



Manual del Usuario Externo

Wconsrecaudacion

01/12/2017

Versión Preliminar

Historial de modificaciones				
Fecha	Versión	Descripción	Autor / Área	Revisión
01/08/17	1.0	Versión inicial del documento	Pablo	
15/08/17	2.1	Modificaciones	Javier	
11/09/17	2.2	Se agregan los métodos LiquidacionesLista y GarantiasLista.	Javier	
21/09/17	2.3	Se agregan los métodos GarantiasAfectaciones, DepAfecPorSaldo, DepAfecPorFecha, DepAfecPorBoleta, DepAfecPorBoletaDetalle.	Javier	
31/10/17	2.3	Se agregan los métodos DepAfecPorSaldoDetalle, DepAfecPorFechaDetalle.	Javier	
13/11/17	2.4	Se agrega el método LiqManualesDetallePago	Javier	
01/12/17	2.5	Se agrega el método LiqManualesLista	Javier	

Versión Preliminar

CONTENIDO

Versión Preliminar

FINALIDAD	4
CONDICIONES NECESARIAS PARA LA AUTENTICACION DEL USUARIO	4
DOCUMENTACION ADICIONAL	4
METODO BENEFICIOSEXPODESTINACIONES	5
METODO BENEFICIOSEXPODETALLE	7
METODO BENEFICIOSEXPODEVOLUCIONES	9
METODO LIQUIDACIONESLISTA	11
METODO GARANTIASLISTA	14
METODO GARANTIASAFECTACIONES	17
METODO DEPAFECPORSALDO	19
METODO DEPAFECPORSALDODETALLE.....	20
METODO DEPAFECPORFECHA.....	23
METODO DEPAFECPORFECHADDETALLE.....	24
METODO DEPAFECPORBOLETA.....	26
METODO DEPAFECPORBOLETA DETALLE	27
METODO LiqManualesDetallePago	29
METODO LiqManualesLista	31

DOCUMENTO FUNCIONAL

FINALIDAD

Brindar soporte a los usuarios externos para poder probar sus aplicativos invocando el Web Service wconsrecaudacion en el ambiente de homologación de forma autónoma.

CONDICIONES NECESARIAS PARA LA AUTENTICACION DEL USUARIO

Para poder invocar al WS, AFIP cuenta con otro WS de autenticación donde previamente deberá gestionar el ticket de Conexión con el cual será validado el ingreso al WS de negocio.

La información de cómo gestionar el ticket y los certificados correspondientes se encuentran en el siguiente link:

- WSAA - WebService de Autenticación y Autorización: <http://www.afip.gob.ar/ws>

Nota aclaratoria: Tener en cuenta que el certificado generado debe ser utilizado con el CUIT provisto oportunamente por la DI INAD.

Una vez que se haya generado el certificado y en caso de que se deba delegar el permiso de acceso a otro CUIT deberá realizar la delegación del Web Service AFIP con el Administrador de Relaciones a través de la clave fiscal. Esta información se encuentra en:

- El "Manual del usuario del WSASS": <http://www.afip.gob.ar/ws/paso4.asp?noalert=1>

Por cualquier consulta referida al proceso de Autenticación y Autorización de WS en el ambiente de homologación dirigir mail a la siguiente dirección de correo: webservices-desa@afip.gob.ar

Para poder operar en el ambiente de homologación el usuario debe:

Ser una empresa habilitada para operar:

- "IMEX" Importador/Exportador
- "IEOC" Importador/Exportador ocasional
- "DESP" Despachante
- "USUD" Usuarios Directos

- Ser una empresa que aun no tenga esa caracterización, en cuyo caso deben solicitar un cuit valido e inexistente de homologación que tenga ese tipo de agente

DOCUMENTACION ADICIONAL

El manual del desarrollador al que haremos referencia en el presente documento se encuentra en el siguiente micrositio.

- <http://www.afip.gob.ar/ws/paso4.asp?noalert=1>

Más específicamente en Catálogo de otros WS de negocio disponibles - Aduana.

METODOS WEB

METODO BeneficiosExpoDestinaciones:

Este método efectúa la Consulta del Beneficio de Exportación y las liquidaciones adicionales de beneficios de exportación (LABE) de aquellas -destinaciones que cumplen con los criterios de búsqueda.

La información a consignar como entrada es la siguiente: Token y Firma, empresa conectada, tipo de agente, rol, cuit importador, despachante, identificador destinación, fecha oficialización (desde/hasta), código aduana registro y código estado del reintegro.

Consideraciones a tener en cuenta:

El cuit de la empresa conectada, deberá existir en la base de importadores/exportadores y estar habilitado, la información cargada como tipo de agente y rol, deberá ser de 4 caracteres. La fecha tendrá formato yyyy-mm-dd. La destinación no deberá estar anulada.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

1. Deben especificarse el CUIT del Importador/Exportador y/o el CUIT del Despachante.
2. De no especificarse el identificador de la declaración, deben especificarse las fechas desde y hasta. De especificarse el identificador de la declaración, ignora las fechas y el estado del reintegro.
3. El rango entre las fechas no puede superar los 30 días corridos (aproximado de 1 mes).

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

```
<soapenv:Body>  
<ar:BeneficiosExpoDestinaciones>
```

```

<!--Optional:-->
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
  <!--Optional:-->
  <ar:Token>...</ar:Token>
  <ar:Sign>...</ar:Sign>
  <ar:CuitEmpresaConectada>20000000036</ar:CuitEmpresaConectada>
  <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
  <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argBeneficiosExpoDestinaciones>
<ar:CuitImportadorExportador>20000000036</ar:CuitImportadorExportador>
<ar:CuitDespachante>20000000001</ar:CuitDespachante>
<ar:IdentificadorDestinacion>17033EC01000190D</ar:IdentificadorDestinacion>
  <ar:FechaOficializacionDesde>2017-03-01</ar:FechaOficializacionDesde>
  <ar:FechaOficializacionHasta>2017-03-30</ar:FechaOficializacionHasta>
  <ar:CodigoAduanaRegistro>033</ar:CodigoAduanaRegistro>
  <ar:CodigoEstadoReintegro>A</ar:CodigoEstadoReintegro>
</ar:argBeneficiosExpoDestinaciones>
</ar:BeneficiosExpoDestinaciones>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a la declaración que se consulta.

Versión Preliminar

```

<BeneficiosExpoDestinacionesResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
  <BeneficiosExpoDestinacionesResult>
    <ListaErrores>
      <DetalleError>
        <Codigo>0</Codigo>
        <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
        <DescripcionAdicional/>
      </DetalleError>
    </ListaErrores>
    <Declaraciones>
      <DeclaracionDetallada>
        <IdentificadorDeclaracion>17033EC01000190D</IdentificadorDeclaracion>
        <CuitImportadorExportador>20000000036</CuitImportadorExportador>
        <CuitDespachante>20000000001</CuitDespachante>
        <FechaOficializacion>22/03/2017</FechaOficializacion>
        <CodigoEstadoDeclaracion>CANC</CodigoEstadoDeclaracion>
        <FechaEstadoDeclaracion>28/03/2017</FechaEstadoDeclaracion>
        <MontoReintegroDolar>4.85</MontoReintegroDolar>
        <IndicadorDevoluciones>A</IndicadorDevoluciones>
      </DeclaracionDetallada>
    </Declaraciones>
  </BeneficiosExpoDestinacionesResult>
</BeneficiosExpoDestinacionesResponse>

```

```
<DescripcionIndicadorDevoluciones>REINT. A AUTORIZAR</DescripcionIndicadorDevoluciones>
</DeclaracionDetallada>
</Declaraciones>
</BeneficiosExpoDestinacionesResult>
</BeneficiosExpoDestinacionesResponse>
```

Las estructuras son repetitivas, las mismas tienen una ocurrencia entre 1:xxx veces para mostrar la totalidad de la información en este caso para el rango de fechas ingresado.

Para más información remitirse al Manual del Desarrollador wconsrecaudación, Método BeneficiosExpoDestinaciones

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

CuitImportadorExportador	20000000036
CuitDespachante	20000000001
IdentificadorDeclaracion	17033EC01000282F; 17033EC01000190D; 17033EG01000002W
FechaOficializacionDesde / Hasta	* Cualquier fecha, al ingresar una destinación ignora las fechas.
CodigoAduanaRegistro	033
CodigoEstadoReintegro	C; A

Versión Preliminar

Los datos de autenticación son para todos los casos iguales al ejemplo que están en el XML.

METODO BeneficiosExpoDetalle:

Este método Consulta los conceptos afectados por los beneficios de una declaración detallada.

La información a consignar como entrada es la siguiente: Token y Firma, empresa conectada, tipo de agente, rol, cuit importador, identificador destinación.

Consideraciones a tener en cuenta:

El cuit de la empresa conectada, deberá existir en la base de importadores/exportadores y estar habilitado, la información cargada como tipo de agente y rol, deberá ser de 4 caracteres. La destinación no deberá estar anulada.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

Debe especificarse el Identificador de la Declaración Detallada.

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

```
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
  <ar:BeneficiosExpoDetalle>
    <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:Token> </ar:Token>
      <ar:Sign> </ar:Sign>
      <ar:CuitEmpresaConectada>20000000036</ar:CuitEmpresaConectada>
      <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
      <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
    </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
    <ar:argIdentificadorDestinacion>17033EC01000282F</ar:argIdentificadorDestinacion>
  </ar:BeneficiosExpoDetalle>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a la declaración que se consulta.

Versión Preliminar

```
<BeneficiosExpoDetalleResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
  <BeneficiosExpoDetalleResult>
    <ListaErrores>
      <DetalleError>
        <Codigo>0</Codigo>
        <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
        <DescripcionAdicional/>
      </DetalleError>
    </ListaErrores>
    <Conceptos>
      <Concepto>
        <CodigoConcepto>601</CodigoConcepto>
        <ItemsAsociados>
          <Item>
            <IdentificadorItem>1</IdentificadorItem>
            <MontoBeneficioDolar>26.97</MontoBeneficioDolar>
          </Item>
        </ItemsAsociados>
      </Concepto>
    </Conceptos>
  </BeneficiosExpoDetalleResult>
```


</BeneficiosExpoDetalleResponse>

Las estructuras son repetitivas, las mismas tienen una ocurrencia entre 1:xxx veces para mostrar la totalidad de la información de los conceptos por la declaración consultada.

Para más información remitirse al Manual del Desarrollador, WebService wconsrecaudación, Método BeneficiosExpoDetalle.

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

CuitEmpresaConectada	20000000036
TipoAgente	IMEX
Rol	IMEX
IdentificadorDeclaracion	17033EC01000282F; 17033EC01000190D; 17033EG01000002W

Los datos de autenticación son para todos los casos iguales al ejemplo que están en el XML.

METODO BeneficiosExpoDevoluciones:

Este método consulta las Devoluciones asociadas a una Declaración Detallada.

La información a consignar como entrada es la siguiente: Token y Firma, empresa conectada, tipo de agente, rol, cuit importador, identificador destinación.

Consideraciones a tener en cuenta:

El cuit de la empresa conectada, deberá existir en la base de importadores/exportadores y estar habilitado, la información cargada como tipo de agente y rol, deberá ser de 4 caracteres. La destinación no deberá estar anulada.

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

```
<ar:BeneficiosExpoDevoluciones>
  <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
    <ar:Token>...</ar:Token>
    <ar:Sign>...</ar:Sign>
    <ar:CuitEmpresaConectada>20000000036</ar:CuitEmpresaConectada>
    <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
    <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
```

```

</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argIdentificadorDestinacion>15033EC01000247E</ar:argIdentificadorDestinacion>
</ar:BeneficiosExpoDevoluciones>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a las Devoluciones por la declaración que se consulta.

```

<soap:Body>
<BeneficiosExpoDevolucionesResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
<BeneficiosExpoDevolucionesResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Devoluciones>
<Devolucion>
<IdentificadorDevolucion>15033000081A</IdentificadorDevolucion>
<FechaCreacion>05/10/2015</FechaCreacion>
<CodigoEstado>PAG</CodigoEstado>
<FechaCodigoEstado>05/10/2015</FechaCodigoEstado>
<CodigoMotivo>REI</CodigoMotivo>
<IdentificadorCBU>S/N</IdentificadorCBU>
<MontodDevolucionPeso>27</MontodDevolucionPeso>
</Devolucion>
</Devoluciones>
</BeneficiosExpoDevolucionesResult>
</BeneficiosExpoDevolucionesResponse>
</soap:Body>

```

Las estructuras son repetitivas, las mismas tienen una ocurrencia entre 1:xxx veces para mostrar la totalidad de la información de cada garantía.

Para más información remitirse al Manual del Desarrollador, WebService wconsrecaudación, Método BeneficiosExpoDevoluciones.

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

CuitEmpresaConectada	20000000036
IdentificadorDeclaracion	15033EC01000247E;15033EC01000245C;15033EC01000006U; 15033EC01000251W;15033EC01000260W;14033EC01000420T;

Los datos de autenticación son para todos los casos iguales al ejemplo que están en el XML.

METODO LiquidacionesLista:

Método para consultar una lista de destinaciones con liquidaciones asociadas.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

1. Deben especificarse el CUIT del Importador/Exportador y/o el CUIT del Despachante.
2. De no especificarse el identificador de la declaración, deben especificarse las fechas desde y hasta. De especificarse el identificador de la declaración, ignora las fechas y el estado de la liquidación.
3. El rango entre las fechas no puede superar los 30 días corridos (aproximado de 1 mes).
4. Si se especifican las fechas, es obligatorio ingresar el código de estado de la liquidación. Los valores permitido son ENC (a vencer) y VEE (vencidas).

Siempre se retorna código y descripción completa del error.

Versión Preliminar

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:LiquidacionesLista>
      <!--Optional:-->
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <!--Optional:-->
        <ar:Token> </ar:Token>
        <!--Optional:-->
        <ar:Sign> </ar:Sign>
        <!--Optional:-->
        <ar:CuitEmpresaConectada>20000000036</ar:CuitEmpresaConectada>
        <!--Optional:-->
        <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
        <!--Optional:-->
        <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <!--Optional:-->
    </ar:LiquidacionesLista>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```

<ar:argLiquidacionesLista>
  <!--Optional:-->
  <ar:CuitImportadorExportador>20000000036</ar:CuitImportadorExportador>
  <!--Optional:-->
  <ar:CuitDespachante>20000000001</ar:CuitDespachante>
  <!--Optional:-->
  <ar:IdentificadorDestinacion>17033IC04000015G</ar:IdentificadorDestinacion>
  <!--Optional:-->
  <ar:CodigoAduanaRegistro>033</ar:CodigoAduanaRegistro>
  <!--Optional:-->
  <ar:CodigoMotivoLiquidacion></ar:CodigoMotivoLiquidacion>
  <!--Optional:-->
  <ar:CodigoEstadoLiquidacion>ENC</ar:CodigoEstadoLiquidacion>
  <ar:FechaVencimientoDesde>2017-03-02T15:46:04-03:00</ar:FechaVencimientoDesde>
  <ar:FechaVencimientoHasta>2017-09-01T16:55:04-02:00</ar:FechaVencimientoHasta>
</ar:argLiquidacionesLista>
</ar:LiquidacionesLista>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a las

Versión Preliminar

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <LiquidacionesListaResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
      <LiquidacionesListaResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>0</Codigo>
            <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
            <DescripcionAdicional/>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Server>10.30.32.108</Server>
        <TimeStamp>2017-09-07T19:46:51.9096076-03:00</TimeStamp>
        <Liquidaciones>
          <Liquidacion>
            <IdentificadorLiquidacion>17033LMAN000201N</IdentificadorLiquidacion>
            <CuitImportadorExportador>20000000036</CuitImportadorExportador>
            <CuitDespachante>20000000001</CuitDespachante>
            <TipoDocumentoTitular>CUIT</TipoDocumentoTitular>
            <NumeroDocumentoTitular>33607177339</NumeroDocumentoTitular>
            <CodigoMotivo>CSUP</CodigoMotivo>
            <CodigoEstadoLiquidacion>ENC</CodigoEstadoLiquidacion>

```

```

<FechaEstadoLiquidacion>10/07/2017</FechaEstadoLiquidacion>
<IdentificadorDocumentoReferencia>17033IC04000015G</IdentificadorDocumentoReferencia>
<MonedaMontoLiquidacion>DOL</MonedaMontoLiquidacion>
<MontoLiquidacion>900</MontoLiquidacion>
<MontoGarantizarDolar>0</MontoGarantizarDolar>
</Liquidacion>
<Liquidacion>
<IdentificadorLiquidacion>17033IC04000015G</IdentificadorLiquidacion>
<CuitImportadorExportador>20000000036</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>20000000001</CuitDespachante>
<TipoDocumentoTitular>CUIT</TipoDocumentoTitular>
<NumeroDocumentoTitular>33607177339</NumeroDocumentoTitular>
<CodigoMotivo>OFIC</CodigoMotivo>
<CodigoEstadoLiquidacion>ENC</CodigoEstadoLiquidacion>
<FechaEstadoLiquidacion>17/05/2017</FechaEstadoLiquidacion>
<IdentificadorDocumentoReferencia>17033IC04000015G</IdentificadorDocumentoReferencia>
<MonedaMontoLiquidacion>DOL</MonedaMontoLiquidacion>
<MontoLiquidacion>100.82</MontoLiquidacion>
<MontoGarantizarDolar>0</MontoGarantizarDolar>
</Liquidacion>
</Liquidaciones>
</LiquidacionesListaResult>
</LiquidacionesListaResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Versión Preliminar

Las estructuras son repetitivas, las mismas tienen una ocurrencia entre 1:xxx veces para mostrar la totalidad de la información de cada liquidación.

Para más información remitirse al Manual del Desarrollador, WebService wconsrecaudación, Método LiquidacionesLista.

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

EMPRESA CONECTADA	200000000036	200000000036	200000000036	200000000036	200000000036
TIPO AGENTE	IMEX	IMEX	IMEX	IMEX	IMEX
ROL	IMEX	IMEX	IMEX	IMEX	IMEX
CUIT IMPOEXPO	200000000036	200000000036	200000000036	200000000036	200000000036
DESPACHANTE	200000000001	200000000001	200000000001	200000000001	200000000001
IDENTIFICADOR DESTINACION	17033IC04000015G	----	17033IC01000070E	----	17033EC01000380E

CODIGO ADUANA REGISTRO	033	----	----	----	----
CODIGO MOTIVO LIQUIDACION	----	----	----	CSUM	----
CODIGO ESTADO LIQUIDACION	----	ENC	----	ENC	----
FECHA VTO DESDE	2017-03- 2T15:45:04-03:00	2017-08- 02T15:45:04- 03:00	2017-08- 02T15:45:04-03:00	2017-08- 02T15:45:04- 03:00	2017-08- 02T15:45:04-03:00
FECHA VTO HASTA	2017-09- 01T16:55:04-02:00	2017-09- 01T15:46:04- 03:00	2017-09- 01T15:46:04-03:00	2017-09- 01T15:46:04- 03:00	2017-09- 01T15:46:04-03:00

METODO GarantiasLista:

Descripción

Método para consultar las Garantías.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

1. Deben especificarse el CUIT del Importador/Exportador y/o el CUIT del Despachante.
2. De no especificarse el identificador de la garantía, deben especificarse las fechas de creación desde y hasta.
3. De especificarse el identificador de la garantía, ignora las fechas y los demás códigos.
4. El rango entre las fechas no puede superar los 30 días corridos (aproximado de 1 mes).

Siempre se retorna código y descripción completa del error.

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:GarantiasLista>
      <!--Optional:-->
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <!--Optional:-->
        <ar:Token> </ar:Token>
        <!--Optional:-->
        <ar:Sign> </ar:Sign>
        <!--Optional:-->
        <ar:CuitEmpresaConectada>20000000036</ar:CuitEmpresaConectada>
        <!--Optional:-->
    </ar:GarantiasLista>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```

    <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
    <!--Optional:-->
    <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<!--Optional:-->
<ar:argGarantiasLista>
    <!--Optional:-->
    <ar:CuitImportadorExportador>20000000036</ar:CuitImportadorExportador>
    <!--Optional:-->
    <ar:CuitDespachante></ar:CuitDespachante>
    <!--Optional:-->
    <ar:IdentificadorGarantia>17033000013A</ar:IdentificadorGarantia>
    <ar:FechaCreacionDesde>2017-06-20T00:00:00-03:00</ar:FechaCreacionDesde>
    <ar:FechaCreacionHasta>2017-06-30</ar:FechaCreacionHasta>
    <!--Optional:-->
    <ar:CodigoAduanaRegistro>033</ar:CodigoAduanaRegistro>
    <!--Optional:-->
    <ar:CodigoMotivoGarantia></ar:CodigoMotivoGarantia>
    <!--Optional:-->
    <ar:CodigoTipoGarantia></ar:CodigoTipoGarantia>
    <!--Optional:-->
    <ar:CodigoEstadoGarantia></ar:CodigoEstadoGarantia>
</ar:argGarantiasLista>
</ar:GarantiasLista>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a las Devoluciones por la declaración que se consulta.

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <GarantiasListaResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
      <GarantiasListaResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>0</Codigo>
            <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
            <DescripcionAdicional/>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Server>10.30.32.108</Server>
        <TimeStamp>2017-09-07T15:43:22.136893-03:00</TimeStamp>
        <Garantias>
          <Garantia>
            <Identificador>17033000013A</Identificador>

```

```

<CodigoEstado>AFE</CodigoEstado>
<CodigoMotivo>GTGL</CodigoMotivo>
<IndicadorBloqueo>N</IndicadorBloqueo>
<CodigoTipoGarantia>EFVO</CodigoTipoGarantia>
<CodigoClaseGarantia>GLO</CodigoClaseGarantia>
<CuitGarante>20319252054</CuitGarante>
<FechaCreacion>05/02/2017</FechaCreacion>
<NumeroExternoGarantia/>
<ImporteDolar>15</ImporteDolar>
<SaldoPendienteDolar>10</SaldoPendienteDolar>
</Garantia>
</Garantias>
</GarantiasListaResult>
</GarantiasListaResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
    
```

Las estructuras son repetitivas, las mismas tienen una ocurrencia entre 1:xxx veces para mostrar la totalidad de la información de cada garantía.

Para más información remitirse al Manual del Desarrollador, WebService wconsrecaudación, Método GarantiasLista.

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

Versión Preliminar

EMPRESA CONECTADA	200000000036	200000000036	200000000036	200000000036	200000000036	200000000036	200000000036
TIPO AGENTE	IMEX	IMEX	IMEX	IMEX	IMEX	IMEX	IMEX
ROL	IMEX	IMEX	IMEX	IMEX	IMEX	IMEX	IMEX
CUIT IMPOEXPO	200000000036	200000000036	200000000036	200000000036	200000000036	200000000036	
DESPACHANTE					200000000001	200000000001	200000000001
IDENTIFICADOR GARANTIA	17033000013A	17033000005B	17033000006C	17033000007D	17033000011V		
FECHA CREACION DESDE	2017-06-20T00:00:00-03:00	2017-06-20T00:00:00-03:00	2017-06-20T00:00:00-03:00	2017-06-20T00:00:00-03:00	2017-06-20T00:00:00-03:00	2017-02-01T00:00:00-03:00	2017-09-01T00:00:00-03:00
FECHA CREACION HASTA	2017-06-30T00:00:00-03:00	2017-06-30T00:00:00-03:00	2017-06-30T00:00:00-03:00	2017-06-30T00:00:00-03:00	2017-06-30T00:00:00-03:00	2017-02-10T00:00:00-03:00	2017-09-30T00:00:00-03:00
CODIGO REGISTRO	033	033	033	033	033		

ADUANA							
CODIGO MOTIVO GARANTIA						GTGL	
CODIGO TIPO GARANTIA						EFVO	
CODIGO ESTADO GARANTIA							

METODO GarantiasAfectaciones:

Método para consultar las afectaciones asociadas a una Garantía.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

1. Debe especificarse el Identificador de la Garantía.
2. EL CUIT de la Empresa conectada debe ser el mismo que el CUIT del Importador/Exportador ó Despachante de la Garantía que se quiera consultar.

Siempre se retorna código y descripción completa del error.

Versión Preliminar

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:GarantiasAfectaciones>
      <!--Optional:-->
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <!--Optional:-->
        <ar:Token> </ar:Token>
        <!--Optional:-->
        <ar:Sign> </ar:Sign>
        <!--Optional:-->
        <ar:CuitEmpresaConectada>20000000036</ar:CuitEmpresaConectada>
        <!--Optional:-->
        <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
        <!--Optional:-->
        <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <!--Optional:-->
    </ar:GarantiasAfectaciones>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```

    <ar:argIdentificadorGarantia>16033002504G</ar:argIdentificadorGarantia>
  </ar:GarantiasAfectaciones>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a la/s Garantia/s consultada/s.

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <GarantiasAfectacionesResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
      <GarantiasAfectacionesResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>0</Codigo>
            <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
            <DescripcionAdicional/>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Server>10.30.32.108</Server>
        <TimeStamp>2017-09-19T11:31:07.891286-03:00</TimeStamp>
        <Afectaciones>
          <Afectacion>
            <CodigoEstado>LIB</CodigoEstado>
            <FechaEstado>21/11/2016</FechaEstado>
            <Identificador>16033EC01000308D</Identificador>
            <CodigoTipoDocumentoReferencia>DDT</CodigoTipoDocumentoReferencia>
            <CodigoMotivo>ESEX</CodigoMotivo>
            <FechaVencimiento>19/02/2017</FechaVencimiento>
            <CodigoConcepto>020</CodigoConcepto>
            <ImporteDolar>50</ImporteDolar>
          </Afectacion>
          <Afectacion>
            <CodigoEstado>LIB</CodigoEstado>
            <FechaEstado>29/11/2016</FechaEstado>
            <Identificador>16033EC01000352C</Identificador>
            <CodigoTipoDocumentoReferencia>DDT</CodigoTipoDocumentoReferencia>
            <CodigoMotivo>ESEX</CodigoMotivo>
            <FechaVencimiento>27/02/2017</FechaVencimiento>
            <CodigoConcepto>020</CodigoConcepto>
            <ImporteDolar>50</ImporteDolar>
          </Afectacion>
        </Afectaciones>
      </GarantiasAfectacionesResult>
    </GarantiasAfectacionesResponse>
  </soap:Body>

```

Versión Preliminar

</soap:Envelope>

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a la/s Afectacione/s consultada/s.

Para más información remitirse al Manual del Desarrollador, Webservice wconsrecaudacion, Método GarantiasAfectaciones.

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

Token	Firma	Empresa Conectada	Tipo Agente	Rol	Identificador Garantia
ok	ok	20000000036	IMEX	IMEX	16033002504G
ok	ok	20000000036	IMEX	IMEX	16033000059J
ok	ok	20000000036	IMEX	IMEX	16033002500C
ok	ok	20000000036	IMEX	IMEX	16033000045E
ok	ok	20000000036	IMEX	IMEX	16033000064F
ok	ok	20000000036	IMEX	IMEX	17033000022A

METODO DepAfecPorSaldo:

Este método se utiliza para consultar los depósitos y afectaciones de un importador/exportador por boleta.

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

```
<ar:DepAfecPorSaldo>
  <!--Optional:-->
  <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
    <!--Optional:-->
    <ar:Token>...</ar:Token>
    <ar:Sign>...</ar:Sign>
    <!--Optional:-->
    <ar:CuitEmpresaConectada>20000000036</ar:CuitEmpresaConectada>
    <!--Optional:-->
    <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
    <!--Optional:-->
    <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
```

```

</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<!--Optional:-->
<ar:argDepAfecPorSaldoParams>
<!--Optional:-->
<ar:CuitImportadorExportador>20000000036</ar:CuitImportadorExportador>
<!--Optional:-->
<ar:CuitDespachante>20000000001</ar:CuitDespachante>
</ar:argDepAfecPorSaldoParams>
</ar:DepAfecPorSaldo>
    
```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a los depósitos y afectaciones de un importador/exportador por boleta que se consulta.

```

<DepAfecPorSaldoResult>
  <ListaErrores>
    <DetalleError>
      <Codigo>0</Codigo>
      <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
      <DescripcionAdicional/>
    </DetalleError>
  </ListaErrores>
  <Server>10.30.32.108</Server>
  <TimeStamp>2017-09-19T14:03:42.3623407-03:00</TimeStamp>
  <TotalesPorSaldo>
    <TotalSaldo>
      <CuitImportadorExportador>20000000036</CuitImportadorExportador>
      <RazonSocialImportadorExportador>USUARIO DE HOMOLOGACION 2</RazonSocialImportadorExportador>
      <CuitDespachante>20000000001</CuitDespachante>
      <RazonSocialDespachante>USUARIO DE HOMOLOGACION 1</RazonSocialDespachante>
      <Monto>135937260.52</Monto>
      <CodigoMoneda>ARS</CodigoMoneda>
    </TotalSaldo>
  </TotalesPorSaldo>
    
```

Para más información remitirse al Manual del Desarrollador, Webservice wconsrecaudacion, Método DepAfecPorSaldo.

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

CuitEmpresaConectada	20000000036
TipoAgente	IMEX
Rol	IMEX
CuitDespachante	20000000001

METODO DepAfecPorSaldoDetalle

Este reporte brinda información sobre los depósitos y afectaciones de un importador/exportador por detalle de boleta.

Obligatoriedad de los parámetros de entrada:

CuitImportadorExportador
CuitDespachante
CodigoMoneda

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

```
<ar:DepAfecPorSaldoDetalle>
  <!--Optional:-->
  <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
    <!--Optional:-->
    <ar:Token>...</ar:Token>
    <ar:Sign>...</ar:Sign>
    <!--Optional:-->
    <ar:CuitEmpresaConectada>20000000036</ar:CuitEmpresaConectada>
    <!--Optional:-->
    <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
    <!--Optional:-->
    <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
  </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
  <!--Optional:-->
  <ar:argDepAfecBoletasPorSaldoParams>
    <!--Optional:-->
    <ar:CuitImportadorExportador>20000000036</ar:CuitImportadorExportador>
    <!--Optional:-->
    <ar:CuitDespachante>20000000001</ar:CuitDespachante>
    <!--Optional:-->
    <ar:CodigoMoneda>ARS</ar:CodigoMoneda>
  </ar:argDepAfecBoletasPorSaldoParams>
</ar:DepAfecPorSaldoDetalle>
```

versión Preliminar

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a los depósitos y afectaciones de un importador/exportador por CUITs y código de moneda.

```
<DepAfecPorSaldoDetalleResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
  <DepAfecPorSaldoDetalleResult>
    <ListaErrores>
      <DetalleError>
        <Codigo>0</Codigo>
        <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
        <DescripcionAdicional/>
      </DetalleError>
    </ListaErrores>
    <Server>10.30.32.108</Server>
    <TimeStamp>2017-10-30T16:32:43.6178771-03:00</TimeStamp>
    <BoletasPorSaldo>
      <Boleta>
        <NumeroBoleta>16000PESIA009486443</NumeroBoleta>
        <Importe>9000000000</Importe>
```

```

    <Saldo>740294839.23</Saldo>
  </Boleta>
  <Boleta>
    <NumeroBoleta>17000PESIA009486477</NumeroBoleta>
    <Importe>80000000</Importe>
    <Saldo>26099207.84</Saldo>
  </Boleta>
  <Boleta>
    <NumeroBoleta>17000PESVP009933409</NumeroBoleta>
    <Importe>670350.71</Importe>
    <Saldo>607692.71</Saldo>
  </Boleta>
  <Boleta>
    <NumeroBoleta>17000PESVP009933410</NumeroBoleta>
    <Importe>25000000</Importe>
    <Saldo>23221548.55</Saldo>
  </Boleta>
  <Boleta>
    <NumeroBoleta>17000PESVP009933782</NumeroBoleta>
    <Importe>10000000</Importe>
    <Saldo>9999900</Saldo>
  </Boleta>
  <Boleta>
    <NumeroBoleta>17000PESVP009933783</NumeroBoleta>
    <Importe>50000000</Importe>
    <Saldo>50000000</Saldo>
  </Boleta>
  <Boleta>
    <NumeroBoleta>17000PESVP009933784</NumeroBoleta>
    <Importe>25000000</Importe>
    <Saldo>25000000</Saldo>
  </Boleta>
  <Boleta>
    <NumeroBoleta>17000PESVP009933785</NumeroBoleta>
    <Importe>1000000</Importe>
    <Saldo>999328.22</Saldo>
  </Boleta>
</BoletasPorSaldo>
</DepAfecPorSaldoDetalleResult>
</DepAfecPorSaldoDetalleResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Reservación Preliminar

CuitEmpresaConectada	20000000036
TipoAgente	IMEX
Rol	IMEX
CuitDespachante	20000000001
CodigoMoneda	ARS, USD (sin información)

METODO DepAfecPorFecha

Este método brinda información sobre los depósitos y afectaciones de un importador/exportador por fecha.

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

```
<ar:DepAfecPorFecha>
  <!--Optional:-->
  <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
    <!--Optional:-->
    <ar:Token>...</ar:Token>
    <ar:Sign>...</ar:Sign>
    <!--Optional:-->
    <ar:CuitEmpresaConectada>20000000036</ar:CuitEmpresaConectada>
    <!--Optional:-->
    <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
    <!--Optional:-->
    <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
  </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
  <!--Optional:-->
  <ar:argDepAfecPorFechaParams>
    <!--Optional:-->
    <ar:CuitImportadorExportador>20000000036</ar:CuitImportadorExportador>
    <!--Optional:-->
    <ar:CuitDespachante>20000000001</ar:CuitDespachante>
    <ar:FechaAfectacionDesde>2017-07-01</ar:FechaAfectacionDesde>
    <ar:FechaAfectacionHasta>2017-07-31</ar:FechaAfectacionHasta>
  </ar:argDepAfecPorFechaParams>
</ar:DepAfecPorFecha>
```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a los depósitos y afectaciones de un importador/exportador por Fecha.

```
<DepAfecPorFechaResult>
  <ListaErrores>
    <DetalleError>
      <Codigo>0</Codigo>
      <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
      <DescripcionAdicional/>
    </DetalleError>
  </ListaErrores>
  <Server>10.30.32.108</Server>
  <TimeStamp>2017-09-19T14:36:53.4443317-03:00</TimeStamp>
  <TotalesPorFecha>
    <TotalPorFecha>
      <FechaAfectacion>2017-07-03T00:00:00</FechaAfectacion>
      <TotalAfectado>2250</TotalAfectado>
      <CodigoMoneda>ARS</CodigoMoneda>
    </TotalPorFecha>
    <TotalPorFecha>
      <FechaAfectacion>2017-07-04T00:00:00</FechaAfectacion>
      <TotalAfectado>1700</TotalAfectado>
      <CodigoMoneda>ARS</CodigoMoneda>
    </TotalPorFecha>
  </TotalesPorFecha>
```

```
</DepAfecPorFechaResult>
</DepAfecPorFechaResponse>
```

Para más información remitirse al Manual del Desarrollador, WebService wconsrecaudación, Método DepAfecPorFecha.

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

CuitEmpresaConectada	20000000036
TipoAgente	IMEX
Rol	IMEX
CuitDespachante	20000000001
FechaAfectacionDesde	2016-04-01
FechaAfectacionHasta	2016-04-30

METODO DepAfecPorFechaDetalle

Este método brinda información sobre los depósitos y afectaciones de un importador/exportador por detalle de fecha.

Versión Preliminar

Obligatoriedad de los parámetros de entrada:

CuitImportadorExportador
CuitDespachante
Fecha
CodigoMoneda

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

```
<ar:DepAfecPorFechaDetalle>
  <!--Optional:-->
  <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
    <!--Optional:-->
    <ar:Token>...</ar:Token>
    <!--Optional:-->
    <ar:Sign>...</ar:Sign>
    <!--Optional:-->
    <ar:CuitEmpresaConectada>20000000036</ar:CuitEmpresaConectada>
    <!--Optional:-->
    <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
    <!--Optional:-->
    <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
```



```

</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<!--Optional:-->
<ar:argDepAfecBoletasPorFechaParams>
  <!--Optional:-->
  <ar:CuitImportadorExportador>20000000036</ar:CuitImportadorExportador>
  <!--Optional:-->
  <ar:CuitDespachante>20000000001</ar:CuitDespachante>
  <ar:Fecha>2017-07-04</ar:Fecha>
  <!--Optional:-->
  <ar:CodigoMoneda>ARS</ar:CodigoMoneda>
</ar:argDepAfecBoletasPorFechaParams>
</ar:DepAfecPorFechaDetalle>
  
```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a los depósitos y afectaciones de un importador/exportador, Fecha y código de moneda.

```

<DepAfecPorFechaDetalleResult>
  <ListaErrores>
    <DetalleError>
      <Codigo>0</Codigo>
      <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
      <DescripcionAdicional/>
    </DetalleError>
  </ListaErrores>
  <Server>10.30.32.108</Server>
  <TimeStamp>2017-10-31T09:39:10.050829-03:00</TimeStamp>
  <BoletasPorFecha>
    <Boleta>
      <NumeroBoleta>17000PESVP009933409</NumeroBoleta>
      <Operacion>17033LMAN000228W</Operacion>
      <Importe>1700</Importe>
      <Saldo>0</Saldo>
    </Boleta>
  </BoletasPorFecha>
</DepAfecPorFechaDetalleResult>
</DepAfecPorFechaDetalleResponse>
  
```

versión Preliminar

Para más información remitirse al Manual del Desarrollador, WebService wconsrecaudación, Método DepAfecPorFechaDetalle.

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

CuitEmpresaConectada	20000000036
TipoAgente	IMEX
Rol	IMEX
CuitDespachante	20000000001
Fecha	2017-07-04 / 2017-07-03 / 2017-10-03 (sin información)

METODO DepAfecPorBoleta

Método para consultar los depósitos y afectaciones de un importador/exportador por boleta.

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

```
<ar:DepAfecPorBoleta>
  <!--Optional:-->
  <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
    <!--Optional:-->
    <ar:Token>...</ar:Token>
    <ar:Sign>...</ar:Sign>
    <!--Optional:-->
    <ar:CuitEmpresaConectada>20000000036</ar:CuitEmpresaConectada>
    <!--Optional:-->
    <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
    <!--Optional:-->
    <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
  </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
  <!--Optional:-->
  <ar:argDepAfecPorBoletaParams>
    <!--Optional:-->
    <ar:CuitImportadorExportador>20000000036</ar:CuitImportadorExportador>
    <!--Optional:-->
    <ar:CuitDespachante>20000000001</ar:CuitDespachante>
    <ar:FechaAcreditacionDesde>2017-06-01</ar:FechaAcreditacionDesde>
    <ar:FechaAcreditacionHasta>2017-06-30</ar:FechaAcreditacionHasta>
    <ar:SoloBoletasConSaldo>S</ar:SoloBoletasConSaldo>
  </ar:argDepAfecPorBoletaParams>
</ar:DepAfecPorBoleta>
```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a los depósitos y afectaciones de un importador/exportador por boleta.

```
<DepAfecPorBoletaResult>
  <ListaErrores>
    <DetalleError>
      <Codigo>0</Codigo>
      <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
      <DescripcionAdicional/>
    </DetalleError>
  </ListaErrores>
  <Server>10.30.32.108</Server>
  <TimeStamp>2017-09-19T14:43:54.5545424-03:00</TimeStamp>
  <TotalesPorBoleta>
    <TotalPorBoleta>
      <NumeroBoleta>17000PESVP009933410</NumeroBoleta>
      <FechaAcreditacion>2017-06-22T15:25:01</FechaAcreditacion>
      <ImporteDepositado>25000000</ImporteDepositado>
      <Saldo>23221548.55</Saldo>
      <CodigoMoneda>ARS</CodigoMoneda>
```

```

</TotalPorBoleta>
<TotalPorBoleta>
  <NumeroBoleta>17000PESVP009933409</NumeroBoleta>
  <FechaAcreditacion>2017-06-22T15:30:01</FechaAcreditacion>
  <ImporteDepositado>670350.71</ImporteDepositado>
  <Saldo>607692.71</Saldo>
  <CodigoMoneda>ARS</CodigoMoneda>
</TotalPorBoleta>
</TotalesPorBoleta>
</DepAfecPorBoletaResult>

```

Para más información remitirse al Manual del Desarrollador, Webservice wconsrecaudacion, Método DepAfecPorBoleta.

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

CuitEmpresaConectada	20000000036
TipoAgente	IMEX
Rol	IMEX
CuitDespachante	20000000001
FechaAcreditacionDesde	2016-04-01
FechaAcreditacionHasta	2016-04-30
SoloBoletasConSaldo	S

METODO DepAfecPorBoletaDetalle

Este método brinda información sobre los depósitos y afectaciones de un importador/exportador por detalle de boleta.

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

```

<ar:DepAfecPorBoletaDetalle>
  <!--Optional:-->
  <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
    <!--Optional:-->
    <ar:Token>...</ar:Token>
    <ar:Sign>...</ar:Sign>
  <!--Optional:-->
  <ar:CuitEmpresaConectada>20000000036</ar:CuitEmpresaConectada>
  <!--Optional:-->
  <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
  <!--Optional:-->
  <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>

```

```

</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<!--Optional:-->
<ar:argDepAfecAfectacionesPorBoletaParams>
  <!--Optional:-->
  <ar:CuitImportadorExportador>20000000036</ar:CuitImportadorExportador>
  <!--Optional:-->
  <ar:CuitDespachante>20000000001</ar:CuitDespachante>
  <!--Optional:-->
  <ar:NumeroBoleta>17000PESVP009933409</ar:NumeroBoleta>
  <ar:SoloBoletasConSaldo>S</ar:SoloBoletasConSaldo>
</ar:argDepAfecAfectacionesPorBoletaParams>
</ar:DepAfecPorBoletaDetalle>

```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a los depósitos y afectaciones de un importador/exportador por detalle de boleta.

```

<DepAfecPorBoletaDetalleResult>
  <ListaErrores>
    <DetalleError>
      <Codigo>0</Codigo>
      <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
      <DescripcionAdicional/>
    </DetalleError>
  </ListaErrores>
  <Server>10.30.32.108</Server>
  <TimeStamp>2017-09-19T14:55:43.2902959-03:00</TimeStamp>
  <AfectacionesPorBoleta>
    <Afectacion>
      <FechaAfectacion>2017-07-03T00:00:00</FechaAfectacion>
      <Operacion>17033000023B</Operacion>
      <ImporteAfectado>2250</ImporteAfectado>
      <ImporteDevolucion>0</ImporteDevolucion>
      <CodigoMoneda>ARS</CodigoMoneda>
    </Afectacion>
    <Afectacion>
      <FechaAfectacion>2017-07-04T09:29:38</FechaAfectacion>
      <Operacion>17033LMAN000228W</Operacion>
      <DestinacionLiquidacion>O</DestinacionLiquidacion>
      <ImporteAfectado>1700</ImporteAfectado>
      <ImporteDevolucion>0</ImporteDevolucion>
      <CodigoMoneda>ARS</CodigoMoneda>
    </Afectacion>
    <Afectacion>
      <FechaAfectacion>2017-08-01T00:00:00</FechaAfectacion>
      <Operacion>17033LMAN000342T</Operacion>
      <DestinacionLiquidacion>PRUEBA 3</DestinacionLiquidacion>
      <ImporteAfectado>50400</ImporteAfectado>
      <ImporteDevolucion>0</ImporteDevolucion>
      <CodigoMoneda>ARS</CodigoMoneda>
    </Afectacion>
    <Afectacion>
      <FechaAfectacion>2017-08-08T15:44:48</FechaAfectacion>
      <Operacion>17033EC01000301U</Operacion>
      <DestinacionLiquidacion>17033EC01000301U</DestinacionLiquidacion>
      <ImporteAfectado>4108</ImporteAfectado>

```

Versión Preliminar

```

<ImporteDevolucion>0</ImporteDevolucion>
<CodigoMoneda>ARS</CodigoMoneda>
</Afectacion>
<Afectacion>
  <FechaAfectacion>2017-08-24T00:00:00</FechaAfectacion>
  <Operacion>17033EC01000373G</Operacion>
  <DestinacionLiquidacion>17033EC01000373G</DestinacionLiquidacion>
  <ImporteAfectado>4200</ImporteAfectado>
  <ImporteDevolucion>0</ImporteDevolucion>
  <CodigoMoneda>ARS</CodigoMoneda>
</Afectacion>
</AfectacionesPorBoleta>
</DepAfecPorBoletaDetalleResult>

```

Para más información remitirse al Manual del Desarrollador, Webservice wconsrecaudacion, Método DepAfecPorBoletaDetalle.

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

CuitEmpresaConectada	20000000036
TipoAgente	IMEX
Rol	IMEX
CuitDespachante	20000000001
NumeroBoleta	17000PESVP009933409; 17000PESVP009933410; 16000PESIA009486443
SoloBoletasConSaldo	S

Método LiqManualesDetallePago

Este método brinda información sobre el detalle de pagos de una Liquidación Manual.

Obligatoriedad de los parámetros de entrada:

IdentificadorLiquidacion es obligatorio

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

```

<soapenv:Body>
  <ar:LiqManualesDetallePago>
    <!--Optional:-->
    <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <!--Optional:-->
      <ar:Token>...</ar:Token>
      <ar:Sign>...</ar:Sign>

```

```

<!--Optional:-->
<ar:CuitEmpresaConectada>20000000036</ar:CuitEmpresaConectada>
<!--Optional:-->
<ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
<!--Optional:-->
<ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<!--Optional:-->
<ar:argIdentificadorLiquidacion>17001LMAN000103J</ar:argIdentificadorLiquidacion>
</ar:LiqManualesDetallePago>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a la liquidación manual consultada.

```

<soap:Body>
<LiqManualesDetallePagoResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
<LiqManualesDetallePagoResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>10.30.32.108</Server>
<TimeStamp>2017-11-13T09:37:23.7783467-03:00</TimeStamp>
<DetallesPago>
<DetallePago>
<IdentificadorFondos>17000PESVP009933785</IdentificadorFondos>
<MontoPagado>3580</MontoPagado>
<FechaPago>2017-11-06T16:05:32</FechaPago>
<VepAsociado>53610785</VepAsociado>
</DetallePago>
</DetallesPago>
</LiqManualesDetallePagoResult>
</LiqManualesDetallePagoResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Para más información remitirse al Manual del Desarrollador, Webservice wconsrecaudacion, método LiqManualesDetallePago.

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

CuitEmpresaConectada	20000000036
TipoAgente	IMEX
Rol	IMEX
CuitDespachante	20000000001
argIdentificadorLiquidacion	17001LMAN000103J / 17033LMAN000635B / 17033LMAN000563B / 17033LMAN000543W (sin datos)

Método LiqManualesLista

Este método brinda información brinda una Lista de Liquidaciones Manuales.

Obligatoriedad de los parámetros de entrada:

1. CuitImportadorExportador (OBL) - debe coincidir con la CUIT de conexión, si el perfil del usuario es IMEX
2. CuitDespachante (OBL) - debe coincidir con la CUIT de conexión, si el perfil del usuario es DESP
3. Si se ingresa el IdentificadorLiquidacion los demás parámetros (CódigoAduanaRegistro, CodigoMotivoLiquidacion, CodigoEstadoLiquidacion, FechaEstadoDesde y FechaEstadoHasta) no se utilizan para la consulta.
4. Si no se ingresa el IdentificadorLiquidacion la FechaEstadoDesde y FechaEstadoHasta son obligatorios. Los demás parámetros (CódigoAduanaRegistro, CodigoMotivoLiquidacion y CodigoEstadoLiquidacion) son opcionales.
5. El parámetro CodigoEstadoLiquidacion es obligatorio y solo permite los valores ENC ó VEE.

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

```
<ar:LiqManualesLista>
  <!--Optional:-->
  <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
    <ar:Token>...ar:Token>
    <ar:Sign>...</ar:Sign>
  <!--Optional:-->
  <ar:CuitEmpresaConectada>20000000036</ar:CuitEmpresaConectada>
  <!--Optional:-->
  <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
  <!--Optional:-->
  <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<!--Optional:-->
<ar:argLiqManualesListaParams>
  <!--Optional:-->
  <ar:IdentificadorLiquidacion>17001LMAN000103J</ar:IdentificadorLiquidacion>
  <!--Optional:-->
  <ar:CuitImportadorExportador>20000000036</ar:CuitImportadorExportador>
```

```

<!--Optional:-->
<ar:CuitDespachante>20000000001</ar:CuitDespachante>
<!--Optional:-->
<ar:CuitTitular></ar:CuitTitular>
<!--Optional:-->
<ar:CodigoAduanaRegistro></ar:CodigoAduanaRegistro>
<!--Optional:-->
<ar:CodigoMotivoLiquidacion></ar:CodigoMotivoLiquidacion>

<ar:CodigoEstadoLiquidacion>ENC</ar:CodigoEstadoLiquidacion>
<ar:FechaEstadoDesde>2017-10-01</ar:FechaEstadoDesde>
<ar:FechaEstadoHasta>2017-10-30</ar:FechaEstadoHasta>
</ar:argLiqManualesListaParams>
</ar:LiqManualesLista>

```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a la liquidación manual consultada.

```

<LiqManualesListaResult>
  <ListaErrores>
    <DetalleError>
      <Codigo>0</Codigo>
      <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
      <DescripcionAdicional/>
    </DetalleError>
  </ListaErrores>
  <Server>10.30.32.108</Server>
  <TimeStamp>2017-12-01T10:22:50.1718144-03:00</TimeStamp>
  <LiquidacionesManuales>
    <LiquidacionManual>
      <IdentificadorLiquidacion>17001LMAN000103J</IdentificadorLiquidacion>
      <CuitImportadorExportador>20000000036</CuitImportadorExportador>
      <CuitDespachante>20000000001</CuitDespachante>
      <CodigoMotivo>CSUP</CodigoMotivo>
      <CodigoEstadoLiquidacion>PAG</CodigoEstadoLiquidacion>
      <FechaEstadoLiquidacion>2017-11-06T16:05:32</FechaEstadoLiquidacion>
      <IdentificadorDocumentoReferencia>17001EC01000001M</IdentificadorDocumentoReferencia>
      <MonedaMontoLiquidacion>DOL</MonedaMontoLiquidacion>
      <MontoLiquidacion>200</MontoLiquidacion>
      <MontoGarantizarDolar>0</MontoGarantizarDolar>
    </LiquidacionManual>
  </LiquidacionesManuales>
</LiqManualesListaResult>

```

Para más información remitirse al Manual del Desarrollador, WebService wconsrecaudacion, método LiqManualesLista.

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

CuitEmpresaConectada	20000000036
TipoAgente	IMEX
Rol	IMEX
CuitImportadorExportador	20000000036
CuitDespachante	20000000001
Cuit Titular	
CodigoAduanaRegistro	033
CodigoMotivoLiquidacion	BONO / DENU / RELI / CSUM / GAEX / SUSE
CodigoEstadoLiquidacion	ENC / VEE
<u>Consulta por fechas</u>	
FechaEstadoDesde	2017-08-01
FechaEstadoHasta	2017-08-30
IdentificadorLiquidacion	17001LMAN000103J / 17033LMAN000635B /17033LMAN000330Z 17033LMAN000685G (sin datos)

Versión Preliminar

NOTA 1: TENER EN CUENTA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN EL "XML DE SALIDA" DE ESTE MANUAL PUEDEN VARIAR, YA QUE SE OBTIENEN DE UNA BASE DE DATOS DE HOMOLOGACIÓN.