



# Manual del Desarrollador

## WebService wconsrecaudacion

Consultas de Recaudación

Fecha: 22/05/2018

Historial de Cambios				
Fecha	Versión	Descripción	Autor / Área	Revisión
31/05/2017	1.0	Versión inicial	DIINAD	
18/09/2017	1.1	Modificación del Documento	DIINAD	
05/01/2018	1.2	Modificación del Documento	DIDESA	
06/02/2018	1.3	Modificación del Documento	DIDESA	
22/05/2018	1.4	Modificación del Documento	DIDESA	

# CONTENIDO

<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	<b>4</b>
OBJETIVO Y ALCANCE.....	4
PRERREQUISITOS.....	4
ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO.....	5
PROPIEDADES DE LA ESTRUCTURA AUTENTICACION.....	8
TABLAS DE REFERENCIA.....	8
<b>WS DE NEGOCIO</b> .....	<b>9</b>
MÉTODOS.....	9
<i>A) BeneficiosExpoDestinaciones</i> .....	9
<i>B) BeneficiosExpoDetalle</i> .....	12
<i>C) BeneficiosExpoDevoluciones</i> .....	15
<i>D) BeneficiosExpoRequisitos</i> .....	17
<i>E) LiquidacionesLista</i> .....	20
<i>F) LiquidacionesOperAsociadas</i> .....	24
<i>G) GARANTIASLISTA</i> .....	26
<i>H) GarantiasAfectaciones</i> .....	29
<i>I) DepAfecPorBoleta</i> .....	31
<i>J) DepAfecPorBoletaDetalle</i> .....	33
<i>K) DepAfecPorFecha</i> .....	35
<i>L) DepAfecPorFechaDetalle</i> .....	38
<i>M) DEPAFECPORSALDO</i> .....	40
<i>N) DEPAFECPORSALDODETALLE</i> .....	42
<i>O) LIQMANUALESLISTA</i> .....	44
<i>P) LIQMANUALESDETALLEPAGO</i> .....	47
<i>Q) DUMMY</i> .....	49
CLASES DEL SISTEMA.....	51
CÓDIGOS Y MENSAJES DE ERROR.....	60

## INTRODUCCIÓN

### OBJETIVO Y ALCANCE

Presentar los lineamientos para el consumo del WS “wconsrecaudacion” por parte de los Usuarios Externos del Comercio Exterior, a fin de realizar las consultas referidas a la recaudación que se muestran en el aplicativo MOA WEB.

Web Service	Tema	WebMethod
wconsrecaudacion	Beneficios de Exportación	BeneficiosExpoDestinaciones
		BeneficiosExpoDetalle
		BeneficiosExpoDevoluciones
		BeneficiosExpoRequisitos
	Liquidaciones Vencidas y por Vencer	LiquidacionesLista
		LiquidacionesOperAsocidas *
	Garantías	GarantiasLista
		GarantiasAfectaciones
	Depósitos y Afectaciones	DepAfecPorBoleta
		DepAfecPorBoletaDetalle
		DepAfecPorFecha
		DepAfecPorFechaDetalle
		DepAfecPorSaldo
		DepAfecPorSaldoDetalle
	Liquidaciones Manuales	LiqManualesLista
		LiqManualesDetallePago

### PRERREQUISITOS

Para poder invocar al WS, AFIP cuenta con otro WS de autenticación donde previamente deberá gestionar el ticket de Conexión con el cual será validado el ingreso al WS de negocio.

La información de cómo gestionar el ticket y los certificados correspondientes se encuentran en la sección DOCUMENTACION de [www.afip.gob.ar/ws](http://www.afip.gob.ar/ws).

Las consultas acerca del WSAA hay que dirigirlas a [webservices-des@afip.gob.ar](mailto:webservices-des@afip.gob.ar).

Mail de contacto por consultas funcionales o del negocio: <seleccionar una dirección de correo electrónico>

Arancel: [dia\\_controlara@afip.gob.ar](mailto:dia_controlara@afip.gob.ar)

Declaración: [dia\\_controldec@afip.gob.ar](mailto:dia_controldec@afip.gob.ar)

Recaudación: [dia\\_controlrec@afip.gob.ar](mailto:dia_controlrec@afip.gob.ar)

## ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO

Nombre	wconsrecaudacion		
NameSpace	Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion		
URL Testing	<a href="https://wsaduhomoext.afip.gob.ar/diav2/wconsrecaudacion/wconsrecaudacion.asmx">https://wsaduhomoext.afip.gob.ar/diav2/wconsrecaudacion/wconsrecaudacion.asmx</a>		
URL Producción	<a href="https://webservicesadu.afip.gob.ar/DIAV2/wconsrecaudacion/wconsrecaudacion.asmx">https://webservicesadu.afip.gob.ar/DIAV2/wconsrecaudacion/wconsrecaudacion.asmx</a>		
BeneficiosExpoDestinaciones	Parámetros de Entrada	Parámetro	Tipo
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
		argBeneficiosExpoDestinaciones	BeneficiosExpoDestinacionesParam
	Resultado de Salida	BeneficiosExpoDestinacionesRta	
Consulta de Beneficio Exportación (Lista de las Destinaciones que cumplen con los criterios de búsqueda).			
BeneficiosExpoDetalle	Parámetros de Entrada	Parámetro	Tipo
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
		argIdentificadorDestinacion	String
	Resultado de Salida	BeneficiosExpoDetalleRta	
Consulta los conceptos afectados por los beneficios de una declaración detallada.			
BeneficiosExpoDevoluciones	Parámetros de Entrada	Parámetro	Tipo
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
		argIdentificadorDestinacion	String
	Resultado de Salida	BeneficiosExpoDevolucionesRta	
Consulta las Devoluciones asociadas a una Declaración Detallada.			
BeneficiosExpoRequisitos	Parámetros de Entrada	Parámetro	Tipo
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
		argIdentificadorDestinacion	String
	Resultado de Salida	BeneficiosExpoRequisitosRta	
Requisitos para obtener beneficios de exportación.			
LiquidacionesLista	Parámetros de Entrada	Parámetro	Tipo
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
		argLiquidacionesLista	LiquidacionesListaParam
	Resultado de Salida	LiquidacionesListaRta	
Consulta las Devoluciones asociadas a una Declaración Detallada.			

LiquidacionesOperAsociadas	Parámetros de Entrada	Parámetro	Tipo
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
	Resultado de Salida	argIdentificadorDestinacion	String
		LiquidacionesOperAsociadasRta	
Consulta las Devoluciones asociadas a una Declaración Detallada.			
GarantiasLista	Parámetros de Entrada	Parámetro	Tipo
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
	Resultado de Salida	argGarantiasLista	GarantiasListaParam
		GarantiasLista	
Consulta de Garantías.			
GarantiasAfectaciones	Parámetros de Entrada	Parámetro	Tipo
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
	Resultado de Salida	argIdentificadorGarantia	String
		GarantiasAfectacionesRta	
Consulta de las afectaciones asociadas a una Garantía.			
DepAfecPorBoleta	Parámetros de Entrada	Parámetro	Tipo
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
	Resultado de Salida	argDepAfecPorBoleta	DepAfecPorBoletaParam
		DepAfecPorBoletaRta	
Consulta los depósitos y afectaciones de un importador/exportador por boleta.			
DepAfecPorBoletaDetalle	Parámetros de Entrada	Parámetro	Tipo
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
	Resultado de Salida	argDepAfecPorBoletaDetalle	DepAfecPorBoletaDetalleParam
		DepAfecPorBoletaDetalle Rta	
Consulta los depósitos y afectaciones de un importador/exportador por detalle boleta.			
DepAfecPorFecha	Parámetros de Entrada	Parámetro	Tipo
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
	Resultado de Salida	argDepAfecPorFecha	DepAfecPorFechaParam
		DepAfecPorFecha Rta	
Consulta los depósitos y afectaciones de un importador/exportador por fecha.			
DepAfecPorFechaDetalle	Parámetros de Entrada	Parámetro	Tipo
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
	Resultado de Salida	argDepAfecPorFechaDetalle	DepAfecPorFechaDetalleParam
		DepAfecPorFechaDetalleRta	
Consulta los depósitos y afectaciones de un importador/exportador por detalle fecha.			
DepAfecPorSaldo	Parámetros de Entrada	Parámetro	Tipo
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
	Resultado de Salida	argDepAfecPorSaldo	DepAfecPorSaldoParam
		DepAfecPorSaldoRta	
Consulta los depósitos y afectaciones de un importador/exportador por saldo.			

DepAfecPorSaldoDetalle	Parámetros de Entrada	Parámetro	Tipo
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
	Resultado de Salida	argDepAfecPorSaldoDetalle	DepAfecPorSaldoDetalleParam
		DepAfecPorSaldoDetalleRta	
Consulta los depósitos y afectaciones de un importador/exportador por detalle saldo.			
LiqManualesLista	Parámetros de Entrada	Parámetro	Tipo
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
	Resultado de Salida	arg LiqManualesLista	LiqManualesListaParam
		LiqManualesListaRta	
Consulta del Listado de Liquidaciones Manuales.			
LiqManualesDetallePago	Parámetros de Entrada	Parámetro	Tipo
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
	Resultado de Salida	argLiqManualesDetallePago	String
		LiqManualesDetallePagoRta	
Consulta del detalle de pagos de una Liquidacion Manual.			
Dummy	Resultado de Salida	Estructura WSDummyResponse	
	Devuelve variables que determinan el correcto funcionamiento del web service (conectividad con la base de datos, respuesta desde el servidor y correcto funcionamiento del servidor de tickets).		

## PROPIEDADES DE LA ESTRUCTURA AUTENTICACION

A excepción del método Dummy, cada método del web service tiene dos parámetros, uno para la autenticación y autorización y otro con la información propia de cada método en particular.

Con respecto al primero, sus características son siempre las mismas y se detallan a continuación:

Autenticacion				
Información para la autenticación y autorización.				
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBL	OBSERVACIONES
Token	Token retornado por el WSAA	-	S	
Sign	Firma retornada por el WSAA	-	S	
Cuit	Cuit de la empresa representada	String(11)	S	
TipoAgente	Código del tipo de agente que se conecta	String(4)	S	"IMEX" (Importador/Exportador); "IEOC" (Importador/Exportador ocasional); "DESP" (Despachante); "USUD" (Usuarios Directos)
Rol	Rol	String(4)	S	"IMEX";"IEOC";"DESP";"USUD"

## TABLAS DE REFERENCIA

Aquellos datos que corresponden a códigos incluidos en tablas de referencia deben ser consultados utilizando el webservice **wgesTabRef** que contiene la información actualizada de los códigos disponibles para cada tabla citada en particular.



## WS DE NEGOCIO

### MÉTODOS

#### A) BENEFICIOSEXPODESTINACIONES

##### Descripción

Método para consultar una lista de destinaciones de exportación que tuvieron beneficios y las liquidaciones adicionales de beneficios de exportación (LABE).

Consideraciones respecto a los parámetros:

1. Deben especificarse el CUIT del Importador/Exportador y/o el CUIT del Despachante.
2. Si no se ingresa uno de los CUIT Importador/Exportador ó CUIT Despachante, el WS realiza la consulta completando el CUIT faltante con el CUIT de la empresa conectada dependiendo de tipo de agente que se conecto. Ejemplo, si el usuario que se conecta es un Depachante y el CUIT Despachante es Nulo. El WS asume que el cuit del Despachante es el que se conecto.
3. De especificarse el identificador de la declaración, ignorar las fechas, el estado del reintegro y aduana de registro.
4. De no especificarse el identificador de la declaración, deben especificarse las fechas desde y hasta. Estado de Reintegro y aduana de registro son opcionales.
5. El rango entre las fechas no puede superar los 30 días corridos (aproximado de 1 mes).

Siempre se retorna código y descripción completa del error.

##### Estructura del método

Entrada:

```
<ar:BeneficiosExpoDestinaciones>  
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>  
<ar:Token>String</ar:Token>  
<ar:Sign>String</ar:Sign>  
<ar:CUIT>String</ar:CUIT>  
<ar:TipoAgente>String</ar:TipoAgente>  
<ar:Rol>String</ar:Rol>  
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>  
<ar:argBeneficiosExpoDestinaciones>  
<ar:CuitImportadorExportador>String</ar:CuitImportadorExportador>  
<ar:CuitDespachante>String</ar:CuitDespachante>  
<ar:IdentificadorDestinacion>String</ar:IdentificadorDestinacion>  
<ar:FechaOficializacionDesde>DateTime</ar:FechaOficializacionDesde>  
<ar:FechaOficializacionHasta>DateTime</ar:FechaOficializacionHasta>  
<ar:CodigoAduanaRegistro>String</ar:CodigoAduanaRegistro>  
<ar:CodigoEstadoReintegro>String</ar:CodigoEstadoReintegro>  
</ar:argBeneficiosExpoDestinaciones>  
</ar:BeneficiosExpoDestinaciones>
```

**Salida:**

```
<soap:Envelope>
  <soap:Body>
    <BeneficiosExpoDestinacionesResponse>
      <BeneficiosExpoDestinacionesResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>Number</Codigo>
            <Descripcion>String</Descripcion>
            <DescripcionAdicional/>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Declaraciones>
          <DeclaracionDetallada>
            <IdentificadorDeclaracion>String</IdentificadorDeclaracion>
            <CuitImportadorExportador>String</CuitImportadorExportador>
            <CuitDespachante>String</CuitDespachante>
            <FechaOficializacion>DateTime</FechaOficializacion>
            <CodigoEstadoDeclaracion>String</CodigoEstadoDeclaracion>
            <FechaEstadoDeclaracion>DateTime</FechaEstadoDeclaracion>
            <MontoReintegroDolar>Number</MontoReintegroDolar>
            <IndicadorDevoluciones>String</IndicadorDevoluciones>
            <DescripcionIndicadorDevoluciones>String</DescripcionIndicadorDevoluciones>
          </DeclaracionDetallada>
          <DeclaracionDetallada>
            <IdentificadorDeclaracion>String</IdentificadorDeclaracion>
            <CuitImportadorExportador>String</CuitImportadorExportador>
            <CuitDespachante>String</CuitDespachante>
            <FechaOficializacion>DateTime</FechaOficializacion>
            <CodigoEstadoDeclaracion>String</CodigoEstadoDeclaracion>
            <FechaEstadoDeclaracion>DateTime</FechaEstadoDeclaracion>
            <MontoReintegroDolar>Number</MontoReintegroDolar>
            <IndicadorDevoluciones>String</IndicadorDevoluciones>
            <DescripcionIndicadorDevoluciones>String</DescripcionIndicadorDevoluciones>
          </DeclaracionDetallada>
        </Declaraciones>
      </BeneficiosExpoDestinacionesResult>
    </BeneficiosExpoDestinacionesResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

**Parámetros de entrada**

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argBeneficiosExpoDestinaciones	Parámetros específicos del método.	BeneficiosExpoDestinacionesParam

**Respuesta del método**

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	BeneficiosExpoDestinacionesRta

**Ejemplo XML**



```

<CuitDespachante>20040410024</CuitDespachante>
<FechaOficializacion>01/06/2012</FechaOficializacion>
<CodigoEstadoDeclaracion>AUTO</CodigoEstadoDeclaracion>
<FechaEstadoDeclaracion>04/06/2012</FechaEstadoDeclaracion>
<MontoReintegroDolar>61,50</MontoReintegroDolar>
<IndicadorDevoluciones>C</IndicadorDevoluciones>
<DescripcionIndicadorDevoluciones>REINTEGRO OBSERVADO</DescripcionIndicadorDevoluciones>
</DeclaracionDetallada>
<DeclaracionDetallada>
<IdentificadorDeclaracion>12033EC01000170T</IdentificadorDeclaracion>
<CuitImportadorExportador>20040410024</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>20040410024</CuitDespachante>
<FechaOficializacion>04/06/2012</FechaOficializacion>
<CodigoEstadoDeclaracion>AUTO</CodigoEstadoDeclaracion>
<FechaEstadoDeclaracion>04/06/2012</FechaEstadoDeclaracion>
<MontoReintegroDolar>61,50</MontoReintegroDolar>
<IndicadorDevoluciones>C</IndicadorDevoluciones>
<DescripcionIndicadorDevoluciones>REINTEGRO OBSERVADO</DescripcionIndicadorDevoluciones>
</DeclaracionDetallada>
<DeclaracionDetallada>
<IdentificadorDeclaracion>12033EC01000171U</IdentificadorDeclaracion>
<CuitImportadorExportador>20040410024</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>20040410024</CuitDespachante>
<FechaOficializacion>04/06/2012</FechaOficializacion>
<CodigoEstadoDeclaracion>AUTO</CodigoEstadoDeclaracion>
<FechaEstadoDeclaracion>04/06/2012</FechaEstadoDeclaracion>
<MontoReintegroDolar>61,50</MontoReintegroDolar>
<IndicadorDevoluciones>C</IndicadorDevoluciones>
<DescripcionIndicadorDevoluciones>REINTEGRO OBSERVADO</DescripcionIndicadorDevoluciones>
</DeclaracionDetallada>
<DeclaracionDetallada>
<IdentificadorDeclaracion>12033EC01000172V</IdentificadorDeclaracion>
<CuitImportadorExportador>20040410024</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>20040410024</CuitDespachante>
<FechaOficializacion>04/06/2012</FechaOficializacion>
<CodigoEstadoDeclaracion>AUTO</CodigoEstadoDeclaracion>
<FechaEstadoDeclaracion>04/06/2012</FechaEstadoDeclaracion>
<MontoReintegroDolar>61,50</MontoReintegroDolar>
<IndicadorDevoluciones>C</IndicadorDevoluciones>
<DescripcionIndicadorDevoluciones>REINTEGRO OBSERVADO</DescripcionIndicadorDevoluciones>
</DeclaracionDetallada>
<DeclaracionDetallada>
<IdentificadorDeclaracion>12033EC01000173W</IdentificadorDeclaracion>
<CuitImportadorExportador>20040410024</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>20040410024</CuitDespachante>
<FechaOficializacion>04/06/2012</FechaOficializacion>
<CodigoEstadoDeclaracion>AUTO</CodigoEstadoDeclaracion>
<FechaEstadoDeclaracion>18/06/2012</FechaEstadoDeclaracion>
<MontoReintegroDolar>10</MontoReintegroDolar>
<IndicadorDevoluciones>C</IndicadorDevoluciones>
<DescripcionIndicadorDevoluciones>REINTEGRO OBSERVADO</DescripcionIndicadorDevoluciones>
</DeclaracionDetallada>
<DeclaracionDetallada>
<IdentificadorDeclaracion>12033LABE000002K</IdentificadorDeclaracion>
<CuitImportadorExportador>20040410024</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante/>
<FechaOficializacion>01/06/2012</FechaOficializacion>
<CodigoEstadoDeclaracion>ENC</CodigoEstadoDeclaracion>
<FechaEstadoDeclaracion>01/06/2012</FechaEstadoDeclaracion>
<MontoReintegroDolar>100</MontoReintegroDolar>
<IndicadorDevoluciones>DDT</IndicadorDevoluciones>
<DescripcionIndicadorDevoluciones>DECLARACION DETALLAD</DescripcionIndicadorDevoluciones>
</DeclaracionDetallada>
</Declaraciones>
</BeneficiosExpoDestinacionesResult>
</BeneficiosExpoDestinacionesResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

## B) BENEFICIOS EXPO DETALLE

## Descripción

Método para consultar los conceptos afectados por los beneficios de una declaración detallada.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

1. Debe especificarse el Identificador de la Declaración Detallada.
2. EL CUIT de la Empresa conectada debe ser el mismo que el CUIT del Importador/Exportador ó Despachante de la Declaración Detallada que se quiera consultar.

## Estructura del método

Entrada:

```
<ar:BeneficiosExpoDetalle>
  <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
    <ar:Token>String</ar:Token>
    <ar:Sign>String</ar:Sign>
    <ar:CUIT>String</ar:CUIT>
    <ar:TipoAgente>String</ar:TipoAgente>
    <ar:Rol>String</ar:Rol>
  </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
  <ar:argIdentificadorDestinacion>String</ar:argIdentificadorDestinacion>
</ar:BeneficiosExpoDetalle>
```

Salida:

```
<soap:Envelope>
  <soap:Body>
    <BeneficiosExpoDetalleResponse>
      <BeneficiosExpoDetalleResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>0</Codigo>
            <Descripcion>String</Descripcion>
            <DescripcionAdicional/>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Conceptos>
          <Concepto>
            <CodigoConcepto>Number</CodigoConcepto>
            <ItemsAsociados>
              <Item>
                <IdentificadorItem>Number</IdentificadorItem>
                <MontoBeneficioDolar>Decimal</MontoBeneficioDolar>
              </Item>
            </ItemsAsociados>
          </Concepto>
          <Concepto>
            <CodigoConcepto>Number</CodigoConcepto>
            <ItemsAsociados>
              <Item>
                <IdentificadorItem>Number</IdentificadorItem>
                <MontoBeneficioDolar>Decimal</MontoBeneficioDolar>
              </Item>
            </ItemsAsociados>
          </Concepto>
        </Conceptos>
      </BeneficiosExpoDetalleResult>
    </BeneficiosExpoDetalleResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```



```

<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Conceptos>
  <Concepto>
    <CodigoConcepto>503</CodigoConcepto>
    <ItemsAsociados>
      <Item>
        <IdentificadorItem>1</IdentificadorItem>
        <MontoBeneficioDolar>4.07</MontoBeneficioDolar>
      </Item>
    </ItemsAsociados>
  </Concepto>
  <Concepto>
    <CodigoConcepto>601</CodigoConcepto>
    <ItemsAsociados>
      <Item>
        <IdentificadorItem>1</IdentificadorItem>
        <MontoBeneficioDolar>41</MontoBeneficioDolar>
      </Item>
    </ItemsAsociados>
  </Concepto>
</Conceptos>
</BeneficiosExpoDetalleResult>
</BeneficiosExpoDetalleResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

## C) BENEFICIOS EXPO DEVOLUCIONES

### Descripción

Método para consultar las Devoluciones asociadas a una Declaración Detallada.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

1. Debe especificarse el Identificador de la Declaración Detallada.
2. EL CUIT de la Empresa conectada debe ser el mismo que el CUIT del Importador/Exportador ó Despachante de la Declaración Detallada que se quiera consultar.

### Estructura del método

Entrada:

```

<ar:BeneficiosExpoDevoluciones>
  <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
    <ar:Token>String</ar:Token>
    <ar:Sign>String</ar:Sign>
    <ar:CUIT>String</ar:CUIT>
    <ar:TipoAgente>String</ar:TipoAgente>
    <ar:Rol>String</ar:Rol>
  </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
  <ar:argIdentificadorDestinacion>String</ar:argIdentificadorDestinacion>
</ar:BeneficiosExpoDevoluciones>

```

Salida:

```

<soap:Envelope>
  <soap:Body>
    <BeneficiosExpoDevolucionesResponse>

```











```

<IdTitulo>8</IdTitulo>
<EstadoTitulo>Destinacion sin denuncias</EstadoTitulo>
<ModoResolucion>Aduana de registro</ModoResolucion>
<EstadoValor>X</EstadoValor>
</Requisito>
<Requisito>
<IdTitulo>9</IdTitulo>
<EstadoTitulo>CUIT del IMEX sin embargos</EstadoTitulo>
<ModoResolucion>Division Egresos Tributarios</ModoResolucion>
<EstadoValor>X</EstadoValor>
</Requisito>
<Requisito>
<IdTitulo>10</IdTitulo>
<EstadoTitulo>Permiso en estado cancelado</EstadoTitulo>
<ModoResolucion>IMEX Web AFIP</ModoResolucion>
<EstadoValor>-</EstadoValor>
</Requisito>
<Requisito>
<IdTitulo>11</IdTitulo>
<EstadoTitulo>Derechos de exportacion abonados</EstadoTitulo>
<ModoResolucion>Efectuar pago de derechos (IMEX)</ModoResolucion>
<EstadoValor>-</EstadoValor>
</Requisito>
<Requisito>
<IdTitulo>12</IdTitulo>
<EstadoTitulo>Sin bloqueos operativos / bloqueos manuales</EstadoTitulo>
<ModoResolucion>Aduana de registro</ModoResolucion>
<EstadoValor>X</EstadoValor>
</Requisito>
<Requisito>
<IdTitulo>13</IdTitulo>
<EstadoTitulo>Sin deuda previsional e impositiva</EstadoTitulo>
<ModoResolucion>Agencia AFIP</ModoResolucion>
<EstadoValor>X</EstadoValor>
</Requisito>
<Requisito>
<IdTitulo>14</IdTitulo>
<EstadoTitulo>Desbloqueo de la Aduana efectuado</EstadoTitulo>
<ModoResolucion>Aduana de registro</ModoResolucion>
<EstadoValor>X</EstadoValor>
</Requisito>
<Requisito>
<IdTitulo>15</IdTitulo>
<EstadoTitulo>CBU del IMEX declarado y vigente (RG 2675)</EstadoTitulo>
<ModoResolucion>IMEX</ModoResolucion>
<EstadoValor>X</EstadoValor>
</Requisito>
<Requisito>
<IdTitulo>16</IdTitulo>
<EstadoTitulo>IMEX habilitado (RG 2570)</EstadoTitulo>
<ModoResolucion>Sistema Registral</ModoResolucion>
<EstadoValor>X</EstadoValor>
</Requisito>
<Requisito>
<IdTitulo>17</IdTitulo>
<EstadoTitulo>Sin sancion por falta de pago</EstadoTitulo>
<ModoResolucion>Aduana</ModoResolucion>
<EstadoValor>X</EstadoValor>
</Requisito>
</Requisitos>
</BeneficiosExpoRequisitosResult>
</BeneficiosExpoRequisitosResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

## E) LIQUIDACIONES LISTA

### Descripción

Método para consultar una lista de destinaciones con liquidaciones asociadas.

Consideraciones respecto a los parámetros:

1. Deben especificarse el CUIT del Importador/Exportador y/o el CUIT del Despachante.
2. Si no se ingresa uno de los CUIT Importador/Exportador ó CUIT Despachante, el WS realiza la consulta completando el CUIT faltante con el CUIT de la empresa conectada dependiendo de tipo de agente que se conecto. Ejemplo, si el usuario que se conecta es un Depachante y el CUIT Despachante es Nulo. El WS asume que el cuit del Despachante es el que se conecto.
3. De especificarse el identificador de la declaración, ignorar las fechas, aduana de registro, motivo liquidación y estado de la liquidación.
4. De no especificarse el identificador de la declaración, deben especificarse las fechas desde y hasta. El rango entre las fechas no puede superar los 30 días corridos (aproximado de 1 mes). Aduana de registro, motivo liquidación son opcionales.
5. Si se especifican las fechas, es obligatorio ingresar el código de estado de la liquidación. Los valores permitido son ENC (a vencer) y VEE (vencidas).

Siempre se retorna código y descripción completa del error.

## Estructura del método

Entrada:

```
<ar:LiquidacionesLista>
  <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
    <ar:Token>String</ar:Token>
    <ar:Sign>String</ar:Sign>
  <ar:CUIT>String</ar:CUIT>
  <ar:TipoAgente>String</ar:TipoAgente>
  <ar:Rol>String</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argLiquidacionesLista>
  <ar:CuitImportadorExportador>String</ar:CuitImportadorExportador>
  <ar:CuitDespachante>String</ar:CuitDespachante>
  <ar:IdentificadorDestinacion>String</ar:IdentificadorDestinacion>
  <ar:CodigoAduanaRegistro>String</ar:CodigoAduanaRegistro>
  <ar:CodigoMotivoLiquidacion>String</ar:CodigoMotivoLiquidacion>
  <ar:CodigoEstadoLiquidacion>String</ar:CodigoEstadoLiquidacion>
  <ar:FechaVencimientoDesde>DateTime</ar:FechaVencimientoDesde>
  <ar:FechaVencimientoHasta>DateTime</ar:FechaVencimientoHasta>
</ar:argLiquidacionesLista>
</ar:LiquidacionesLista>
```

Salida:

```
<soap:Envelope>
  <soap:Body>
    <LiquidacionesListaResponse>
      <LiquidacionesListaResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>Integer</Codigo>
            <Descripcion>String</Descripcion>
            <DescripcionAdicional/>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Liquidaciones>
          <Liquidacion>
            <IdentificadorLiquidacion>String</IdentificadorLiquidacion>
            <CuitImportadorExportador>String</CuitImportadorExportador>
            <CuitDespachante>String</CuitDespachante>
            <TipoDocumentoTitular>String</TipoDocumentoTitular/>
            <NumeroDocumentoTitular>String</NumeroDocumentoTitular/>
            <CodigoMotivo>String</CodigoMotivo>
```

```
<CodigoEstadoLiquidacion>String</CodigoEstadoLiquidacion>
<FechaEstadoLiquidacion>Date</FechaEstadoLiquidacion>
<IdentificadorDocumentoReferencia>String</IdentificadorDocumentoReferencia>
<MonedaMontoLiquidacion>String</MonedaMontoLiquidacion>
<MontoLiquidacion>Decimal</MontoLiquidacion>
<MontoGarantizarDolar>Decimal</MontoGarantizarDolar>
</Liquidacion>
<Liquidacion>
<IdentificadorLiquidacion>String</IdentificadorLiquidacion>
<CuitImportadorExportador>String</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>String</CuitDespachante>
<TipoDocumentoTitular>String</TipoDocumentoTitular/>
<NumeroDocumentoTitular>String</NumeroDocumentoTitular/>
<CodigoMotivo>String</CodigoMotivo>
<CodigoEstadoLiquidacion>String</CodigoEstadoLiquidacion>
<FechaEstadoLiquidacion>Date</FechaEstadoLiquidacion>
<IdentificadorDocumentoReferencia>String</IdentificadorDocumentoReferencia>
<MonedaMontoLiquidacion>String</MonedaMontoLiquidacion>
<MontoLiquidacion>Decimal</MontoLiquidacion>
<MontoGarantizarDolar>Decimal</MontoGarantizarDolar>
</Liquidacion>
</Liquidaciones>
</LiquidacionesListaResult>
</LiquidacionesListaResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argLiquidacionesLista	Parámetros específicos del método.	LiquidacionesListaParam

## Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	LiquidacionesListaRta

## Ejemplo XML

- Entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:LiquidacionesLista>
      <!--Optional:-->
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>PD94bWwgdMvyc2lvbj0iMS4wliBlbmNvZGluz0iVVRGLTgilHN0YW5kYWxvbmU9InllcyI/Pgo8c3NvIHZlcnNpb249IjluMCI+CiAgICA8aWQgdW5pcXVlX
        2lkPSiyNjA0ODMxODcwliBzcmM9IkNOPXdzYWfob21vLCBPPUFGSVAiEM9QVIsIFNFUKlBTESVTUJFUj1DVUIUIDMzNjkzNDUwMjM5liBnZW5fdGltZT0iMTQ5OD
        gyODczOCiZlhwX3RpbWU9IjE0OTg4NzE5OTgilz4KICAgIDxvcGVyYXRpb24gdMfswU9ImdyYW50ZWQilHR5cGU9ImxvZ2lulj4KICAgICA8bG9naW4gdWlkP
```



```
<MontoLiquidacion>4301</MontoLiquidacion>
<MontoGarantizarDolar>0</MontoGarantizarDolar>
</Liquidacion>
<Liquidacion>
  <IdentificadorLiquidacion>14033LMAN000337U</IdentificadorLiquidacion>
  <CuitImportadorExportador>20040410024</CuitImportadorExportador>
  <CuitDespachante>20040410024</CuitDespachante>
  <TipoDocumentoTitular/>
  <NumeroDocumentoTitular/>
  <CodigoMotivo>CSUP</CodigoMotivo>
  <CodigoEstadoLiquidacion>ENC</CodigoEstadoLiquidacion>
  <FechaEstadoLiquidacion>26/03/2015</FechaEstadoLiquidacion>
  <IdentificadorDocumentoReferencia>080331C01000018G</IdentificadorDocumentoReferencia>
  <MonedaMontoLiquidacion>DOL</MonedaMontoLiquidacion>
  <MontoLiquidacion>3434511</MontoLiquidacion>
  <MontoGarantizarDolar>0</MontoGarantizarDolar>
</Liquidacion>
</Liquidaciones>
</LiquidacionesListaResult>
</LiquidacionesListaResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## F) LIQUIDACIONES OPERASOCIADAS

### Descripción

Método para consultar las operaciones asociadas a una Destinación.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

1. Debe especificarse el Identificador de la Declaración Detallada.
2. EL CUIT de la Empresa conectada debe ser el mismo que el CUIT del Importador/Exportador ó Despachante de la Declaración Detallada que se quiera consultar.

### Estructura del método

Entrada:

```
<ar:BeneficiosExpoDetalle>
  <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
  <ar:Token>String</ar:Token>
  <ar:Sign>String</ar:Sign>
  <ar:CUIT>String</ar:CUIT>
  <ar:TipoAgente>String</ar:TipoAgente>
  <ar:Rol>String</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argIdentificadorDestinacion>String</ar:argIdentificadorDestinacion>
</ar:BeneficiosExpoDetalle>
```

Salida:

```
<soap:Envelope>
  <soap:Body>
    <LiquidacionesOperAsocidasResponse>
      <LiquidacionesOperAsocidasResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>Integer</Codigo>
            <Descripcion>String</Descripcion>
            <DescripcionAdicional></DescripcionAdicional/>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
```





```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <LiquidacionesOperAsocidasResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
      <LiquidacionesOperAsocidasResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>0</Codigo>
            <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
            <DescripcionAdicional/>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Operaciones>
          <Operacion>
            <IdentificadorOperacion>0203300112000019E</IdentificadorOperacion>
            <CodigoTipoOperacion>LEMT</CodigoTipoOperacion>
            <IndicadorTransporteVacio>N</IndicadorTransporteVacio>
            <FechaOperacion/>
            <IndicadorDevolucion>N</IndicadorDevolucion>
            <CantidadTitulosPorATA>0</CantidadTitulosPorATA>
          </Operacion>
        </Operaciones>
      </LiquidacionesOperAsocidasResult>
    </LiquidacionesOperAsocidasResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## G) GARANTIASLISTA

### Descripción

Método para consultar las Garantías.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

1. Deben especificarse el CUIT del Importador/Exportador y/o el CUIT del Despachante.
2. Si no se ingresa uno de los CUIT Importador/Exportador ó CUIT Despachante, el WS realiza la consulta completando el CUIT faltante con el CUIT de la empresa conectada dependiendo de tipo de agente que se conecto. Ejemplo, si el usuario que se conecta es un Depachante y el CUIT Despachante es Nulo. El WS asume que el cuit del Despachante es el que se conecto.
3. De no especificarse el identificador de la garantía, deben especificarse las fechas desde y hasta. Los demás códigos son opcionales.
4. De especificarse el identificador de la garantía, ignora las fechas y los demás códigos.
5. El rango entre las fechas no puede superar los 30 días corridos (aproximado de 1 mes).

Siempre se retorna código y descripción completa del error.

Este método aun no se encuentra disponible en el ambiente de homologacion.

### Estructura del método

Entrada:

```
<ar:GarantiasLista>
  <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
```

```
<ar:Token>String</ar:Token>
<ar:Sign>String</ar:Sign>
<ar:CUIT>String</ar:CUIT>
<ar:TipoAgente>String</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>String</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argGarantiasLista>
  <ar:CuitImportadorExportador>String</ar:CuitImportadorExportador>
  <ar:CuitDespachante>String</ar:CuitDespachante>
  <ar:IdentificadorGarantia>String</ar:IdentificadorGarantia>
  <ar:FechaCreacionDesde>Datetime</ar:FechaCreacionDesde>
  <ar:FechaCreacionHasta>Datetime</ar:FechaCreacionHasta>
  <ar:CodigoAduanaRegistro>String</ar:CodigoAduanaRegistro>
  <ar:CodigoMotivoGarantia>String</ar:CodigoMotivoGarantia>
  <ar:CodigoTipoGarantia>String</ar:CodigoTipoGarantia>
  <ar:CodigoEstadoGarantia>String</ar:CodigoEstadoGarantia>
</ar:argGarantiasLista>
</ar:GarantiasLista>
```

### Salida:

```
<soap:Envelope>
  <soap:Body>
    <GarantiasListaResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
      <GarantiasListaResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>Integer</Codigo>
            <Descripcion>String</Descripcion>
            <DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Garantias>
          <Garantia>
            <Identificador>String</Identificador>
            <CodigoEstado>String</CodigoEstado>
            <CodigoMotivo>String</CodigoMotivo>
            <IndicadorBloqueo>String</IndicadorBloqueo>
            <CodigoTipoGarantia>String</CodigoTipoGarantia>
            <CodigoClaseGarantia>String</CodigoClaseGarantia>
            <CuitGarante>String</CuitGarante>
            <FechaCreacion>Date</FechaCreacion>
            <NumeroExternoGarantia>String</NumeroExternoGarantia>
            <ImporteDolar>Decimal</ImporteDolar>
            <SaldoPendienteDolar>Decimal</SaldoPendienteDolar>
          </Garantia>
        </Garantias>
      </GarantiasListaResult>
    </GarantiasListaResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argGarantiasLista	Parámetros específicos del método.	GarantiasListaParam

### Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	GarantiasListaRta

## Ejemplos XML

- Entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:GarantiasLista>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>PD94bWwgdMvyc2lvbj0iMS4wliBlbnNvZGluZz0iVVRGLTgiIH0yW5kYWxvbmU9InllcyI/Pgo8c3NvIHZlcnNpb249IjluMCI+CiAgICA8aWQgdW5pcXVI2kPSlyNjA0ODMxODc
wliBzcmM9IkNOPXdzYWVob21vLCBPPUFGSVAsIEM9QVIsIFNFUkBTESVUJFUj1DVFUJIDMzNjkzNDUwMjM5IiBnZW5fdGltZT0iMTQ5ODgyODczOClgZXhwX3RpbWU9IjE0OTg4NzE5OT
gilZ4KICAgIDxvcGVyYXRpb24dmFsdWU9ImdyYW50ZWQilHR5cGU9ImxvZ2luIj4KICAgICA8bG9naW4gdWlkPSJTRVJJQUxOVU1CRVl9Q1VJVCAyMDI2NzI2ODUzNCwgQ049MjAxN2
NlcnRpb2ZmYWRvMjAyNjcyNjg1MzQilHNlcnZpY2U9Indjb25zcmVjYXVkyYWNpb25fZGhliByZdtZXRob2Q9IjlyliBlbnRpdHk9IjMzNjkzNDUwMjM5IiBhdXRobWV0aG9kPSJjbXMiPgogICAg
ICAgICA8cmVsYXRpb25zPgogICAgICA8PHJlbGF0aW9uIHJlbnR5cGU9IjQilGtleT0iMjA0MTAwMTAwMjQlZ4KICAgICA8PC9yZWxhdGlvbnM+CiAgICA8PC9yZWxhdGlvbnM+CiAgICA8PC
9sb2dpbj4KICAgIDwvb3BlcmF0aW9uPgo8L3Nzbz4KCg==</ar:Token>
        <ar:Sign>pesSXEh1kCQYR7GL5HoVDJEhpKf5o+cxvIzsyqnXG+piZnQW3XfkarlWlAy5T+jJKCB+4HQ9sMz/7T1xxDfwpCskIo0LwLnksUhat3LG/9tbqEjQsly+RL9Oo0ZrNXEgdYsJSWMOJMf
aoNrAkHAuPC+pNlnETGodLxh9D9wI=</ar:Sign>
          <ar:CUIT>20040410024</ar:CUIT>
          <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
          <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
        </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:argGarantiasLista>
        <ar:CuitImportadorExportador>20040410024</ar:CuitImportadorExportador>
        <ar:CuitDespachante></ar:CuitDespachante>
        <ar:IdentificadorGarantia></ar:IdentificadorGarantia>
        <ar:FechaCreacionDesde>2017-06-01T00:00:00-03:00</ar:FechaCreacionDesde>
        <ar:FechaCreacionHasta>2017-06-30T00:00:00-03:00</ar:FechaCreacionHasta>
        <ar:CodigoAduanaRegistro></ar:CodigoAduanaRegistro>
        <ar:CodigoMotivoGarantia></ar:CodigoMotivoGarantia>
        <ar:CodigoTipoGarantia></ar:CodigoTipoGarantia>
        <ar:CodigoEstadoGarantia></ar:CodigoEstadoGarantia>
      </ar:argGarantiasLista>
    </ar:GarantiasLista>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

- Salida

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <GarantiasListaResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
      <GarantiasListaResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>0</Codigo>
            <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
            <DescripcionAdicional/>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Garantias>
          <Garantia>
            <Identificador>1703300001U</Identificador>
            <CodigoEstado>AFE</CodigoEstado>
            <CodigoMotivo>SUCCO</CodigoMotivo>
            <IndicadorBloqueo>N</IndicadorBloqueo>
            <CodigoTipoGarantia>RESI</CodigoTipoGarantia>
            <CodigoClaseGarantia>GLO</CodigoClaseGarantia>
            <CuitGarante>0</CuitGarante>
            <FechaCreacion>08/06/2017</FechaCreacion>
            <NumeroExternoGarantia/>
            <ImporteDolar>125000</ImporteDolar>
            <SaldoPendienteDolar>124744</SaldoPendienteDolar>
          </Garantia>
        </Garantias>
      </GarantiasListaResult>
    </GarantiasListaResponse>
```

```
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## H) GARANTIAS AFECTACIONES

### Descripción

Método para consultar las afectaciones asociadas a una Garantía.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

1. Debe especificarse el Identificador de la Garantía.
2. EL CUIT de la Empresa conectada debe ser el mismo que el CUIT del Importador/Exportador ó Despachante de la Garantía que se quiera consultar.

Siempre se retorna código y descripción completa del error.

### Estructura del método

Entrada:

```
<ar:GarantiasAfectaciones>
  <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
    <ar:Token>String</ar:Token>
    <ar:Sign>String</ar:Sign>
    <ar:CUIT>String</ar:CUIT>
    <ar:TipoAgente>String</ar:TipoAgente>
    <ar:Rol>String</ar:Rol>
  </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
  <ar:argIdentificadorGarantia>String</ar:argIdentificadorGarantia>
</ar:GarantiasAfectaciones>
```

Salida:

```
<soap:Envelope>
  <soap:Body>
    <GarantiasAfectacionesResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
      <GarantiasAfectacionesResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>Integer</Codigo>
            <Descripcion>String</Descripcion>
            <DescripcionAdicional>String</DescripcionAdicional>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Afectaciones>
          <Afectacion>
            <CodigoEstado>String</CodigoEstado>
            <FechaEstado>Date</FechaEstado>
            <Identificador>String</Identificador>
            <CodigoTipoDocumentoReferencia>String</CodigoTipoDocumentoReferencia>
            <CodigoMotivo>String</CodigoMotivo>
            <FechaVencimiento>Date</FechaVencimiento>
            <CodigoConcepto>String</CodigoConcepto>
            <ImporteDolar>Decimal</ImporteDolar>
          </Afectacion>
        </Afectaciones>
      </GarantiasAfectacionesResult>
    </GarantiasAfectacionesResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argIdentificadorGarantia	Identificador de la Garantia	String

## Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	GarantiasAfectacionesRta

## Ejemplos XML

- Entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:GarantiasAfectaciones>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:Token>PD94bWwgdMvyc2lvbj0iMS4wliBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIH0Yw5kYWxvbmU9InllcyI/Pgo8c3NvIHZlcnNpb249IjluMCI+CiAgICA8aWQgdW5pcXVlX2IkPSlyNjA0ODMxODc
wliBzcmM9IkNOPXdzYWFob21vLCBPPUFGSVAsIEM9QVIsIFNFUkBTESVTUjFUFj1DVUIUjDMzNjkzNDUwMjM5IiBnZW5fdGltZT0iMTQ5ODgyODczOClgZXhwX3RpbWU9IjE0OTg4NzE5OT
gilz4KICAgIDxvcGyYXRpb24gdmFsdWU9ImdyYW50ZWQiiHR5cGU9ImxvZ2lulj4KICAgICA8bG9naW4gdWlkPSJTRVJJQUxOVU1CRVI9Q1VJVCAyMDI2NzI2ODUzNCwgQ049MjAxN2
NlcnRpZmljYWRvMjAyNjcyNjg1MzQiiHlcnZpY2U9Indjb25zcmVjYXVkyWNpb25fZGhliByZWdtZXRob2Q9IjlyliBlbnRpdHk9IjMzNjkzNDUwMjM5IiBhdXRobWV0aG9kPSJjbXMiPgogICAg
ICAgICA8cmVsYXRpb25zPgogICAgICAgICAgICAgPHJlbGF0aW9uIHJlbHR5cGU9IjQieGtleT0iMjAwNDA0MTAwMjQz4KICAgICA8PC9yZWxhdGlvbnM+CiAgICAgICAgPC
9sb2dppbj4KICAgIDwvb3BlcmF0aW9uPgo8L3Nzbz4KCg==</ar:Token>
      <ar:Sign>pesSXEh1kCQYR7GL5HoVDJEhpKF5o+cxvIzsyqnXG+piZnQW3XfkarlWlAy5T+jKCB+4HQ9sMz/7T1xxDfwpCKsloOoLwLnksUhat3LG/9tbqEjQsly+RL9Oo0ZrnXEdgYsJWSWMOJMf
aoNrAkHAuPC+pNinETGodlLxh9D9wl=</ar:Sign>
      <ar:CUIT>20040410024</ar:CUIT>
      <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
      <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
    </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
    <ar:argIdentificadorGarantia>17033000001U</ar:argIdentificadorGarantia>
  </ar:GarantiasAfectaciones>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

- Salida

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <GarantiasAfectacionesResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
      <GarantiasAfectacionesResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>0</Codigo>
            <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
            <DescripcionAdicional/>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
      </GarantiasAfectaciones>
```

```
<Afectacion>
  <CodigoEstado>ENC</CodigoEstado>
  <FechaEstado>09/06/2017</FechaEstado>
  <Identificador>123456789012345</Identificador>
  <CodigoTipoDocumentoReferencia>OTR</CodigoTipoDocumentoReferencia>
  <CodigoMotivo>SUCO</CodigoMotivo>
  <FechaVencimiento>15/06/2017</FechaVencimiento>
  <CodigoConcepto>210</CodigoConcepto>
  <ImporteDolar>256</ImporteDolar>
</Afectacion>
</Afectaciones>
</GarantiasAfectacionesResult>
</GarantiasAfectacionesResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## I) DEP AFEC POR BOLETA

### Descripción

Método para consultar los depósitos y afectaciones de un importador/exportador por boleta.

Obligatoriedad de los parámetros de entrada:

CuitImportadorExportador OPC - debe informar éste o CuitDespachante

CuitDespachante OPC - debe informar éste o CuitImportadorExportador

FechaAcreditacionDesde OBL

FechaAcreditacionHasta OBL

SoloBoletasConSaldo OBL

### Estructura del método

Entrada:

```
<argWSAutenticacionEmpresa>
  <CUIT>string</CUIT>
  <TipoAgente>string</TipoAgente>
  <Rol>string</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argDepAfecPorBoletaParams>
  <CuitImportadorExportador>string</CuitImportadorExportador>
  <CuitDespachante>string</CuitDespachante>
  <FechaAcreditacionDesde>dateTime</FechaAcreditacionDesde>
  <FechaAcreditacionHasta>dateTime</FechaAcreditacionHasta>
  <SoloBoletasConSaldo>boolean</SoloBoletasConSaldo>
</argDepAfecPorBoletaParams>
</DepAfecPorBoleta>
```

Salida:

```
<DepAfecPorBoletaResult>
  <TotalesPorBoleta>
    <TotalPorBoleta>
      <NumeroBoleta>string</NumeroBoleta>
      <FechaAcreditacion>dateTime</FechaAcreditacion>
      <ImporteDepositado>decimal</ImporteDepositado>
      <Saldo>decimal</Saldo>
      <CodigoMoneda>string</CodigoMoneda>
    </TotalPorBoleta>
```

```
<TotalPorBoleta>
<NumeroBoleta>string</NumeroBoleta>
<FechaAcreditacion>dateTime</FechaAcreditacion>
<ImporteDepositado>decimal</ImporteDepositado>
<Saldo>decimal</Saldo>
<CodigoMoneda>string</CodigoMoneda>
</TotalPorBoleta>
</TotalesPorBoleta>
</DepAfecPorBoletaResult>
```

## Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argDepAfecPorBoleta	Consulta sobre los depósitos y afectaciones de un importador/exportador	DepAfecPorBoletaParam

## Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	DepAfecPorBoletaRta

## Ejemplos XML

- Entrada

```
POST /Net4.6/Moa/Moa.Ws/Moa.Ws.wconsrecaudacion/wconsrecaudacion.asmx HTTP/1.1
Host: servadudesa
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion/DepAfecPorBoleta"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<DepAfecPorBoleta xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
<argWSAutenticacionEmpresa>
<CUIT>string</CUIT>
<TipoAgente>string</TipoAgente>
<Rol>string</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argDepAfecPorBoletaParams>
<CuitImportadorExportador>string</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>string</CuitDespachante>
<FechaAcreditacionDesde>dateTime</FechaAcreditacionDesde>
<FechaAcreditacionHasta>dateTime</FechaAcreditacionHasta>
<SoloBoletasConSaldo>boolean</SoloBoletasConSaldo>
</argDepAfecPorBoletaParams>
</DepAfecPorBoleta>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```



- Salida

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <DepAfecPorBoletaResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
      <DepAfecPorBoletaResult>
        <TotalesPorBoleta>
          <TotalPorBoleta>
            <NumeroBoleta>string</NumeroBoleta>
            <FechaAcreditacion>dateTime</FechaAcreditacion>
            <ImporteDepositado>decimal</ImporteDepositado>
            <Saldo>decimal</Saldo>
            <CodigoMoneda>string</CodigoMoneda>
          </TotalPorBoleta>
          <TotalPorBoleta>
            <NumeroBoleta>string</NumeroBoleta>
            <FechaAcreditacion>dateTime</FechaAcreditacion>
            <ImporteDepositado>decimal</ImporteDepositado>
            <Saldo>decimal</Saldo>
            <CodigoMoneda>string</CodigoMoneda>
          </TotalPorBoleta>
        </TotalesPorBoleta>
      </DepAfecPorBoletaResult>
    </DepAfecPorBoletaResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## J) DEPAFECPORBOLETADETALLE

### Descripción

Este reporte brinda información sobre los depósitos y afectaciones de un importador/exportador por detalle de boleta.

Obligatoriedad de los parámetros de entrada:

CuitImportadorExportador OBL

CuitDespachante OBL

NumeroBoleta OBL

SoloBoletasConSaldo OBL

### Estructura del método

Entrada:

```
<argWSAutenticacionEmpresa>
  <CUIT>string</CUIT>
  <TipoAgente>string</TipoAgente>
  <Rol>string</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argDepAfecAfectacionesPorBoletaParams>
  <CuitImportadorExportador>string</CuitImportadorExportador>
```

```
<CuitDespachante>string</CuitDespachante>
<NumeroBoleta>string</NumeroBoleta>
<SoloBoletasConSaldo>boolean</SoloBoletasConSaldo>
</argDepAfecAfectacionesPorBoletaParams>
</DepAfecPorBoletaDetalle>
```

#### Salida:

```
<DepAfecPorBoletaDetalleResult>
<AfectacionesPorBoleta>
<Afectacion>
<FechaAfectacion>dateTime</FechaAfectacion>
<Operacion>string</Operacion>
<DestinacionLiquidacion>string</DestinacionLiquidacion>
<ImporteAfectado>decimal</ImporteAfectado>
<Devolucion>string</Devolucion>
<ImporteDevolucion>decimal</ImporteDevolucion>
<CodigoMoneda>string</CodigoMoneda>
</Afectacion>
<Afectacion>
<FechaAfectacion>dateTime</FechaAfectacion>
<Operacion>string</Operacion>
<DestinacionLiquidacion>string</DestinacionLiquidacion>
<ImporteAfectado>decimal</ImporteAfectado>
<Devolucion>string</Devolucion>
<ImporteDevolucion>decimal</ImporteDevolucion>
<CodigoMoneda>string</CodigoMoneda>
</Afectacion>
</AfectacionesPorBoleta>
</DepAfecPorBoletaDetalleResult>
```

### Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argDepAfecAfectacionesPorBoleta	Consulta sobre los depósitos y afectaciones de un importador/exportador	DepAfecAfectacionesPorBoletaParam

### Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	DepAfecAfectacionesPorBoletaResult

### Ejemplos XML

- Entrada

```
POST /Net4.6/Moa/Moa.Ws/Moa.Ws.wconsrecaudacion/wconsrecaudacion.asmx HTTP/1.1
Host: servadudesa
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
```

Content-Length: length  
SOAPAction: "Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion/DepAfecPorBoletaDetalle"

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <DepAfecPorBoletaDetalle xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
      <argWSAutenticacionEmpresa>
        <CUIT>string</CUIT>
        <TipoAgente>string</TipoAgente>
        <Rol>string</Rol>
      </argWSAutenticacionEmpresa>
      <argDepAfecAfectacionesPorBoletaParams>
        <CuitImportadorExportador>string</CuitImportadorExportador>
        <CuitDespachante>string</CuitDespachante>
        <NumeroBoleta>string</NumeroBoleta>
        <SoloBoletasConSaldo>boolean</SoloBoletasConSaldo>
      </argDepAfecAfectacionesPorBoletaParams>
    </DepAfecPorBoletaDetalle>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

- Salida

HTTP/1.1 200 OK  
Content-Type: text/xml; charset=utf-8  
Content-Length: length

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <DepAfecPorBoletaDetalleResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
      <DepAfecPorBoletaDetalleResult>
        <AfectacionesPorBoleta>
          <Afectacion>
            <FechaAfectacion>dateTime</FechaAfectacion>
            <Operacion>string</Operacion>
            <DestinacionLiquidacion>string</DestinacionLiquidacion>
            <ImporteAfectado>decimal</ImporteAfectado>
            <Devolucion>string</Devolucion>
            <ImporteDevolucion>decimal</ImporteDevolucion>
            <CodigoMoneda>string</CodigoMoneda>
          </Afectacion>
          <Afectacion>
            <FechaAfectacion>dateTime</FechaAfectacion>
            <Operacion>string</Operacion>
            <DestinacionLiquidacion>string</DestinacionLiquidacion>
            <ImporteAfectado>decimal</ImporteAfectado>
            <Devolucion>string</Devolucion>
            <ImporteDevolucion>decimal</ImporteDevolucion>
            <CodigoMoneda>string</CodigoMoneda>
          </Afectacion>
        </AfectacionesPorBoleta>
      </DepAfecPorBoletaDetalleResult>
    </DepAfecPorBoletaDetalleResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## K) DEPAFECPORFECHA

### Descripción

Este reporte brinda información sobre los depósitos y afectaciones de un importador/exportador por fecha.

Obligatoriedad de los parámetros de entrada:

1. CuitImportadorExportador (OPC) - debe informarse si el usuario se conecta con perfil IMEX
2. CuitDespachante (OPC) - debe informarse si el usuario se conecta con perfil DESP
3. En ambos casos, la CUIT informada debe coincidir con la CUIT de conexión.
4. FechaAfectacionDesde (OBL)
5. FechaAfectacionHasta (OBL)

## Estructura del método

Entrada:

```
<argWSAutenticacionEmpresa>
<CUIT>string</CUIT>
<TipoAgente>string</TipoAgente>
<Rol>string</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argDepAfecPorFechaParams>
<CuitImportadorExportador>string</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>string</CuitDespachante>
<FechaAfectacionDesde>dateTime</FechaAfectacionDesde>
<FechaAfectacionHasta>dateTime</FechaAfectacionHasta>
</argDepAfecPorFechaParams>

</soap:Envelope>
```

Salida:

```
<DepAfecPorFechaResult>
<TotalesPorFecha>
<TotalPorFecha>
<FechaAfectacion>dateTime</FechaAfectacion>
<TotalAfectado>decimal</TotalAfectado>
<CodigoMoneda>string</CodigoMoneda>
</TotalPorFecha>
<TotalPorFecha>
<FechaAfectacion>dateTime</FechaAfectacion>
<TotalAfectado>decimal</TotalAfectado>
<CodigoMoneda>string</CodigoMoneda>
</TotalPorFecha>
</TotalesPorFecha>
</DepAfecPorFechaResult>
```

## Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argDepAfecPorFecha	Consulta sobre los depósitos y afectaciones de un importador/exportador	DepAfecPorFechaParam

## Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	DepAfecPorFechaRta

## Ejemplos XML

- Entrada

```
POST /Net4.6/Moa/Moa.Ws/Moa.Ws.wconsrecaudacion/wconsrecaudacion.asmx HTTP/1.1
Host: servadudesa
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion/DepAfecPorFecha"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <DepAfecPorFecha xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
      <argWSAutenticacionEmpresa>
        <CUIT>string</CUIT>
        <TipoAgente>string</TipoAgente>
        <Rol>string</Rol>
      </argWSAutenticacionEmpresa>
      <argDepAfecPorFechaParams>
        <CuitImportadorExportador>string</CuitImportadorExportador>
        <CuitDespachante>string</CuitDespachante>
        <FechaAfectacionDesde>dateTime</FechaAfectacionDesde>
        <FechaAfectacionHasta>dateTime</FechaAfectacionHasta>
      </argDepAfecPorFechaParams>
    </DepAfecPorFecha>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

- Salida

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <DepAfecPorFechaResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
      <DepAfecPorFechaResult>
        <TotalesPorFecha>
          <TotalPorFecha>
            <FechaAfectacion>dateTime</FechaAfectacion>
            <TotalAfectado>decimal</TotalAfectado>
            <CodigoMoneda>string</CodigoMoneda>
          </TotalPorFecha>
          <TotalPorFecha>
            <FechaAfectacion>dateTime</FechaAfectacion>
            <TotalAfectado>decimal</TotalAfectado>
            <CodigoMoneda>string</CodigoMoneda>
          </TotalPorFecha>
        </TotalesPorFecha>
      </DepAfecPorFechaResult>
    </DepAfecPorFechaResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## L) DEPAFECPORFECHADETALLE

### Descripción

Este reporte brinda información sobre los depósitos y afectaciones de un importador/exportador por detalle de fecha.

Obligatoriedad de los parámetros de entrada:

1. CuitImportadorExportador (OBL) - debe coincidir con la CUIT de conexión, si el perfil del usuario es IMEX
2. CuitDespachante (OBL) - debe coincidir con la CUIT de conexión, si el perfil del usuario es DESP
3. Fecha (OBL)
4. CodigoMoneda (OBL) – código ISO de la moneda

### Estructura del método

Entrada:

```
<argWSAutenticacionEmpresa>
  <CUIT>string</CUIT>
  <TipoAgente>string</TipoAgente>
  <Rol>string</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argDepAfecBoletasPorFechaParams>
  <CuitImportadorExportador>string</CuitImportadorExportador>
  <CuitDespachante>string</CuitDespachante>
  <Fecha>dateTime</Fecha>
  <CodigoMoneda>string</CodigoMoneda>
</argDepAfecBoletasPorFechaParams>
</DepAfecPorFechaDetalle>
```

Salida:

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <DepAfecPorFechaDetalleResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
      <DepAfecPorFechaDetalleResult>
        <BoletasPorFecha>
          <Boleta>
            <NumeroBoleta>string</NumeroBoleta>
            <TipoBono>string</TipoBono>
            <NumeroCertificado>string</NumeroCertificado>
            <Operacion>string</Operacion>
            <NumeroPermisoDespacho>string</NumeroPermisoDespacho>
            <Importe>decimal</Importe>
            <Saldo>decimal</Saldo>
          </Boleta>
        </BoletasPorFecha>
      </DepAfecPorFechaDetalleResult>
    </DepAfecPorFechaDetalleResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
<Importe>decimal</Importe>
<Saldo>decimal</Saldo>
</Boleta>
</BoletasPorFecha>
</DepAfecPorFechaDetalleResult>
</DepAfecPorFechaDetalleResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argDepAfecPorFechaDetalle	Consulta sobre los depósitos y afectaciones de un importador/exportador	DepAfecPorFechaDetalleParam

## Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	DepAfecPorFechaDetalleRta

## Ejemplos XML

- Entrada

```
POST /Net4.6/Moa/Moa.Ws/Moa.Ws.wconsrecaudacion/wconsrecaudacion.asmx HTTP/1.1
Host: servadudesa
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion/DepAfecPorFechaDetalle"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<DepAfecPorFechaDetalle xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
<argWSAutenticacionEmpresa>
<CUIT>string</CUIT>
<TipoAgente>string</TipoAgente>
<Rol>string</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argDepAfecBoletasPorFechaParams>
<CuitImportadorExportador>string</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>string</CuitDespachante>
<Fecha>dateTime</Fecha>
<CodigoMoneda>string</CodigoMoneda>
</argDepAfecBoletasPorFechaParams>
</DepAfecPorFechaDetalle>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

- Salida

```

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <DepAfecPorFechaDetalleResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
      <DepAfecPorFechaDetalleResult>
        <BoletasPorFecha>
          <Boleta>
            <NumeroBoleta>string</NumeroBoleta>
            <TipoBono>string</TipoBono>
            <NumeroCertificado>string</NumeroCertificado>
            <Operacion>string</Operacion>
            <NumeroPermisoDespacho>string</NumeroPermisoDespacho>
            <Importe>decimal</Importe>
            <Saldo>decimal</Saldo>
          </Boleta>
          <Boleta>
            <NumeroBoleta>string</NumeroBoleta>
            <TipoBono>string</TipoBono>
            <NumeroCertificado>string</NumeroCertificado>
            <Operacion>string</Operacion>
            <NumeroPermisoDespacho>string</NumeroPermisoDespacho>
            <Importe>decimal</Importe>
            <Saldo>decimal</Saldo>
          </Boleta>
        </BoletasPorFecha>
      </DepAfecPorFechaDetalleResult>
    </DepAfecPorFechaDetalleResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

## M) DEPAFECPORSALDO

### Descripción

Este reporte brinda información sobre los depósitos y afectaciones de un importador/exportador por detalle de boleta.

Obligatoriedad de los parámetros de entrada:

1. CuitImportadorExportador (OPC) - debe informarse si el usuario se conecta con perfil IMEX
2. CuitDespachante (OPC) - debe informarse si el usuario se conecta con perfil DESP
3. En ambos casos, la CUIT informada debe coincidir con la CUIT de conexión.

### Estructura del método

Entrada:

```

<argWSAutenticacionEmpresa>
  <CUIT>string</CUIT>
  <TipoAgente>string</TipoAgente>
  <Rol>string</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argDepAfecPorSaldoParams>
  <CuitImportadorExportador>string</CuitImportadorExportador>
  <CuitDespachante>string</CuitDespachante>

```



```
</argDepAfecPorSaldoParams>
</DepAfecPorSaldo>
```

#### Salida:

```
<DepAfecPorSaldoResult>
  <TotalesPorSaldo>
    <TotalSaldo>
      <CuitImportadorExportador>string</CuitImportadorExportador>
      <RazonSocialImportadorExportador>string</RazonSocialImportadorExportador>
      <CuitDespachante>string</CuitDespachante>
      <RazonSocialDespachante>string</RazonSocialDespachante>
      <Monto>decimal</Monto>
      <CodigoMoneda>string</CodigoMoneda>
    </TotalSaldo>
  </TotalesPorSaldo>
  <TotalSaldo>
    <CuitImportadorExportador>string</CuitImportadorExportador>
    <RazonSocialImportadorExportador>string</RazonSocialImportadorExportador>
    <CuitDespachante>string</CuitDespachante>
    <RazonSocialDespachante>string</RazonSocialDespachante>
    <Monto>decimal</Monto>
    <CodigoMoneda>string</CodigoMoneda>
  </TotalSaldo>
</DepAfecPorSaldoResult>
```

### Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argDepAfecPorFechaDetalle	Consulta sobre los depósitos y afectaciones de un importador/exportador	DepAfecPorFechaDetalleParam

### Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	DepAfecPorFechaDetalleRta

### Ejemplos XML

- Entrada

```
POST /Net4.6/Moa/Moa.Ws/Moa.Ws.wconsrecaudacion/wconsrecaudacion.asmx HTTP/1.1
Host: servadudesa
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion/DepAfecPorSaldo"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
```

```
<DepAfecPorSaldo xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
  <argWSAutenticacionEmpresa>
    <CUIT>string</CUIT>
    <TipoAgente>string</TipoAgente>
    <Rol>string</Rol>
  </argWSAutenticacionEmpresa>
  <argDepAfecPorSaldoParams>
    <CuitImportadorExportador>string</CuitImportadorExportador>
    <CuitDespachante>string</CuitDespachante>
  </argDepAfecPorSaldoParams>
</DepAfecPorSaldo>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

- Salida

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <DepAfecPorSaldoResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
      <DepAfecPorSaldoResult>
        <TotalesPorSaldo>
          <TotalSaldo>
            <CuitImportadorExportador>string</CuitImportadorExportador>
            <RazonSocialImportadorExportador>string</RazonSocialImportadorExportador>
            <CuitDespachante>string</CuitDespachante>
            <RazonSocialDespachante>string</RazonSocialDespachante>
            <Monto>decimal</Monto>
            <CodigoMoneda>string</CodigoMoneda>
          </TotalSaldo>
          <TotalSaldo>
            <CuitImportadorExportador>string</CuitImportadorExportador>
            <RazonSocialImportadorExportador>string</RazonSocialImportadorExportador>
            <CuitDespachante>string</CuitDespachante>
            <RazonSocialDespachante>string</RazonSocialDespachante>
            <Monto>decimal</Monto>
            <CodigoMoneda>string</CodigoMoneda>
          </TotalSaldo>
        </TotalesPorSaldo>
      </DepAfecPorSaldoResult>
    </DepAfecPorSaldoResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## N) DEPAFECPORSALDODETALLE

### Descripción

Este reporte brinda información sobre los depósitos y afectaciones de un importador/exportador por detalle de boleta.

Obligatoriedad de los parámetros de entrada:

1. CuitImportadorExportador (OBL) - debe coincidir con la CUIT de conexión, si el perfil del usuario es IMEX
2. CuitDespachante (OBL) - debe coincidir con la CUIT de conexión, si el perfil del usuario es DESP
3. CodigoMoneda (OBL) – código ISO de la moneda

## Estructura del método

### Entrada:

```
<argWSAutenticacionEmpresa>
  <CUIT>string</CUIT>
  <TipoAgente>string</TipoAgente>
  <Rol>string</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argDepAfecBoletasPorSaldoParams>
  <CuitImportadorExportador>string</CuitImportadorExportador>
  <CuitDespachante>string</CuitDespachante>
  <CodigoMoneda>string</CodigoMoneda>
</argDepAfecBoletasPorSaldoParams>
</DepAfecPorSaldoDetalle>
```

### Salida:

```
<DepAfecPorSaldoDetalleResult>
  <BoletasPorSaldo>
    <Boleta>
      <NumeroBoleta>string</NumeroBoleta>
      <TipoBono>string</TipoBono>
      <NumeroCertificado>string</NumeroCertificado>
      <Operacion>string</Operacion>
      <NumeroPermisoDespacho>string</NumeroPermisoDespacho>
      <Importe>decimal</Importe>
      <Saldo>decimal</Saldo>
    </Boleta>
    <Boleta>
      <NumeroBoleta>string</NumeroBoleta>
      <TipoBono>string</TipoBono>
      <NumeroCertificado>string</NumeroCertificado>
      <Operacion>string</Operacion>
      <NumeroPermisoDespacho>string</NumeroPermisoDespacho>
      <Importe>decimal</Importe>
      <Saldo>decimal</Saldo>
    </Boleta>
  </BoletasPorSaldo>
</DepAfecPorSaldoDetalleResult>
```

## Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
arg DepAfecPorSaldo	Consulta sobre los depósitos y afectaciones de un importador/exportador	DepAfecPorSaldoParam

## Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	DepAfecPorSaldoRta

## Ejemplos XML

- Entrada

```
POST /Net4.6/Moa/Moa.Ws/Moa.Ws.wconsrecaudacion/wconsrecaudacion.asmx HTTP/1.1
Host: servadudesa
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion/DepAfecPorSaldoDetalle"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <DepAfecPorSaldoDetalle xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
      <argWSAutenticacionEmpresa>
        <CUIT>string</CUIT>
        <TipoAgente>string</TipoAgente>
        <Rol>string</Rol>
      </argWSAutenticacionEmpresa>
      <argDepAfecBoletasPorSaldoParams>
        <CuitImportadorExportador>string</CuitImportadorExportador>
        <CuitDespachante>string</CuitDespachante>
        <CodigoMoneda>string</CodigoMoneda>
      </argDepAfecBoletasPorSaldoParams>
    </DepAfecPorSaldoDetalle>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

- Salida

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <DepAfecPorSaldoDetalleResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
      <DepAfecPorSaldoDetalleResult>
        <BoletasPorSaldo>
          <Boleta>
            <NumeroBoleta>string</NumeroBoleta>
            <TipoBono>string</TipoBono>
            <NumeroCertificado>string</NumeroCertificado>
            <Operacion>string</Operacion>
            <NumeroPermisoDespacho>string</NumeroPermisoDespacho>
            <Importe>decimal</Importe>
            <Saldo>decimal</Saldo>
          </Boleta>
          <Boleta>
            <NumeroBoleta>string</NumeroBoleta>
            <TipoBono>string</TipoBono>
            <NumeroCertificado>string</NumeroCertificado>
            <Operacion>string</Operacion>
            <NumeroPermisoDespacho>string</NumeroPermisoDespacho>
            <Importe>decimal</Importe>
            <Saldo>decimal</Saldo>
          </Boleta>
        </BoletasPorSaldo>
      </DepAfecPorSaldoDetalleResult>
    </DepAfecPorSaldoDetalleResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## O) LIQMANUALESLISTA

## Descripción

Este reporte brinda una Lista de Liquidaciones Manuales.

Obligatoriedad de los parámetros de entrada:

1. CuitImportadorExportador (OBL) - debe coincidir con la CUIT de conexión, si el perfil del usuario es IMEX
2. CuitDespachante (OBL) - debe coincidir con la CUIT de conexión, si el perfil del usuario es DESP
3. Si se ingresa el IdentificadorLiquidacion los demás parámetros (CódigoAduanaRegistro, CódigoMotivoLiquidacion, CódigoEstadoLiquidacion, FechaEstadoDesde y FechaEstadoHasta) no se utilizan para la consulta.
4. Si no se ingresa el IdentificadorLiquidacion la FechaEstadoDesde y FechaEstadoHasta son obligatorios. Los demás parámetros (CódigoAduanaRegistro, CódigoMotivoLiquidacion y CódigoEstadoLiquidacion) son opcionales.
5. El parámetro CódigoEstadoLiquidacion es obligatorio y solo permite los valores ENC ó VEE.

## Estructura del método

Entrada:

```
<argWSAutenticacionEmpresa>
<CUIT>string</CUIT>
<TipoAgente>string</TipoAgente>
<Rol>string</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argLiqManualesListaParams>
<IdentificadorLiquidacion>string</IdentificadorLiquidacion>
<CuitImportadorExportador>string</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>string</CuitDespachante>
<CuitTitular>string</CuitTitular>
<CodigoAduanaRegistro>string</CodigoAduanaRegistro>
<CodigoMotivoLiquidacion>string</CodigoMotivoLiquidacion>
<CodigoEstadoLiquidacion>string</CodigoEstadoLiquidacion>
<FechaEstadoDesde>dateTime</FechaEstadoDesde>
<FechaEstadoHasta>dateTime</FechaEstadoHasta>
</argLiqManualesListaParams>
```

Salida:

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<LiqManualesListaResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
<LiqManualesListaResult>
<LiquidacionesManuales>
<LiquidacionManual>
<IdentificadorLiquidacion>string</IdentificadorLiquidacion>
<CuitImportadorExportador>string</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>string</CuitDespachante>
<TipoDocumentoTitular>string</TipoDocumentoTitular>
<NumeroDocumentoTitular>string</NumeroDocumentoTitular>
<CodigoMotivo>string</CodigoMotivo>
<CodigoEstadoLiquidacion>string</CodigoEstadoLiquidacion>
<FechaEstadoLiquidacion>dateTime</FechaEstadoLiquidacion>
<IdentificadorDocumentoReferencia>string</IdentificadorDocumentoReferencia>
```

```
<MonedaMontoLiquidacion>string</MonedaMontoLiquidacion>
<MontoLiquidacion>string</MontoLiquidacion>
<MontoGarantizarDolar>string</MontoGarantizarDolar>
</LiquidacionManual>
<LiquidacionManual>
  <IdentificadorLiquidacion>string</IdentificadorLiquidacion>
  <CuitImportadorExportador>string</CuitImportadorExportador>
  <CuitDespachante>string</CuitDespachante>
  <TipoDocumentoTitular>string</TipoDocumentoTitular>
  <NumeroDocumentoTitular>string</NumeroDocumentoTitular>
  <CodigoMotivo>string</CodigoMotivo>
  <CodigoEstadoLiquidacion>string</CodigoEstadoLiquidacion>
  <FechaEstadoLiquidacion>dateTime</FechaEstadoLiquidacion>
  <IdentificadorDocumentoReferencia>string</IdentificadorDocumentoReferencia>
  <MonedaMontoLiquidacion>string</MonedaMontoLiquidacion>
  <MontoLiquidacion>string</MontoLiquidacion>
  <MontoGarantizarDolar>string</MontoGarantizarDolar>
</LiquidacionManual>
</LiquidacionesManuales>
</LiqManualesListaResult>
</LiqManualesListaResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argLiqManualesDetallePago	Consulta del detalle de pago de las Liquidaciones Manuales	LiqManualesDetallePagoParam

## Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	LiqManualesDetallePagoRta

## Ejemplos XML

- Entrada

```
POST /Net4.6/Moa/Moa.Ws/Moa.Ws.wconsrecaudacion/wconsrecaudacion.asmx HTTP/1.1
Host: 10.20.104.28
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion/LiqManualesLista"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <LiqManualesLista xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
      <argWSAutenticacionEmpresa>
        <CUIT>string</CUIT>
        <TipoAgente>string</TipoAgente>
        <Rol>string</Rol>
```

```

</argWSAutenticacionEmpresa>
<argLiqManualesListaParams>
  <IdentificadorLiquidacion>string</IdentificadorLiquidacion>
  <CuitImportadorExportador>string</CuitImportadorExportador>
  <CuitDespachante>string</CuitDespachante>
  <CuitTitular>string</CuitTitular>
  <CodigoAduanaRegistro>string</CodigoAduanaRegistro>
  <CodigoMotivoLiquidacion>string</CodigoMotivoLiquidacion>
  <CodigoEstadoLiquidacion>string</CodigoEstadoLiquidacion>
  <FechaEstadoDesde>dateTime</FechaEstadoDesde>
  <FechaEstadoHasta>dateTime</FechaEstadoHasta>
</argLiqManualesListaParams>
</LiqManualesLista>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

- Salida

HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: text/xml; charset=utf-8

Content-Length: length

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <LiqManualesListaResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
      <LiqManualesListaResult>
        <LiquidacionesManuales>
          <LiquidacionManual>
            <IdentificadorLiquidacion>string</IdentificadorLiquidacion>
            <CuitImportadorExportador>string</CuitImportadorExportador>
            <CuitDespachante>string</CuitDespachante>
            <TipoDocumentoTitular>string</TipoDocumentoTitular>
            <NumeroDocumentoTitular>string</NumeroDocumentoTitular>
            <CodigoMotivo>string</CodigoMotivo>
            <CodigoEstadoLiquidacion>string</CodigoEstadoLiquidacion>
            <FechaEstadoLiquidacion>dateTime</FechaEstadoLiquidacion>
            <IdentificadorDocumentoReferencia>string</IdentificadorDocumentoReferencia>
            <MonedaMontoLiquidacion>string</MonedaMontoLiquidacion>
            <MontoLiquidacion>string</MontoLiquidacion>
            <MontoGarantizarDolar>string</MontoGarantizarDolar>
          </LiquidacionManual>
          <LiquidacionManual>
            <IdentificadorLiquidacion>string</IdentificadorLiquidacion>
            <CuitImportadorExportador>string</CuitImportadorExportador>
            <CuitDespachante>string</CuitDespachante>
            <TipoDocumentoTitular>string</TipoDocumentoTitular>
            <NumeroDocumentoTitular>string</NumeroDocumentoTitular>
            <CodigoMotivo>string</CodigoMotivo>
            <CodigoEstadoLiquidacion>string</CodigoEstadoLiquidacion>
            <FechaEstadoLiquidacion>dateTime</FechaEstadoLiquidacion>
            <IdentificadorDocumentoReferencia>string</IdentificadorDocumentoReferencia>
            <MonedaMontoLiquidacion>string</MonedaMontoLiquidacion>
            <MontoLiquidacion>string</MontoLiquidacion>
            <MontoGarantizarDolar>string</MontoGarantizarDolar>
          </LiquidacionManual>
        </LiquidacionesManuales>
      </LiqManualesListaResult>
    </LiqManualesListaResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

## P) LIQMANUALESDETALLEPAGO

## Descripción

Este reporte brinda información sobre el detalle de pagos de una Liquidación Manual.

Obligatoriedad de los parámetros de entrada:

1. IdentificadorLiquidacion es obligatorio

## Estructura del método

Entrada:

```
<argWSAutenticacionEmpresa>
  <CUIT>string</CUIT>
  <TipoAgente>string</TipoAgente>
  <Rol>string</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argIdentificadorLiquidacion>string</argIdentificadorLiquidacion>
</LiqManualesDetallePago>
```

Salida:

```
<LiqManualesDetallePagoResult>
  <DetallesPago>
    <DetallePago>
      <IdentificadorFondos>string</IdentificadorFondos>
      <MontoPagado>decimal</MontoPagado>
      <FechaPago>dateTime</FechaPago>
      <VepAsociado>decimal</VepAsociado>
    </DetallePago>
  </DetallesPago>
  <DetallePago>
    <IdentificadorFondos>string</IdentificadorFondos>
    <MontoPagado>decimal</MontoPagado>
    <FechaPago>dateTime</FechaPago>
    <VepAsociado>decimal</VepAsociado>
  </DetallePago>
</LiqManualesDetallePagoResult>
</LiqManualesDetallePagoResponse>
```

## Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	Autenticacion
argLiqManualesDetallePago	Consulta sobre el detalle de pagos de las Liquidaciones Manuales	String

## Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Incluye la información del resultado de la ejecución (código y descripción del error)	LiqManualesDetallePagoRta



## Ejemplos XML

- Entrada

```
POST /Net4.6/Moa/Moa.Ws/Moa.Ws.wconsrecaudacion/wconsrecaudacion.asmx HTTP/1.1
Host: 10.20.104.28
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion/LiqManualesDetallePago"
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <LiqManualesDetallePago xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
      <argWSAutenticacionEmpresa>
        <CUIT>string</CUIT>
        <TipoAgente>string</TipoAgente>
        <Rol>string</Rol>
      </argWSAutenticacionEmpresa>
      <argIdentificadorLiquidacion>string</argIdentificadorLiquidacion>
    </LiqManualesDetallePago>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

- Salida

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <LiqManualesDetallePagoResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
      <LiqManualesDetallePagoResult>
        <DetallesPago>
          <DetallePago>
            <IdentificadorFondos>string</IdentificadorFondos>
            <MontoPagado>decimal</MontoPagado>
            <FechaPago>dateTime</FechaPago>
            <VepAsociado>decimal</VepAsociado>
          </DetallePago>
          <DetallePago>
            <IdentificadorFondos>string</IdentificadorFondos>
            <MontoPagado>decimal</MontoPagado>
            <FechaPago>dateTime</FechaPago>
            <VepAsociado>decimal</VepAsociado>
          </DetallePago>
        </DetallesPago>
      </LiqManualesDetallePagoResult>
    </LiqManualesDetallePagoResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## Q) DUMMY

### Descripción

Método Dummy para verificación de funcionamiento. Utilizando este método se accede a la verificación del funcionamiento de la infraestructura con respecto a:

- Servidor de Aplicación.
- Servidor de Ticket.
- Servidor de Base de Datos.

El método no recibe parámetros.

Public Function Dummy() As WsDummyResponse

### Parámetros de entrada

```
<WsDummyResponse>
..<appserver>String</appserver>
..<dbserver>String</dbserver>
..<authserver>String</authserver>
</WsDummyResponse>
```

### Respuesta del método

WsDummyResponse		
Información del estado de la conexión		
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
Appserver	Respuesta Servidor de Aplicación. "OK" correcto, "NO" en caso contrario	String
Dbserver	Respuesta Servidor de Base de Datos. "OK" correcto, "NO" en caso contrario	String
AuthServer	Respuesta Servidor de Ticket. "OK" correcto, "NO" en caso contrario	String

## CLASES DEL SISTEMA

Clase: BeneficiosExpoDestinacionesParam		Utilizada en el método: BeneficiosExpoDestinaciones			
Descripción: consulta de los beneficios de exportación mostrando una lista de Destinaciones					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
cuitImportadorExportador	CUIT Importador/Exportador	STRING (11)		30678167238	S
cuitDespachante	CUIT Despachante	STRING (11)			S
identificadorDeclaracion	Identificador declaración	STRING (16)	STA_DESC	99033EC01000130H	S
fechaOficializacionDesde	Fecha de Oficialización Inicio	DATETIME		2012-06-01T00:00:00-03:00	N
fechaOficializacionHasta	Fecha de Oficialización Fin	DATETIME		2012-06-02T00:00:00-03:00	N
codigoAduanaRegistro	Código Aduana Registro	STRING (3)	BUR_DESC	033	N
codigoEstadoReintegro	Código Estado Reintegro	STRING (4)	PTR(CTPT='PAGORE')	T	N

Clase: BeneficiosExpoDestinacionesRta		Utilizada en el método: BeneficiosExpoDestinaciones	
Descripción: Resultado de la Consulta			
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	
ListaErrores	Listado de Errores	Array de DetalleError	
Declaraciones	Listado de Declaraciones	Array de DeclaracionDetallada	

Clase: DetalleError		Utilizada en todos los métodos	
Descripción: Resultado de la Consulta			
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	
Codigo	Código de Error	INTEGER	
Descripcion	Descripción del Error.	STRING	
DescripcionAdicional	CUIT Despachante	STRING	

Clase: DeclaracionDetallada		Utilizada en el método: BeneficiosExpoDestinaciones	
Descripción: Datos varios de la Declaracion Detalla.			
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	
IdentificadorDeclaracion	Identificador de la Declaración	STRING	
CuitImportadorExportador	Cuit Importador/Exportador	STRING	
CuitDespachante	Cuit del Despachante	STRING	

FechaOficializacion	Fecha de Oficialización de la Declaración	DATETIME
CodigoEstadoDeclaracion	Código Estado de la Declaración	STRING
FechaEstadoDeclaracion	Fecha del Estado de la Declaracion	DATETIME
MontoReintegroDolar	Monto del Reintegro	DECIMAL
IndicadorDevoluciones	Indicador de Devoluciones	STRING
DescripcionIndicadorDevoluciones	CUIT Despachante	STRING

<b>Clase: BeneficiosExpoDetalleRta</b>		<b>Utilizada en el método: BeneficiosExpoDetalle</b>
<b>Descripción: Resultado de la Consulta</b>		
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
ListaErrores	Listado de Errores	Array de DetalleError
Conceptos	Listado de Conceptos	Array de Concepto

<b>Clase: Concepto</b>		<b>Utilizada en el método: BeneficiosExpoDetalle</b>
<b>Descripción: Datos varios del Concepto</b>		
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
CodigoConcepto	Código del Concepto	INTEGER
ItemsAsociados	Listado de Items asociados al Concepto	Array de Item

<b>Clase: Item</b>		<b>Utilizada en el método: BeneficiosExpoDetalle</b>
<b>Descripción: Datos varios del Item</b>		
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
IdentificadorItem	Identificador del Item	INTEGER
MontoBeneficioDolar	Monto expresado en Dolares de Item	DECIMAL

<b>Clase: BeneficiosExpoDevolucionesRta</b>		<b>Utilizada en el método: BeneficiosExpoDevoluciones</b>
<b>Descripción: Resultado de la Consulta</b>		
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
ListaErrores	Listado de Errores	Array de DetalleError
Devoluciones	Listado de Devoluciones	Array de Devolucion

Clase: Devolucion		Utilizada en el método: BeneficiosExpoDevoluciones
Descripción: Datos varios del Concepto		
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
IdentificadorDevolucion	Identificador de la Devolución	STRING
FechaCreacion	Fecha de creación de la Devolución	DATETIME
CodigoEstado	Código de Estado de la Devolución	STRING
FechaCodigoEstado	Fecha de actualización del Código de Estado de la Devolución	DATETIME
CodigoMotivo	Código de motivo de la Devolución	STRING
IdentificadorCBU	Identificador de la CBU	STRING
MontodDevolucionPeso	Monto de la Devolucion en Pesos	DECIMAL

Clase: LiquidacionesListaParam		Utilizada en el método: LiquidacionesLista			
Descripción: consulta de las liquidaciones mostrando una lista de Destinaciones					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
CuitImportadorExportador	CUIT Importador/Exportador	STRING (11)		30678167238	S
CuitDespachante	CUIT Despachante	STRING (11)			S
IdentificadorDestinacion	Identificador destinacion	STRING (16)		99033EC01000130H	S
CodigoAduanaRegistro	Código Aduana Registro	STRING (3)	BUR_DESC	033	N
CodigoMotivoLiquidacion	Código Motivo Liquidacion	STRING (4)	PTR(CTPT='MOTLIQ')	I994	N
CodigoEstadoLiquidacion	Código Estado Liquidacion	STRING (3)	PTR(CTPT='ETACPT')	ENC	N
FechaVencimientoDesde	Fecha de Vencimiento Incio	DATETIME		2012-06-01T00:00:00-03:00	N
FechaVencimientoHasta	Fecha de Vencimiento Fin	DATETIME		2012-06-02T00:00:00-03:00	N

Clase: LiquidacionesListaRta		Utilizada en el método: LiquidacionesLista
Descripción: Resultado de la Consulta		
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
ListaErrores	Listado de Errores	Array de DetalleError
Liquidaciones	Listado de Liquidaciones	Array de Liquidacion

Clase: Liquidacion		Utilizada en el método: LiquidacionesLista
Descripción: Datos varios de la Liquidación		
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
IdentificadorLiquidacion	Identificador de la Liquidación	STRING
CuitImportadorExportador	CUIT Importador/Exportador	STRING

CuitDespachante	CUIT Despachante	STRING
TipoDocumentoTitular	Tipo de Documento del Titular	STRING
NumeroDocumentoTitular	Nro de Documento del Titular	STRING
CodigoMotivoLiquidacion	Código de Motivo de la Liquidación	STRING
CodigoEstadoLiquidacion	Código de Estado de la Liquidación	STRING
FechaEstadoLiquidacion	Fecha de Estado de la Liquidación	DATETIME
IdentificadorDocumentoReferencia	Identificador del Documento de Referencia	STRING
MonedaMontoLiquidacion	Moneda de la Liquidación	STRING
MontoLiquidacion	Monto total de la Liquidación	DECIMAL
MontoGarantizarDolar	Monto en Dolares a garantizar	DECIMAL

<b>Clase: LiquidacionesOperAsociadasRta</b>		<b>Utilizada en el método: LiquidacionesLista</b>
<b>Descripción: Resultado de la Consulta</b>		
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
ListaErrores	Listado de Errores	Array de DetalleError
Operaciones	Listado de Operaciones	Array de Operacion

<b>Clase: Operacion</b>		<b>Utilizada en el método: LiquidacionesLista</b>
<b>Descripción: Datos varios de la Operacion</b>		
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
IdentificadorOperacion	Identificador de la Operación	STRING
CodigoTipoOperacion	Código del Tipo de Operación	STRING
IndicadorTransporteVacio	Indicador de transporte vacío	STRING
FechaOperacion	Fecha de la operación	DATETIME
IndicadorDevolucion	Identificador de Devolución.	STRING
CantidadTitulosPorATA	Cantidad de Títulos por Ata.	INTEGER

<b>Clase: GarantiasListaParam</b>			<b>Utilizada en el método: GarantiasLista</b>		
<b>Descripción: consulta de Garantías.</b>					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
CuitImportadorExportador	CUIT Importador/Exportador	STRING (11)		30678167238	N
CuitDespachante	CUIT Despachante	STRING (11)			N
IdentificadorGarantia	Identificador garantía	STRING (16)		17033000001U	N
FechaCreacionDesde	Fecha de creación de la garantía Inicio	DATETIME		2012-06-01T00:00:00-03:00	N
FechaCreacionHasta	Fecha de creación de la garantía Fin	DATETIME		2012-06-02T00:00:00-03:00	N
CodigoAduanaRegistro	Código Aduana Registro	STRING (3)	BUR_DESC	033	N
CodigoMotivoGarantia	Código de motivo de la Garantía	STRING (4)	PTR(CTPT = 'MOTGAR')	SUCO	N

CodigoTipoGarantia	Código del Tipo de la Garantía	STRING (4)	PTR(CTPT = 'TIPGAR')	RESI	N
CodigoEstadoGarantia	Código de Estado de la Garantía	STRING (4)	PTR(CTPT = 'ETAGAR')	AFE	N

<b>Clase: BeneficiosExpoDestinacionesRta</b>		<b>Utilizada en el método: BeneficiosExpoDestinaciones</b>			
<b>Descripción: Resultado de la Consulta</b>					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO			
ListaErrores	Listado de Errores	Array de DetalleError			
Declaraciones	Listado de Declaraciones	Array de DeclaracionDetallada			

<b>Clase: BeneficiosExpoRequisitosRta</b>		<b>Utilizada en el método: BeneficiosExpoRequisitos</b>			
<b>Descripción: Resultado de la Consulta</b>					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO			
ListaErrores	Listado de Errores	Array de DetalleError			
Requisitos	Listado de Requisitos	Array de FilaGrillaRequisitos			
CuitDespachante	Cuit despachante	String			
NombreDespachante	Descripcion despachante	String			
CuitImportadorExportador	Cuit importador Exportador	String			
NombreImportadorExportador	Descripcion Importador Exportador	String			

<b>Clase: FilaGrillaRequisitos</b>		<b>Utilizada en el método: BeneficiosExpoRequisitos</b>			
<b>Descripción: Datos del requisito para obtener beneficios de exportacion</b>					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO			
IdTitulo	Numero de requisito	String			
EstadoTitulo	Motivo del bloqueo al beneficio	String			
ModoResolucion	Entidad q lo resuelve	String			
EstadoValor	Estado de Irequisito	String			

<b>Clase: DepAfecPorBoletaParam</b>		<b>Utilizada en el método: DepAfecPorBoleta</b>			
<b>Descripción: consulta sobre los depósitos y afectaciones de un importador/exportador por boleta.</b>					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
CuitImportadorExportador	CUIT Importador/Exportador	STRING (11)		30678167238	S/N
CuitDespachante	CUIT Despachante	STRING (11)			S/N
FechaAcreditacionDesde	Fecha de acreditación de la boleta Inicio	DATETIME		2012-06-01T00:00:00-03:00	S
FechaAcreditacionHasta	Fecha de acreditación de la boleta Fin	DATETIME		2012-06-02T00:00:00-03:00	S
SoloBoletasConSaldo	Indica si la boleta tiene saldo	BOOLEAN (1)		S	S

<b>Clase: DepAfecPorBoletaDetalleParam</b>			<b>Utilizada en el método: DepAfecPorBoletaDetalle</b>		
<b>Descripción: consulta sobre los depósitos y afectaciones de un importador/exportador por detalle boleta.</b>					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
CuitImportadorExportador	CUIT Importador/Exportador	STRING (11)		30678167238	S
CuitDespachante	CUIT Despachante	STRING (11)			S
NumeroBoleta	Número de Boleta	STRING (19)			S
SoloBoletaConSaldo	Indica si la boleta tiene saldo	BOOLEAN (1)			S

<b>Clase: DepAfecPorFechaParams</b>			<b>Utilizada en el método: DepAfecPorFecha</b>		
<b>Descripción: consulta sobre los depósitos y afectaciones de un importador/exportador por fecha.</b>					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
CuitImportadorExportador	CUIT Importador/Exportador	STRING (11)		30678167238	S/N
CuitDespachante	CUIT Despachante	STRING (11)			S/N
FechaAfectacionDesde	Fecha de afectación de la boleta Inicio	DATETIME		2012-06-01T00:00:00-03:00	S
FechaAfectacionHasta	Fecha de afectación de la boleta Fin	DATETIME		2012-06-02T00:00:00-03:00	S

<b>Clase: DepAfecPorFechaDetalleParams</b>			<b>Utilizada en el método: DepAfecBoletasPorFecha</b>		
<b>Descripción: consulta sobre los depósitos y afectaciones de un importador/exportador por fecha boleta.</b>					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
CuitImportadorExportador	CUIT Importador/Exportador	STRING (11)		30678167238	S
CuitDespachante	CUIT Despachante	STRING (11)			S
Fecha	Fecha de Boleta	DATETIME		2012-06-01T00:00:00-03:00	S
CodigoMoneda	Código de Moneda	STRING (4)			S



<b>Clase: DepAfecPorSaldoParams</b>			<b>Utilizada en el método: DepAfecPorSaldo</b>		
<b>Descripción: consulta sobre los depósitos y afectaciones de un importador/exportador por saldo.</b>					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
CuitImportadorExportador	CUIT Importador/Exportador	STRING (11)		30678167238	S/N
CuitDespachante	CUIT Despachante	STRING (11)			S/N

<b>Clase: DepAfecPorSaldoDetalleParams</b>			<b>Utilizada en el método: DepAfecPorSaldoDetalle</b>		
<b>Descripción: consulta sobre los depósitos y afectaciones de un importador/exportador por detalle saldo.</b>					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
CuitImportadorExportador	CUIT Importador/Exportador	STRING (11)		30678167238	S
CuitDespachante	CUIT Despachante	STRING (11)			S
CodigoMoneda	Código de Moneda	STRING (4)			S

<b>Clase: LiqManualesListaParams</b>			<b>Utilizada en el método: LiqManualesLista</b>		
<b>Descripción: Consulta de la Lista de Liquidaciones Manuales de una Liquidación.</b>					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
IdentificadorLiquidacion	IdentificadorLiquidacion				
CuitImportadorExportador	CUIT Importador/Exportador	STRING (11)		30678167238	S
CuitDespachante	CUIT Despachante	STRING (11)			S
CuitTitular	CUIT Titular	STRING (11)			S
CodigoAduanaRegistro	Codigo Aduana Registro	STRING (3)	BUR_DESC	033	N
CodigoMotivoLiquidacion	Codigo Motivo Liquidacion	STRING (4)	PTR(CTPT='MOTLIQ')	1994	N
CodigoEstadoLiquidacion	Codigo Estado Liquidacion	STRING (3)	PTR(CTPT='ETACPT')	ENC	S
FechaEstadoDesde	Fecha Estado Desde	DATETIME		2012-06-01T00:00:00-03:00	
FechaEstadoHasta	Fecha Estado Hasta	DATETIME		2012-07-01T00:00:00-03:00	

<b>Clase: LiqManualesListaRta</b>		<b>Utilizada en el método: LiqManualesLista</b>
<b>Descripción: Resultado de la Consulta</b>		
<b>ATRIBUTO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>TIPO</b>
ListaErrores	Listado de Errores	Array de DetalleError
LiquidacionesManuales	Listado de Liquidaciones Manuales	Array de LiquidacionManual

<b>Clase: LiquidacionManual</b>		<b>Utilizada en el método: LiqManualesLista</b>
<b>Descripción: Liquidacion Maual</b>		
<b>ATRIBUTO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>TIPO</b>
IdentificadorLiquidacion	Identificador de la Liquidacion	STRING
CuitImportadorExportador	Cuit del Importador/Exportador	STRING
CuitDespachante	Cuit del Despachante	STRING
TipoDocumentoTitular	Tipo de Documento del Titular	STRING
NumeroDocumentoTitular	Nro. de Documento del Titular	STRING
CodigoMotivo	Código del Motivo	STRING
CodigoEstadoLiquidacion	Código de Estado de la Liquidación	STRING
FechaEstadoLiquidacion	Fecha de Estado de la Liquidación	DATETIME
IdentificadorDocumentoReferencia	Identificador del Documento de Referencia	STRING
MonedaMontoLiquidacion	Código de Moneda del Monto de la Liquidación	STRING
MontoLiquidacion	Monto de la Liquidación	DECIMAL
MontoGarantizarDolar	Monto en Dolares a Garantizar	DECIMAL

<b>Clase: LiqManualesDetallePagoRta</b>		<b>Utilizada en el método: LiqManualesLista</b>
<b>Descripción: Resultado de la Consulta</b>		
<b>ATRIBUTO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>TIPO</b>
ListaErrores	Listado de Errores	Array de DetalleError
DetallesPago	Detalles de Pago de la Liquidacion	Array de DetallePago

<b>Clase: DetallePago</b>		<b>Utilizada en el método: LiqManualesDetallePago</b>
<b>Descripción: Detalle del Pago de la Liquidacion</b>		
<b>ATRIBUTO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>TIPO</b>
IdentificadorFondos	Identificador de Fondos	STRING
MontoPagado	Monto pagado	DECIMAL
FechaPago	Fecha de pago	DETETIME
VepAsociado	Vep asociado	DECIMAL

## CÓDIGOS Y MENSAJES DE ERROR

### 1) ERRORES DEL NEGOCIO

Método: *BeneficiosExpoDestinaciones*

NRO DE ERROR	DESCRIPCION DEL MENSAJE	OBSERVACIONES
10750	El rango entre fechas no puede ser superior a \$1 días	\$1 detalla la cantidad de días.
30163	Codigo de aduana \$1 inexistente o no vigente	\$1 detalla el código de aduana.
31167	Operación prohibida, \$1	Validación específica no se cumplió. El \$1 será reemplazado para detallar el motivo.
31353	El campo \$1 tiene un formato erróneo. Debe ser \$2	\$1 detalla el nombre del campo. \$2 detalla el formato correcto.
42034	Falta el dato obligatorio \$1	\$1 detalla nombre del campo.
42075	Campo \$1, longitud inválida. \$2	\$1 detalla el nombre del campo \$2 detalla alguna aclaración adicional.
70105	\$1 inexistente.	\$1 detalla el nombre del campo y su valor no, corresponde con un código válido registrado en Malvina.

Método: *BeneficiosExpoDetalle*

NRO DE ERROR	DESCRIPCION DEL MENSAJE	OBSERVACIONES
20361	Declaración detallada inexistente para la empresa conectada.	La Declaración inexistente ó no pertenece al usuario conectado.
22001	Formato Invalido - Campo: \$1 (\$2)	\$1 detalla el nombre del campo. \$2 valor del campo.
31167	Operación prohibida, \$1	Validación específica no se cumplió. El \$1 será reemplazado para detallar el motivo.
42034	Falta el dato obligatorio \$1	\$1 detalla nombre del campo.
42075	Campo \$1, longitud inválida. \$2	\$1 detalla el nombre del campo \$2 detalla alguna aclaración adicional.

Método: *BeneficiosExpoDevoluciones*

NRO DE ERROR	DESCRIPCION DEL MENSAJE	OBSERVACIONES
20361	Declaración detallada inexistente para la empresa conectada.	La Declaración inexistente ó no pertenece al usuario conectado.
22001	Formato Invalido - Campo: \$1 (\$2)	\$1 detalla el nombre del campo. \$2 valor del campo.
31167	Operación prohibida, \$1	Validación específica no se cumplió. El \$1 será reemplazado para detallar el motivo.
42034	Falta el dato obligatorio \$1	\$1 detalla nombre del campo.
42075	Campo \$1, longitud inválida. \$2	\$1 detalla el nombre del campo \$2 detalla alguna aclaración adicional.

*Método: BeneficiosExpoRequisitos*

NRO DE ERROR	DESCRIPCION DEL MENSAJE	OBSERVACIONES
42034	Falta el dato obligatorio \$1	\$1 detalla nombre del campo.
42075	Campo \$1, longitud inválida. \$2	\$1 detalla el nombre del campo \$2 detalla alguna aclaración adicional.
21248	Declaracion \$1 inexistente o invalida	\$1 Valor del campo
20752	El digito verificador de la destinacion es incorrecto	
10332	Permiso de embarque \$1. El CUIT del usuario no se corresponde con el del despachante o importador/exportador	\$1 Valor del permiso de embarque

*Método: LiquidacionesLista*

NRO DE ERROR	DESCRIPCION DEL MENSAJE	OBSERVACIONES
5053	La diferencia entre las fechas no puede superar los \$1 días.	\$1 detalla la cantidad de días.
12316	Campo \$1 solo permite valor \$2	\$1 detalla el campo que contiene el error. \$2 detalla los valores posibles.
20361	Declaración detallada inexistente para la empresa conectada	El cuit de la empresa conectada no corresponde con el cuit de Importador/Exportador ó el cuit del Despachante.
21248	Declaracion \$1 inexistente o invalida	\$1 detalla el identificador de la destinación.
30163	Codigo de aduana \$1 inexistente o no vigente	\$1 detalla el código de la aduana erróneo
31167	Operación prohibida, \$1	Validación específica no se cumplió. El \$1 será reemplazado para detallar el motivo.
31353	El campo \$1 tiene un formato erróneo. Debe ser \$2	\$1 detalla el nombre del campo. \$2 detalla el formato correcto.
42034	Falta el dato obligatorio \$1	\$1 detalla nombre del campo.
42075	Campo \$1, longitud inválida. \$2	\$1 detalla el nombre del campo \$2 descripción adicional
70105	\$1 inexistente.	\$1 detalla el nombre del campo y su valor no, corresponde con un código válido registrado en Malvinas.

*Método: LiquidacionesOperAsocidas*

NRO DE ERROR	DESCRIPCION DEL MENSAJE	OBSERVACIONES
21248	Declaracion \$1 inexistente o invalida	\$1 detalla el identificador de la destinación.
20361	Declaración detallada inexistente para la empresa conectada	El cuit de la empresa conectada no corresponde con el cuit de Importador/Exportador ó el cuit del Despachante.
42034	Falta el dato obligatorio \$1	\$1 detalla nombre del campo.
42075	Campo \$1, longitud inválida. \$2	\$1 detalla el nombre del campo \$2 descripción adicional

*Método: GarantiasLista*

NRO DE ERROR	DESCRIPCION DEL MENSAJE	OBSERVACIONES
10750	El rango entre fechas no puede ser superior a \$1 días	\$1 detalla la cantidad de días.
42034	Falta el dato obligatorio \$1	\$1 detalla nombre del campo.
30040	Identificador de garantía inexistente \$1	\$1 detalla el identificador de la garantía.
30148	La garantía \$1 NO pertenece al Importador/ Exportador \$2	\$1 detalla el identificador de la garantía. \$2 detalla información adicional que se quiera mostrar
30149	La garantía \$1 NO pertenece al Despachante \$2	\$1 detalla el identificador de la garantía. \$2 detalla información adicional que se quiera mostrar

30163	Código de aduana \$1 inexistente o no vigente	\$1 detalla el código de aduana.
31167	Operación prohibida, \$1	Validación específica no se cumplió. El \$1 será reemplazado para detallar el motivo.
31353	El campo \$1 tiene un formato erróneo. Debe ser \$2	\$1 detalla el nombre del campo. \$2 detalla el formato correcto.
42034	Falta el dato obligatorio \$1	\$1 detalla nombre del campo.
42075	Campo \$1, longitud inválida. \$2	\$1 detalla el nombre del campo \$2 detalla alguna aclaración adicional.
70105	\$1 inexistente.	\$1 detalla el nombre del campo y su valor no, corresponde con un código válido registrado en Malvinas.

*Método: GarantiasAfectaciones*

NRO DE ERROR	DESCRIPCION DEL MENSAJE	OBSERVACIONES
30040	Identificador de garantía inexistente \$1	\$1 detalla el identificador de la garantía.
30148	La garantía \$1 NO pertenece al Importador/ Exportador \$2	\$1 detalla el identificador de la garantía. \$2 detalla información adicional que se quiera mostrar
30149	La garantía \$1 NO pertenece al Despachante \$2	\$1 detalla el identificador de la garantía. \$2 detalla información adicional que se quiera mostrar
42034	Falta el dato obligatorio \$1	\$1 detalla nombre del campo.

*Método: DepAfecPorSaldo*

NRO DE ERROR	DESCRIPCION DEL MENSAJE	OBSERVACIONES
42034	Falta el dato obligatorio \$1	\$1 detalla nombre del campo.
7015	CUIT con el que desea operar no informado	
30630	Dígito verificador de CUIT erróneo	
42075	Campo CuitImportadorExportador, longitud inválida	
42075	Campo CuitDespachante, longitud inválida	

*Método: DepAfecPorSaldoDetalle*

NRO DE ERROR	DESCRIPCION DEL MENSAJE	OBSERVACIONES
42034	Falta el dato obligatorio \$1	\$1 detalla nombre del campo.
7015	CUIT con el que desea operar no informado	
42075	El Campo CuitImportadorExportador, longitud inválida	
42075	Campo CuitDespachante, longitud inválida	
30630	Dígito verificador de CUIT erróneo	
42075	Campo CódigoMoneda, longitud inválida	
30012	Código de moneda inválido	

**Método: DepAfecPorFecha**

NRO DE ERROR	DESCRIPCION DEL MENSAJE	OBSERVACIONES
7015	<i>CUIT con el que desea operar no informado</i>	
42034	<i>Falta el dato obligatorio \$1</i>	<i>Donde \$1 detalla el campo faltante.</i>
42075	<i>Campo CuitImportadorExportador, longitud invalida</i>	
42075	<i>Campo CuitDespachante, longitud invalida</i>	
30630	<i>Digito verificador de CUIT erroneo</i>	
10750	<i>El rango entre fechas no puede ser superior a 30 dias</i>	

**Método: DepAfecPorFechaDetalle**

NRO DE ERROR	DESCRIPCION DEL MENSAJE	OBSERVACIONES
42034	<i>Falta el dato obligatorio \$1</i>	<i>Donde \$1 detalla el campo faltante.</i>
7015	<i>CUIT con el que desea operar no informado</i>	
42075	<i>Campo CuitImportadorExportador, longitud invalida</i>	
42075	<i>Campo CuitDespachante, longitud invalida</i>	
30630	<i>Digito verificador de CUIT erroneo</i>	
42075	<i>CampoCodigoMoneda, longitud invalida</i>	
30012	<i>Código de moneda inválido</i>	

**Método: DepAfecPorBoleta**

NRO DE ERROR	DESCRIPCION DEL MENSAJE	OBSERVACIONES
42034	<i>Falta el dato obligatorio \$1</i>	<i>Donde \$1 detalla el campo faltante.</i>
7015	<i>CUIT con el que desea operar no informado</i>	
42075	<i>Campo CuitImportadorExportador, longitud invalida</i>	
42075	<i>Campo CuitDespachante, longitud invalida</i>	
30630	<i>Digito verificador de CUIT erroneo</i>	
10750	<i>El rango entre fechas no puede ser superior a 30 dias</i>	



**Método: DepAfecPorBoletaDetalle**

NRO DE ERROR	DESCRIPCION DEL MENSAJE	OBSERVACIONES
7015 ok	CUIT con el que desea operar no informado	
7019	Codigo \$1 inexistente o no vigente.	Donde \$1 especifica el código erróneo.
7020	El campo \$1 tiene un formato erroneo.	Donde \$1 especifica el campo.
10750	El rango entre fechas no puede ser superior a \$1 días	Donde \$1 especifica la cantidad de días.
20337	La fecha HASTA debe ser mayor o igual a la fecha DESDE.	
30163	Codigo de aduana \$1 inexistente o no vigente	Donde \$1 es el código de Aduana.
30630 ok	Digito verificador de CUIT erroneo	
30866	La boleta \$1 NO pertenece al importador/exportador \$2	Donde \$1 nro. de boleta y \$2 Cuit Importador/Exportador
31167 ok	Operacion prohibida, \$1	Donde \$1 detalla la operación prohibida.
42034 ok	Falta el dato obligatorio \$1	Donde \$1 detalla el campo faltante.
42075 ok	Campo CuitImportadorExportador, longitud invalida	
42075 ok	Campo CuitDespachante, longitud invalida	

**Método: LiqManualesLista**

NRO DE ERROR	DESCRIPCION DEL MENSAJE	OBSERVACIONES
7015	CUIT con el que desea operar no informado	
30630	Digito verificador de CUIT erroneo	
30866	La boleta \$1 NO pertenece al importador/exportador \$2	Donde \$1 nro. de boleta y \$2 Cuit Importador/Exportador
42034	Falta el dato obligatorio \$1	Donde \$1 detalla el campo faltante.
42075	Campo CuitImportadorExportador, longitud invalida	
42075	Campo CuitDespachante, longitud invalida	

**Método: LiqManualesDetallePago**

NRO DE ERROR	DESCRIPCION DEL MENSAJE	OBSERVACIONES
10566	Campo \$1 longitud invalida.	Donde \$1 el identificador de la Liquidacion.
30005	Liquidacion inexistente	
31353	El campo \$1 tiene un formato erroneo. Debe ser \$2]	Donde \$1 es el nombre del campo con formato erróneo. \$2 es el formato correcto.
30916	La liquidacion no pertenece a los CUITs informados	
42034	Falta el dato obligatorio \$1	Donde \$1 detalla el campo faltante.

## 2) ERRORES DE AUTENTICACIÓN

NRO DE ERROR	DESCRIPCION DEL MENSAJE	OBSERVACIONES
6005	<i>CUIT, CUIL y/o tipo de agente invalido para el servicio</i>	
6006	<i>Rol invalido para el tipo de agente y el servicio solicitado</i>	
6007	<i>Aduana invalida para el CUIT y el tipo de agente informados</i>	
6008	<i>Lugar operativo invalido para el CUIT y la aduana informados</i>	
6009	<i>Aduana invalida para el domicilio CUIT/tipo agente</i>	
6013	<i>Procesamiento interrumpido por realizar dos peticiones al método.</i>	
7000	<i>El mensaje de error fue resuelto en el aplicativo</i>	
7001	<i>No se encontro la empresa conectada en la lista de empresas del token</i>	
7006	<i>Debe ingresar la firma</i>	
7007	<i>Debe ingresar el token</i>	
7008	<i>token invalido. El Token no se encuentra en formato base 64.</i>	
7008	<i>token invalido. El Token no se encuentra bien conformado</i>	
7008	<i>token invalido. El token no tiene un tipo de usuario definido</i>	
7008	<i>token invalido. Fallo la autenticacion del token</i>	
7013	<i>El Servicio no se corresponde con el  Token</i>	
7015	<i>Cuit con el que desea operar no informado</i>	
7016	<i>Tipo Agente con el que desea operar no informado</i>	
7017	<i>Rol con el que desea operar no informado</i>	
42034	<i>Falta el dato obligatorio argWSAutenticacionEmpresa</i>	
42034	<i>Falta el dato obligatorio Aduana</i>	
42034	<i>Falta el dato obligatorio Lugar Operativo</i>	