

# Manual del Desarrollador

WebService

wgesdescargamaritima

Comunicación de descarga vía  
marítima

Historial de Cambios				
Fecha	Versión	Descripción	Autor / Área	Revisión
11/10/2019	1.0	Versión inicial del documento	DI SIAD	
03/12/2021	1.1	Cambios 2021 (DE SIFC/DI REPA)	DI SIAD	

# CONTENIDO

<b>INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>4</b>
OBJETIVOY ALCANCE.....	4
PRERREQUISITOS.....	4
ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO.....	4
PROPIEDADES DE LAESTRUCTURAAUTENTICACION.....	5
<b>WSDENEGOCIO.....</b>	<b>6</b>
MÉTODOS.....	6
A) RegistrarDescarga.....	6
B) FinalizarDescarga.....	10
C) Dummy.....	12
CLASES DEL SISTEMA.....	12
CÓDIGOS Y MENSAJESDE ERROR.....	17
1) ErroresdelNegocio.....	17
2) ErroresdeAutenticación.....	18

## INTRODUCCIÓN

### OBJETIVO Y ALCANCE

El objetivo principal de esta solución es incorporar en un Web Service los datos relativos a la descarga de contenedores, así como mercaderías no acondicionadas en contenedor, por parte de las terminales portuarias y los operadores portuarios privados, para crear un mecanismo de comunicación en el cual se permita crear las bases para realizar los controles pertinentes, eliminando la utilización de la presentación del reporte de descarga en papel impreso.

### PRERREQUISITOS

Para poder invocar al WS, AFIP cuenta con otro WS de autenticación donde previamente deberá gestionar el ticket de Conexión con el cual será validado el ingreso al WS de negocio.

La información de cómo gestionar el ticket y los certificados correspondientes se encuentran en los siguientes link:

- ⌚ Consideraciones Generales: <http://www.arca.gob.ar/ws/#wes>
- ⌚ WSAA - WebService de Autenticación y Autorización: <http://www.arca.gob.ar/ws/#WSAA>

Por cualquier consulta referida al proceso de Autenticación y Autorización de WS en el ambiente de homologación dirigir mail a la siguiente dirección de correo: [webservices@arca.gob.ar](mailto:webservices@arca.gob.ar)

### ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO

<b>Nombre</b>		wgesdescargamaritima	
<b>NameSpace</b>		ar.gov.arca.dia.serviciosWeb.wgesdescargamaritima	
<b>URL Testing</b>		https://wsaduhomoext.arca.gob.ar/DIAV2/wgesdescargamaritima/wgesdescargamaritima.asmx	
<b>URL Producción</b>		<a href="https://webservicesadu.arca.gob.ar/DIAV2/wgesdescargamaritima/wgesdescargamaritima.asmx">https://webservicesadu.arca.gob.ar/DIAV2/wgesdescargamaritima/wgesdescargamaritima.asmx</a>	
RegistrarDescarga	<b>Parámetros de Entrada</b>	<b>Parámetro</b>	<b>Tipo</b>
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
		argRegistrarDescarga	RegistrarDescargaParams
	<b>Resultado de Salida</b>	DescargaMaritimaRta	
		Recepción de información de la descarga marítima	

FinalizarDescarga	<b>Parámetros de Entrada</b>	<b>Parámetro</b>	<b>Tipo</b>
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
		argFinalizarDescarga	FinalizarDescargaParams
	<b>Resultado de Salida</b>	DescargaMaritimaRta	
		Finalización de la descarga	

## PROPIEDADES DE LA ESTRUCTURA AUTENTICACION

A excepción del método Dummy, cada método del web service tiene dos parámetros, uno para la autenticación y autorización, y otro con la información propia de cada método en particular.

Con respecto al primero, sus características son siempre las mismas y se detallan a continuación:

Autenticación				
Información para la autenticación y autorización.				
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	OB L	OBSERVACIONES
TipoAgente	Código del tipo de agente que se conecta	String(4)	S	"DEPO"
Rol	Rol	String(4)	S	"DEPO"
CuitEmpres aConectada	Cuit empresa conectada	String(11)	S	
Token	Token retornado por el WSAA	-	S	
Sign	Sign retornado por el WSAA	-	S	

## WS DE NEGOCIO

### MÉTODOS

#### A) REGISTRAR DESCARGA

##### Descripción

Se recibirán los datos de identificación de la descarga (*IdentificadorViaje*, *CodigoAduana*, *CodigoLugarOperativo*) y la información propia de la descarga (*ContenedoresConCarga*, *ContenedoresVacios*, *CargasSueltas*, *NovedadesContenedor*, *NovedadesCargasSueltas*). Toda esa información será validada y, en caso de superar las mismas, se registrará en tablas.

##### Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	WSAutenticacionEmpresa
argRegistrarDescarga	Datos de la descarga.	RegistrarDescargaParams

##### Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Información del resultado de la ejecución: Lista de errores.	DescargaMaritimaRta

##### Ejemplos XML

###### Entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="Ar.Gob.arca.Dga.wgesdescargamaritima">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <RegistrarDescarga>
      <argWSAutenticacionEmpresa>
        <Token>string</Token>
        <Sign>string</Sign>
        <CuitEmpresaConectada>string</CuitEmpresaConectada>
        <TipoAgente>string</TipoAgente>
        <Rol>string</Rol>
      </argWSAutenticacionEmpresa>
      <argRegistrarDescarga>
        <IdTransaccion>string</IdTransaccion>
        <DatosDescarga>
          <IdentificadorViaje>string</IdentificadorViaje>
          <CodigoAduana>string</CodigoAduana>
          <CodigoLugarOperativo>string</CodigoLugarOperativo>
          <ContenedoresConCarga>
            <ContenedorCarga>
```

```

<Identificador>string</Identificador>
<Manifiesto>string</Manifiesto>
<Caracteristicas>string</Caracteristicas>
<PesoBruto>int</PesoBruto>
<Tara>int</Tara>
<ContenedorVacio>string</ContenedorVacio>
<Peligrosa>string</Peligrosa>
<UnNo>string</UnNo>
<HazardousCode>string</HazardousCode>
<Commodity>string</Commodity>
<Precintos>
  <Precinto>
    <IdentificadorPrecinto>string</IdentificadorPrecinto>
  </Precinto>
  .
  .
  <Precinto>
    <IdentificadorPrecinto>string</IdentificadorPrecinto>
  </Precinto>
</Precintos>
</ContenedorCarga>
.
.
<ContenedorCarga>
  <Identificador>string</Identificador>
  <Manifiesto>string</Manifiesto>
  <Caracteristicas>string</Caracteristicas>
  <PesoBruto>int</PesoBruto>
  <Tara>int</Tara>
  <ContenedorVacio>string</ContenedorVacio>
  <Peligrosa>string</Peligrosa>
  <UnNo>string</UnNo>
  <HazardousCode>string</HazardousCode>
  <Commodity>string</Commodity>
  <Precintos>
    <Precinto>
      <IdentificadorPrecinto>string</IdentificadorPrecinto>
    </Precinto>
    .
    .
    <Precinto>
      <IdentificadorPrecinto>string</IdentificadorPrecinto>
    </Precinto>
  </Precintos>
</ContenedorCarga>
</ContenedoresConCarga>
<CargasSueltas>
  <CargaSuelta>
    <Manifiesto>string</Manifiesto>
    <CodigoEmbalaje>string</CodigoEmbalaje>
    <TipoEmbalaje>string</TipoEmbalaje>
    <Cantidad>int</Cantidad>
    <Peso>int</Peso>
    <PesoRegistrado>int</PesoRegistrado>
  </CargaSuelta>
  .
  .
  <CargaSuelta>
    <Manifiesto>string</Manifiesto>
    <CodigoEmbalaje>string</CodigoEmbalaje>
    <TipoEmbalaje>string</TipoEmbalaje>
    <Cantidad>int</Cantidad>
    <Peso>int</Peso>
    <PesoRegistrado>int</PesoRegistrado>
  </CargaSuelta>
</CargasSueltas>

```



```

<NovedadesContenedores>
  <NovedadContenedor>
    <Identificador>string</Identificador>
    <TipoNovedad>string</TipoNovedad>
    <Vacío>string</Vacío>
    <Características>string</Características>
    <Peso>int</Peso>
    <Tara>int</Tara>
    <Observaciones>string</Observaciones>
    <Precintos>
      <Precinto>
        <IdentificadorPrecinto>string</IdentificadorPrecinto>
      </Precinto>
      .
      .
      <Precinto>
        <IdentificadorPrecinto>string</IdentificadorPrecinto>
      </Precinto>
    </Precintos>
  </NovedadContenedor>
  .
  .
  <NovedadContenedor>
    <Identificador>string</Identificador>
    <TipoNovedad>string</TipoNovedad>
    <Vacío>string</Vacío>
    <Características>string</Características>
    <Peso>int</Peso>
    <Tara>int</Tara>
    <Observaciones>string</Observaciones>
    <Precintos>
      <Precinto>
        <IdentificadorPrecinto>string</IdentificadorPrecinto>
      </Precinto>
      .
      .
      <Precinto>
        <IdentificadorPrecinto>string</IdentificadorPrecinto>
      </Precinto>
    </Precintos>
  </NovedadContenedor>
</NovedadesContenedores>
<NovedadesCargaSuelta>
  <NovedadCargaSuelta>
    <TipoNovedad>string</TipoNovedad>
    <CodigoEmbalaje>string</CodigoEmbalaje>
    <TipoEmbalaje>string</TipoEmbalaje>
    <Cantidad>int</Cantidad>
    <Peso>int</Peso>
    <PesoRegistrado>int</PesoRegistrado>
  </NovedadCargaSuelta>
  .
  .
  <NovedadCargaSuelta>
    <TipoNovedad>string</TipoNovedad>
    <CodigoEmbalaje>string</CodigoEmbalaje>
    <TipoEmbalaje>string</TipoEmbalaje>
    <Cantidad>int</Cantidad>
    <Peso>int</Peso>
    <PesoRegistrado>int</PesoRegistrado>
  </NovedadCargaSuelta>
</NovedadesCargaSuelta>

```

□

```

</DatosDescarga>
</argRegistrarDescarga>
</RegistrarDescarga>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

## Salida

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <RegistrarDescargaResponse xmlns="Ar.Gob.Arca.Dga.wgesdescargamaritima">
      <RegistrarDescargaResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>int</Codigo>
            <Descripcion>string</Descripcion>
            <DescripcionAdicional>string</DescripcionAdicional>
          </DetalleError>
          .
          .
          <DetalleError>
            <Codigo>int</Codigo>
            <Descripcion>string</Descripcion>
            <DescripcionAdicional>string</DescripcionAdicional>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
      </RegistrarDescargaResult>
    </RegistrarDescargaResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## Especificaciones Técnicas

Si se registra un error, detener el proceso y registrar como *DescripcionAdicional* <Nombre del atributo> = <Valor del atributo>.

Si se registran warnings, se indican con la *DescripcionAdicional* acorde y se concatenan y se continúa el proceso.

El identificador *IdTransaccion* será creado por la aplicación cliente y se tomará como referencia de la operación. En caso de detectar que el método ya recibió un mensaje con ese identificador, se informará que el mismo fue procesado previamente.

### B) FINALIZARDESCARGA

#### Descripción

Método para registrar fecha y hora de la finalización de una descarga, la misma se identifica con *IdentificadorViaje*, *CodigoAduana* y *CodigoLugarOperativo* (dado a que un mismo viaje podría descargar en más de un puerto).

#### Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	WSAutenticacionEmpresa
argFinalizarDescarga	Información de la descarga (IdentificadorViaje, CodigoAduana, CodigoLugarOperativo)	FinalizarDescargaParams

## Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Información del resultado de la ejecución: lista de errores.	DescargaMaritimaRta

## Ejemplos XML

### 🕒 Entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="Ar.Gob.Arca.Dga.wgesdescargamaritima">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <FinalizarDescarga>
      <argWSAutenticacionEmpresa>
        <Token>string</Token>
        <Sign>string</Sign>
        <CuitEmpresaConectada>string</CuitEmpresaConectada>
        <TipoAgente>string</TipoAgente>
        <Rol>string</Rol>
      </argWSAutenticacionEmpresa>
      <argFinalizarDescarga>
        <IdTransaccion>string</IdTransaccion>
        <DatosCierre>
          <IdentificadorViaje>string</IdentificadorViaje>
          <CodigoAduana>string</CodigoAduana>
          <CodigoLugarOperativo>string</CodigoLugarOperativo>
        </DatosCierre>
      </argFinalizarDescarga>
    </FinalizarDescarga>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

### 🕒 Salida

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="Ar.Gob.Arca.Dga.wgesdescargamaritima">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <FinalizarDescarga>
      <argWSAutenticacionEmpresa>
        <Token>string</Token>
        <Sign>string</Sign>
        <CuitEmpresaConectada>string</CuitEmpresaConectada>
        <TipoAgente>string</TipoAgente>
        <Rol>string</Rol>
      </argWSAutenticacionEmpresa>
      <argFinalizarDescarga>
        <IdTransaccion>string</IdTransaccion>
```

```

<DatosCierre>
  <IdentificadorViaje>string</IdentificadorViaje>
  <CodigoAduana>string</CodigoAduana>
  <CodigoLugarOperativo>string</CodigoLugarOperativo>
</DatosCierre>
</argFinalizarDescarga>
</FinalizarDescarga>
</soapenv:Body>

```

## Especificaciones Técnicas

Si se registra un error, detener el proceso y registrar como *DescripcionAdicional* <Nombre del atributo> = <Valor del atributo>.

Si se registran warnings, se indican con la *DescripcionAdicional* acorde, se concatenan y se continúa el proceso.

El identificador *IdTransaccion* será creado por la aplicación cliente y se tomará como referencia de la operación. En caso de detectar que el método ya recibió un mensaje con ese identificador, se informará que el mismo fue procesado previamente.

### C) DUMMY

#### Descripción

Método Dummy para verificación de funcionamiento. Utilizando este método se accede a la verificación del funcionamiento de la infraestructura con respecto a:

- ⌚ Servidor de Aplicación.
- ⌚ Servidor de Ticket.
- ⌚ Servidor de Base de Datos.

El método no recibe parámetros.

```

public ResultadoEjecucionDummy Dummy()
Parámetros de entrada

```

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="Ar.Gob.Arca.Dga.wgesdescargaritima">
  <soapenv:Body>
    <ar:Dummy/>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

#### Respuesta del método

##### Información del estado de la conexión

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
Appserver	Respuesta Servidor de Aplicación. "OK" correcto, "NO" en caso contrario	String

Dbserver

AuthServer

Respuesta Servidor de Ticket.  
"OK" correcto, "NO" en caso contrario

String

## CLASES DEL SISTEMA

Clase: RegistrarDescargaParams		Utilizada en el método: RegistrarDescarga			
Descripción: Registración de la descarga por vía marítima					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENC I A	EJEMPLO	OBL
IdTransaccion	Identificador de la transacción (generado por el cliente)	String (20)		123	S
DatosDescarga		DatosDescar ga			S

Clase: DatosDescarga			Utilizada en el método: RegistrarDescarga		
Descripción: Registración de la descarga por vía marítima					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
IdentificadorViaje	Identificador del viaje	String (16)		201708000000004G	S
CodigoAduana	Código de Aduana	String (3)	BUR_DESC	033	S
CodigoLugarOperativo	Lugar de operativo	String (5)	LOT_ADUA	11021	S
ContenedoresConCarga	Listado de contenedores con carga	ContenedorCarga()			N
CargasSueltas	Listado de Cargas Sueltas	CargaSuelta()			N
NovedadesContenedores	Listado de novedades de contenedores	NovedadContenedor()			N
NovedadesCargaSuelta	Listado de novedades de cargas sueltas	NovedadCargaSuelta()			N

Clase: ContenedorCarga		Utilizada en el método: RegistrarDescarga				
Descripción: Contenedor con carga						
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL	
IdentificadorContenedor	Identificador del contenedor	String (11-20)		BQWU1834567	S	
Manifiesto	Numero de manifiesto	String(16)		17033MANI000192T	S	
Caracteristicas	Características ISO 6346	String(4)		10P0	S	
Tara	Tara del contenedor	Int(10)		1000000	S	
PesoBruto	Peso bruto del contenedor	Int(14)		1600000	S	
ContenedorVacio	Indicador de Contenedor esta vacío	String(1)		S/N	S	
Peligrosa	Carga peligrosa. Obligatorio si indicador de vacío = N	String(1)		S/N	N	
UnNo	Obligatorio si indicador de vacío = N	String(4)			N	
HazardousCode	Obligatorio si indicador de vacío = N	String(4)			N	
Commodity	Obligatorio si indicador de vacío = N	String(2)			N	
Precintos	Precintos del contenedor	Precinto()			S	

Clase: Precinto		Utilizada en el método: RegistrarDescarga			
Descripción: Precinto del contenedor					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
IdentificadorPrecinto	Identificador del precinto	String (35)		PRCN00067	S

**Clase: CargaSuelta**

Utilizada en el método: RegistrarDescarga

**Descripción: Carga suelta**

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
Manifiesto	Número de manifiesto	String(16)		17033MANI000192T	S
CodigoEmbalaje	Código de embalaje	String(2)		11	S
TipoEmbalaje	Tipo de embalaje	String(1)		T	S
Cantidad	Cantidad	Int(9)		10	S
PesoVolumen	Volumen en metros cúbicos/ peso en kilogramos.	Int(14)		98	S

PesoRegistrado	Peso registrado a la descarga en kilogramos.	Int(14)		980	S
----------------	----------------------------------------------	---------	--	-----	---

Clase: NovedadContenedor		Utilizada en el método: RegistrarDescarga			
Descripción: Novedad a la descarga del contenedor					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENC I A	EJEMPLO	OBL
IdentificadorContenedor	Identificador del contenedor	String (11-20)		BQWU1834567	S
Manifiesto	Número de manifiesto	String (16)		17033MANI000192T	S
TipoNovedad	F , S, M o R (Faltante, Sobrante, Mala condición, RePrecintado)	String (1)		F	S
IndicadorVacio	Indicador Contenedor Vacío S o N	String (1)		S	S
Caracteristicas	Características contenedor ISO 6346. obligatorio si Tipo Novedad: M ,S o R.	String (4)		10P0	N
Tara	Tara Obligatorio si Tipo Novedad: M ,S o R.	Int (10)		500000	N
PesoRegistrado	Peso registrado Obligatorio si Tipo Novedad: M ,S o R.	Int (14)		500000	N
Observaciones	Observaciones Obligatorio si el tipo de Novedad: M o R.	String(200)			N
Precintos	Precintos del contenedor Obligatorio si el tipo de Novedad: M ,S o R.	Precinto()			N

Clase: NovedadCargaSuelta

Clase: DescargaMaritimaRta			Utilizada en el método: Registrar Descarga / Finalizar Descarga		
Descripción: Respuesta Registrar Descarga y Finalizar Descarga					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENC I A	EJEMPLO	OBL

ListaErrores		DetalleError( )			S
Server	Identificador Server	String (15)		1.2.3.4	S
TimeStamp	Fecha mensaje	Datetime		2019-10-	S

				11T13:04:15	
--	--	--	--	-------------	--

Clase: DetalleError		Utilizada en el método: Registrar Descarga / Finalizar Descarga			
Descripción: Detalle de error					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENC I A	EJEMPLO	OBL
Codigo	Código error	Int (5)		Ver lista errores	S
Descripcion	Descripción error	String (70)		Ver lista errores	S
DescripcionAdicional	Descripción adicional error	String(70)			N

Clase: FinalizarDescargaParams		Utilizada en el método: Finalizar Descarga			
Descripción: Finalización de la descarga por vía marítima					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENC I A	EJEMPLO	OBL
IdTransaccion	Identificador de la transacción (generado por el cliente)	String (20)		123	S
DatosCierre	Datos de la descarga a finalizar	DatosCierre			S

Clase: DatosCierre		Utilizada en el método: Finalizar Descarga			
Descripción: Datos de la descarga a finalizar					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
IdentificadorViaje	Identificador del viaje	String (16)		201708000000004G	S
CodigoAduana	Código de Aduana	String (3)	BUR_DESC	033	S
CodigoLugarOperativo	Lugar de operativo	String (5)	LOT_ADUA	11021	S

## CÓDIGOS Y MENSAJES DE ERROR



## 1) ERRORES DEL NEGOCIO

### Registrar Viaje

NRO DE ERROR	DESCRIPCION DEL MENSAJE	OBSERVACIONES
3022	La longitud de \$1 debe ser de \$2 caracteres.	

3024	El valor de \$1 es invalido. Debe ser \$2.	
3025	La longitud máxima de \$1 es de \$2 caracteres.	
10027	Codigo de embalaje invalido	
10066	Tipo de embalaje invalido	
10782	Lugar Operativo \$1 INEXISTENTE o Fuera de Vigencia	
11061	Numero de Viaje Inexistente	
11063	Características del Contenedor Inexistente o No Vigente	
11313	Longitud del identificador del contenedor errónea	
11316	El campo Tara debe tener una longitud menor o igual a 10	
11317	El campo Tara no debe contener decimales	
30163	Código de aduana \$1 inexistente o no vigente	
41796	El manifiesto \$1 no existe o no corresponde al viaje \$2	
41797	Documento de transporte \$1 no existe o no corresponde al manifiesto \$2	
41986	El contenedor \$1 ya fue registrado para el viaje \$2	
41987	La novedad del contenedor \$1 ya fue registrado para el viaje \$2	
42034	Falta el dato obligatorio \$1	

### Finalizar Descarga

NRO DE ERROR	DESCRIPCION DEL MENSAJE	OBSERVACIONES
3022	La longitud de \$1 debe ser de \$2 caracteres.	
10782	Lugar Operativo \$1 INEXISTENTE o Fuera de Vigencia	
11061	Numero de Viaje Inexistente	
30163	Código de aduana \$1 inexistente o no vigente	
42034	Falta el dato obligatorio \$1	

## 2) ERRORES DE AUTENTICACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
6005	CUIT,CUIL y/o tipo de agente inválido para el servicio

6006

6007 Aduana invalida para el CUIT y el tipo de agente informados

6008 Lugar operativo invalido para el CUIT y la aduana informados

6009 Aduana invalida para el domicilio CUIT/tipo agente

7000	El mensaje de error fue resuelto en el aplicativo
7001	No se encontro la empresa conectada en la lista de empresas del token
7006	Debe ingresar la firma
7007	Debe ingresar el token
7008	token invalido. El Token no se encuentra en formato base 64
7008	token invalido. El Token no se encuentra bien conformado
7008	token invalido. El token no tiene un tipo de usuario definido
7008	token invalido. Fallo la autenticacion del token
7013	El Servicio no se corresponde con el Token
7015	Cuit con el que desea operar no informado
7016	Tipo Agente con el que desea operar no informado
7017	Rol con el que desea operar no informado
7018	Rol ingresado no es valido
31296	El Tipo de Agente ingresado no es valido
42034	Falta el dato obligatorio argWSAutenticacionEmpresa
42034	Falta el dato obligatorio Aduana
42034	Falta el dato obligatorio Lugar Operativo
42034	Falta el dato obligatorio xxxxx
	Si falta algún atributo/Parámetro obligatorio