ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

Manual del Usuario Externo

wGesTabRef

Consulta de Tablas de Referencia
necesarias para el
WS wgesinformacionanticipada

Fecha: 23/08/2018

Historial de modificaciones				
Fecha	**Versión**	**Descripción**	**Autor / Área**	**Revisión**
23/08/18	V 1.0	Versión inicial del documento	Javier Tabares	

CONTENIDO

FINALIDAD.....4
CONDICIONES NECESARIAS PARA LA AUTENTICACIONDELUSUARIO.....4
DOCUMENTACIONADICIONAL.....4
METODOLISTADESCRIPCION.....5
METODOLISTAPAISESADUANAS.....6

DOCUMENTO FUNCIONAL

FINALIDAD

Brindar soporte a los usuarios externos para poder probar sus aplicativos invocando el Web Service wGesTabRef en el ambiente de homologación de forma autónoma para poder consumir la información de las tablas que luego serán utilizadas por el WS wgesinformacionanticipada.

CONDICIONES NECESARIAS PARA LA AUTENTICACION DEL USUARIO

Para poder invocar al WS, ARCA cuenta con otro WS de autenticación donde previamente deberá gestionar el ticket de Conexión con el cual será validado el ingreso al WS de negocio.

La información de cómo gestionar el ticket y los certificados correspondientes se encuentran en el siguiente link:

- WSAA - WebService de Autenticación y Autorización: http://www.arca.gob.ar/ws

Nota aclaratoria: Tener en cuenta que el certificado generado debe ser utilizado con el CUIT provisto oportunamente por la DI INAD.

Una vez que se haya generado el certificado y en caso de que se deba delegar el permiso de acceso a otro CUIT deberá realizar la delegación del Web Service ARCA con el Administrador de Relaciones a través de la clave fiscal. Esta información se encuentra en:

- El “Manual del usuario del WSASS”: http://www.arca.gob.ar/ws/paso4.asp?noalert=1

Por cualquier consulta referida al proceso de Autenticación y Autorización de WS en el ambiente de homologación dirigir mail a la siguiente dirección de correo: webservices-desa@arca.gob.ar

Para poder operar en el ambiente de homologación el usuario debe:

- Ser una empresa habilitada para

operar: “TRSP” Transportista

DOCUMENTACION ADICIONAL

El manual del desarrollador al que haremos referencia en el presente documento se encuentra en el siguiente micrositio.

- http://www.arca.gob.ar/ws/paso4.asp?noalert=1

Más específicamente en Catálogo de otros WS de negocio disponibles -

METODO LISTADESCRIPCION:

Este método tiene como objeto retornar información de la tabla del tipo código / descripción.

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

```
<ar:ListaDescripcion>
    <ar:Autentica>
      <ar:Cuit>30504744538</ar:Cuit>
      <ar:TipoAgente>TRSP</ar:TipoAgente>
      <ar:Rol>EXTE</ar:Rol>
      <ar:Token>... </ar:Token>
      <ar:Sign>... </ar:Sign>
    </ar:Autentica>
    <ar:IdReferencia>BUR_DESC</ar:IdReferencia>
  </ar:ListaDescripcion>
```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a la tabla que se consulta.


```
<ListaDescripcionResponse xmlns="ar.gov.afip.dia.serviciosweb.wgesTabRef">
  <ListaDescripcionResult>
    <CodError>0</CodError>
    <InfoAdicional/>
    <IdReferencia/>
    <Descripciones>
        <Descripcion>
        <Codigo>018</Codigo>
        <Descripcion>CORRIENTES</Descripcion>
      </Descripcion>
        <Descripcion>
        <Codigo>069</Codigo>
        <Descripcion>VILLA CONSTITUCION</Descripcion>
      </Descripcion>
      </Descripciones>
  </ListaDescripcionResult>
</ListaDescripcionResponse>
```

A su vez, se podrán consultar las siguientes listas modificando el “IdReferencia” por los siguientes valores:

BUR_DESC
CONCTD_DESC
DOCIDE_DESC
TIPEMB_DESC

Para más información remitirse al Manual del Desarrollador, WebService wGesTabRef método ListaDescripcion.

MÉTODO ListaPaisesAduanas

Este método tiene como objeto retornar información de la tabla del tipo código /

descripción / codificación. El XML de entrada con que se accederá a esta información se

completa de la siguiente manera:

```
<ar:ListaPaisesAduanas>
      <!--Optional:-->
      <ar:Autentica>
        <!--Optional:-->
        <ar:Cuit>30504744538</ar:Cuit>
        <!--Optional:-->
        <ar:TipoAgente>TRSP</ar:TipoAgente>
        <!--Optional:-->
        <ar:Rol>EXTE</ar:Rol>
       <ar:Token>...</ar:Token>
        <ar:Sign>...</ar:Sign>
      </ar:Autentica>
      <!--Optional:-->
      <ar:IdReferencia>POR_PAIS</ar:IdReferencia>
    </ar:ListaPaisesAduanas>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a la tabla que se consulta.

```
<ListaPaisesAduanasResult>
        <CodError>0</CodError>
        <InfoAdicional/>
        <IdReferencia/>
        <PaisesAduanas>
          <PaisAduana>
            <Codigo>FRPAM</Codigo>
            <Descripcion>PAM BAY</Descripcion>
            <VigenciaDesde>19931101</VigenciaDesde>
            <VigenciaHasta>30001231</VigenciaHasta>
            <Pais>412</Pais>
            <Aduana/>
          </PaisAduana>
          <PaisAduana>


            <Codigo>UKADO</Codigo>
            <Descripcion>ARDROSSAN</Descripcion>
            <VigenciaDesde>19931101</VigenciaDesde>
            <VigenciaHasta>30001231</VigenciaHasta>
            <Pais>426</Pais>
            <Aduana/>
          </PaisAduana>
      </ListaPaisesAduanasResult>
    </ListaPaisesAduanasResponse>
```


A su vez, se podrán consultar las siguientes listas modificando el “IdReferencia” por los siguientes valores:

LOT_ADUA
NEB_DESC
PAY_PAIS
POR_PAIS

Para más información remitirse al Manual del Desarrollador, WebService wGesTabRef método ListaPaisesAduanas.