ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

Manual del Desarrollador

Web Service wgesinformacionanticipada

Información Anticipada Marítima

Fecha: 20/01/2020

Historial de Cambios				
Fecha	**Versión**	**Descripción**	**Autor / Área**	**Revisión**
09/08/2018	1.0	Versión inicial del documento	R. Benveniste	
24/08/2018	1.1	Correcciones menores	R.Benveniste	
04/09/2018	2.0	Métodos RegistrarTituloCBC, ResctificarTituloCBC y EliminarTituloCBC	R.Benveniste	
09/09/2018	3.0	Métodos RegistrarTituloDesconsolidador, ResctificarTituloDesconsolidador y EliminarTituloDesconsolidador	R.Benveniste	
13/09/2018	4.0	Métodos CerrarViaje, InformarATAMT y RectificarATAMT	R.Benveniste	
13/09/2018	4.1	Correcciones menores	R.Benveniste	
21/09/2018	4.2	Correcciones menores	R.Benveniste	
28/09/2018	4.3	Obligatoriedad de CuitAtaOperadorContenedor	R.Benveniste	
28/09/2018	4.4	Correcciones menores	R.Benveniste	
02/10/2018	4.5	Se agregan códigos de errores de negocio	R.Benveniste	
18/10/2018	4.6	RegistrarTitulosCBC, RectificarTitulosCBC, RegistrarTitulosDesconsolidador y RectificarTitulosDesconsolidador: Se modifica obligatoriedad de FechaCargaLugarOrigen, LugarOrigen y CodigoPaisLugarOrigen	R.Benveniste	
22/10/2018	4.7	Se incorpora IdentificadorViajeAnterior en RegistrarViaje y RectificarViaje	R.Benveniste	
02/11/2018	4.8	Fecha de carga en lugar de origen opcional para ATA Desconsolidador	R.Benveniste	
08/11/2018	4.9	Se incorporan mensajes de error	R.Benveniste	
04/12/2018	4.10	Correción ejemplo RectificarTitulosCbc	R.Benveniste	
15/10/2019	4.11	Reingeniería Información Anticipada Acuática - Versión 2. Validación de todos los métodos a través de archivos XSD. Modificación de los métodos: RectificarViaje RegistrarTitulosCBC RectificarTitulosCBC EliminarTitulosCBC CerrarViaje Nuevos métodos: RegistrarPeboMGC EliminarPeboMGC Eliminación de métodos: RegistrarATAMT RectificarATAMT	Germán Díaz	

CONTENIDO

Introducción.....4

OBJETIVOYALCANCE.....4
PRERREQUISITOS.....4
ESPECIFICACIONESDELSERVICIO.....4
PROPIEDADES DE LAESTRUCTURAAUTENTICACION.....6
TABLASDEREFERENCIA.....6

WSDE NEGOCIO.....7

MÉTODOS.....7
A) RegistrarViaje (Registración de ViajeATAMT).....7
B) RectificarViaje (Rectificación de ViajeATAMT).....10
C) RegistrarTitulosCbc (Registración de TítulosATACBC).....13
D) RectificarTitulosCbc (Rectificación de TítulosATACBC).....19
E) EliminarTitulosCbc (Eliminación de TítulosATACBC).....25
F) RegistrarTitulosDesconsolidador (Registración de TítulosATADesconsolidador).....27
G) RectificarTitulosDesconsolidador (Rectificación de TítulosATADesconsolidador).....33
H) EliminarTitulosDesconsolidador (Eliminación de TítulosATADesconsolidador).....39
I) CerrarViaje (Cierre de la Información AnticipadaporATA).....41
J) RegistrarPeboMGC (Informar Títulos, líneas de mercadería y contenedores asociados al título y/o contenedoresvacíos o de correo asociados al viaje que no descargan enpuertoargentino) 42
K) EliminarPeboMGC (Informar títulos y/o contenedores vacios o de correo que serán eliminados previos a suingreso a través del métodoRegistrarPeboMGC) 48
L) Dummy.....50
CLASESDELSISTEMA.....52
CÓDIGOS Y MENSAJESDEERROR.....77
1) ErroresdelNegocio.....77
2) Errores deAutenticación.....90

INTRODUCCIÓN

OBJETIVO Y ALCANCE

En el marco de la reingeniería de la declaración sumaria, se implementará la recepción de la información anticipada marítima a través de web services, generando a su vez sus manifiestos consolidados automáticamente y sus desconsolidados.

PRERREQUISITOS

Para poder invocar al WS, ARCA cuenta con otro WS de autenticación donde previamente deberá gestionar el ticket de Conexión con el cual será validado el ingreso al WS de negocio.

La información de cómo gestionar el ticket y los certificados correspondientes se encuentran en los siguientes link:

- Consideraciones Generales: http://www.arca.gob.ar/ws/#wes
- WSAA - WebService de Autenticación y Autorización: http://www.arca.gob.ar/ws/#WSAA

Por cualquier consulta referida al proceso de Autenticación y Autorización de WS en el ambiente de homologación dirigir mail a la siguiente dirección de correo: webservices@arca.gob.ar

ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO

Nombre	wgesinformacionanticipada		
NameSpace	ar.gov.afip.dia.serviciosWeb.wgesinformacionanticipada		
URL Testing	https://wsaduhomoext.afip.gob.ar/DIAV2/wgesinformacionanticipada/wgesinformacionanticipada.asmx		
URL Producción	https://webservicesadu.afip.gob.ar/DIAV2/wgesinformacionanticipada/wgesinformacionanticipada.asmx		
RegistrarViaje	**Parámetros de Entrada**	**Parámetro**	**Tipo**
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
		argRegistrarViaje	RegistrarViajeParams
	Resultado de Salida	InfoAnticipadaMaritimaRta	
	Recepción de la información anticipada marítima		
RectificarViaje	**Parámetros de Entrada**	**Parámetro**	**Tipo**
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
		argRectificarViaje	RectificarViajeParams
	Resultado de Salida	InfoAnticipadaMaritimaRta	
	Rectificación de Viaje ATA MT		
RegistrarTitulosCbc	**Parámetros de Entrada**	**Parámetro**	**Tipo**
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
		argRegistrarTitulosCBC	RegistrarTitulosCbcParams
	Resultado de Salida	InfoAnticipadaMaritimaRta	
	Registración de titulos ATA CBC		

RectificarTitulosCbc	**Parámetros de Entrada**	**Parámetro**	**Tipo**
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
		argRectificarTitulosCBC	RectificarTitulosCbcParams
	Resultado de Salida	InfoAnticipadaMaritimaRta	
	Rectificación de titulos ATA CBC		
EliminarTitulosCbc	**Parámetros de Entrada**	**Parámetro**	**Tipo**
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
		argEliminarTitulosCbc	EliminarTitulosCbcParams
	Resultado de Salida	InfoAnticipadaMaritimaRta	
	Eliminación de titulos ATA CBC		
RegistrarTitulosDesconsolidador	**Parámetros de Entrada**	**Parámetro**	**Tipo**
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
		argRegistrarTitulosDesconsolidador	RegistrarTitulosDesconsolidadorParams
	Resultado de Salida	InfoAnticipadaMaritimaRta	
	Registración de titulos ATA Desconsolidador		
RectificarTitulosDesconsolidador	**Parámetros de Entrada**	**Parámetro**	**Tipo**
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
		argRectificarTitulosDesconsolidador	RectificarTitulosDesconsolidadorParams
	Resultado de Salida	InfoAnticipadaMaritimaRta	
	Rectificación de titulos ATA Desconsolidador		
EliminarTitulosDesconsolidador	**Parámetros de Entrada**	**Parámetro**	**Tipo**
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
		argEliminarTitulosDesconsolidador	EliminarTitulosDesconsolidadorParams
	Resultado de Salida	InfoAnticipadaMaritimaRta	
	Eliminación de titulos ATA Desconsolidador		
CerrarViaje	**Parámetros de Entrada**	**Parámetro**	**Tipo**
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
		argCerrarViaje	CerrarViajeParams
	Resultado de Salida	InfoAnticipadaMaritimaRta	
	Cierre de la información anticipada por ATA		
RegistrarPeboMGC	**Parámetros de Entrada**	**Parámetro**	**Tipo**
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
		argRegistrarPeboMGC	RegistrarPeboMGCParams
	Resultado de Salida	InfoAnticipadaMaritimaRta	
	Registro de mercadería o contenedores vacio o de correo que no será descargada en Argentina (ATA CBC)		
EliminarPeboMGC	**Parámetros de Entrada**	**Parámetro**	**Tipo**
		argWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
		argEliminarPeboMGC	EliminarPeboMGCParams
	Resultado de Salida	InfoAnticipadaMaritimaRta	
	Eliminación de mercadería o contenedores vacios o de correo que no será descargada en Argentina (ATA CBC)		

PROPIEDADES DE LA ESTRUCTURA AUTENTICACION

A excepción del método Dummy, cada método del web service tiene dos parámetros, uno para la autenticación y autorización, otro con la información propia de cada método en particular.
Con respecto al primero, sus características son siempre las mismas y se detallan a continuación:

Autenticacion				
Información para la autenticación y autorización.				
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBL	OBSERVACIONES
TipoAgente	Código del tipo de agente que se conecta	String(4)	S	“TRSP”
Rol	Rol	String(4)	S	“TRSP”
CuitEmpre-saConectada	Número de Aduana	String(11)	S	
Token	Token retornado por el WSAA	-	S	
Sign	Sign retornado por el WSAA	-	S	

TABLAS DE REFERENCIA

Los datos intercambiados que son codificados se obtendrán consultando periódicamente el Web Services

wGesTabRef. BUR_DESC: Puntos Aduaneros

PAY_PAIS: Países

NEB_DESC: Naturaleza del Embalaje

CONCTD_DESC: Condición del contenedor

LOT_ADUA: Lugares Operativos (por

Aduana) POR_PAIS: Puertos (por país)

TIPEMB_DESC: Tipo de

Embalaje DOCIDE_DESC:

Tipos de Documento

WS DE NEGOCIO

MÉTODOS

REGISTRARVIAJE (REGISTRACIÓN DE VIAJE ATA MT)

Descripción

Se recibirán los datos cabecera de identificación del viaje y los contenedores vacíos y de correo asociados al ATA MT. Crea el número de viaje necesario para inicializar el circuito de información anticipada.

Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	WSAutenticacionEmpresa
argRegistrarViaje	Datos cabecera de identificación del viaje y los contenedores vacíos y de correo asociados al ATA MT	RegistrarViajeParams

Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Información del resultado de la ejecución: Identificador del viaje y lista de errores.	InfoAnticipadaMaritimaRta

Ejemplos XML

- Entrada

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.Org.wgesinformacionanticipada">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:RegistrarViaje>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>string</ar:Token>
        <ar:Sign>string</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>string</ar:CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>string</ar:TipoAgente>
        <ar:Rol>string</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:argRegistrarViaje>
        <ar:IdTransaccion>string</ar:IdTransaccion>
        <ar:InformacionAnticipadaMaritimaDoc>
          <ar:IdentificadorViajeAnterior>string</ar:IdentificadorViajeAnterior>
          <ar:IdentificadorMedioTransporte>string</ar:IdentificadorMedioTransporte>
          <ar:CodigoPaisProcedencia>string</ar:CodigoPaisProcedencia>
          <ar:CodigoPuertoOrigen>string</ar:CodigoPuertoOrigen>
```

```
<ar:CodigoPaisFinViaje>string</ar:CodigoPaisFinViaje>
<ar:IndicadorImportacionExportacion>string</ar:IndicadorImportacionExportacion>
<ar:FechaInicioViaje>dateTime</ar:FechaInicioViaje>
<ar:FechaArribo>dateTime</ar:FechaArribo>
<ar:IndicadorTransporteVacio>string</ar:IndicadorTransporteVacio>
<ar:IndicadorMercaderiaAbordo>string</ar:IndicadorMercaderiaAbordo>
<ar:DesignacionTransportista>string</ar:DesignacionTransportista>
<ar:CodigoPaisTransportista>string</ar:CodigoPaisTransportista>
<ar:CodigoNacionalidadMediodeTransporte>string</ar:CodigoNacionalidadMediodeTransporte>
<ar:CodigoLugarOperativo>string</ar:CodigoLugarOperativo>
<ar:CodigoAduana>string</ar:CodigoAduana>
<ar:NombreCapitanBuque>string</ar:NombreCapitanBuque>
<ar:TipoIdentificadorCapitan>string</ar:TipoIdentificadorCapitan>
                                <ar:NumeroIdentificadorCapitan>string</ar:NumeroIdentificadorCapitan>
<ar:CodigoPaisEmisorIdentificadorCapitan>string</ar:CodigoPaisEmisorIdentificadorCapitan>
<ar:Comentario>string</ar:Comentario>
<ar:AtaCbcViaje>
  <ar:AtaCbc>
    <ar:CuitAtaCbc>string</ar:CuitAtaCbc>
  </ar:AtaCbc>
      .
      .
      .
  <ar:AtaCbc>
    <ar:CuitAtaCbc>string</ar:CuitAtaCbc>
  </ar:AtaCbc>
</ar:AtaCbcViaje>
<ar:ContenedoresVaciosCorreo>
  <ar:Contenedor>
    <ar:CuitAtaOperadorContenedor>int</ar:CuitAtaOperadorContenedor>
    <ar:CaracteristicasContenedor>string</ar:CaracteristicasContenedor>
    <ar:IdentificadorContenedor>string</ar:IdentificadorContenedor>
    <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
    <ar:Tara>string</ar:Tara>
    <ar:PesoBruto>int</ar:PesoBruto>
    <ar:NumeroPrecintoOrigen>string</ar:NumeroPrecintoOrigen>
    <ar:FechaVencimientoContenedor>dateTime</ar:FechaVencimientoContenedor>
    <ar:Acep>string</ar:Acep>
    <ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
    <ar:FechaEmbarque>dateTime</ar:FechaEmbarque>
    <ar:FechaCargaLugarOrigen>dateTime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
    <ar:CodigoLugarOrigen>string</ar:CodigoLugarOrigen>
    <ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
    <ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
    <ar:FechaDescarga>dateTime</ar:FechaDescarga>
    <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
    <ar:CodigoAduana>string</ar:CodigoAduana>
    <ar:CodigoLugarOperativoDescarga>string</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
  </ar:Contenedor>
      .
      .
      .
  <ar:Contenedor>
    <ar:CuitAtaOperadorContenedor>int</ar:CuitAtaOperadorContenedor>
    <ar:CaracteristicasContenedor>string</ar:CaracteristicasContenedor>
    <ar:IdentificadorContenedor>string</ar:IdentificadorContenedor>
    <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
    <ar:Tara>string</ar:Tara>
    <ar:PesoBruto>int</ar:PesoBruto>
    <ar:NumeroPrecintoOrigen>string</ar:NumeroPrecintoOrigen>
    <ar:FechaVencimientoContenedor>dateTime</ar:FechaVencimientoContenedor>
```

```
            <ar:Acep>string</ar:Acep>
              <ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
            <ar:FechaEmbarque>dateTime</ar:FechaEmbarque>
            <ar:FechaCargaLugarOrigen>dateTime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
            <ar:CodigoLugarOrigen>string</ar:CodigoLugarOrigen>
            <ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
            <ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
            <ar:FechaDescarga>dateTime</ar:FechaDescarga>
            <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
            <ar:CodigoAduana>string</ar:CodigoAduana>
            <ar:CodigoLugarOperativoDescarga>string</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
          </ar:Contenedor>
        </ar:ContenedoresVaciosCorreo>
      </ar:InformacionAnticipadaMaritimaDoc>
    </ar:argRegistrarViaje>
  </ar:RegistrarViaje>
 </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

- **Salida**

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soapenv:Header/>
 <soap:Body>
  <RegistrarViajeResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.Org.wgesinformacionanticipada">
   <RegistrarViajeResult>
    <ListaErrores>
     <DetalleError>
      <Codigo>int</Codigo>
      <Descripcion>string</Descripcion>
      <DescripcionAdicional>string</DescripcionAdicional>
     </DetalleError>
          .
          .
          .
     <DetalleError>
      <Codigo>int</Codigo>
      <Descripcion>string</Descripcion>
      <DescripcionAdicional>string</DescripcionAdicional>
     </DetalleError>
    </ListaErrores>
    <Server>string</Server>
    <TimeStamp>datetime</TimeStamp>
    <IdentificadorViaje>string</IdentificadorViaje>
   </RegistrarViajeResult>
  </RegistrarViajeResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Especificaciones Técnicas

Si se registra un error, detener el proceso y registrar como descripcionAdicional <Nombre del atributo> = <Valor del atributo>. Si se registran warnings, se indican con la descripcionAdicional acorde y se concatenan y se continúa el proceso.

Las fechas se intercambiarán como string con formato **yyyy-mm-ddThh:mi:ss**.

El identificador IdTransaccion será creado por la aplcación cliente y se tomará como referencia de la operación. En caso de detectar que el método ya recibió un mensaje con ese identificador, se informará que el mismo fue procesado previamente.

RECTIFICARVIAJE (RECTIFICACIÓN DE VIAJE ATA MT)

Descripción

Se recibirán los datos para modificar un viaje previamente creado por medio de la registración del ATA MT (cabecera de identificación del viaje, CUITs de los ATA CBC que intervienen y los contenedores vacíos y de correo asociados al ATA MT), teniendo en cuenta para esto el identificador del viaje obtenido con el método RegistrarViaje.
Tiene como restricción que los datos de cabecera de identificación del viaje no serán modificados si alguno de los ATA CBC que intervienen en el viaje realiza un cierre de viaje. Si de todas formas podrá modificar los ATA CBC o contenedores vacios o de correo hasta confirmar arribo al primer puerto.

Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	WSAutenticacionEmpresa
argRectificarViaje	Datos para modificar un viaje previamente creado por medio de la registración del ATA MT	RectificarViajeParams

Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Información del resultado de la ejecución: Identificador del viaje y lista de errores.	InfoAnticipadaMaritimaRta

Ejemplos XML

- Entrada

```
<ar:?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.Org.wgesinformacionanticipada">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:RectificarViaje>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>string</ar:Token>
        <ar:Sign>string</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>string</ar:CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>string</ar:TipoAgente>
        <ar:Rol>string</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:argRectificarViaje>
        <ar:IdTransaccion>string</ar:IdTransaccion>
        <ar:InformacionAnticipadaMaritimaDoc>
          <ar:IdentificadorViaje>string</ar:IdentificadorViaje>
          <ar:IdentificadorViajeAnterior>string</ar:IdentificadorViajeAnterior>
          <ar:IdentificadorMedioTransporte>string</ar:IdentificadorMedioTransporte>
          <ar:CodigoPaisProcedencia>string</ar:CodigoPaisProcedencia>
          <ar:CodigoPuertoOrigen>string</ar:CodigoPuertoOrigen>
```

```
<ar:CodigoPaisFinViaje>string</ar:CodigoPaisFinViaje>
<ar:IndicadorImportacionExportacion>string</ar:IndicadorImportacionExportacion>
<ar:FechaInicioViaje>dateTime</ar:FechaInicioViaje>
<ar:FechaArribo>dateTime</ar:FechaArribo>
<ar:IndicadorTransporteVacio>string</ar:IndicadorTransporteVacio>
<ar:IndicadorMercaderiaAbordo>string</ar:IndicadorMercaderiaAbordo>
<ar:DesignacionTransportista>string</ar:DesignacionTransportista>
<ar:CodigoPaisTransportista>string</ar:CodigoPaisTransportista>
<ar:CodigoNacionalidadMediodeTransporte>string</ar:CodigoNacionalidadMediodeTransporte>
<ar:CodigoLugarOperativo>string</ar:CodigoLugarOperativo>
<ar:CodigoAduana>string</ar:CodigoAduana>
<ar:NombreCapitanBuque>string</ar:NombreCapitanBuque>
<ar:TipoIdentificadorCapitan>string</ar:TipoIdentificadorCapitan>
<ar:NumeroIdentificadorCapitan>string</ar:NumeroIdentificadorCapitan>
<ar:CodigoPaisEmisorIdentificadorCapitan>string</ar:CodigoPaisEmisorIdentificadorCapitan>
<ar:Comentario>string</ar:Comentario>
<ar:AtaCbcViaje>
  <ar:AtaCbc>
    <ar:CuitAtaCbc>string</ar:CuitAtaCbc>
  </AtaCbc>
      .
      .
      .
  <ar:AtaCbc>
    <ar:CuitAtaCbc>string</ar:CuitAtaCbc>
  </ar:AtaCbc>
</ar:AtaCbcViaje>
<ar:ContenedoresVaciosCorreo>
  <ar:Contenedor>
    <ar:CuitAtaOperadorContenedor>int</ar:CuitAtaOperadorContenedor>
    <ar:CaracteristicasContenedor>string</ar:CaracteristicasContenedor>
    <ar:IdentificadorContenedor>string</ar:IdentificadorContenedor>
    <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
    <ar:Tara>int</ar:Tara>
    <ar:PesoBruto>int</ar:PesoBruto>
    <ar:NumeroPrecintoOrigen>string</ar:NumeroPrecintoOrigen>
    <ar:FechaVencimientoContenedor>datetime</ar:FechaVencimientoContenedor>
    <ar:Acep>string</ar:Acep>
    <ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
    <ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
    <ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
    <ar:CodigoLugarOrigen>string</ar:CodigoLugarOrigen>
    <ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
    <ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
    <ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
    <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
    <ar:CodigoAduana>string</ar:CodigoAduana>
    <ar:CodigoLugarOperativoDescarga>string</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
  </ar:Contenedor>
      .
      .
      .
  <ar:Contenedor>
    <ar:CuitAtaOperadorContenedor>int</ar:CuitAtaOperadorContenedor>
    <ar:CaracteristicasContenedor>string</ar:CaracteristicasContenedor>
    <ar:IdentificadorContenedor>string</ar:IdentificadorContenedor>
    <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
    <ar:Tara>int</ar:Tara>
    <ar:PesoBruto>int</ar:PesoBruto>
    <ar:NumeroPrecintoOrigen>string</ar:NumeroPrecintoOrigen>
    <ar:FechaVencimientoContenedor>datetime</ar:FechaVencimientoContenedor>
```

```
            <ar:Acep>string</ar:Acep>
            <ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
            <ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
            <ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
            <ar:CodigoLugarOrigen>string</ar:CodigoLugarOrigen>
            <ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
            <ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
            <ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
            <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
            <ar:CodigoAduana>string</ar:CodigoAduana>
            <ar:CodigoLugarOperativoDescarga>string</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
          </ar:Contenedor>
        </ar:ContenedoresVaciosCorreo>
      </ar:InformacionAnticipadaMaritimaDoc>
    </ar:argRectificarViaje>
  </ar:RectificarViaje>
 </ar:soap:Body>
</ar:soap:Envelope>
```


- Salida


```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
<soap:Body>
  <RectificarViajeResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.Org.wgesinformacionanticipada">
    <RectificarViajeResult>
      <ListaErrores>
        <DetalleError>
          <Codigo>int</Codigo>
          <Descripcion>string</Descripcion>
          <DescripcionAdicional>string</DescripcionAdicional>
        </DetalleError>
              .
              .
              .
        <DetalleError>
          <Codigo>int</Codigo>
          <Descripcion>string</Descripcion>
          <DescripcionAdicional>string</DescripcionAdicional>
        </DetalleError>
      </ListaErrores>
      <Server>string</Server>
      <TimeStamp>datetime</TimeStamp>
      <IdentificadorViaje>string</IdentificadorViaje>
    </RectificarViajeResult>
  </RectificarViajeResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Especificaciones Técnicas

Si se registra un error, detener el proceso y registrar como descripcionAdicional <Nombre del atributo> = <Valor del atributo>. Si se registran warnings, se indican con la descripcionAdicional acorde y se concatenan y se continúa el proceso.
Las fechas se intercambiarán como string con formato **yyyy-mm-ddThh:mi:ss**.

El identificador IdTransaccion será creado por la aplcación cliente y se tomará como referencia de la operación. En caso de detectar que el método ya recibió un mensaje con ese identificador, se informará que el mismo fue procesado previamente.

REGISTRARTITULOSCBC (REGISTRACIÓN DE TÍTULOS ATA CBC)

Descripción

Método a través del cual un ATA CBC adiciona información al viaje creado por el ATA MT a través del indicador de viaje.
En este método se recibirán los titulos, líneas de mercadería y contenedores asociados al mismo indicando el identificador de viaje al cual corresponda.

Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	WSAutenticacionEmpresa
argRegistrarTitulosCBC	Títulos, líneas de mercadería y contenedores asociados al ATA CBC indicando el identificador de viaje al cual corresponda	RegistrarTitulosCbcParams

Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Información del resultado de la ejecución: Identificador del viaje y lista de errores.	InfoAnticipadaMaritimaRta

Ejemplos XML

- **Entrada**


```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.Org.wgesinformacionanticipa-
da">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:RegistrarTitulosCbc>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>string</ar:Token>
        <ar:Sign>string</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>int</ar:CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>string</ar:TipoAgente>
        <ar:Rol>string</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:argRegistrarTitulosCBC>
        <ar:IdTransaccion>string</ar:IdTransaccion>
        <ar:InformacionTitulosDoc>
          <ar:IdentificadorViaje>string</ar:IdentificadorViaje>
          <ar:Titulos>
            <ar:Titulo>
              <ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
              <ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
              <ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
              <ar:LugarOrigen>string</ar:LugarOrigen>
              <ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
```

```
<ar:NumeroConocimiento>string</ar:NumeroConocimiento>
<ar:CodigoPuertoTrasbordo>string</ar:CodigoPuertoTrasbordo>
<ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
<ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
<ar:CodigoPaisDestino>string</ar:CodigoPaisDestino>
<ar:MarcaBultos>string</ar:MarcaBultos>
<ar:Consignatario>string</ar:Consignatario>
<ar:NotificarA>string</ar:NotificarA>
<ar:IndicadorConsolidado>string</ar:IndicadorConsolidado>
<ar:IndicadorTransitoTrasbordo>string</ar:IndicadorTransitoTrasbordo>
<ar:TipoDocumentoDestinatarioMercaderia>string</ar:TipoDocumentoDestinatarioMercaderia>
<ar:IdentificadorDestinatarioMercaderia>int</ar:IdentificadorDestinatarioMercaderia>
<ar:CodigoPaisEmisionPasaporteDestinatario>string</ar:CodigoPaisEmisionPasaporteDestinatario>
<ar:PosicionArancelaria>string</ar:PosicionArancelaria>
<ar:IndicadorOperadorLogisticoSeguro>string</ar:IndicadorOperadorLogisticoSeguro>
<ar:IndicadorTransitoMonitoreado>string</ar:IndicadorTransitoMonitoreado>
<ar:IndicadorRenar>string</ar:IndicadorRenar>
<ar:RazonSocialFowarderExterior>string</ar:RazonSocialFowarderExterior>
<ar:IndicadorTributarioForwarderExterior>string</ar:IndicadorTributarioForwarderExterior>
<ar:CodigoPaisEmisorIdentificadorForwarderExterior>string</ar:CodigoPaisEmisorIdentificadorForwarderExterior>
<ar:Comentario>string</ar:Comentario>
<ar:CodigoLugarOperativoDescarga>string</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
<ar:CodigoAduanaDescarga>string</ar:CodigoAduanaDescarga>
<ar:Mercaderias>
  <ar:LineaMercaderia>
    <ar:NumeroLinea>int</ar:NumeroLinea>
    <ar:CodigoEmbalaje>string</ar:CodigoEmbalaje>
    <ar:TipoEmbalaje>string</ar:TipoEmbalaje>
    <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
    <ar:CantidadManifestada>int</ar:CantidadManifestada>
    <ar:PesoVolumenManifestado>decimal</ar:PesoVolumenManifestado>
    <ar:DescripcionMercaderia>string</ar:DescripcionMercaderia>
    <ar:NumeroBultos>string</ar:NumeroBultos>
    <ar:TipoCarga>string</ar:TipoCarga>
    <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
  </ar:LineaMercaderia>
                .
                .
                .
  <ar:LineaMercaderia>
    <ar:NumeroLinea>int</ar:NumeroLinea>
    <ar:CodigoEmbalaje>string</ar:CodigoEmbalaje>
    <ar:TipoEmbalaje>string</ar:TipoEmbalaje>
    <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
    <ar:CantidadManifestada>int</ar:CantidadManifestada>
    <ar:PesoVolumenManifestado>decimal</ar:PesoVolumenManifestado>
    <ar:DescripcionMercaderia>string</ar:DescripcionMercaderia>
    <ar:NumeroBultos>string</ar:NumeroBultos>
    <ar:TipoCarga>string</ar:TipoCarga>
    <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
  </ar:LineaMercaderia>
</ar:Mercaderias>
<ar:Contenedores>
  <ar:Contenedor>
    <ar:CuitAtaOperadorContenedor>int</ar:CuitAtaOperadorContenedor>
    <ar:CaracteristicasContenedor>string</ar:CaracteristicasContenedor>
    <ar:IdentificadorContenedor>string</ar:IdentificadorContenedor>
    <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
    <ar:Tara>int</ar:Tara>
    <ar:PesoBruto>int</ar:PesoBruto>
    <ar:NumeroPrecintoOrigen>string</ar:NumeroPrecintoOrigen>
```

```
        <ar:FechaVencimientoContenedor>datetime</ar:FechaVencimientoContenedor>
        <ar:Acep>string</ar:Acep>
        <ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
        <ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
        <ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
        <ar:CodigoLugarOrigen>string</ar:CodigoLugarOrigen>
        <ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
        <ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
        <ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
        <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
        <ar:CodigoAduana>string</ar:CodigoAduana>
        <ar:CodigoLugarOperativoDescarga>string</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
      </ar:Contenedor>
                .
                .
                .
      <ar:Contenedor>
        <ar:CuitAtaOperadorContenedor>int</ar:CuitAtaOperadorContenedor>
        <ar:CaracteristicasContenedor>string</ar:CaracteristicasContenedor>
        <ar:IdentificadorContenedor>string</ar:IdentificadorContenedor>
        <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
        <ar:Tara>int</ar:Tara>
        <ar:PesoBruto>int</ar:PesoBruto>
        <ar:NumeroPrecintoOrigen>string</ar:NumeroPrecintoOrigen>
        <ar:FechaVencimientoContenedor>datetime</ar:FechaVencimientoContenedor>
        <ar:Acep>string</ar:Acep>
        <ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
        <ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
        <ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
        <ar:CodigoLugarOrigen>string</ar:CodigoLugarOrigen>
        <ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
        <ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
        <ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
        <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
        <ar:CodigoAduana>string</ar:CodigoAduana>
        <ar:CodigoLugarOperativoDescarga>string</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
      </ar:Contenedor>
    </ar:Contenedores>
  </ar:Titulo>
      .
      .
      .
  <ar:Titulo>
    <ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
    <ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
    <ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
    <ar:LugarOrigen>string</ar:LugarOrigen>
    <ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
    <ar:NumeroConocimiento>string</ar:NumeroConocimiento>
    <ar:CodigoPuertoTrasbordo>string</ar:CodigoPuertoTrasbordo>
    <ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
    <ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
    <ar:CodigoPaisDestino>string</ar:CodigoPaisDestino>
    <ar:MarcaBultos>string</ar:MarcaBultos>
    <ar:Consignatario>string</ar:Consignatario>
    <ar:NotificarA>string</ar:NotificarA>
    <ar:IndicadorConsolidado>string</ar:IndicadorConsolidado>
    <ar:IndicadorTransitoTrasbordo>string</ar:IndicadorTransitoTrasbordo>
    <ar:TipoDocumentoDestinatarioMercaderia>string</ar:TipoDocumentoDestinatarioMercaderia>
    <ar:IdentificadorDestinatarioMercaderia>int</ar:IdentificadorDestinatarioMercaderia>
    <ar:CodigoPaisEmisionPasaporteDestinatario>string</ar:CodigoPaisEmisionPasaporteDestinatario>
```

```
<ar:PosicionArancelaria>string</ar:PosicionArancelaria>
<ar:IndicadorOperadorLogisticoSeguro>string</ar:IndicadorOperadorLogisticoSeguro>
<ar:IndicadorTransitoMonitoreado>string</ar:IndicadorTransitoMonitoreado>
<ar:IndicadorRenar>string</ar:IndicadorRenar>
<ar:RazonSocialFowarderExterior>string</ar:RazonSocialFowarderExterior>
<ar:IndicadorTributarioForwarderExterior>string</ar:IndicadorTributarioForwarderExterior>
<ar:CodigoPaisEmisorIdentificadorForwarderExterior>string</ar:CodigoPaisEmisorIdentificadorForwarderExterior>
<ar:Comentario>string</ar:Comentario>
<ar:CodigoLugarOperativoDescarga>string</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
<ar:CodigoAduanaDescarga>string</ar:CodigoAduanaDescarga>
<ar:Mercaderias>
  <ar:LineaMercaderia>
    <ar:NumeroLinea>int</ar:NumeroLinea>
    <ar:CodigoEmbalaje>string</ar:CodigoEmbalaje>
    <ar:TipoEmbalaje>string</ar:TipoEmbalaje>
    <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
    <ar:CantidadManifestada>int</ar:CantidadManifestada>
    <ar:PesoVolumenManifestado>decimal</ar:PesoVolumenManifestado>
    <ar:DescripcionMercaderia>string</ar:DescripcionMercaderia>
    <ar:NumeroBultos>string</ar:NumeroBultos>
    <ar:TipoCarga>string</ar:TipoCarga>
    <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
  </ar:LineaMercaderia>
                .
                .
                .
  <ar:LineaMercaderia>
    <ar:NumeroLinea>int</ar:NumeroLinea>
    <ar:CodigoEmbalaje>string</ar:CodigoEmbalaje>
    <ar:TipoEmbalaje>string</ar:TipoEmbalaje>
    <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
    <ar:CantidadManifestada>int</ar:CantidadManifestada>
    <ar:PesoVolumenManifestado>decimal</ar:PesoVolumenManifestado>
    <ar:DescripcionMercaderia>string</ar:DescripcionMercaderia>
    <ar:NumeroBultos>string</ar:NumeroBultos>
    <ar:TipoCarga>string</ar:TipoCarga>
    <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
  </ar:LineaMercaderia>
</ar:Mercaderias>
<ar:Contenedores>
  <ar:Contenedor>
    <ar:CuitAtaOperadorContenedor>int</ar:CuitAtaOperadorContenedor>
    <ar:CaracteristicasContenedor>string</ar:CaracteristicasContenedor>
    <ar:IdentificadorContenedor>string</ar:IdentificadorContenedor>
    <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
    <ar:Tara>int</ar:Tara>
    <ar:PesoBruto>int</ar:PesoBruto>
    <ar:NumeroPrecintoOrigen>string</ar:NumeroPrecintoOrigen>
    <ar:FechaVencimientoContenedor>datetime</ar:FechaVencimientoContenedor>
    <ar:Acep>string</ar:Acep>
    <ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
    <ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
    <ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
    <ar:CodigoLugarOrigen>string</ar:CodigoLugarOrigen>
    <ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
    <ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
    <ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
    <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
    <ar:CodigoAduana>string</ar:CodigoAduana>
    <ar:CodigoLugarOperativoDescarga>string</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
  </ar:Contenedor>
```

```
                .
                .
                .
        <ar:Contenedor>
          <ar:CuitAtaOperadorContenedor>int</ar:CuitAtaOperadorContenedor>
          <ar:CaracteristicasContenedor>string</ar:CaracteristicasContenedor>
          <ar:IdentificadorContenedor>string</ar:IdentificadorContenedor>
          <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
          <ar:Tara>int</ar:Tara>
          <ar:PesoBruto>int</ar:PesoBruto>
          <ar:NumeroPrecintoOrigen>string</ar:NumeroPrecintoOrigen>
          <ar:FechaVencimientoContenedor>datetime</ar:FechaVencimientoContenedor>
          <ar:Acep>string</ar:Acep>
          <ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
          <ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
          <ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
          <ar:CodigoLugarOrigen>string</ar:CodigoLugarOrigen>
          <ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
          <ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
          <ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
          <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
          <ar:CodigoAduana>string</ar:CodigoAduana>
          <ar:CodigoLugarOperativoDescarga>string</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
        </ar:Contenedor>
      </ar:Contenedores>
    </ar:Titulo>
  </ar:Titulos>
  <ar:ContenedoresVaciosCorreo>
    <ar:Contenedor>
      <ar:CuitAtaOperadorContenedor>int</ar:CuitAtaOperadorContenedor>
      <ar:CaracteristicasContenedor>string</ar:CaracteristicasContenedor>
      <ar:IdentificadorContenedor>string</ar:IdentificadorContenedor>
      <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
      <ar:Tara>int</ar:Tara>
      <ar:PesoBruto>int</ar:PesoBruto>
      <ar:NumeroPrecintoOrigen>string</ar:NumeroPrecintoOrigen>
      <ar:FechaVencimientoContenedor>datetime</ar:FechaVencimientoContenedor>
      <ar:Acep>string</ar:Acep>
      <ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
      <ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
      <ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
      <ar:CodigoLugarOrigen>string</ar:CodigoLugarOrigen>
      <ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
      <ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
      <ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
      <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
      <ar:CodigoAduana>string</ar:CodigoAduana>
      <ar:CodigoLugarOperativoDescarga>string</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
    </ar:Contenedor>
        .
        .
        .
    <ar:Contenedor>
      <ar:CuitAtaOperadorContenedor>int</ar:CuitAtaOperadorContenedor>
      <ar:CaracteristicasContenedor>string</ar:CaracteristicasContenedor>
      <ar:IdentificadorContenedor>string</ar:IdentificadorContenedor>
      <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
      <ar:Tara>int</ar:Tara>
      <ar:PesoBruto>int</ar:PesoBruto>
      <ar:NumeroPrecintoOrigen>string</ar:NumeroPrecintoOrigen>
      <ar:FechaVencimientoContenedor>datetime</ar:FechaVencimientoContenedor>
```

```
            <ar:Acep>string</ar:Acep>
            <ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
            <ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
            <ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
            <ar:CodigoLugarOrigen>string</ar:CodigoLugarOrigen>
            <ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
            <ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
            <ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
            <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
            <ar:CodigoAduana>string</ar:CodigoAduana>
            <ar:CodigoLugarOperativoDescarga>string</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
          </ar:Contenedor>
        </ar:ContenedoresVaciosCorreo>
      </ar:InformacionTitulosDoc>
    </ar:argRegistrarTitulosCBC>
  </ar:RegistrarTitulosCbc>
 </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

- **Salida**

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soap:Body>
   <RegistrarTitulosCbcResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.Org.wgesinformacionanticipada">
    <RegistrarTitulosCbcResult>
     <IdentificadorViaje>string</IdentificadorViaje>
     <ListaErrores>
       <DetalleError>
         <Codigo>int</Codigo>
         <Descripcion>string</Descripcion>
         <DescripcionAdicional>string</DescripcionAdicional>
       </DetalleError>
             .
             .
             .
       <DetalleError>
         <Codigo>int</Codigo>
         <Descripcion>string</Descripcion>
         <DescripcionAdicional>string</DescripcionAdicional>
       </DetalleError>
     </ListaErrores>
    </RegistrarTitulosCbcResult>
   </RegistrarTitulosCbcResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Especificaciones Técnicas

Si se registra un error, detener el proceso y registrar como descripcionAdicional <Nombre del atributo> = <Valor del atributo>. Si se registran warnings, se indican con la descripcionAdicional acorde y se concatenan y se continúa el proceso.

Las fechas se intercambiarán como string con formato **yyyy-mm-ddThh:mi:ss**.

El identificador IdTransaccion será creado por la aplcación cliente y se tomará como referencia de la operación. En caso de detectar que el método ya recibió un mensaje con ese identificador, se informará que el mismo fue procesado previamente.

RECTIFICARTITULOSCBC (RECTIFICACIÓN DE TÍTULOS ATA CBC)

Descripción

Método a través del cual se modificarán los datos de los titulos, líneas de mercadería y contenedores asociados al ATA CBC previamente creado por medio de la registración de titulos.
En este método se recibirán todos los datos de los titulos que se van a modificar para reemplazar a los mismos con los datos nuevos, teniendo en cuenta para esto el identificador del viaje.

Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	WSAutenticacionEmpresa
argRectificarTitulosCBC	Títulos, líneas de mercadería y contenedores asociados al ATA CBC indicando el identificador de viaje al cual corresponda	RectificarTitulosCbcParams

Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Información del resultado de la ejecución: Identificador del viaje y lista de errores.	InfoAnticipadaMaritimaRta

Ejemplos XML

- Entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.Org.wgesinformacionanticipa-
da">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:RectificarTitulosCbc>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>string</ar:Token>
        <ar:Sign>string</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>int</ar:CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>string</ar:TipoAgente>
        <ar:Rol>string</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:argRectificarTitulosCBC>
        <ar:IdTransaccion>string</ar:IdTransaccion>
        <ar:InformacionTitulosDoc>
          <ar:IdentificadorViaje>string</ar:IdentificadorViaje>
          <ar:Titulos>
            <ar:Titulo>
```

```
<ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
<ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
<ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
<ar:LugarOrigen>string</ar:LugarOrigen>
<ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
<ar:NumeroConocimiento>string</ar:NumeroConocimiento>
<ar:CodigoPuertoTrasbordo>string</ar:CodigoPuertoTrasbordo>
<ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
<ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
<ar:CodigoPaisDestino>string</ar:CodigoPaisDestino>
<ar:MarcaBultos>string</ar:MarcaBultos>
<ar:Consignatario>string</ar:Consignatario>
<ar:NotificarA>string</ar:NotificarA>
<ar:IndicadorConsolidado>string</ar:IndicadorConsolidado>
<ar:IndicadorTransitoTrasbordo>string</ar:IndicadorTransitoTrasbordo>
<ar:TipoDocumentoDestinatarioMercaderia>string</ar:TipoDocumentoDestinatarioMercaderia>
<ar:IdentificadorDestinatarioMercaderia>int</ar:IdentificadorDestinatarioMercaderia>
<ar:CodigoPaisEmisionPasaporteDestinatario>string</ar:CodigoPaisEmisionPasaporteDestinatario>
<ar:PosicionArancelaria>string</ar:PosicionArancelaria>
<ar:IndicadorOperadorLogisticoSeguro>string</ar:IndicadorOperadorLogisticoSeguro>
<ar:IndicadorTransitoMonitoreado>string</ar:IndicadorTransitoMonitoreado>
<ar:IndicadorRenar>string</ar:IndicadorRenar>
<ar:RazonSocialFowarderExterior>string</ar:RazonSocialFowarderExterior>
<ar:IndicadorTributarioForwarderExterior>string</ar:IndicadorTributarioForwarderExterior>
<ar:CodigoPaisEmisorIdentificadorForwarderExterior>string</ar:CodigoPaisEmisorIdentificadorForwarderExterior>
<ar:Comentario>string</ar:Comentario>
<ar:CodigoLugarOperativoDescarga>string</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
<ar:CodigoAduanaDescarga>string</ar:CodigoAduanaDescarga>
<ar:Mercaderias>
  <ar:LineaMercaderia>
    <ar:NumeroLinea>int</ar:NumeroLinea>
    <ar:CodigoEmbalaje>string</ar:CodigoEmbalaje>
    <ar:TipoEmbalaje>string</ar:TipoEmbalaje>
    <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
    <ar:CantidadManifestada>int</ar:CantidadManifestada>
    <ar:PesoVolumenManifestado>decimal</ar:PesoVolumenManifestado>
    <ar:DescripcionMercaderia>string</ar:DescripcionMercaderia>
    <ar:NumeroBultos>string</ar:NumeroBultos>
    <ar:TipoCarga>string</ar:TipoCarga>
    <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
  </ar:LineaMercaderia>
                .
                .
                .
  <ar:LineaMercaderia>
    <ar:NumeroLinea>int</ar:NumeroLinea>
    <ar:CodigoEmbalaje>string</ar:CodigoEmbalaje>
    <ar:TipoEmbalaje>string</ar:TipoEmbalaje>
    <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
    <ar:CantidadManifestada>int</ar:CantidadManifestada>
    <ar:PesoVolumenManifestado>decimal</ar:PesoVolumenManifestado>
    <ar:DescripcionMercaderia>string</ar:DescripcionMercaderia>
    <ar:NumeroBultos>string</ar:NumeroBultos>
    <ar:TipoCarga>string</ar:TipoCarga>
    <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
  </ar:LineaMercaderia>
</ar:Mercaderias>
<ar:Contenedores>
  <ar:Contenedor>
    <ar:CuitAtaOperadorContenedor>int</ar:CuitAtaOperadorContenedor>
    <ar:CaracteristicasContenedor>string</ar:CaracteristicasContenedor>
```

```
      <ar:IdentificadorContenedor>string</ar:IdentificadorContenedor>
      <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
      <ar:Tara>int</ar:Tara>
      <ar:PesoBruto>int</ar:PesoBruto>
      <ar:NumeroPrecintoOrigen>string</ar:NumeroPrecintoOrigen>
      <ar:FechaVencimientoContenedor>datetime</ar:FechaVencimientoContenedor>
      <ar:Acep>string</ar:Acep>
      <ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
      <ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
      <ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
      <ar:CodigoLugarOrigen>string</ar:CodigoLugarOrigen>
      <ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
      <ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
      <ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
      <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
      <ar:CodigoAduana>string</ar:CodigoAduana>
      <ar:CodigoLugarOperativoDescarga>string</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
    </ar:Contenedor>
                .
                .
                .
    <ar:Contenedor>
      <ar:CuitAtaOperadorContenedor>int</ar:CuitAtaOperadorContenedor>
      <ar:CaracteristicasContenedor>string</ar:CaracteristicasContenedor>
      <ar:IdentificadorContenedor>string</ar:IdentificadorContenedor>
      <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
      <ar:Tara>int</ar:Tara>
      <ar:PesoBruto>int</ar:PesoBruto>
      <ar:NumeroPrecintoOrigen>string</ar:NumeroPrecintoOrigen>
      <ar:FechaVencimientoContenedor>datetime</ar:FechaVencimientoContenedor>
      <ar:Acep>string</ar:Acep>
      <ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
      <ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
      <ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
      <ar:CodigoLugarOrigen>string</ar:CodigoLugarOrigen>
      <ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
      <ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
      <ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
      <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
      <ar:CodigoAduana>string</ar:CodigoAduana>
      <ar:CodigoLugarOperativoDescarga>string</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
    </ar:Contenedor>
  </ar:Contenedores>
</ar:Titulo>
    .
    .
    .
<ar:Titulo>
  <ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
  <ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
  <ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
  <ar:LugarOrigen>string</ar:LugarOrigen>
  <ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
  <ar:NumeroConocimiento>string</ar:NumeroConocimiento>
  <ar:CodigoPuertoTrasbordo>string</ar:CodigoPuertoTrasbordo>
  <ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
  <ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
  <ar:CodigoPaisDestino>string</ar:CodigoPaisDestino>
  <ar:MarcaBultos>string</ar:MarcaBultos>
  <ar:Consignatario>string</ar:Consignatario>
  <ar:NotificarA>string</ar:NotificarA>
```

```
<ar:IndicadorConsolidado>string</ar:IndicadorConsolidado>
<ar:IndicadorTransitoTrasbordo>string</ar:IndicadorTransitoTrasbordo>
<ar:TipoDocumentoDestinatarioMercaderia>string</ar:TipoDocumentoDestinatarioMercaderia>
<ar:IdentificadorDestinatarioMercaderia>int</ar:IdentificadorDestinatarioMercaderia>
<ar:CodigoPaisEmisionPasaporteDestinatario>string</ar:CodigoPaisEmisionPasaporteDestinatario>
<ar:PosicionArancelaria>string</ar:PosicionArancelaria>
<ar:IndicadorOperadorLogisticoSeguro>string</ar:IndicadorOperadorLogisticoSeguro>
<ar:IndicadorTransitoMonitoreado>string</ar:IndicadorTransitoMonitoreado>
<ar:IndicadorRenar>string</ar:IndicadorRenar>
<ar:RazonSocialFowarderExterior>string</ar:RazonSocialFowarderExterior>
<ar:IndicadorTributarioForwarderExterior>string</ar:IndicadorTributarioForwarderExterior>
<ar:CodigoPaisEmisorIdentificadorForwarderExterior>string</ar:CodigoPaisEmisorIdentificadorForwarderExterior>
<ar:Comentario>string</ar:Comentario>
<ar:CodigoLugarOperativoDescarga>string</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
<ar:CodigoAduanaDescarga>string</ar:CodigoAduanaDescarga>
<ar:Mercaderias>
  <ar:LineaMercaderia>
    <ar:NumeroLinea>int</ar:NumeroLinea>
    <ar:CodigoEmbalaje>string</ar:CodigoEmbalaje>
    <ar:TipoEmbalaje>string</ar:TipoEmbalaje>
    <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
    <ar:CantidadManifestada>int</ar:CantidadManifestada>
    <ar:PesoVolumenManifestado>decimal</ar:PesoVolumenManifestado>
    <ar:DescripcionMercaderia>string</ar:DescripcionMercaderia>
    <ar:NumeroBultos>string</ar:NumeroBultos>
    <ar:TipoCarga>string</ar:TipoCarga>
    <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
  </ar:LineaMercaderia>
                .
                .
                .
  <ar:LineaMercaderia>
    <ar:NumeroLinea>int</ar:NumeroLinea>
    <ar:CodigoEmbalaje>string</ar:CodigoEmbalaje>
    <ar:TipoEmbalaje>string</ar:TipoEmbalaje>
    <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
    <ar:CantidadManifestada>int</ar:CantidadManifestada>
    <ar:PesoVolumenManifestado>decimal</ar:PesoVolumenManifestado>
    <ar:DescripcionMercaderia>string</ar:DescripcionMercaderia>
    <ar:NumeroBultos>string</ar:NumeroBultos>
    <ar:TipoCarga>string</ar:TipoCarga>
    <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
  </ar:LineaMercaderia>
</ar:Mercaderias>
<ar:Contenedores>
  <ar:Contenedor>
    <ar:CuitAtaOperadorContenedor>int</ar:CuitAtaOperadorContenedor>
    <ar:CaracteristicasContenedor>string</ar:CaracteristicasContenedor>
    <ar:IdentificadorContenedor>string</ar:IdentificadorContenedor>
    <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
    <ar:Tara>int</ar:Tara>
    <ar:PesoBruto>int</ar:PesoBruto>
    <ar:NumeroPrecintoOrigen>string</ar:NumeroPrecintoOrigen>
    <ar:FechaVencimientoContenedor>datetime</ar:FechaVencimientoContenedor>
    <ar:Acep>string</ar:Acep>
    <ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
    <ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
    <ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
    <ar:CodigoLugarOrigen>string</ar:CodigoLugarOrigen>
    <ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
    <ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
```

```
        <ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
        <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
        <ar:CodigoAduana>string</ar:CodigoAduana>
        <ar:CodigoLugarOperativoDescarga>string</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
      </ar:Contenedor>
                .
                .
                .
      <ar:Contenedor>
        <ar:CuitAtaOperadorContenedor>int</ar:CuitAtaOperadorContenedor>
        <ar:CaracteristicasContenedor>string</ar:CaracteristicasContenedor>
        <ar:IdentificadorContenedor>string</ar:IdentificadorContenedor>
        <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
        <ar:Tara>int</ar:Tara>
        <ar:PesoBruto>int</ar:PesoBruto>
        <ar:NumeroPrecintoOrigen>string</ar:NumeroPrecintoOrigen>
        <ar:FechaVencimientoContenedor>datetime</ar:FechaVencimientoContenedor>
        <ar:Acep>string</ar:Acep>
        <ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
        <ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
        <ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
        <ar:CodigoLugarOrigen>string</ar:CodigoLugarOrigen>
        <ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
        <ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
        <ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
        <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
        <ar:CodigoAduana>string</ar:CodigoAduana>
        <ar:CodigoLugarOperativoDescarga>string</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
      </ar:Contenedor>
    </ar:Contenedores>
  </ar:Titulo>
</ar:Titulos>
<ar:ContenedoresVaciosCorreo>
  <ar:Contenedor>
    <ar:CuitAtaOperadorContenedor>int</ar:CuitAtaOperadorContenedor>
    <ar:CaracteristicasContenedor>string</ar:CaracteristicasContenedor>
    <ar:IdentificadorContenedor>string</ar:IdentificadorContenedor>
    <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
    <ar:Tara>int</ar:Tara>
    <ar:PesoBruto>int</ar:PesoBruto>
    <ar:NumeroPrecintoOrigen>string</ar:NumeroPrecintoOrigen>
    <ar:FechaVencimientoContenedor>datetime</ar:FechaVencimientoContenedor>
    <ar:Acep>string</ar:Acep>
    <ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
    <ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
    <ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
    <ar:CodigoLugarOrigen>string</ar:CodigoLugarOrigen>
    <ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
    <ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
    <ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
    <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
    <ar:CodigoAduana>string</ar:CodigoAduana>
    <ar:CodigoLugarOperativoDescarga>string</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
  </ar:Contenedor>
      .
      .
      .
  <ar:Contenedor>
    <ar:CuitAtaOperadorContenedor>int</ar:CuitAtaOperadorContenedor>
    <ar:CaracteristicasContenedor>string</ar:CaracteristicasContenedor>
    <ar:IdentificadorContenedor>string</ar:IdentificadorContenedor>
```

```
            <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
            <ar:Tara>int</ar:Tara>
            <ar:PesoBruto>int</ar:PesoBruto>
            <ar:NumeroPrecintoOrigen>string</ar:NumeroPrecintoOrigen>
            <ar:FechaVencimientoContenedor>datetime</ar:FechaVencimientoContenedor>
            <ar:Acep>string</ar:Acep>
            <ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
            <ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
            <ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
            <ar:CodigoLugarOrigen>string</ar:CodigoLugarOrigen>
            <ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
            <ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
            <ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
            <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
            <ar:CodigoAduana>string</ar:CodigoAduana>
            <ar:CodigoLugarOperativoDescarga>string</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
          </ar:Contenedor>
        </ar:ContenedoresVaciosCorreo>
      </ar:InformacionTitulosDoc>
    </ar:argRectificarTitulosCBC>
  </ar:RectificarTitulosCbc>
 </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```


- Salida


```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soap:Body>
   <RectificarTitulosCbcResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.Org.wgesinformacionanticipada">
     <RectificarTitulosCbcResult>
       <ListaErrores>
         <DetalleError>
           <Codigo>int</Codigo>
           <Descripcion>string</Descripcion>
           <DescripcionAdicional>string</DescripcionAdicional>
         </DetalleError>
                .
                .
                .
         <DetalleError>
           <Codigo>int</Codigo>
           <Descripcion>string</Descripcion>
           <DescripcionAdicional>string</DescripcionAdicional>
         </DetalleError>
       </ListaErrores>
       <Server>string</Server>
       <TimeStamp>datetime</TimeStamp>
       <IdentificadorViaje>string</IdentificadorViaje>
     </RectificarTitulosCbcResult>
   </RectificarTitulosCbcResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Especificaciones Técnicas

Si se registra un error, detener el proceso y registrar como descripcionAdicional <Nombre del atributo> = <Valor del atributo>. Si se registran warnings, se indican con la descripcionAdicional acorde y se concatenan y se continúa el proceso.
Las fechas se intercambiarán como string con formato **yyyy-mm-ddThh:mi:ss**.

El identificador IdTransaccion será creado por la aplcación cliente y se tomará como referencia de la operación. En caso de detectar que el método ya recibió un mensaje con ese identificador, se informará que el mismo fue procesado previamente.

ELIMINARTITULOSCBC (ELIMINACIÓN DE TÍTULOS ATA CBC)

Descripción

Método a través del cual se eliminarán los titulos enviados y sus líneas de mercadería y contenedores asociados al mismo previamente creado por medio de la registración del ATA CBC.
En este método se recibirán solo los titulos que se van a eliminar teniendo en cuenta para esto el identificador del viaje.

Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	WSAutenticacionEmpresa
argEliminarTitulosCbc	Títulos, líneas de mercadería y contenedores asociados al ATA CBC indicando el identificador de viaje al cual corresponda	EliminarTitulosCbcParams

Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Información del resultado de la ejecución: Identificador del viaje y lista de errores.	InfoAnticipadaMaritimaRta

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.Org.wgesinformacionanticipada">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:EliminarTitulosCbc>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>string</ar:Token>
        <ar:Sign>string</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>string</ar:CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>string</ar:TipoAgente>
        <ar:Rol>string</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:argEliminarTitulosCbc>
        <ar:IdTransaccion>string</ar:IdTransaccion>
        <ar:InformacionTitulosDoc>
          <ar:IdentificadorViaje>string</ar:IdentificadorViaje>
          <ar:PuertosConocimientos>
```

```
            <ar:PuertoConocimiento>
              <ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
              <ar:NumeroConocimiento>string</ar:NumeroConocimiento>
            </ar:PuertoConocimiento>
                  .
                  .
                  .
            <ar:PuertoConocimiento>
              <ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
              <ar:NumeroConocimiento>string</ar:NumeroConocimiento>
             </ar:PuertoConocimiento>
           </ar:PuertosConocimientos>
          <ar:IdentificadoresContenedoresVaciosCorreo>
            <IdentificadorContenedorVacioCorreo>
              <Id>string</Id>
            </IdentificadorContenedorVacioCorreo>
                  .
                  .
                  .
            <IdentificadorContenedorVacioCorreo>
              <Id>string</Id>
            </IdentificadorContenedorVacioCorreo>
          </ar:IdentificadoresContenedoresVaciosCorreo>
        </ar:InformacionTitulosDoc>
      </ar:argEliminarTitulosCbc>
    </ar:EliminarTitulosCbc>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

- **Salida**

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soapenv:Header/>
  <soap:Body>
    <EliminarTitulosCbcResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.Org.wgesinformacionanticipada">
      <EliminarTitulosCbcResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>int</Codigo>
            <Descripcion>string</Descripcion>
            <DescripcionAdicional>string</DescripcionAdicional>
          </DetalleError>
                .
                .
                .
          <DetalleError>
            <Codigo>int</Codigo>
            <Descripcion>string</Descripcion>
            <DescripcionAdicional>string</DescripcionAdicional>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Server>string</Server>
        <TimeStamp>datetime</TimeStamp>
        <IdentificadorViaje>string</IdentificadorViaje>
      </EliminarTitulosCbcResult>
    </EliminarTitulosCbcResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Especificaciones Técnicas

Si se registra un error, detener el proceso y registrar como descripcionAdicional <Nombre del atributo> = <Valor del atributo>. Si se registran warnings, se indican con la descripcionAdicional acorde y se concatenan y se continúa el proceso.

Las fechas se intercambiarán como string con formato **yyyy-mm-ddThh:mi:ss**.

El identificador IdTransaccion será creado por la aplcación cliente y se tomará como referencia de la operación. En caso de detectar que el método ya recibió un mensaje con ese identificador, se informará que el mismo fue procesado previamente.

REGISTRARTITULOSDESCONSOLIDADOR (REGISTRACIÓN DE TÍTULOS ATA DESCONSOLIDADOR)

Descripción

Método a través del cual un ATA Desconsolidador adiciona información al viaje creado por el ATA MT a través del indicador de viaje.
En este método se recibirán los titulos, líneas de mercadería y contenedores asociados al titulo madre enviado por el ATA CBC indicando el identificador de viaje al cual corresponda.

Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	WSAutenticacionEmpresa
argRegistrarTitulosDesconsolidador	Títulos, líneas de mercadería y contenedores asociados al ATA Desconsolidador indicando el identificador de viaje al cual corresponda	RegistrarTitulosDesconsolidador Params

Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Información del resultado de la ejecución: Identificador del viaje y lista de errores.	InfoAnticipadaMaritimaRta

Ejemplos XML

- **Entrada**

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.Org.wgesinformacionanticipada">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:RegistrarTitulosDesconsolidador>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>string</ar:Token>
```

```
  <ar:Sign>string</ar:Sign>
  <ar:CuitEmpresaConectada>int</ar:CuitEmpresaConectada>
  <ar:TipoAgente>string</ar:TipoAgente>
  <ar:Rol>string</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argRegistrarTitulosDesconsolidador>
  <ar:IdTransaccion>string</ar:IdTransaccion>
  <ar:InformacionTitulosDesconsolidadorDoc>
    <ar:IdentificadorViaje>string</ar:IdentificadorViaje>
    <ar:TitulosDesconsolidador>
      <ar:TituloDesconsolidador>
        <ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
        <ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
        <ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
        <ar:LugarOrigen>string</ar:LugarOrigen>
        <ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
        <ar:NumeroConocimiento>string</ar:NumeroConocimiento>
        <ar:CodigoPuertoTrasbordo>string</ar:CodigoPuertoTrasbordo>
        <ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
        <ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
        <ar:CodigoPaisDestino>string</ar:CodigoPaisDestino>
        <ar:MarcaBultos>string</ar:MarcaBultos>
        <ar:Consignatario>string</ar:Consignatario>
        <ar:NotificarA>string</ar:NotificarA>
        <ar:IndicadorConsolidado>string</ar:IndicadorConsolidado>
        <ar:IndicadorTransitoTrasbordo>string</ar:IndicadorTransitoTrasbordo>
        <ar:TipoDocumentoDestinatarioMercaderia>string</ar:TipoDocumentoDestinatarioMercaderia>
        <ar:IdentificadorDestinatarioMercaderia>int</ar:IdentificadorDestinatarioMercaderia>
        <ar:CodigoPaisEmisionPasaporteDestinatario>string</ar:CodigoPaisEmisionPasaporteDestinatario>
        <ar:PosicionArancelaria>string</ar:PosicionArancelaria>
        <ar:IndicadorOperadorLogisticoSeguro>string</ar:IndicadorOperadorLogisticoSeguro>
        <ar:IndicadorTransitoMonitoreado>string</ar:IndicadorTransitoMonitoreado>
        <ar:IndicadorRenar>string</ar:IndicadorRenar>
        <ar:RazonSocialFowarderExterior>string</ar:RazonSocialFowarderExterior>
        <ar:IndicadorTributarioForwarderExterior>string</ar:IndicadorTributarioForwarderExterior>
        <ar:CodigoPaisEmisorIdentificadorForwarderExterior>string</ar:CodigoPaisEmisorIdentificadorForwarderExterior>
        <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
        <ar:CodigoLugarOperativoDescarga>string</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
        <ar:CodigoAduanaDescarga>string</ar:CodigoAduanaDescarga>
        <ar:IdentificadorTituloMadre>string</ar:IdentificadorTituloMadre>
        <ar:Mercaderias>
          <ar:LineaMercaderia>
            <ar:NumeroLinea>int</ar:NumeroLinea>
            <ar:CodigoEmbalaje>string</ar:CodigoEmbalaje>
            <ar:TipoEmbalaje>string</ar:TipoEmbalaje>
            <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
            <ar:CantidadManifestada>int</ar:CantidadManifestada>
            <ar:PesoVolumenManifestado>decimal</ar:PesoVolumenManifestado>
            <ar:DescripcionMercaderia>string</ar:DescripcionMercaderia>
            <ar:NumeroBultos>string</ar:NumeroBultos>
            <ar:TipoCarga>string</ar:TipoCarga>
            <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
          </ar:LineaMercaderia>
                    .
                    .
                    .
          <ar:LineaMercaderia>
            <ar:NumeroLinea>int</ar:NumeroLinea>
            <ar:CodigoEmbalaje>string</ar:CodigoEmbalaje>
            <ar:TipoEmbalaje>string</ar:TipoEmbalaje>
            <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
```

```
        <ar:CantidadManifestada>int</ar:CantidadManifestada>
        <ar:PesoVolumenManifestado>decimal</ar:PesoVolumenManifestado>
        <ar:DescripcionMercaderia>string</ar:DescripcionMercaderia>
        <ar:NumeroBultos>string</ar:NumeroBultos>
        <ar:TipoCarga>string</ar:TipoCarga>
        <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
      </ar:LineaMercaderia>
    </ar:Mercaderias>
    <ar:Contenedores>
      <ar:Contenedor>
        <ar:CuitAtaOperadorContenedor>int</ar:CuitAtaOperadorContenedor>
        <ar:CaracteristicasContenedor>string</ar:CaracteristicasContenedor>
        <ar:IdentificadorContenedor>string</ar:IdentificadorContenedor>
        <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
        <ar:Tara>int</ar:Tara>
        <ar:PesoBruto>decimal</ar:PesoBruto>
        <ar:NumeroPrecintoOrigen>string</ar:NumeroPrecintoOrigen>
        <ar:FechaVencimientoContenedor>datetime</ar:FechaVencimientoContenedor>
        <ar:Acep>string</ar:Acep>
        <ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
        <ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
        <ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
        <ar:CodigoLugarOrigen>string</ar:CodigoLugarOrigen>
        <ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
        <ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
        <ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
        <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
        <ar:CodigoAduana>string</ar:CodigoAduana>
        <ar:CodigoLugarOperativoDescarga>string</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
      </ar:Contenedor>
                .
                .
                .
      <ar:Contenedor>
        <ar:CuitAtaOperadorContenedor>int</ar:CuitAtaOperadorContenedor>
        <ar:CaracteristicasContenedor>string</ar:CaracteristicasContenedor>
        <ar:IdentificadorContenedor>string</ar:IdentificadorContenedor>
        <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
        <ar:Tara>int</ar:Tara>
        <ar:PesoBruto>decimal</ar:PesoBruto>
        <ar:NumeroPrecintoOrigen>string</ar:NumeroPrecintoOrigen>
        <ar:FechaVencimientoContenedor>datetime</ar:FechaVencimientoContenedor>
        <ar:Acep>string</ar:Acep>
        <ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
        <ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
        <ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
        <ar:CodigoLugarOrigen>string</ar:CodigoLugarOrigen>
        <ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
        <ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
        <ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
        <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
        <ar:CodigoAduana>string</ar:CodigoAduana>
        <ar:CodigoLugarOperativoDescarga>string</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
      </ar:Contenedor>
    </ar:Contenedores>
  </ar:TituloDesconsolidador>
      .
      .
      .
  <ar:TituloDesconsolidador>
    <ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
```

```
<ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
<ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
<ar:LugarOrigen>string</ar:LugarOrigen>
<ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
<ar:NumeroConocimiento>string</ar:NumeroConocimiento>
<ar:CodigoPuertoTrasbordo>string</ar:CodigoPuertoTrasbordo>
<ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
<ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
<ar:CodigoPaisDestino>string</ar:CodigoPaisDestino>
<ar:MarcaBultos>string</ar:MarcaBultos>
<ar:Consignatario>string</ar:Consignatario>
<ar:NotificarA>string</ar:NotificarA>
<ar:IndicadorConsolidado>string</ar:IndicadorConsolidado>
<ar:IndicadorTransitoTrasbordo>string</ar:IndicadorTransitoTrasbordo>
<ar:TipoDocumentoDestinatarioMercaderia>string</ar:TipoDocumentoDestinatarioMercaderia>
<ar:IdentificadorDestinatarioMercaderia>int</ar:IdentificadorDestinatarioMercaderia>
<ar:CodigoPaisEmisionPasaporteDestinatario>string</ar:CodigoPaisEmisionPasaporteDestinatario>
<ar:PosicionArancelaria>string</ar:PosicionArancelaria>
<ar:IndicadorOperadorLogisticoSeguro>string</ar:IndicadorOperadorLogisticoSeguro>
<ar:IndicadorTransitoMonitoreado>string</ar:IndicadorTransitoMonitoreado>
<ar:IndicadorRenar>string</ar:IndicadorRenar>
<ar:RazonSocialFowarderExterior>string</ar:RazonSocialFowarderExterior>
<ar:IndicadorTributarioForwarderExterior>string</ar:IndicadorTributarioForwarderExterior>
<ar:CodigoPaisEmisorIdentificadorForwarderExterior>string</ar:CodigoPaisEmisorIdentificadorForwarderExterior>
<ar:Comentario>string</ar:Comentario>
<ar:CodigoLugarOperativoDescarga>string</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
<ar:CodigoAduanaDescarga>string</ar:CodigoAduanaDescarga>
<ar:IdentificadorTituloMadre>string</ar:IdentificadorTituloMadre>
<ar:Mercaderias>
  <ar:LineaMercaderia>
    <ar:NumeroLinea>int</ar:NumeroLinea>
    <ar:CodigoEmbalaje>string</ar:CodigoEmbalaje>
    <ar:TipoEmbalaje>string</ar:TipoEmbalaje>
    <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
    <ar:CantidadManifestada>int</ar:CantidadManifestada>
    <ar:PesoVolumenManifestado>decimal</ar:PesoVolumenManifestado>
    <ar:DescripcionMercaderia>string</ar:DescripcionMercaderia>
    <ar:NumeroBultos>string</ar:NumeroBultos>
    <ar:TipoCarga>string</ar:TipoCarga>
    <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
  </ar:LineaMercaderia>
                .
                .
                .
  <ar:LineaMercaderia>
    <ar:NumeroLinea>int</ar:NumeroLinea>
    <ar:CodigoEmbalaje>string</ar:CodigoEmbalaje>
    <ar:TipoEmbalaje>string</ar:TipoEmbalaje>
    <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
    <ar:CantidadManifestada>int</ar:CantidadManifestada>
    <ar:PesoVolumenManifestado>decimal</ar:PesoVolumenManifestado>
    <ar:DescripcionMercaderia>string</ar:DescripcionMercaderia>
    <ar:NumeroBultos>string</ar:NumeroBultos>
    <ar:TipoCarga>string</ar:TipoCarga>
    <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
  </ar:LineaMercaderia>
</ar:Mercaderias>
<ar:Contenedores>
  <ar:Contenedor>
    <ar:CuitAtaOperadorContenedor>int</ar:CuitAtaOperadorContenedor>
    <ar:CaracteristicasContenedor>string</ar:CaracteristicasContenedor>
```

```
        <ar:IdentificadorContenedor>string</ar:IdentificadorContenedor>
        <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
        <ar:Tara>int</ar:Tara>
        <ar:PesoBruto>decimal</ar:PesoBruto>
        <ar:NumeroPrecintoOrigen>string</ar:NumeroPrecintoOrigen>
        <ar:FechaVencimientoContenedor>datetime</ar:FechaVencimientoContenedor>
        <ar:Acep>string</ar:Acep>
        <ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
        <ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
        <ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
        <ar:CodigoLugarOrigen>string</ar:CodigoLugarOrigen>
        <ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
        <ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
        <ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
        <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
        <ar:CodigoAduana>string</ar:CodigoAduana>
        <ar:CodigoLugarOperativoDescarga>string</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
      </ar:Contenedor>
                .
                .
                .
      <ar:Contenedor>
        <ar:CuitAtaOperadorContenedor>int</ar:CuitAtaOperadorContenedor>
        <ar:CaracteristicasContenedor>string</ar:CaracteristicasContenedor>
        <ar:IdentificadorContenedor>string</ar:IdentificadorContenedor>
        <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
        <ar:Tara>int</ar:Tara>
        <ar:PesoBruto>decimal</ar:PesoBruto>
        <ar:NumeroPrecintoOrigen>string</ar:NumeroPrecintoOrigen>
        <ar:FechaVencimientoContenedor>datetime</ar:FechaVencimientoContenedor>
        <ar:Acep>string</ar:Acep>
        <ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
        <ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
        <ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
        <ar:CodigoLugarOrigen>string</ar:CodigoLugarOrigen>
        <ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
        <ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
        <ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
        <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
        <ar:CodigoAduana>string</ar:CodigoAduana>
        <ar:CodigoLugarOperativoDescarga>string</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
      </ar:Contenedor>
    </ar:Contenedores>
  </ar:TituloDesconsolidador>
</ar:TitulosDesconsolidador>>
<ar:ContenedoresVaciosCorreo>
  <ar:Contenedor>
    <ar:CuitAtaOperadorContenedor>int</ar:CuitAtaOperadorContenedor>
    <ar:CaracteristicasContenedor>string</ar:CaracteristicasContenedor>
    <ar:IdentificadorContenedor>string</ar:IdentificadorContenedor>
    <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
    <ar:Tara>int</ar:Tara>
    <ar:PesoBruto>decimal</ar:PesoBruto>
    <ar:NumeroPrecintoOrigen>string</ar:NumeroPrecintoOrigen>
    <ar:FechaVencimientoContenedor>datetime</ar:FechaVencimientoContenedor>
    <ar:Acep>string</ar:Acep>
    <ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
    <ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
    <ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
    <ar:CodigoLugarOrigen>string</ar:CodigoLugarOrigen>
    <ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
```

```
            <ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
            <ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
            <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
            <ar:CodigoAduana>string</ar:CodigoAduana>
            <ar:CodigoLugarOperativoDescarga>string</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
          </ar:Contenedor>
            .
            .
          <ar:Contenedor>
            <ar:CuitAtaOperadorContenedor>int</ar:CuitAtaOperadorContenedor>
            <ar:CaracteristicasContenedor>string</ar:CaracteristicasContenedor>
            <ar:IdentificadorContenedor>string</ar:IdentificadorContenedor>
            <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
            <ar:Tara>int</ar:Tara>
            <ar:PesoBruto>decimal</ar:PesoBruto>
            <ar:NumeroPrecintoOrigen>string</ar:NumeroPrecintoOrigen>
            <ar:FechaVencimientoContenedor>datetime</ar:FechaVencimientoContenedor>
            <ar:Acep>string</ar:Acep>
            <ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
            <ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
            <ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
            <ar:CodigoLugarOrigen>string</ar:CodigoLugarOrigen>
            <ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
            <ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
            <ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
            <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
            <ar:CodigoAduana>string</ar:CodigoAduana>
            <ar:CodigoLugarOperativoDescarga>string</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
          </ar:Contenedor>
        </ar:ContenedoresVaciosCorreo>
      </ar:InformacionTitulosDoc>
    </ar:argRegistrarTitulosDesconsolidador>
  </ar:RegistrarTitulosDesconsolidador>
 </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

- Salida

```
      </DetalleError>
    </ListaErrores>
  </RegistrarTitulosDesconsolidadorResult>
 </RegistrarTitulosDesconsolidadorResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Especificaciones Técnicas

Si se registra un error, detener el proceso y registrar como descripcionAdicional <Nombre del atributo> = <Valor del atributo>. Si se registran warnings, se indican con la descripcionAdicional acorde y se concatenan y se continúa el proceso.
Las fechas se intercambiarán como string con formato **yyyy-mm-ddThh:mi:ss.**

El identificador IdTransaccion será creado por la aplcación cliente y se tomará como referencia de la operación. En caso de detectar que el método ya recibió un mensaje con ese identificador, se informará que el mismo fue procesado previamente.

RECTIFICARTITULOSDESCONSOLIDADOR (RECTIFICACIÓN DE TÍTULOS ATA DESCONSOLIDADOR)

Descripción

Método a través del cual se modificarán los datos de los titulos, líneas de mercadería y contenedores asociados al ATA CBC previamente creado por medio de la registración de titulos.
En este método se recibirán todos los datos de los titulos que se van a modificar para reemplazar a los mismos con los datos nuevos, teniendo en cuenta para esto el identificador del viaje.

Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	WSAutenticacionEmpresa
argRectificarTitulosDesconsolidador	Títulos, líneas de mercadería y contenedores asociados al ATA Desconsolidador indicando el identificador de viaje al cual corresponda	RectificarTitulosDesconsolidador Params

Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Información del resultado de la ejecución: Identificador del viaje y lista de errores.	InfoAnticipadaMaritimaRta

Ejemplos XML

- **Entrada**


```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.Org.wgesinformacionanticipada">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar: RectificarTitulosDesconsolidador>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>string</ar:Token>
        <ar:Sign>string</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>int</ar:CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>string</ar:TipoAgente>
        <ar:Rol>string</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:argRectificarTitulosDesconsolidador>
        <ar:IdTransaccion>string</ar:IdTransaccion>
        <ar:InformacionTitulosDesconsolidadorDoc>
          <ar:IdentificadorViaje>string</ar:IdentificadorViaje>
          <ar:TitulosDesconsolidador>
            <ar:TituloDesconsolidador>
              <ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
              <ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
              <ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
              <ar:LugarOrigen>string</ar:LugarOrigen>
              <ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
              <ar:NumeroConocimiento>string</ar:NumeroConocimiento>
              <ar:CodigoPuertoTrasbordo>string</ar:CodigoPuertoTrasbordo>
              <ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
              <ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
              <ar:CodigoPaisDestino>string</ar:CodigoPaisDestino>
              <ar:MarcaBultos>string</ar:MarcaBultos>
              <ar:Consignatario>string</ar:Consignatario>
              <ar:NotificarA>string</ar:NotificarA>
              <ar:IndicadorConsolidado>string</ar:IndicadorConsolidado>
              <ar:IndicadorTransitoTrasbordo>string</ar:IndicadorTransitoTrasbordo>
              <ar:TipoDocumentoDestinatarioMercaderia>string</ar:TipoDocumentoDestinatarioMercaderia>
              <ar:IdentificadorDestinatarioMercaderia>int</ar:IdentificadorDestinatarioMercaderia>
              <ar:CodigoPaisEmisionPasaporteDestinatario>string</ar:CodigoPaisEmisionPasaporteDestinatario>
              <ar:PosicionArancelaria>string</ar:PosicionArancelaria>
              <ar:IndicadorOperadorLogisticoSeguro>string</ar:IndicadorOperadorLogisticoSeguro>
              <ar:IndicadorTransitoMonitoreado>string</ar:IndicadorTransitoMonitoreado>
              <ar:IndicadorRenar>string</ar:IndicadorRenar>
              <ar:RazonSocialFowarderExterior>string</ar:RazonSocialFowarderExterior>
              <ar:IndicadorTributarioForwarderExterior>string</ar:IndicadorTributarioForwarderExterior>
              <ar:CodigoPaisEmisorIdentificadorForwarderExterior>string</ar:CodigoPaisEmisorIdentificadorForwarderExterior>
              <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
              <ar:CodigoLugarOperativoDescarga>string</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
              <ar:CodigoAduanaDescarga>string</ar:CodigoAduanaDescarga>
              <ar:IdentificadorTituloMadre>string</ar:IdentificadorTituloMadre>
              <ar:Mercaderias>
                <ar:LineaMercaderia>
                  <ar:NumeroLinea>int</ar:NumeroLinea>
                  <ar:CodigoEmbalaje>string</ar:CodigoEmbalaje>
                  <ar:TipoEmbalaje>string</ar:TipoEmbalaje>
                  <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
                  <ar:CantidadManifestada>int</ar:CantidadManifestada>
                  <ar:PesoVolumenManifestado>decimal</ar:PesoVolumenManifestado>
                  <ar:DescripcionMercaderia>string</ar:DescripcionMercaderia>
                  <ar:NumeroBultos>string</ar:NumeroBultos>
                  <ar:TipoCarga>string</ar:TipoCarga>
                  <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
                </ar:LineaMercaderia>
                .
```

.
.
<ar:LineaMercaderia>
<ar:NumeroLinea>int</ar:NumeroLinea>
<ar:CodigoEmbalaje>string</ar:CodigoEmbalaje>
<ar:TipoEmbalaje>string</ar:TipoEmbalaje>
<ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
<ar:CantidadManifestada>int</ar:CantidadManifestada>
<ar:PesoVolumenManifestado>decimal</ar:PesoVolumenManifestado>
<ar:DescripcionMercaderia>string</ar:DescripcionMercaderia>
<ar:NumeroBultos>string</ar:NumeroBultos>
<ar:TipoCarga>string</ar:TipoCarga>
<ar:Comentario>string</ar:Comentario>
</ar:LineaMercaderia>
</ar:Mercaderias>
<ar:Contenedores>
<ar:Contenedor>
<ar:CuitAtaOperadorContenedor>int</ar:CuitAtaOperadorContenedor>
<ar:CaracteristicasContenedor>string</ar:CaracteristicasContenedor>
<ar:IdentificadorContenedor>string</ar:IdentificadorContenedor>
<ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
<ar:Tara>int</ar:Tara>
<ar:PesoBruto>decimal</ar:PesoBruto>
<ar:NumeroPrecintoOrigen>string</ar:NumeroPrecintoOrigen>
<ar:FechaVencimientoContenedor>datetime</ar:FechaVencimientoContenedor>
<ar:Acep>string</ar:Acep>
<ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
<ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
<ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
<ar:CodigoLugarOrigen>string</ar:CodigoLugarOrigen>
<ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
<ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
<ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
<ar:Comentario>string</ar:Comentario>
<ar:CodigoAduana>string</ar:CodigoAduana>
<ar:CodigoLugarOperativoDescarga>string</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
</ar:Contenedor>
.
.
.
<ar:Contenedor>
<ar:CuitAtaOperadorContenedor>int</ar:CuitAtaOperadorContenedor>
<ar:CaracteristicasContenedor>string</ar:CaracteristicasContenedor>
<ar:IdentificadorContenedor>string</ar:IdentificadorContenedor>
<ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
<ar:Tara>int</ar:Tara>
<ar:PesoBruto>decimal</ar:PesoBruto>
<ar:NumeroPrecintoOrigen>string</ar:NumeroPrecintoOrigen>
<ar:FechaVencimientoContenedor>datetime</ar:FechaVencimientoContenedor>
<ar:Acep>string</ar:Acep>
<ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
<ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
<ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
<ar:CodigoLugarOrigen>string</ar:CodigoLugarOrigen>
<ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
<ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
<ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
<ar:Comentario>string</ar:Comentario>
<ar:CodigoAduana>string</ar:CodigoAduana>
<ar:CodigoLugarOperativoDescarga>string</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
</ar:Contenedor>

```
  </ar:Contenedores>
</ar:TituloDesconsolidador>
  .
  .
  .
<ar:TituloDesconsolidador>
  <ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
  <ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
  <ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
  <ar:LugarOrigen>string</ar:LugarOrigen>
  <ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
  <ar:NumeroConocimiento>string</ar:NumeroConocimiento>
  <ar:CodigoPuertoTrasbordo>string</ar:CodigoPuertoTrasbordo>
  <ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
  <ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
  <ar:CodigoPaisDestino>string</ar:CodigoPaisDestino>
  <ar:MarcaBultos>string</ar:MarcaBultos>
  <ar:Consignatario>string</ar:Consignatario>
  <ar:NotificarA>string</ar:NotificarA>
  <ar:IndicadorConsolidado>string</ar:IndicadorConsolidado>
  <ar:IndicadorTransitoTrasbordo>string</ar:IndicadorTransitoTrasbordo>
  <ar:TipoDocumentoDestinatarioMercaderia>string</ar:TipoDocumentoDestinatarioMercaderia>
  <ar:IdentificadorDestinatarioMercaderia>int</ar:IdentificadorDestinatarioMercaderia>
  <ar:CodigoPaisEmisionPasaporteDestinatario>string</ar:CodigoPaisEmisionPasaporteDestinatario>
  <ar:PosicionArancelaria>string</ar:PosicionArancelaria>
  <ar:IndicadorOperadorLogisticoSeguro>string</ar:IndicadorOperadorLogisticoSeguro>
  <ar:IndicadorTransitoMonitoreado>string</ar:IndicadorTransitoMonitoreado>
  <ar:IndicadorRenar>string</ar:IndicadorRenar>
  <ar:RazonSocialFowarderExterior>string</ar:RazonSocialFowarderExterior>
  <ar:IndicadorTributarioForwarderExterior>string</ar:IndicadorTributarioForwarderExterior>
  <ar:CodigoPaisEmisorIdentificadorForwarderExterior>string</ar:CodigoPaisEmisorIdentificadorForwarderExterior>
  <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
  <ar:CodigoLugarOperativoDescarga>string</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
  <ar:CodigoAduanaDescarga>string</ar:CodigoAduanaDescarga>
  <ar:IdentificadorTituloMadre>string</ar:IdentificadorTituloMadre>
  <ar:Mercaderias>
    <ar:LineaMercaderia>
      <ar:NumeroLinea>int</ar:NumeroLinea>
      <ar:CodigoEmbalaje>string</ar:CodigoEmbalaje>
      <ar:TipoEmbalaje>string</ar:TipoEmbalaje>
      <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
      <ar:CantidadManifestada>int</ar:CantidadManifestada>
      <ar:PesoVolumenManifestado>decimal</ar:PesoVolumenManifestado>
      <ar:DescripcionMercaderia>string</ar:DescripcionMercaderia>
      <ar:NumeroBultos>string</ar:NumeroBultos>
      <ar:TipoCarga>string</ar:TipoCarga>
      <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
    </ar:LineaMercaderia>
                .
                .
                .
    <ar:LineaMercaderia>
      <ar:NumeroLinea>int</ar:NumeroLinea>
      <ar:CodigoEmbalaje>string</ar:CodigoEmbalaje>
      <ar:TipoEmbalaje>string</ar:TipoEmbalaje>
      <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
      <ar:CantidadManifestada>int</ar:CantidadManifestada>
      <ar:PesoVolumenManifestado>decimal</ar:PesoVolumenManifestado>
      <ar:DescripcionMercaderia>string</ar:DescripcionMercaderia>
      <ar:NumeroBultos>string</ar:NumeroBultos>
      <ar:TipoCarga>string</ar:TipoCarga>
```

```
        <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
      </ar:LineaMercaderia>
    </ar:Mercaderias>
    <ar:Contenedores>
      <ar:Contenedor>
        <ar:CuitAtaOperadorContenedor>int</ar:CuitAtaOperadorContenedor>
        <ar:CaracteristicasContenedor>string</ar:CaracteristicasContenedor>
        <ar:IdentificadorContenedor>string</ar:IdentificadorContenedor>
        <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
        <ar:Tara>int</ar:Tara>
        <ar:PesoBruto>decimal</ar:PesoBruto>
        <ar:NumeroPrecintoOrigen>string</ar:NumeroPrecintoOrigen>
        <ar:FechaVencimientoContenedor>datetime</ar:FechaVencimientoContenedor>
        <ar:Acep>string</ar:Acep>
        <ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
        <ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
        <ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
        <ar:CodigoLugarOrigen>string</ar:CodigoLugarOrigen>
        <ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
        <ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
        <ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
        <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
        <ar:CodigoAduana>string</ar:CodigoAduana>
        <ar:CodigoLugarOperativoDescarga>string</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
      </ar:Contenedor>
                .
                .
                .
      <ar:Contenedor>
        <ar:CuitAtaOperadorContenedor>int</ar:CuitAtaOperadorContenedor>
        <ar:CaracteristicasContenedor>string</ar:CaracteristicasContenedor>
        <ar:IdentificadorContenedor>string</ar:IdentificadorContenedor>
        <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
        <ar:Tara>int</ar:Tara>
        <ar:PesoBruto>decimal</ar:PesoBruto>
        <ar:NumeroPrecintoOrigen>string</ar:NumeroPrecintoOrigen>
        <ar:FechaVencimientoContenedor>datetime</ar:FechaVencimientoContenedor>
        <ar:Acep>string</ar:Acep>
        <ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
        <ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
        <ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
        <ar:CodigoLugarOrigen>string</ar:CodigoLugarOrigen>
        <ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
        <ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
        <ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
        <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
        <ar:CodigoAduana>string</ar:CodigoAduana>
        <ar:CodigoLugarOperativoDescarga>string</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
      </ar:Contenedor>
    </ar:Contenedores>
  </ar:TituloDesconsolidador>
</ar:TitulosDesconsolidador>>
<ar:ContenedoresVaciosCorreo>
  <ar:Contenedor>
    <ar:CuitAtaOperadorContenedor>int</ar:CuitAtaOperadorContenedor>
    <ar:CaracteristicasContenedor>string</ar:CaracteristicasContenedor>
    <ar:IdentificadorContenedor>string</ar:IdentificadorContenedor>
    <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
    <ar:Tara>int</ar:Tara>
    <ar:PesoBruto>decimal</ar:PesoBruto>
    <ar:NumeroPrecintoOrigen>string</ar:NumeroPrecintoOrigen>
```

```
            <ar:FechaVencimientoContenedor>datetime</ar:FechaVencimientoContenedor>
            <ar:Acep>string</ar:Acep>
            <ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
            <ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
            <ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
            <ar:CodigoLugarOrigen>string</ar:CodigoLugarOrigen>
            <ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
            <ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
            <ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
            <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
            <ar:CodigoAduana>string</ar:CodigoAduana>
            <ar:CodigoLugarOperativoDescarga>string</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
          </ar:Contenedor>
            .
            .
            .
          <ar:Contenedor>
            <ar:CuitAtaOperadorContenedor>int</ar:CuitAtaOperadorContenedor>
            <ar:CaracteristicasContenedor>string</ar:CaracteristicasContenedor>
            <ar:IdentificadorContenedor>string</ar:IdentificadorContenedor>
            <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
            <ar:Tara>int</ar:Tara>
            <ar:PesoBruto>decimal</ar:PesoBruto>
            <ar:NumeroPrecintoOrigen>string</ar:NumeroPrecintoOrigen>
            <ar:FechaVencimientoContenedor>datetime</ar:FechaVencimientoContenedor>
            <ar:Acep>string</ar:Acep>
            <ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
            <ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
            <ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
            <ar:CodigoLugarOrigen>string</ar:CodigoLugarOrigen>
            <ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
            <ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
            <ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
            <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
            <ar:CodigoAduana>string</ar:CodigoAduana>
            <ar:CodigoLugarOperativoDescarga>string</ar:CodigoLugarOperativoDescarga>
          </ar:Contenedor>
        </ar:ContenedoresVaciosCorreo>
      </ar:InformacionTitulosDoc>
    </ar:argRectificarTitulosDesconsolidador>
  </ar:RectificarTitulosDesconsolidador>
 </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```


- **Salida**


```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soap:Body>
   <RectificarTitulosDesconsolidadorResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.Org.wgesinformacionanticipada">
    <RectificarTitulosDesconsolidadorResult>
     <IdentificadorViaje>string</IdentificadorViaje>
     <ListaErrores>
       <DetalleError>
         <Codigo>int</Codigo>
         <Descripcion>string</Descripcion>
         <DescripcionAdicional>string</DescripcionAdicional>
       </DetalleError>
```

```
            .
            .
            .
        <DetalleError>
          <Codigo>int</Codigo>
          <Descripcion>string</Descripcion>
          <DescripcionAdicional>string</DescripcionAdicional>
        </DetalleError>
      </ListaErrores>
    </RectificarTitulosDesconsolidadorResult>
  </RectificarTitulosDesconsolidadorResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Especificaciones Técnicas

Si se registra un error, detener el proceso y registrar como descripcionAdicional <Nombre del atributo> = <Valor del atributo>. Si se registran warnings, se indican con la descripcionAdicional acorde y se concatenan y se continúa el proceso.
Las fechas se intercambiarán como string con formato **yyyy-mm-ddThh:mi:ss**.

El identificador IdTransaccion será creado por la aplcación cliente y se tomará como referencia de la operación. En caso de detectar que el método ya recibió un mensaje con ese identificador, se informará que el mismo fue procesado previamente.

ELIMINARTITULOSDESCONSOLIDADOR (ELIMINACIÓN DE TÍTULOS ATA DESCONSOLIDADOR)

Descripción

Método a través del cual se eliminarán los titulos enviados y sus líneas de mercadería y contenedores asociados al mismo previamente creado por medio de la registración del ATA Desconsolidador.
En este método se recibirán solo los titulos que se van a eliminar teniendo en cuenta para esto el identificador del viaje.

Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	WSAutenticacionEmpresa
argEliminarTitulosDesconsolidador	Títulos, líneas de mercadería y contenedores asociados al ATA Desconsolidador indicando el identificador de viaje al cual corresponda	EliminarTitulosDesconsolidadorParams

Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Información del resultado de la ejecución: Identificador del viaje y lista de errores.	InfoAnticipadaMaritimaRta

Ejemplos XML

- **Entrada**

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.Org.wgesinformacionanticipa-
da">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:EliminarTitulosDesconsolidador>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>string</ar:Token>
        <ar:Sign>string</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>string</ar:CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>string</ar:TipoAgente>
        <ar:Rol>string</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:argEliminarTitulosDesconsolidador>
        <ar:IdTransaccion>string</ar:IdTransaccion>
        <ar:InformacionTitulosDesconsolidadorDoc>
          <ar:IdentificadorViaje>string</ar:IdentificadorViaje>
          <ar:PuertosConocimientos>
            <ar:PuertoConocimiento>
              <ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
              <ar:NumeroConocimiento>string</ar:NumeroConocimiento>
            </ar:PuertoConocimiento>
                .
                .
                .
            <ar:PuertoConocimiento>
              <ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
              <ar:NumeroConocimiento>string</ar:NumeroConocimiento>
             </ar:PuertoConocimiento>
           </ar:PuertosConocimientos>
        </ar:InformacionTitulosDesconsolidadorDoc>
      </ar:argEliminarTitulosDesconsolidador>
    </ar:EliminarTitulosDesconsolidador>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

- Salida

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soapenv:Header/>
  <soap:Body>
    <EliminarTitulosDesconsolidadorResponsexmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.Org.wgesinformacionanticipada">
      <EliminarTitulosDesconsolidadorResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>int</Codigo>
            <Descripcion>string</Descripcion>
            <DescripcionAdicional>string</DescripcionAdicional>
          </DetalleError>
              .
              .
              .
          <DetalleError>
            <Codigo>int</Codigo>
            <Descripcion>string</Descripcion>
```

```
            <DescripcionAdicional>string</DescripcionAdicional>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Server>string</Server>
        <TimeStamp>datetime</TimeStamp>
        <IdentificadorViaje>string</IdentificadorViaje>
      </EliminarTitulosDesconsolidadorResult>
    </EliminarTitulosDesconsolidadorResult>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Especificaciones Técnicas

Si se registra un error, detener el proceso y registrar como descripcionAdicional <Nombre del atributo> = <Valor del atributo>. Si se registran warnings, se indican con la descripcionAdicional acorde y se concatenan y se continúa el proceso.
Las fechas se intercambiarán como string con formato **yyyy-mm-ddThh:mi:ss**.

El identificador IdTransaccion será creado por la aplcación cliente y se tomará como referencia de la operación. En caso de detectar que el método ya recibió un mensaje con ese identificador, se informará que el mismo fue procesado previamente.

CERRARVIAJE (CIERRE DE LA INFORMACIÓN ANTICIPADA POR ATA)

Descripción

Método a través del cual todos los ATA intervinientes en un viaje deberán informar el cierre de la Información anticipada. No podrán enviar información anticipada para el viaje en cuestión una vez utilizado éste método.

Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	WSAutenticacionEmpresa
argCerrarViaje	Identificador del viaje a cerrar	CerrarViajeParams

Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Información del resultado de la ejecución: Identificador del viaje y lista de errores.	InfoAnticipadaMaritimaRta

Ejemplos XML

- **Entrada**

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.Org.wgesinformacionanticipa-
da">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:CerrarViaje >
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>string</ar:Token>
        <ar:Sign>string</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>int</ar:CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>string</ar:TipoAgente>
        <ar:Rol>string</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:argCerrarViaje>
        <ar:IdTransaccion>string</ar:IdTransaccion>
        <ar:InformacionCierreDoc>
          <ar:IdentificadorViaje>string</ar:IdentificadorViaje>
         </ar:InformacionCierreDoc>
      </ar:argCerrarViaje >
    </ar:CerrarViaje>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

- **Salida**

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soap:Body>
   <CerrarViajeResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.Org.wgesinformacionanticipada">
    <CerrarViajeResult>
      <ListaErrores>
        <DetalleError>
          <Codigo>int</Codigo>
          <Descripcion>string</Descripcion>
          <DescripcionAdicional>string</DescripcionAdicional>
        </DetalleError>
                .
                .
                .
        <DetalleError>
          <Codigo>int</Codigo>
          <Descripcion>string</Descripcion>
          <DescripcionAdicional>string</DescripcionAdicional>
        </DetalleError>
      </ListaErrores>
      <Server>string</Server>
      <TimeStamp>datetime</TimeStamp>
      <IdentificadorViaje>string</IdentificadorViaje>
    </CerrarViajeResult>
   </CerrarViajeResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Especificaciones Técnicas

Si se registra un error, detener el proceso y registrar como descripcionAdicional <Nombre del atributo> = <Valor del atributo>. Si se registran warnings, se indican con la descripcionAdicional acorde y se concatenan y se continúa el proceso.

Las fechas se intercambiarán como string con formato **yyyy-mm-ddThh:mi:ss.**

El identificador IdTransaccion será creado por la aplcación cliente y se tomará como referencia de la operación. En caso de detectar que el método ya recibió un mensaje con ese identificador, se informará que el mismo fue procesado previamente.

REGISTRARPEBOMGC (INFORMAR TÍTULOS, LÍNEAS DE MERCADERÍA Y CONTENEDORES ASOCIADOS AL TÍTULO Y/O CONTENEDORES VACÍOS O DE CORREO ASOCIADOS AL VIAJE QUE NO DESCARGAN EN PUERTO ARGENTINO)

Descripción

Método a través del cual el ATA CBC que registró información en el viaje, informa los titulos, lineas de mercadería y contenedores asociados al viaje que no descargan en el puerto argentino.

Solo el ATA CBC registrado al viaje puede realizar la invocación de éste servicio, en donde con cada llamada irá adionando informacíon a lo ya haya enviado anteriormente siempre y cuando se cumplan las validaciones correspondientes. Se podrá uitlizar este servicio hasta el momento de cierre de viaje que el mismo ATA CBC invoque.

Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	WSAutenticacionEmpresa
argRegistrarPeboMGC	Títulos, líneas de mercadería y contenedores asociados al viaje que no descargan en puerto argentino	RegistrarPeboMGCParams

Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Información del resultado de la ejecución: Identificador del viaje y lista de errores.	InfoAnticipadaMaritimaRta

Ejemplos XML

- **Entrada**

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.Org.wgesinformacionanticipa-
da">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:RegistrarPeboMGC>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>string</ar:Token>
        <ar:Sign>string</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>int</ar:CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>string</ar:TipoAgente>
        <ar:Rol>string</ar:Rol>
```

```
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argRegistrarPeboMGC>
  <ar:IdTransaccion>string</ar:IdTransaccion>
  <ar:InformacionTitulosPeboMGCDoc>
    <ar:IdentificadorViaje>string</ar:IdentificadorViaje>
    <ar:Titulos>
      <ar:TituloPeboMGC>
        <ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
        <ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
        <ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
        <ar:LugarOrigen>string</ar:LugarOrigen>
        <ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
        <ar:NumeroConocimiento>string</ar:NumeroConocimiento>
        <ar:CodigoPuertoTrasbordo>string</ar:CodigoPuertoTrasbordo>
        <ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
        <ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
        <ar:CodigoPaisDestino>string</ar:CodigoPaisDestino>
        <ar:MarcaBultos>string</ar:MarcaBultos>
        <ar:IndicadorConsolidado>string</ar:IndicadorConsolidado>
        <ar:IndicadorTransitoTrasbordo>string</ar:IndicadorTransitoTrasbordo>
        <ar:PosicionArancelaria>string</ar:PosicionArancelaria>
        <ar:IndicadorOperadorLogisticoSeguro>string</ar:IndicadorOperadorLogisticoSeguro>
        <ar:IndicadorTransitoMonitoreado>string</ar:IndicadorTransitoMonitoreado>
        <ar:IndicadorRenar>string</ar:IndicadorRenar>
        <ar:RazonSocialFowarderExterior>string</ar:RazonSocialFowarderExterior>
        <ar:IndicadorTributarioForwarderExterior>string</ar:IndicadorTributarioForwarderExterior>
        <ar:CodigoPaisEmisorIdentificadorForwarderExterior>string</ar:CodigoPaisEmisorIdentificadorForwarderExterior>
        <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
        <ar:Mercaderias>
          <ar:LineaMercaderia>
            <ar:NumeroLinea>int</ar:NumeroLinea>
            <ar:CodigoEmbalaje>string</ar:CodigoEmbalaje>
            <ar:TipoEmbalaje>string</ar:TipoEmbalaje>
            <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
            <ar:CantidadManifestada>int</ar:CantidadManifestada>
            <ar:PesoVolumenManifestado>decimal</ar:PesoVolumenManifestado>
            <ar:DescripcionMercaderia>string</ar:DescripcionMercaderia>
            <ar:NumeroBultos>string</ar:NumeroBultos>
            <ar:TipoCarga>string</ar:TipoCarga>
            <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
          </ar:LineaMercaderia>
                    .
                    .
                    .
          <ar:LineaMercaderia>
            <ar:NumeroLinea>int</ar:NumeroLinea>
            <ar:CodigoEmbalaje>string</ar:CodigoEmbalaje>
            <ar:TipoEmbalaje>string</ar:TipoEmbalaje>
            <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
            <ar:CantidadManifestada>int</ar:CantidadManifestada>
            <ar:PesoVolumenManifestado>decimal</ar:PesoVolumenManifestado>
            <ar:DescripcionMercaderia>string</ar:DescripcionMercaderia>
            <ar:NumeroBultos>string</ar:NumeroBultos>
            <ar:TipoCarga>string</ar:TipoCarga>
            <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
          </ar:LineaMercaderia>
        </ar:Mercaderias>
        <ar:Contenedores>
          <ar:ContenedorPeboMGC>
            <ar:CuitAtaOperadorContenedor>int</ar:CuitAtaOperadorContenedor>
            <ar:CaracteristicasContenedor>string</ar:CaracteristicasContenedor>
```

```
      <ar:IdentificadorContenedor>string</ar:IdentificadorContenedor>
      <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
      <ar:Tara>int</ar:Tara>
      <ar:PesoBruto>int</ar:PesoBruto>
      <ar:NumeroPrecintoOrigen>string</ar:NumeroPrecintoOrigen>
      <ar:FechaVencimientoContenedor>datetime</ar:FechaVencimientoContenedor>
      <ar:Acep>string</ar:Acep>
      <ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
      <ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
      <ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
      <ar:CodigoLugarOrigen>string</ar:CodigoLugarOrigen>
      <ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
      <ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
      <ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
      <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
    </ar:ContenedorPeboMGC>
                .
                .
                .
    <ar:ContenedorPeboMGC>
      <ar:CuitAtaOperadorContenedor>int</ar:CuitAtaOperadorContenedor>
      <ar:CaracteristicasContenedor>string</ar:CaracteristicasContenedor>
      <ar:IdentificadorContenedor>string</ar:IdentificadorContenedor>
      <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
      <ar:Tara>int</ar:Tara>
      <ar:PesoBruto>int</ar:PesoBruto>
      <ar:NumeroPrecintoOrigen>string</ar:NumeroPrecintoOrigen>
      <ar:FechaVencimientoContenedor>datetime</ar:FechaVencimientoContenedor>
      <ar:Acep>string</ar:Acep>
      <ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
      <ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
      <ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
      <ar:CodigoLugarOrigen>string</ar:CodigoLugarOrigen>
      <ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
      <ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
      <ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
      <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
    </ar:ContenedorPeboMGC>
  </ar:Contenedores>
</ar:TituloPeboMGC>
   .
   .
   .
<ar:TituloPeboMGC>
  <ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
  <ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
  <ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
  <ar:LugarOrigen>string</ar:LugarOrigen>
  <ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
  <ar:NumeroConocimiento>string</ar:NumeroConocimiento>
  <ar:CodigoPuertoTrasbordo>string</ar:CodigoPuertoTrasbordo>
  <ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
  <ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
  <ar:CodigoPaisDestino>string</ar:CodigoPaisDestino>
  <ar:MarcaBultos>string</ar:MarcaBultos>
  <ar:IndicadorConsolidado>string</ar:IndicadorConsolidado>
  <ar:IndicadorTransitoTrasbordo>string</ar:IndicadorTransitoTrasbordo>
  <ar:PosicionArancelaria>string</ar:PosicionArancelaria>
  <ar:IndicadorOperadorLogisticoSeguro>string</ar:IndicadorOperadorLogisticoSeguro>
  <ar:IndicadorTransitoMonitoreado>string</ar:IndicadorTransitoMonitoreado>
  <ar:IndicadorRenar>string</ar:IndicadorRenar>
```

```
<ar:RazonSocialFowarderExterior>string</ar:RazonSocialFowarderExterior>
<ar:IndicadorTributarioForwarderExterior>string</ar:IndicadorTributarioForwarderExterior>
<ar:CodigoPaisEmisorIdentificadorForwarderExterior>string</ar:CodigoPaisEmisorIdentificadorForwarderExterior>
<ar:Comentario>string</ar:Comentario>
<ar:Mercaderias>
  <ar:LineaMercaderia>
    <ar:NumeroLinea>int</ar:NumeroLinea>
    <ar:CodigoEmbalaje>string</ar:CodigoEmbalaje>
    <ar:TipoEmbalaje>string</ar:TipoEmbalaje>
    <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
    <ar:CantidadManifestada>int</ar:CantidadManifestada>
    <ar:PesoVolumenManifestado>decimal</ar:PesoVolumenManifestado>
    <ar:DescripcionMercaderia>string</ar:DescripcionMercaderia>
    <ar:NumeroBultos>string</ar:NumeroBultos>
    <ar:TipoCarga>string</ar:TipoCarga>
    <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
  </ar:LineaMercaderia>
                .
                .
                .
  <ar:LineaMercaderia>
    <ar:NumeroLinea>int</ar:NumeroLinea>
    <ar:CodigoEmbalaje>string</ar:CodigoEmbalaje>
    <ar:TipoEmbalaje>string</ar:TipoEmbalaje>
    <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
    <ar:CantidadManifestada>int</ar:CantidadManifestada>
    <ar:PesoVolumenManifestado>decimal</ar:PesoVolumenManifestado>
    <ar:DescripcionMercaderia>string</ar:DescripcionMercaderia>
    <ar:NumeroBultos>string</ar:NumeroBultos>
    <ar:TipoCarga>string</ar:TipoCarga>
    <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
  </ar:LineaMercaderia>
</ar:Mercaderias>
<ar:Contenedores>
  <ar:ContenedorPeboMGC>
    <ar:CuitAtaOperadorContenedor>int</ar:CuitAtaOperadorContenedor>
    <ar:CaracteristicasContenedor>string</ar:CaracteristicasContenedor>
    <ar:IdentificadorContenedor>string</ar:IdentificadorContenedor>
    <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
    <ar:Tara>int</ar:Tara>
    <ar:PesoBruto>int</ar:PesoBruto>
    <ar:NumeroPrecintoOrigen>string</ar:NumeroPrecintoOrigen>
    <ar:FechaVencimientoContenedor>datetime</ar:FechaVencimientoContenedor>
    <ar:Acep>string</ar:Acep>
    <ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
    <ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
    <ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
    <ar:CodigoLugarOrigen>string</ar:CodigoLugarOrigen>
    <ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
    <ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
    <ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
    <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
  </ar:ContenedorPeboMGC>
                .
                .
                .
  <ar:ContenedorPeboMGC>
    <ar:CuitAtaOperadorContenedor>int</ar:CuitAtaOperadorContenedor>
    <ar:CaracteristicasContenedor>string</ar:CaracteristicasContenedor>
    <ar:IdentificadorContenedor>string</ar:IdentificadorContenedor>
    <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
```

```
            <ar:Tara>int</ar:Tara>
            <ar:PesoBruto>int</ar:PesoBruto>
            <ar:NumeroPrecintoOrigen>string</ar:NumeroPrecintoOrigen>
            <ar:FechaVencimientoContenedor>datetime</ar:FechaVencimientoContenedor>
            <ar:Acep>string</ar:Acep>
            <ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
            <ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
            <ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
            <ar:CodigoLugarOrigen>string</ar:CodigoLugarOrigen>
            <ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
            <ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
            <ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
            <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
          </ar:ContenedorPeboMGC>
        </ar:Contenedores>
      </ar:TituloPeboMGC>
    </ar:Titulos>
    <ar:ContenedoresVaciosCorreo>
      <ar:ContenedorPeboMGC>
        <ar:CuitAtaOperadorContenedor>int</ar:CuitAtaOperadorContenedor>
        <ar:CaracteristicasContenedor>string</ar:CaracteristicasContenedor>
        <ar:IdentificadorContenedor>string</ar:IdentificadorContenedor>
        <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
        <ar:Tara>int</ar:Tara>
        <ar:PesoBruto>int</ar:PesoBruto>
        <ar:NumeroPrecintoOrigen>string</ar:NumeroPrecintoOrigen>
        <ar:FechaVencimientoContenedor>datetime</ar:FechaVencimientoContenedor>
        <ar:Acep>string</ar:Acep>
        <ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
        <ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
        <ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
        <ar:CodigoLugarOrigen>string</ar:CodigoLugarOrigen>
        <ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
        <ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
        <ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
        <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
      </ar:ContenedorPeboMGC>
          .
          .
          .
      <ar:ContenedorPeboMGC>
        <ar:CuitAtaOperadorContenedor>int</ar:CuitAtaOperadorContenedor>
        <ar:CaracteristicasContenedor>string</ar:CaracteristicasContenedor>
        <ar:IdentificadorContenedor>string</ar:IdentificadorContenedor>
        <ar:CondicionContenedor>string</ar:CondicionContenedor>
        <ar:Tara>int</ar:Tara>
        <ar:PesoBruto>int</ar:PesoBruto>
        <ar:NumeroPrecintoOrigen>string</ar:NumeroPrecintoOrigen>
        <ar:FechaVencimientoContenedor>datetime</ar:FechaVencimientoContenedor>
        <ar:Acep>string</ar:Acep>
        <ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
        <ar:FechaEmbarque>datetime</ar:FechaEmbarque>
        <ar:FechaCargaLugarOrigen>datetime</ar:FechaCargaLugarOrigen>
        <ar:CodigoLugarOrigen>string</ar:CodigoLugarOrigen>
        <ar:CodigoPaisLugarOrigen>string</ar:CodigoPaisLugarOrigen>
        <ar:CodigoPuertoDescarga>string</ar:CodigoPuertoDescarga>
        <ar:FechaDescarga>datetime</ar:FechaDescarga>
        <ar:Comentario>string</ar:Comentario>
      </ar:ContenedorPeboMGC>
    </ar:ContenedoresVaciosCorreo>
  </ar:InformacionTitulosPeboMGCDoc>
```

```
      </ar:argRegistrarPeboMGC >
    </ar:RegistrarPeboMGC >
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

- **Salida**

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soap:Body>
   <RegistrarPeboMGCResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.Org.wgesinformacionanticipada">
    <RegistrarPeboMGCResult>
      <ListaErrores>
        <DetalleError>
          <Codigo>int</Codigo>
          <Descripcion>string</Descripcion>
          <DescripcionAdicional>string</DescripcionAdicional>
        </DetalleError>
                .
                .
                .
        <DetalleError>
          <Codigo>int</Codigo>
          <Descripcion>string</Descripcion>
          <DescripcionAdicional>string</DescripcionAdicional>
        </DetalleError>
      </ListaErrores>
      <Server>string</Server>
      <TimeStamp>datetime</TimeStamp>
      <IdentificadorViaje>string</IdentificadorViaje>
    </RegistrarPeboMGCResult>
   </RegistrarPeboMGCResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Especificaciones Técnicas

Si se registra un error, detener el proceso y registrar como descripcionAdicional <Nombre del atributo> = <Valor del atributo>. Si se registran warnings, se indican con la descripcionAdicional acorde y se concatenan y se continúa el proceso.
Las fechas se intercambiarán como string con formato **yyyy-mm-ddThh:mi:ss.**

El identificador IdTransaccion será creado por la aplcación cliente y se tomará como referencia de la operación. En caso de detectar que el método ya recibió un mensaje con ese identificador, se informará que el mismo fue procesado previamente.

ELIMINARPEBOMGC (INFORMAR TÍTULOS Y/O CONTENEDORES VACIOS O DE CORREO QUE SERÁN ELIMINADOS PREVIOS A SU INGRESO A TRAVÉS DEL MÉTODO REGISTRARPEBOMGC)

Descripción

Método a través del cual el ATA CBC que registró los titulos y contenedores vacios o de correo que permanecerán a bordo del buque y no serán descargados en Argentina serán eliminados del viaje.

Solo el ATA CBC registrado al viaje puede realizar la invocación de éste servicio, y eliminar los datos previamente ingresados a través del método RegistrarPeboMGC. Se podrá uitlizar este servicio hasta el momento de cierre de viaje que el mismo ATA CBC invoque.

Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión.	WSAutenticacionEmpresa
argEliminarPeboMGC	Eliminación de mercadería o contenedores vacios o de correo que no será descargada en Argentina (ATA CBC)	EliminarPeboMGCParams

Respuesta del método

DESCRIPCIÓN	TIPO
Información del resultado de la ejecución: Identificador del viaje y lista de errores.	InfoAnticipadaMaritimaRta

Ejemplos XML

- **Entrada**

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.Org.wgesinformacionanticipada">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:EliminarTitulosCbc>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>string</ar:Token>
        <ar:Sign>string</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>string</ar:CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>string</ar:TipoAgente>
        <ar:Rol>string</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:argEliminarTitulosCbc>
        <ar:IdTransaccion>string</ar:IdTransaccion>
        <ar:InformacionTitulosDoc>
          <ar:IdentificadorViaje>string</ar:IdentificadorViaje>
          <ar:PuertosConocimientos>
            <ar:PuertoConocimiento>
              <ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
              <ar:NumeroConocimiento>string</ar:NumeroConocimiento>
            </ar:PuertoConocimiento>
                .
                .
                .
            <ar:PuertoConocimiento>
              <ar:CodigoPuertoEmbarque>string</ar:CodigoPuertoEmbarque>
              <ar:NumeroConocimiento>string</ar:NumeroConocimiento>
            </ar:PuertoConocimiento>
```

```
        </ar:PuertosConocimientos>
        <ar:IdentificadoresContenedoresVaciosCorreo>
          <IdentificadorContenedorVacioCorreo>
            <Id>string</Id>
          </IdentificadorContenedorVacioCorreo>
                .
                .
                .
          <IdentificadorContenedorVacioCorreo>
            <Id>string</Id>
          </IdentificadorContenedorVacioCorreo>
        </ar:IdentificadoresContenedoresVaciosCorreo>
      </ar:InformacionTitulosDoc>
    </ar:argEliminarTitulosCbc>
  </ar:EliminarTitulosCbc>
 </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```


- **Salida**


```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soapenv:Header/>
  <soap:Body>
    <RectificarATAMTResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.Org.wgesinformacionanticipada">
      <RectificarATAMTResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>int</Codigo>
            <Descripcion>string</Descripcion>
            <DescripcionAdicional>string</DescripcionAdicional>
          </DetalleError>
                .
                .
                .
          <DetalleError>
            <Codigo>int</Codigo>
            <Descripcion>string</Descripcion>
            <DescripcionAdicional>string</DescripcionAdicional>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Server>127.0.0.1</Server>
        <TimeStamp>2018-09-21T13:26:33.4210453-03:00</TimeStamp>
      </RectificarATAMTResult>
    </RectificarATAMTResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```


Especificaciones Técnicas

Si se registra un error, detener el proceso y registrar como descripcionAdicional <Nombre del atributo> = <Valor del atributo>. Si se registran warnings, se indican con la descripcionAdicional acorde y se concatenan y se continúa el proceso.
Las fechas se intercambiarán como string con formato **yyyy-mm-ddThh:mi:ss**.

El identificador IdTransaccion será creado por la aplcación cliente y se tomará como referencia de la operación. En caso de detectar que el método ya recibió un mensaje con ese identificador, se informará que el mismo fue procesado previamente.

Validaciones

DUMMY

Descripción

Método Dummy para verificación de funcionamiento. Utilizando este método se accede a la verificación del funcionamiento de la infraestructura con respecto a:

- Servidor de Aplicación.
- Servidor de Ticket.
- Servidor de Base de Datos.

```
public ResultadoEjecucionDummy Dummy()
```

El método no recibe parámetros.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/
soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <Dummy xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.Org.wgesinformacionanticipada" />
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Parámetros de entrada

Respuesta del método

ResultadoEjecucionDummy		
Información del estado de la conexión		
ATRIBUTO	**DESCRIPCIÓN**	**TIPO**
Appserver	Respuesta Servidor de Aplicación. “OK” correcto, “NO” en caso contrario	String
Dbserver	Respuesta Servidor de Base de Datos. “OK” correcto, “NO” en caso contrario	String
AuthServer	Respuesta Servidor de Ticket. “OK” correcto, “NO” en caso contrario	String

RegistrarViaje

Clase: RegistrarViajeParams			Utilizada en el método: RegistrarViaje		
Descripción: Registración de Viaje ATA MT					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
IdTransaccion	Identificador de la transacción (generado por el cliente	String (20)		123	S
InformacionAnticipadaMaritimaDoc		RegistrarViajeDoc			S

Clase: RegistrarViajeDoc			Utilizada en el método: RegistrarViaje		
Descripción: Registración de Viaje ATA MT					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
IdentificadorViajeAnterior	Identificador del viaje anterior, para viajes de buques a granel que remiten información de los diferentes puertos de descarga sin conocer en el inicio del viaje los puertos de descarga en su totalidad	String (16)		201808000000043K	N
IdentificadorMedioTransporte	Nombre y Número de Identificación del Medio de Transporte	String (40)		abcd	S
CodigoPaisProcedencia	Código de País de Procedencia	String (3)	PAY_PAIS	333	S
CodigoPuertoOrigen	Código puerto de origen	String (5)	POR_PAIS	USAHU	S
CodigoPaisFinViaje	Código país de destino final del viaje	String (3)	PAY_PAIS	444	N
IndicadorImportacionExportacion	Indicador de importación / exportación	String (1)		I	N
FechaInicioViaje	Fecha de inicio del viaje	Datetime		2018-08-01T01:00:00	N
FechaArribo	Fecha de arribo	Datetime		2018-08-01T01:00:00	S
IndicadorTransporteVacio	Indicador de transporte vacío	String (1)		N	S
IndicadorMercaderiaAbordo	Indicador de mercaderia a bordo	String (1)		S	S
DesignacionTransportista	Designación del transportista	String (35)		Juan	S
CodigoPaisTransportista	Código del país del transportista	String (3)	PAY_PAIS	213	S
CodigoNacionalidadMediodeTransporte	Código de nacionalidad del medio transporte	String (3)	PAY_PAIS	120	S
CodigoLugarOperativo	Lugar de operativo	String (5)	LOT_ADUA	11021	N
CodigoAduana	Código de Aduana	String (3)	BUR_DESC	033	S
NombreCapitanBuque	Nombres y Apellidos del Capitán del Buque	String (70)		Pedro	N

TipoIdentificadorCapitan	Tipo de Documento del Capitán del Buque	String (4)	DOCIDE_DESC	DNI	N
NumeroIdentificadorCapitan	Número del Documento del Capitán del Buque	String (35)		12345678	N
CodigoPaisEmisorIdentificador-Capitan	País emisor del Documento del Capitán del Buque	String (3)	PAY_PAIS	444	N
Comentario	Comentario	String (60)		Ninguno	N
AtaCbcViaje	Cuits de los ATA CBC que intervienen en el viaje	AtaCbc()			
ContenedoresVaciosCorreo		Contenedor()			

Clase: AtaCbc

Utilizada en el método: RegistrarViaje					
Descripción: CUIT's ATA CBC					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
CuitAtaCbc	CUIT ATA CBC	String (11)		20123456789	S

Clase: Contenedor			Utilizada en el método: RegistrarViaje		
Descripción: Contenedores vacíos o de correo					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
CuitAtaOperadorContenedor	CUIT ATA Operador Contenedor	String (11)		20123456789	N
CaracteristicasContenedor	Características del Contenedor	String (4)		56P5	S
IdentificadorContenedor	Identificador del contenedor	String (20)		AJDU3423DAD	S
CondicionContenedor	Condición del contenedor	String (1)	CONCTD_DESC	V	S
Tara	Tara expresada en Kgs.	Int (10)		20	S
PesoBruto	Peso bruto expresado en Kgs.	Decimal(10.3)		999999999.999	S
NumeroPrecintoOrigen	Número de precinto de origen	String (35)		A99	N
FechaVencimientoContenedor	Fecha de vencimiento del contenedor	Datetime		2018-08-01T12:00:00 (Solo se tomará en cuenta año y mes)	N
Acep		String (20)			N
CodigoPuertoEmbarque	Código del puerto de embarque	String (5)		USAHU	N
FechaEmbarque	Fecha de embarque	Datetime		2018-08-09T01:00:00	N
FechaCargaLugarOrigen	Fecha de carga en lugar de origen	Datetime		2018-08-09T01:00:00	N
CodigoLugarOrigen	Lugar de origen	String (50)		11021	N
CodigoPaisLugarOrigen	País del lugar de origen	String (3)	PAY_PAIS	444	N
CodigoPuertoDescarga	Código del puerto de descarga	String (5)		USAHU	N
FechaDescarga	Fecha de descarga	Datetime		2018-08-09T01:00:00	N
Comentario	Comentario	String (60)			N
CodigoAduana	Aduana	String (3)	BUR_DESC	033	S
CodigoLugarOperativoDescarga	Código del lugar operativo de descarga	String (5)	LOT_ADUA	11021	S

Clase: InfoAnticipadaMaritimaRta			Utilizada en el método: RegistrarViaje		
Descripción: Respuesta Registración de Viaje ATA MT					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
IdentificadorViaje	Identificador del viaje	String (16)		201808000000043K	S
ListaErrores		DetalleError()			S
Server	Identificador Server	String (15)		1.2.3.4	S
TimeStamp	Fecha mensaje	Datetime		2018-08-13T16:12:08	S

Clase: DetalleError			Utilizada en el método: RegistrarViaje		
Descripción: Detalle de error					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
Codigo	Código error	Int (5)		Ver lista errores	S
Descripcion	Descripción error	String (70)		Ver lista errores	S
DescripcionAdicional	Descripción adicional error	String(70)			N

RectificarViaje

Clase: RectificarViajeParams			Utilizada en el método: RectificarViaje		
Descripción: Rectificación de Viaje ATA MT					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
IdTransaccion	Identificador de la transacción (generado por el cliente	String (20)		123	S
InformacionAnticipadaMaritimaDoc		RectificarViajeDoc			S

Clase: RectificarViajeDoc			Utilizada en el método: RectificarViaje		
Descripción: Rectificación de Viaje ATA MT					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
IdentificadorViaje	Identificador del viaje	String (16)		201808000000045M	S
IdentificadorViajeAnterior	Identificador del viaje anterior, para viajes de buques a granel que remiten información de los diferentes puertos de descarga sin conocer en el inicio del viaje los puertos de descarga en su totalidad	String (16)		201808000000043K	N
IdentificadorMedioTransporte	Nombre y Número de Identificación del Medio de Transporte	String (40)		fhdf	S
CodigoPaisProcedencia	Código de País de Procedencia	String (3)	PAY_PAIS	333	S

CodigoPuertoOrigen	Código puerto de origen	String (5)	POR_PAIS	USAHU	S
CodigoPaisFinViaje	Código país de destino final del viaje	String (3)	PAY_PAIS	444	N
IndicadorImportacionExportacion	Indicador de importación / exportación	String (1)		I	N
FechaInicioViaje	Fecha de inicio del viaje	Datetime		2018-08-01T01:00:00	N
FechaArribo	Fecha de arribo	Datetime		2018-08-01T01:00:00	S
IndicadorTransporteVacio	Indicador de transporte vacío	String (1)		N	S
IndicadorMercaderiaAbordo	Indicador de mercaderia a bordo	String (1)		S	S
DesignacionTransportista	Designación del transportista	String (35)		Juan	S
CodigoPaisTransportista	Código del país del transportista	String (3)	PAY_PAIS	213	S
CodigoNacionalidadMediodeTransporte	Código de nacionalidad del medio transporte	String (3)	PAY_PAIS	120	S
CodigoLugarOperativo	Lugar de operativo	String (5)	LOT_ADUA	11021	N
CodigoAduana	Código de Aduana	String (3)	BUR_DESC	033	S
NombreCapitanBuque	Nombres y Apellidos del Capitán del Buque	String (70)		Pedro	N
TipoIdentificadorCapitan	Tipo de Documento del Capitán del Buque	String (4)	DOCIDE_DESC	DNI	N
NumeroIdentificadorCapitan	Número del Documento del Capitán del Buque	String (35)		12345678	N
CodigoPaisEmisorIdentificadorCapitan	País emisor del Documento del Capitán del Buque	String (3)	PAY_PAIS	444	N
Comentario	Comentario	String (60)		Ninguno	N
AtaCbcViaje	Cuits de los ATA CBC que intervienen en el viaje	AtaCbc()			
ContenedoresVaciosCorreo		Contenedor()			

Clase: AtaCbc

Utilizada en el método: RectificarViaje					
Descripción: CUIT's ATA CBC					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
CuitAtaCbc	CUIT ATA CBC	String (11)		20123456789	S

Clase: Contenedor		Utilizada en el método: RectificarViaje			
Descripción: Contenedores vacíos o de correo					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
CuitAtaOperadorContenedor	CUIT ATA Operador Contenedor	String (11)		20123456789	N
CaracteristicasContenedor	Características del Contenedor	String (4)		56P5	S
IdentificadorContenedor	Identificador del contenedor	String (20)		AJDU3423DAD	S
CondicionContenedor	Condición del contenedor	String (1)	CONCTD_DESC	V	S
Tara	Tara expresada en Kgs.	Int (10)		20	S

PesoBruto	Peso bruto expresado en Kgs.	Decimal(10.3)		999999999.999	S
NumeroPrecintoOrigen	Número de precinto de origen	String (35)		A99	N
FechaVencimientoContenedor	Fecha de vencimiento del contenedor	Datetime		2018-08-01T12:00:00 (Solo se tomará en cuenta año y mes)	N
Acep		String (20)			N
CodigoPuertoEmbarque	Código del puerto de embarque	String (5)		USAHU	N
FechaEmbarque	Fecha de embarque	Datetime		2018-08-09T01:00:00	N
FechaCargaLugarOrigen	Fecha de carga en lugar de origen	Datetime		2018-08-09T01:00:00	N
CodigoLugarOrigen	Lugar de origen	String (50)		11021	N
CodigoPaisLugarOrigen	País del lugar de origen	String (3)	PAY_PAIS	444	N
CodigoPuertoDescarga	Código del puerto de descarga	String (5)		USAHU	N
FechaDescarga	Fecha de descarga	Datetime		2018-08-09T01:00:00	N
Comentario	Comentario	String (60)			N
CodigoAduana	Aduana	String (3)	BUR_DESC	033	S
CodigoLugarOperativoDescarga	Código del lugar operativo de descarga	String (5)	LOT_ADUA	11021	S

Clase: InfoAnticipadaMaritimaRta		Utilizada en el método: RectificarViaje			
Descripción: Respuesta Rectificación de Viaje ATA MT					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
ListaErrores		DetalleError()			S
Server	Identificador Server	String (15)		1.2.3.4	S
TimeStamp	Fecha mensaje	Datetime		2018-08-13T16:12:08	S

Clase: DetalleError		Utilizada en el método: RectificarViaje			
Descripción: Detalle de error					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
Codigo	Código error	Int (5)		Ver lista errores	S
Descripcion	Descripción error	String (70)		Ver lista errores	S
DescripcionAdicional	Descripción adicional error	String(70)			N

RegistrarTitulosCBC

Clase: RegistrarTitulosCbcParams		Utilizada en el método: RegistrarTitulosCbc			
Descripción: Registración de Títulos ATA CBC					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
IdTransaccion	Identificador de la transacción (generado por el cliente	String (20)		123	S
InformacionTitulosDoc		InformacionTitulosDoc			S

Clase: InformacionTitulosDoc			Utilizada en el método: RegistrarTitulosCbc		
Descripción: Registración de Títulos ATA CBC					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
IdentificadorViaje	Identificador del viaje	String (16)		201808000000043K	S
Titulos		Titulo()			S
ContenedoresVaciosCorreo		Contenedor()			N

Clase: Titulo			Utilizada en el método: RegistrarTitulosCbc		
Descripción: Registración de Títulos ATA CBC					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
FechaEmbarque	Fecha de embarque	Datetime		2018-08-01T01:00:00	S
CodigoPuertoEmbarque	Código del puerto de embarque	String(5)	POR_PAIS	USAHU	S
FechaCargaLugarOrigen	Fecha carga en lugar origen	Datetime		2018-08-01T01:00:00	N
LugarOrigen	Lugar de origen	String(50)			N
CodigoPaisLugarOrigen	País del lugar de origen	String(3)	PAY_PAIS	444	N
NumeroConocimiento	Número conocimiento	String(18)		123456789012345678	S
CodigoPuertoTrasbordo	Código puerto de trasbordo	String(5)	POR_PAIS	USAHU	N
CodigoPuertoDescarga	Código del puerto de descarga	String(5)	POR_PAIS	USAHU	S
FechaDescarga	Fecha de descarga	Datetime		2018-08-01T01:00:00	N
CodigoPaisDestino	Código país de destino	String(3)	PAY_PAIS	333	S
MarcaBultos	Marca de los bultos	String(80)		123	S
Consignatario	Consignatario	String(80)			N
NotificarA	Notificar a	String(35)			N
IndicadorConsolidado	Indicador consolidado	String(1)		N	S
IndicadorTransitoTrasbordo	Indicador de tránsito / trasbordo	String(1)		S	S
TipoDocumentoDestinatarioMercaderia	Tipo Documento del Destinatario Mercaderia	String(4)		DNI	N
IdentificadorDestinatarioMercaderia	Id Destinatario Mercaderia	Int(11)		20040410024	N
CodigoPaisEmisionPasaporteDestinatario	Pais Emision Pasaporte del Destinatario	String(3)	PAY_PAIS	200	N
PosicionArancelaria	Posicion Arancelaria	String(16)		4011.30.00.000R	S
IndicadorOperadorLogisticoSeguro	Indicador Operador Logistico Seguro	String(1)		N	S
IndicadorTransitoMonitoreado	Indicador Tránsito Monitoreado	String(1)		S	S
IndicadorRenar	Indicador RENAR	String(1)		N	S
RazonSocialFowarderExterior	Razón Social del Forwarder del Exterior	String(70)		Juan Perez	S
IndicadorTributarioForwarderExterior	Número Id tributario forwarder del exterior	String(35)			N
CodigoPaisEmisorIdentificadorForwarderExterior	País emisor id tributario forwarder del exterior	String(3)	PAY_PAIS	444	N
Comentario	Comentario	String(60)			N
CodigoAduanaDescarga	Código de aduana de descarga	String(3)	BUR_DESC	001	S
CodigoLugarOperativoDescarga	Código del lugar operativo de descarga	String(5)	LOT_ADUA	11021	S
Mercaderias		LineaMercaderia()			
Contenedores		Contenedor()			

Clase: LineaMercaderia

Utilizada en el método: RegistrarTitulosCbc					
Descripción: Registración de Títulos ATA CBC					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
NumeroLinea	Número de linea	Int(3)		1	S
CodigoEmbalaje	Código de embalaje	String(2)	NEB_DESC	33	S
TipoEmbalaje	Tipo de embalaje	String(1)	TIPEMB_DESC	A	N
CondicionContenedor	Condición del contenedor	String(1)	CONCTD_DESC	P	N
CantidadManifestada	Cantidad total manifestada	Int(9)		150	S
PesoVolumenManifestado	Peso / Volumen manifestado	Decimal(10.3)		999999999.999	S
DescripcionMercaderia	Descripción de la mercadería	String(80)		Algo	S
NumeroBultos	Número de los bultos	String(100)		1A345RD	S
TipoCarga	Tipo de Carga	String(3)		12	N
Comentario	Comentario	String(60)			N

Clase: Contenedor		Utilizada en el método: RegistrarTitulosCbc			
Descripción: Contenedores de los titulos					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
CuitAtaOperadorContenedor	CUIT ATA Operador Contenedor	String (11)		20123456789	N
CaracteristicasContenedor	Características del Contenedor	String (4)		56P5	S
IdentificadorContenedor	Identificador del contenedor	String (20)		AJDU3423DAD	S
CondicionContenedor	Condición del contenedor	String (1)	CONCTD_DESC	V	S
Tara	Tara expresada en Kgs.	Int (10)		20	S
PesoBruto	Peso bruto expresado en Kgs.	Decimal(10.3)		999999999.999	S
NumeroPrecintoOrigen	Número de precinto de origen	String (35)		A99	N
FechaVencimientoContenedor	Fecha de vencimiento del contenedor	Datetime		2018-08-01T12:00:00 (Solo se tomará en cuenta año y mes)	N
Acep		String (20)			N
CodigoPuertoEmbarque	Código del puerto de embarque	String (5)		USAHU	N
FechaEmbarque	Fecha de embarque	Datetime		2018-08-09T01:00:00	N
FechaCargaLugarOrigen	Fecha de carga en lugar de origen	Datetime		2018-08-09T01:00:00	N
CodigoLugarOrigen	Lugar de origen	String (50)		11021	N
CodigoPaisLugarOrigen	País del lugar de origen	String (3)	PAY_PAIS	444	N
CodigoPuertoDescarga	Código del puerto de descarga	String (5)		USAHU	N
FechaDescarga	Fecha de descarga	Datetime		2018-08-09T01:00:00	N
Comentario	Comentario	String (60)			N
CodigoAduana	Aduana	String (3)	BUR_DESC	033	S

CodigoLugarOperativoDescarga	Código del lugar operativo de descarga	String (5)	LOT_ADUA	11021	S

Clase: Contenedor			Utilizada en el método: RegistrarTitulosCbc		
Descripción: Contenedores vacíos o de correo					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
CuitAtaOperadorContenedor	CUIT ATA Operador Contenedor	String (11)		20123456789	N
CaracteristicasContenedor	Características del Contenedor	String (4)		56P5	S
IdentificadorContenedor	Identificador del contenedor	String (20)		AJDU3423DAD	S
CondicionContenedor	Condición del contenedor	String (1)	CONCTD_DESC	V	S
Tara	Tara expresada en Kgs.	Int (10)		20	S
PesoBruto	Peso bruto expresado en Kgs.	Decimal(10.3)		999999999.999	S
NumeroPrecintoOrigen	Número de precinto de origen	String (35)		A99	N
FechaVencimientoContenedor	Fecha de vencimiento del contenedor	Datetime		2018-08-01T12:00:00 (Solo se tomará en cuenta año y mes)	N
Acep		String (20)			N
CodigoPuertoEmbarque	Código del puerto de embarque	String (5)		USAHU	N
FechaEmbarque	Fecha de embarque	Datetime		2018-08-09T01:00:00	N
FechaCargaLugarOrigen	Fecha de carga en lugar de origen	Datetime		2018-08-09T01:00:00	N
CodigoLugarOrigen	Lugar de origen	String (50)		11021	N
CodigoPaisLugarOrigen	País del lugar de origen	String (3)	PAY_PAIS	444	N
CodigoPuertoDescarga	Código del puerto de descarga	String (5)		USAHU	N
FechaDescarga	Fecha de descarga	Datetime		2018-08-09T01:00:00	N
Comentario	Comentario	String (60)			N
CodigoAduana	Aduana	String (3)	BUR_DESC	033	S
CodigoLugarOperativoDescarga	Código del lugar operativo de descarga	String (5)	LOT_ADUA	11021	S

Clase: InfoAnticipadaMaritimaRta			Utilizada en el método: RegistrarTitulosCbc		
Descripción: Respuesta Registración de Títulos ATA CBC					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
ListaErrores		DetalleError()			S
Server	Identificador Server	String (15)		1.2.3.4	S
TimeStamp	Fecha mensaje	Datetime		2018-08-13T16:12:08	S

Clase: DetalleError			Utilizada en el método: RegistrarTitulosCbc		
Descripción: Detalle de error					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
Codigo	Código error	Int (5)		Ver lista errores	S
Descripcion	Descripción error	String (70)		Ver lista errores	S
DescripcionAdicional	Descripción adicional error	String(70)			N

RectificarTitulosCBC

Clase: RectificarTitulosCbcParams			Utilizada en el método: RectificarTitulosCbc		
Descripción: Rectificación de Títulos ATA CBC					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
IdTransaccion	Identificador de la transacción (generado por el cliente	String (20)		123	S
InformacionTitulosDoc		InformacionTitulosDoc			S

Clase: InformacionTitulosDoc			Utilizada en el método: RectificarTitulosCbc		
Descripción: Rectificación de Títulos ATA CBC					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
IdentificadorViaje	Identificador del viaje	String (16)		201808000000043K	S
Titulos		Titulo()			S
ContenedoresVaciosCorreo		Contenedor()			N

Clase: Titulo			Utilizada en el método: RectificarTitulosCbc		
Descripción: Rectificación de Títulos ATA CBC					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
FechaEmbarque	Fecha de embarque	Datetime		2018-08-01T01:00:00	S
CodigoPuertoEmbarque	Código del puerto de embarque	String(5)	POR_PAIS	USAHU	S
FechaCargaLugarOrigen	Fecha carga en lugar origen	Datetime		2018-08-01T01:00:00	N
LugarOrigen	Lugar de origen	String(50)			N
CodigoPaisLugarOrigen	País del lugar de origen	String(3)	PAY_PAIS	444	N
NumeroConocimiento	Número conocimiento	String(18)		123456789012345678	S
CodigoPuertoTrasbordo	Código puerto de trasbordo	String(5)	POR_PAIS	USAHU	N
CodigoPuertoDescarga	Código del puerto de descarga	String(5)	POR_PAIS	USAHU	S
FechaDescarga	Fecha de descarga	Datetime		2018-08-01T01:00:00	N
CodigoPaisDestino	Código país de destino	String(3)	PAY_PAIS	333	S
MarcaBultos	Marca de los bultos	String(80)		123	S
Consignatario	Consignatario	String(80)			N
NotificarA	Notificar a	String(35)			N
IndicadorConsolidado	Indicador consolidado	String(1)		N	S
IndicadorTransitoTrasbordo	Indicador de tránsito / trasbordo	String(1)		S	S
TipoDocumentoDestinatarioMercaderia	Tipo Documento del Destinatario Mercaderia	String(4)		DNI	N
IdentificadorDestinatarioMercaderia	Id Destinatario Mercaderia	Int(11)		20040410024	N
CodigoPaisEmisionPasaporteDestinatario	Pais Emision Pasaporte del Destinatario	String(3)	PAY_PAIS	200	N
PosicionArancelaria	Posicion Arancelaria	String(16)		4011.30.00.000R	S
IndicadorOperadorLogisticoSeguro	Indicador Operador Logistico Seguro	String(1)		N	S
IndicadorTransitoMonitoreado	Indicador Tránsito Monitoreado	String(1)		S	S
IndicadorRenar	Indicador RENAR	String(1)		N	S

RazonSocialFowarderExterior	Razón Social del Forwarder del Exterior	String(70)		Juan Perez	S
IndicadorTributarioForwarderExterior	Número Id tributario forwarder del exterior	String(35)			N
CodigoPaisEmisorIdentificadorForwarderExterior	País emisor id tributario forwarder del exterior	String(3)	PAY_PAIS	444	N
Comentario	Comentario	String(60)			N
CodigoAduanaDescarga	Código de aduana de descarga	String(3)	BUR_DESC	001	S
CodigoLugarOperativoDescarga	Código del lugar operativo de descarga	String(5)	LOT_ADUA	11021	S
Mercaderias		LineaMercaderia()			
Contenedores		Contenedor()			

Clase: LineaMercaderia			Utilizada en el método: RectificarTitulosCbc		
Descripción: Rectificación de Títulos ATA CBC					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
NumeroLinea	Número de linea	Int(3)		1	S
CodigoEmbalaje	Código de embalaje	String(2)	NEB_DESC	33	S
TipoEmbalaje	Tipo de embalaje	String(1)	TIPEMB_DESC	A	N
CondicionContenedor	Condición del contenedor	String(1)	CONCTD_DESC	P	N
CantidadManifestada	Cantidad total manifestada	Int(9)		150	S
PesoVolumenManifestado	Peso / Volumen manifestado	Decimal(10.3)		999999999.999	S
DescripcionMercaderia	Descripción de la mercadería	String(80)		Algo	S
NumeroBultos	Número de los bultos	String(100)		1A345RD	S
TipoCarga	Tipo de Carga	String(3)		12	N
Comentario	Comentario	String(60)			N

Clase: Contenedor			Utilizada en el método: RectificarTitulosCbc		
Descripción: Contenedores de los titulos					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
CuitAtaOperadorContenedor	CUIT ATA Operador Contenedor	String (11)		20123456789	N
CaracteristicasContenedor	Características del Contenedor	String (4)		56P5	S
IdentificadorContenedor	Identificador del contenedor	String (20)		AJDU3423DAD	S
CondicionContenedor	Condición del contenedor	String (1)	CONCTD_DESC	V	S
Tara	Tara expresada en Kgs.	Int (10)		20	S

PesoBruto	Peso bruto expresado en Kgs.	Decimal(10.3)		999999999.999	S
NumeroPrecintoOrigen	Número de precinto de origen	String (35)		A99	N
FechaVencimientoContenedor	Fecha de vencimiento del contenedor	Datetime		2018-08-01T12:00:00 (Solo se tomará en cuenta año y mes)	N
Acep		String (20)			N
CodigoPuertoEmbarque	Código del puerto de embarque	String (5)		USAHU	N
FechaEmbarque	Fecha de embarque	Datetime		2018-08-09T01:00:00	N
FechaCargaLugarOrigen	Fecha de carga en lugar de origen	Datetime		2018-08-09T01:00:00	N
CodigoLugarOrigen	Lugar de origen	String (50)		11021	N
CodigoPaisLugarOrigen	País del lugar de origen	String (3)	PAY_PAIS	444	N
CodigoPuertoDescarga	Código del puerto de descarga	String (5)		USAHU	N
FechaDescarga	Fecha de descarga	Datetime		2018-08-09T01:00:00	N
Comentario	Comentario	String (60)			N
CodigoAduana	Aduana	String (3)	BUR_DESC	033	S
CodigoLugarOperativoDescarga	Código del lugar operativo de descarga	String (5)	LOT_ADUA	11021	S

Clase: Contenedor			**Utilizada en el método: RectificarTitulosCbc**		
Descripción: Contenedores vacíos o de correo					
ATRIBUTO	**DESCRIPCIÓN**	**TIPO**	**TABLA DE REFERENCIA**	**EJEMPLO**	**OBL**
CuitAtaOperadorContenedor	**CUIT ATA Operador Contenedor**	**String (**11)		**2012**3456789	**N**
CaracteristicasContenedor	**Car**acterísticas del Contenedor	String (4)		56P5	S
IdentificadorContenedor	Identificador del contenedor	String (20)		AJDU3423DAD	S
CondicionContenedor	Condición del contenedor	String (1)	CONCTD_DESC	V	S
Tara	Tara expresada en Kgs.	Int (10)		20	S
PesoBruto	Peso bruto expresado en Kgs.	Decimal(10.3)		999999999.999	S
NumeroPrecintoOrigen	Número de precinto de origen	String (35)		A99	N
FechaVencimientoContenedor	Fecha de vencimiento del contenedor	Datetime		2018-08-01T12:00:00 (Solo se tomará en cuenta año y mes)	N
Acep		String (20)			N
CodigoPuertoEmbarque	Código del puerto de embarque	String (5)		USAHU	N
FechaEmbarque	Fecha de embarque	Datetime		2018-08-09T01:00:00	N
FechaCargaLugarOrigen	Fecha de carga en lugar de origen	Datetime		2018-08-09T01:00:00	N
CodigoLugarOrigen	Lugar de origen	String (50)		11021	N
CodigoPaisLugarOrigen	País del lugar de origen	String (3)	PAY_PAIS	444	N
CodigoPuertoDescarga	Código del puerto de descarga	String (5)		USAHU	N
FechaDescarga	Fecha de descarga	Datetime		2018-08-09T01:00:00	N
Comentario	Comentario	String (60)			N
CodigoAduana	Aduana	String (3)	BUR_DESC	033	S
CodigoLugarOperativoDescarga	Código del lugar operativo de descarga	String (5)	LOT_ADUA	11021	S

Clase: InfoAnticipadaMaritimaRta			Utilizada en el método: RectificarTitulosCbc		
Descripción: Respuesta Rectificación de Títulos ATA CBC					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
ListaErrores		DetalleError()			S
Server	Identificador Server	String (15)		1.2.3.4	S
TimeStamp	Fecha mensaje	Datetime		2018-08-13T16:12:08	S

Clase: DetalleError			Utilizada en el método: RectificarTitulosCbc		
Descripción: Detalle de error					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
Codigo	Código error	Int (5)		Ver lista errores	S
Descripcion	Descripción error	String (70)		Ver lista errores	S
DescripcionAdicional	Descripción adicional error	String(70)			N

EliminarTitulosCBC

Clase: EliminarTitulosCbcParams			Utilizada en el método: EliminarTitulosCbc		
Descripción: Eliminación de Títulos ATA CBC					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
IdTransaccion	Identificador de la transacción (generado por el cliente	String (20)		123	S
InformacionTitulosDoc		EliminarTitulos-CbcDoc			S

Clase: EliminarTitulosCbcDoc			Utilizada en el método: EliminarTitulosCbc		
Descripción: Eliminación de Títulos ATA CBC					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
IdentificadorViaje	Identificador del viaje	String (16)		201808000000043K	S
PuertosConocimientos		PuertoConocimiento ()			S
IdentificadoresContenedores-VaciosCorreo		Identificador-ContenedorVacioCorreo ()			S

Clase: PuertoConocimiento			Utilizada en el método: EliminarTitulosCbc		
Descripción: Eliminación de Títulos ATA CBC					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
CodigoPuertoEmbarque	Código del puerto de embarque	String(5)	POR_PAIS	USAHU	S

NumeroConocimiento	Número conocimiento	String(18)		123456789012345678	S

Clase: IdentificadorContenedorVacioCorreo			Utilizada en el método: EliminarTitulosCbc		
Descripción: Eliminación de Títulos ATA CBC					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
Id	Identificador del contenedor	String (20)		AJDU3423DAD	S

Clase: InfoAnticipadaMaritimaRta			Utilizada en el método: EliminarTitulosCbc		
Descripción: Respuesta Eliminación de Títulos ATA CBC					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
ListaErrores		DetalleError()			S
Server	Identificador Server	String (15)		1.2.3.4	S
TimeStamp	Fecha mensaje	Datetime		2018-08-13T16:12:08	S

Clase: DetalleError			Utilizada en el método: EliminarTitulosCbc		
Descripción: Detalle de error					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
Codigo	Código error	Int (5)		Ver lista errores	S
Descripcion	Descripción error	String (70)		Ver lista errores	S
DescripcionAdicional	Descripción adicional error	String(70)			N

RegistrarTitulosDesconsolidador

Clase: RegistrarTitulosDesconsolidadorParams			Utilizada en el método: RegistrarTitulosDesconsolidador		
Descripción: Registración de Títulos ATA Desconsolidador					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
IdTransaccion	Identificador de la transacción (generado por el cliente	String (20)		123	S
InformacionTitulosDesconsolidadorDoc		RegistrarTitulosDesconsolidadorDoc			S

Clase: RegistrarTitulosDesconsolidadorDoc			Utilizada en el método: RegistrarTitulosDesconsolidador		
Descripción: Registración de Títulos ATA Desconsolidador					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
IdentificadorViaje	Identificador del viaje	String (16)		201808000000043K	S
TitulosDesconsolidador		TituloDesconsolidador()			S

Clase: TituloDesconsolidador

Utilizada en el método: RegistrarTitulosDesconsolidador					
Descripción: Registración de Títulos ATA Desconsolidador					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
IdentificadorTituloMadre	Id. titulo madre	String(23)		BRPSD21212125	S
FechaEmbarque	Fecha de embarque	Datetime		2018-08-01T01:00:00	S
CodigoPuertoEmbarque	Código del puerto de embarque	String(5)	POR_PAIS	USAHU	S
FechaCargaLugarOrigen	Fecha carga en lugar origen	Datetime		2018-08-01T01:00:00	N
LugarOrigen	Lugar de origen	String(50)			N
CodigoPaisLugarOrigen	País del lugar de origen	String(3)	PAY_PAIS	444	N
NumeroConocimiento	Número conocimiento	String(18)		123456789012345678	S
CodigoPuertoTrasbordo	Código puerto de trasbordo	String(5)	POR_PAIS	USAHU	N
CodigoPuertoDescarga	Código del puerto de descarga	String(5)	POR_PAIS	USAHU	N
FechaDescarga	Fecha de descarga	Datetime		2018-08-01T01:00:00	N
CodigoPaisDestino	Código país de destino	String(3)	PAY_PAIS	333	N
MarcaBultos	Marca de los bultos	String(80)		123	S
Consignatario	Consignatario	String(80)			N
NotificarA	Notificar a	String(35)			N
IndicadorConsolidado	Indicador consolidado	String(1)		N	S
IndicadorTransitoTrasbordo	Indicador de tránsito / trasbordo	String(1)		S	S
TipoDocumentoDestinatarioMercaderia	Tipo Documento del Destinatario Mercaderia	String(4)		DNI	N
IdentificadorDestinatarioMercaderia	Id Destinatario Mercaderia	Int(11)		20040410024	N
CodigoPaisEmisionPasaporteDestinatario	Pais Emision Pasaporte del Destinatario	String(3)	PAY_PAIS	200	N
PosicionArancelaria	Posicion Arancelaria	String(16)		4011.30.00.000R	S
IndicadorOperadorLogisticoSeguro	Indicador Operador Logistico Seguro	String(1)		N	S
IndicadorTransitoMonitoreado	Indicador Tránsito Monitoreado	String(1)		S	S
IndicadorRenar	Indicador RENAR	String(1)		N	S
RazonSocialFowarderExterior	Razón Social del Forwarder del Exterior	String(70)		Juan Perez	N
IndicadorTributarioForwarderExterior	Número Id tributario forwarder del exterior	String(35)			N
CodigoPaisEmisorIdentificadorForwarderExterior	País emisor id tributario forwarder del exterior	String(3)	PAY_PAIS	444	N
Comentario	Comentario	String(60)			N
CodigoAduanaDescarga	Código de aduana de descarga	String(3)	BUR_DESC	001	N
CodigoLugarOperativoDescarga	Código del lugar operativo de descarga	String(5)	LOT_ADUA	11021	N
Mercaderias		LineaMercaderia()			
Contenedores		Contenedor()			

Clase: LineaMercaderia		Utilizada en el método: RegistrarTitulosDesconsolidador			
Descripción: Registración de Títulos ATA Desconsolidador					
TRIIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
NumeroLinea	Número de linea	Int(3)		1	S
CodigoEmbalaje	Código de embalaje	String(2)	NEB_DESC	33	S
TipoEmbalaje	Tipo de embalaje	String(1)	TIPEMB_DESC	A	N

CondicionContenedor	Condición del contenedor	String(1)	CONCTD_DESC	P	N
CantidadManifestada	Cantidad total manifestada	Int(9)		150	S
PesoVolumenManifestado	Peso / Volumen manifestado	Decimal(10.3)		999999999.999	S
DescripcionMercaderia	Descripción de la mercadería	String(80)		Algo	S
NumeroBultos	Número de los bultos	String(100)		1A345RD	S
TipoCarga	Tipo de Carga	String(3)		12	N
Comentario	Comentario	String(60)			N

Clase: Contenedor	Utilizada en el método: RegistrarTitulosDesconsolidador				
Descripción: Contenedores de los titulos Desconsolidados					
ATRIBUTO	**DESCRIPCIÓN**	**TIPO**	**TABLA DE REFERENCIA**	**EJEMPLO**	**OBL**
CuitAtaOperadorContenedor	CUIT ATA Operador Contenedor	String (11)		20123456789	N
CaracteristicasContenedor	Características del Contenedor	String (4)		56P5	N
IdentificadorContenedor	Identificador del contenedor	String (20)		AJDU3423DAD	S
CondicionContenedor	Condición del contenedor	String (1)	CONCTD_DESC	V	S
Tara	Tara expresada en Kgs.	Int (10)		20	N
PesoBruto	Peso bruto expresado en Kgs.	Decimal(10.3)		999999999.999	N
NumeroPrecintoOrigen	Número de precinto de origen	String (35)		A99	N
FechaVencimientoContenedor	Fecha de vencimiento del contenedor	Datetime		2018-08-01T12:00:00 (Solo se tomará en cuenta año y mes)	N
Acep		String (20)			N
CodigoPuertoEmbarque	Código del puerto de embarque	String (5)		USAHU	N
FechaEmbarque	Fecha de embarque	Datetime		2018-08-09T01:00:00	N
FechaCargaLugarOrigen	Fecha de carga en lugar de origen	Datetime		2018-08-09T01:00:00	N
CodigoLugarOrigen	Lugar de origen	String (50)		11021	N
CodigoPaisLugarOrigen	País del lugar de origen	String (3)	PAY_PAIS	444	N
CodigoPuertoDescarga	Código del puerto de descarga	String (5)		USAHU	N
FechaDescarga	Fecha de descarga	Datetime		2018-08-09T01:00:00	N
Comentario	Comentario	String (60)			N
CodigoAduana	Aduana	String (3)	BUR_DESC	033	N
CodigoLugarOperativoDescarga	Código del lugar operativo de descarga	String (5)	LOT_ADUA	11021	N

Clase: InfoAnticipadaMaritimaRta	Utilizada en el método: RegistrarTitulosDesconsolidador				
Descripción: Respuesta Registración de Títulos ATA Desconsolidador					
ATRIBUTO	**DESCRIPCIÓN**	**TIPO**	**TABLA DE REFERENCIA**	**EJEMPLO**	**OBL**
ListaErrores		DetalleError()			S
Server	Identificador Server	String (15)		1.2.3.4	S
TimeStamp	Fecha mensaje	Datetime		2018-08-13T16:12:08	S

Clase: DetalleError	Utilizada en el método: RegistrarTitulosDesconsolidador
Descripción: Detalle de error	

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
Codigo	Código error	Int (5)		Ver lista errores	S
Descripcion	Descripción error	String (70)		Ver lista errores	S
DescripcionAdicional	Descripción adicional error	String(70)			N

RectificarTitulosDesconsolidador

Clase: RectificarTitulosDesconsolidadorParams	Utilizada en el método: RectificarTitulosDesconsolidador				
Descripción: Rectificación de Títulos ATA Desconsolidador					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
IdTransaccion	Identificador de la transacción (generado por el cliente	String (20)		123	S
InformacionTitulosDesconsolidadorDoc		RectificarTitulosDesconsolidadorDoc			S

Clase: RectificarTitulosDesconsolidadorDoc	Utilizada en el método: RectificarTitulosDesconsolidador				
Descripción: Rectificación de Títulos ATA Desconsolidador					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
IdentificadorViaje	Identificador del viaje	String (16)		201808000000043K	S
TitulosDesconsolidador		TituloDesconsolidador()			S

Clase: TituloDesconsolidador	Utilizada en el método: RectificarTitulosDesconsolidador				
Descripción: Rectificación de Títulos ATA Desconsolidador					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
IdentificadorTituloMadre	Id. titulo madre	String(23)		BRPSD21212125	S
FechaEmbarque	Fecha de embarque	Datetime		2018-08-01T01:00:00	S
CodigoPuertoEmbarque	Código del puerto de embarque	String(5)	POR_PAIS	USAHU	S
FechaCargaLugarOrigen	Fecha carga en lugar	Datetime		2018-08-01T01:00:00	N
	origen				
LugarOrigen	Lugar de origen	String(50)			N
CodigoPaisLugarOrigen	País del lugar de origen	String(3)	PAY_PAIS	444	N
NumeroConocimiento	Número conocimiento	String(18)		123456789012345678	S
CodigoPuertoTrasbordo	Código puerto de trasbordo	String(5)	POR_PAIS	USAHU	N
CodigoPuertoDescarga	Código del puerto de descarga	String(5)	POR_PAIS	USAHU	N
FechaDescarga	Fecha de descarga	Datetime		2018-08-01T01:00:00	N
CodigoPaisDestino	Código país de destino	String(3)	PAY_PAIS	333	N
MarcaBultos	Marca de los bultos	String(80)		123	S
Consignatario	Consignatario	String(80)			N
NotificarA	Notificar a	String(35)			N
IndicadorConsolidado	Indicador consolidado	String(1)		N	S
IndicadorTransitoTrasbordo	Indicador de tránsito / trasbordo	String(1)		S	S
TipoDocumentoDestinatarioMercaderia	Tipo Documento del Destinatario Mercaderia	String(4)		DNI	N

IdentificadorDestinatarioMercaderia	Id Destinatario Mercaderia	Int(11)		20040410024	N
CodigoPaisEmisionPasaporteDestinatario	Pais Emision Pasaporte del Destinatario	String(3)	PAY_PAIS	200	N
PosicionArancelaria	Posicion Arancelaria	String(16)		4011.30.00.000R	S
IndicadorOperadorLogisticoSeguro	Indicador Operador Logistico Seguro	String(1)		N	S
IndicadorTransitoMonitoreado	Indicador Tránsito Monitoreado	String(1)		S	S
IndicadorRenar	Indicador RENAR	String(1)		N	S
RazonSocialFowarderExterior	Razón Social del Forwarder del Exterior	String(70)		Juan Perez	N
IndicadorTributarioForwarderExterior	Número Id tributario forwarder del exterior	String(35)			N
CodigoPaisEmisorIdentificadorForwarderExterior	País emisor id tributario forwarder del exterior	String(3)	PAY_PAIS	444	N
Comentario	Comentario	String(60)			N
CodigoAduanaDescarga	Código de aduana de descarga	String(3)	BUR_DESC	001	N
CodigoLugarOperativoDescarga	Código del lugar operativo de descarga	String(5)	LOT_ADUA	11021	N
Mercaderias		LineaMercaderia()			
Contenedores		Contenedor()			

Clase: LineaMercaderia		Utilizada en el método: RectificarTitulosDesconsolidador			
Descripción: Rectificación de Títulos ATA Desconsolidador					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
NumeroLinea	Número de linea	Int(3)		1	S
CodigoEmbalaje	Código de embalaje	String(2)	NEB_DESC	33	S
TipoEmbalaje	Tipo de embalaje	String(1)	TIPEMB_DESC	A	N
CondicionContenedor	Condición del contenedor	String(1)	CONCTD_DESC	P	N

CantidadManifestada	Cantidad total manifestada	Int(9)		150	S
PesoVolumenManifestado	Peso / Volumen manifestado	Decimal(10.3)		999999999.999	S
DescripcionMercaderia	Descripción de la mercadería	String(80)		Algo	S
NumeroBultos	Número de los bultos	String(100)		1A345RD	S
TipoCarga	Tipo de Carga	String(3)		12	N
Comentario	Comentario	String(60)			N

Clase: Contenedor			Utilizada en el método: RectificarTitulosDesconsolidador		
Descripción: Contenedores de los titulos Desconsolidados					
ATRIBUTO	**DESCRIPCIÓN**	**TIPO**	**TABLA DE REFERENCIA**	**EJEMPLO**	**OBL**
CuitAtaOperadorContenedor	CUIT ATA Operador Contenedor	String (11)		20123456789	N
CaracteristicasContenedor	Características del Contenedor	String (4)		56P5	N
IdentificadorContenedor	Identificador del contenedor	String (20)		AJDU3423DAD	S
CondicionContenedor	Condición del contenedor	String (1)	CONCTD_DESC	V	S
Tara	Tara expresada en Kgs.	Int (10)		20	N
PesoBruto	Peso bruto expresado en Kgs.	Decimal(10.3)		999999999.999	N
NumeroPrecintoOrigen	Número de precinto de origen	String (35)		A99	N
FechaVencimientoContenedor	Fecha de vencimiento del contenedor	Datetime		2018-08-01T12:00:00 (Solo se tomará en cuenta año y mes)	N
Acep		String (20)			N
CodigoPuertoEmbarque	Código del puerto de embarque	String (5)		USAHU	N
FechaEmbarque	Fecha de embarque	Datetime		2018-08-09T01:00:00	N
FechaCargaLugarOrigen	Fecha de carga en lugar de origen	Datetime		2018-08-09T01:00:00	N
CodigoLugarOrigen	Lugar de origen	String (50)		11021	N
CodigoPaisLugarOrigen	País del lugar de origen	String (3)	PAY_PAIS	444	N
CodigoPuertoDescarga	Código del puerto de descarga	String (5)		USAHU	N
FechaDescarga	Fecha de descarga	Datetime		2018-08-09T01:00:00	N
Comentario	Comentario	String (60)			N
CodigoAduana	Aduana	String (3)	BUR_DESC	033	N
CodigoLugarOperativoDescarga	Código del lugar operativo de descarga	String (5)	LOT_ADUA	11021	N

Clase: InfoAnticipadaMaritimaRta			Utilizada en el método: RectificarTitulosDesconsolidador		
Descripción: Respuesta Rectificación de Títulos ATA Desconsolidador					
ATRIBUTO	**DESCRIPCIÓN**	**TIPO**	**TABLA DE REFERENCIA**	**EJEMPLO**	**OBL**
ListaErrores		DetalleError()			S
Server	Identificador Server	String (15)		1.2.3.4	S
TimeStamp	Fecha mensaje	Datetime		2018-08-13T16:12:08	S

Descripción: Detalle de error					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
Codigo	Código error	Int (5)		Ver lista errores	S
Descripcion	Descripción error	String (70)		Ver lista errores	S
DescripcionAdicional	Descripción adicional error	String(70)			N

EliminarTitulosDesconsolidador

Clase: EliminarTitulosDesconsolidadorParams		Utilizada en el método: EliminarTitulosDesconsolidador			
Descripción: Eliminación de Títulos ATA Desconsolidador					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
IdTransaccion	Identificador de la transacción (generado por el cliente	String (20)		123	S
InformacionTitulosDesconsolidadorDoc		EliminarTitulosDesconsolidadorDoc()			S

Clase: EliminarTitulosDesconsolidadorDoc		Utilizada en el método: EliminarTitulosDesconsolidador			
Descripción: Eliminación de Títulos ATA Desconsolidador					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
IdentificadorViaje	Identificador del viaje	String (16)		201808000000043K	S
PuertosConocimientos		PuertoConocimiento()			S

Clase: PuertoConocimiento		Utilizada en el método: EliminarTitulosDesconsolidador			
Descripción: Eliminación de Títulos ATA Desconsolidador					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
CodigoPuertoEmbarque	Código del puerto de embarque	String(5)	POR_PAIS	USAHU	S
NumeroConocimiento	Número conocimiento	String(18)		123456789012345678	S

Clase: InfoAnticipadaMaritimaRta		Utilizada en el método: EliminarTitulosDesconsolidador			
Descripción: Respuesta Eliminación de Títulos ATA Desconsolidador					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
ListaErrores		DetalleError()			S
Server	Identificador Server	String (15)		1.2.3.4	S
TimeStamp	Fecha mensaje	Datetime		2018-08-13T16:12:08	S

Clase:DetalleError		Utilizada en el método: EliminarTítulosDesconsolidador			
Descripción: Detalle de error					
ATRIBUTO	**DESCRIPCIÓN**	**TIPO**	**TABLA DE REFERENCIA**	**EJEMPLO**	**OBL**
Codigo	Código error	Int (5)		Ver lista errores	S
Descripcion	Descripción error	String (70)		Ver lista errores	S
DescripcionAdicional	Descripción adicional error	String(70)			N

CerrarViaje

Clase: CerrarViajeParams		**Utilizada en el método: CerrarViaje**			
Descripción: Cierre de la Información Anticipada por ATA CBC					
ATRIBUTO	**DESCRIPCIÓN**	**TIPO**	**TABLA DE REFERENCIA**	**EJEMPLO**	**OBL**
IdTransaccion	Identificador de la transacción (generado por el cliente	String (20)		123	S
InformacionCierreDoc		InformacionCierreDoc()			S

Clase: InformacionTitulosCierreDoc		**Utilizada en el método: CerrarViaje**			
Descripción: Cerrar del Viaje (todos los ATA CBC intervinientes)					
ATRIBUTO	**DESCRIPCIÓN**	**TIPO**	**TABLA DE REFERENCIA**	**EJEMPLO**	**OBL**
IdentificadorViaje	Identificador del viaje	String (16)		201808000000043K	S

Clase: InfoAnticipadaMaritimaRta		**Utilizada en el método: CerrarViaje**			
Descripción: Respuesta Cerrar Viaje ATA CBC					
ATRIBUTO	**DESCRIPCIÓN**	**TIPO**	**TABLA DE REFERENCIA**	**EJEMPLO**	**OBL**
ListaErrores		DetalleError()			S
Server	Identificador Server	String (15)		1.2.3.4	S
TimeStamp	Fecha mensaje	Datetime		2018-08-13T16:12:08	S

Clase: DetalleError		**Utilizada en el método: CerrarViaje**			
Descripción: Detalle de error					
ATRIBUTO	**DESCRIPCIÓN**	**TIPO**	**TABLA DE REFERENCIA**	**EJEMPLO**	**OBL**
Codigo	Código error	Int (5)		Ver lista errores	S
Descripcion	Descripción error	String (70)		Ver lista errores	S
DescripcionAdicional	Descripción adicional error	String(70)			N

RegistrarPeboMGC

Clase: RegistrarPeboMGCParams			Utilizada en el método: RegistrarPeboMGC		
Descripción: Registración de mercadería a bordo que no descarga en Argentina por ATA CBC					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
IdTransaccion	Identificador de la transacción (generado por el cliente	String (20)		123	S
InformacionTitulosPeboMGC-Doc		InformacionTitulosPeboMGC-Doc ()			S

Clase: InformacionTitulosPeboMGCDoc			Utilizada en el método: RegistrarPeboMGC		
Descripción: Registración de mercadería a bordo que no descarga en Argentina por ATA CBC					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
IdentificadorViaje	Identificador del viaje	String (16)		201808000000043K	S
Titulos		TituloPeboMGC			S
ContenedoresVaciosCorreo		ContenedorPeboMGC			N

Clase: TituloPeboMGC			Utilizada en el método: RegistrarPeboMGC		
Descripción: Registración de mercadería a bordo que no descarga en Argentina por ATA CBC					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
FechaEmbarque	Fecha de embarque	Datetime		2018-08-01T01:00:00	S
CodigoPuertoEmbarque	Código del puerto de embarque	String(5)	POR_PAIS	USAHU	S
FechaCargaLugarOrigen	Fecha carga en lugar origen	Datetime		2018-08-01T01:00:00	N
LugarOrigen	Lugar de origen	String(50)			N
CodigoPaisLugarOrigen	País del lugar de origen	String(3)	PAY_PAIS	444	N
NumeroConocimiento	Número conocimiento	String(18)		123456789012345678	S
CodigoPuertoTrasbordo	Código puerto de trasbordo	String(5)	POR_PAIS	USAHU	N
CodigoPuertoDescarga	Código del puerto de descarga	String(5)	POR_PAIS	USAHU	S
FechaDescarga	Fecha de descarga	Datetime		2018-08-01T01:00:00	N
CodigoPaisDestino	Código país de destino	String(3)	PAY_PAIS	333	S
MarcaBultos	Marca de los bultos	String(80)		123	S
IndicadorConsolidado	Indicador consolidado	String(1)		N	S
IndicadorTransitoTrasbordo	Indicador de tránsito / trasbordo	String(1)		S	S
PosicionArancelaria	Posicion Arancelaria	String(16)		4011.30.00.000R	S
IndicadorOperadorLogisticoSeguro	Indicador Operador Logistico Seguro	String(1)		N	S
IndicadorTransitoMonitoreado	Indicador Tránsito Monitoreado	String(1)		S	S
IndicadorRenar	Indicador RENAR	String(1)		N	S
RazonSocialFowarderExterior	Razón Social del Forwarder del Exterior	String(70)		Juan Perez	S
IndicadorTributarioForwarderExterior	Número Id tributario forwarder del exterior	String(35)			N
goPaisEmisorIdentificador-ForwarderExterior	País emisor id tributario forwarder del exterior	String(3)	PAY_PAIS	444	N
Comentario	Comentario	String(60)			N
Mercaderias		LineaMercaderia()			
Contenedores		ContenedorPe-			

		boMGC()			

Clase: LineaMercaderia		Utilizada en el método: RegistrarPeboMGC			
Descripción: Registración de mercadería a bordo que no descarga en Argentina por ATA CBC					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
NumeroLinea	Número de linea	Int(3)		1	S
CodigoEmbalaje	Código de embalaje	String(2)	NEB_DESC	33	S
TipoEmbalaje	Tipo de embalaje	String(1)	TIPEMB_DESC	A	N
CondicionContenedor	Condición del contenedor	String(1)	CONCTD_DESC	P	N
CantidadManifestada	Cantidad total manifestada	Int(9)		150	S
PesoVolumenManifestado	Peso / Volumen manifestado	Decimal(10.3)		999999999.999	S
DescripcionMercaderia	Descripción de la mercadería	String(80)		Algo	S
NumeroBultos	Número de los bultos	String(100)		1A345RD	S
TipoCarga	Tipo de Carga	String(3)		12	N
Comentario	Comentario	String(60)			N

Clase: ContenedorPeboMGC()

Utilizada en el método: RegistrarPeboMGC					
Descripción: Contenedores que no descargan en puerto argentino					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
CuitAtaOperadorContenedor	CUIT ATA Operador Contenedor	Int (11)		20123456789	N
CaracteristicasContenedor	Características del Contenedor	String (4)		56P5	S
IdentificadorContenedor	Identificador del contenedor	String (20)		AJDU3423DAD	S
CondicionContenedor	Condición del contenedor	String (1)	CONCTD_DESC	V	S
Tara	Tara expresada en Kgs.	Int (10)		20	S
PesoBruto	Peso bruto expresado en Kgs.	Int (14)		20	S
NumeroPrecintoOrigen	Número de precinto de origen	String (35)		A99	N
FechaVencimientoContenedor	Fecha de vencimiento del contenedor	Datetime		2018-08-01T12:00:00 (Solo se tomará en cuenta año y mes)	N
Acep		String (20)			N
CodigoPuertoEmbarque	Código del puerto de embarque	String (5)		USAHU	N
chaEmbarque	Fecha de embarque	Datetime		2018-08-09T01:00:00	N
FechaCargaLugarOrigen	Fecha de carga en lugar de origen	Datetime		2018-08-09T01:00:00	N
CodigoLugarOrigen	Lugar de origen	String (50)		11021	N
CodigoPaisLugarOrigen	País del lugar de origen	String (3)	PAY_PAIS	444	N
CodigoPuertoDescarga	Código del puerto de descarga	String (5)		USAHU	N
FechaDescarga	Fecha de descarga	Datetime		2018-08-09T01:00:00	N
Comentario	Comentario	String (60)			N

Clase: ContenedorPeboMGC()			Utilizada en el método: RegistrarPeboMGC		
Descripción: Contenedores Vacios o de Correo que no descargan en puerto argentino					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
CuitAtaOperadorContenedor	CUIT ATA Operador Contenedor	Int (11)		20123456789	N
CaracteristicasContenedor	Características del Contenedor	String (4)		56P5	S
IdentificadorContenedor	Identificador del contenedor	String (20)		AJDU3423DAD	S
CondicionContenedor	Condición del contenedor	String (1)	CONCTD_DESC	V	S
Tara	Tara expresada en Kgs.	Int (10)		20	S
PesoBruto	Peso bruto expresado en Kgs.	Int (14)		20	S
NumeroPrecintoOrigen	Número de precinto de origen	String (35)		A99	N
FechaVencimientoContenedor	Fecha de vencimiento del contenedor	Datetime		2018-08-01T12:00:00 (Solo se tomará en cuenta año y mes)	N
Acep		String (20)			N
CodigoPuertoEmbarque	Código del puerto de embarque	String (5)		USAHU	N
FechaEmbarque	Fecha de embarque	Datetime		2018-08-09T01:00:00	N
FechaCargaLugarOrigen	Fecha de carga en lugar de origen	Datetime		2018-08-09T01:00:00	N
CodigoLugarOrigen	Lugar de origen	String (50)		11021	N
CodigoPaisLugarOrigen	País del lugar de origen	String (3)	PAY_PAIS	444	N
CodigoPuertoDescarga	Código del puerto de descarga	String (5)		USAHU	N
FechaDescarga	Fecha de descarga	Datetime		2018-08-09T01:00:00	N
Comentario	Comentario	String (60)			N

EliminarPeboMGC

Clase: EliminarPeboMGCParams			Utilizada en el método: EliminarPeboMGC		
Descripción: Eliminación de mercadería a bordo que no descarga en Argentina por ATA CBC					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
IdTransaccion	Identificador de la transacción (generado por el cliente	String (20)		123	S
InformacionPeboMGCDoc		InformacionPeboMGCDoc			S

Clase: InformacionPeboMGCDoc			Utilizada en el método: EliminarPeboMGC		
Descripción: Eliminación de mercadería a bordo que no descarga en Argentina por ATA CBC					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
IdentificadorViaje	Identificador del viaje	String (16)		201808000000043K	S
PuertosConocimientos		PuertoConocimiento()			N
IdentificadoresContenedoresVaciosCorreo		IdentificadorContenedorVacioCorreo			N

Clase: PuertoConocimiento			Utilizada en el método: EliminarPeboMGC		
Descripción: Eliminación de mercadería a bordo que no descarga en Argentina por ATA CBC					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
CodigoPuertoEmbarque	Código del puerto de embarque	String(5)	POR_PAIS	USAHU	S
NumeroConocimiento	Número conocimiento	String(18)		123456789012345678	S

Clase: IdentificadorContenedorVacioCorreo			Utilizada en el método: EliminarPeboMGC		
Descripción: Eliminación de los contenedores vacios o de correo que no descargan en puerto argentino					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
Id	Identificador del contenedor	String (20)		AJDU3423DAD	S

Clase: InfoAnticipadaMaritimaRta			Utilizada en el método: EliminarPeboMGC		
Descripción: Respuesta Eliminación de mercadería a bordo que no descarga en Argentina por ATA CBC					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
ListaErrores		DetalleError()			S
Server	Identificador Server	String (15)		1.2.3.4	S
TimeStamp	Fecha mensaje	Datetime		2018-08-13T16:12:08	S

Clase: DetalleError			Utilizada en el método: EliminarPeboMGC		
Descripción: Detalle de error					
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TABLA DE REFERENCIA	EJEMPLO	OBL
Codigo	Código error	Int (5)		Ver lista errores	S
Descripcion	Descripción error	String (70)		Ver lista errores	S
DescripcionAdicional	Descripción adicional error	String(70)			N

CÓDIGOS Y MENSAJES DE ERROR

1) ERRORES DEL NEGOCIO

RegistrarViaje

NRO DE ERROR	DESCRIPCION DEL MENSAJE	OBSERVACIONES
3020	El identificador del medio de transporte debe contener $1 caracteres.	
3021	El código puerto es obligatorio	
3022	La longitud de $1 debe ser de $2 caracteres.	
3025	La longitud máxima de $1 es de $2 caracteres.	
10000	Identificador del medio de transporte obligatorio	
10021	Código país no válido	
10100	Código de puerto inválido	
10212	Condición del contenedor inválida	
10282	Tipo de documento de identidad inválido.	
10782	Lugar Operativo $1 INEXISTENTE o Fuera de Vigencia	
11063	Características del Contenedor Inexistente o No Vigente	
11075	El Contenedor ya fue declarado en un envio previo como NO VACIO	
11077	Contenedor ya fue declarado como Vacio en otro envio del mismo Viaje	
11093	La fecha de Arribo debe ser mayor o igual a la del día	
11216	No existe la relación aduana y puerto ingresada	
11304	Viaje ya transmitido el día $1.	
11305	Valor Incorrecto, se debe informar una (I) de Importación	
11306	Valor Incorrecto, se debe informar "S" por SI o "N" por NO	
11307	Incongruencia entre el ind. de trsp. vacío y el ind. de merc. a bordo	
11308	La fecha de Inicio de Viaje debe ser mayor a $1	
11309	Debe informar al menos una Bodega Compartida	
11310	No debe informar Bodega Compartida, transporte en lastre	
11311	Se encontró duplicado el Cuit ATA CBC $1	
11312	Condición del Contenedor difiere de Vacío/Correo	
11313	Longitud del identificador del contenedor errónea	
11315	El peso debe ser mayor a cero	
11316	El campo Tara debe tener una longitud menor o igual a 10	
11317	El campo Tara no debe contener decimales	
11318	El campo Tara debe ser menor o igual al Peso Bruto	
11319	No se debe informar ACEP, fecha vto. de contendor informado	
11320	Debe informar ACEP, fecha vto. de contendor no informado	
11321	Debe informar Puerto de Embarque, Condición del Contenedor vacío	
11322	No debe informar Puerto de Embarque, Condición del Contenedor no vacío	
11323	Debe informar Fecha de Embarque, Código Puerto de Embarque ingresado	
11324	No debe informar Fecha de Embarque, Código Puerto de Embarque nulo	
11326	Debe informar la Fecha de Carga del Lugar de Origen	
11327	No debe informar la Fecha de Carga del Lugar de Origen	
11328	Debe informar Lugar de Origen	

11329	No debe informar Lugar de Origen	
11330	Debe informar País de Origen, Lugar de Origen informado	
11331	No debe informar País de Origen, Lugar de Origen nulo	
11332	Debe informar Puerto Descarga, Condición del Contenedor vacío	
11333	No debe informar Puerto Descarga, Condición del Contenedor no vacío	
11334	Debe ingresar la Fecha de Descarga, Puerto de Descarga ingresado	
11335	No debe ingresar la Fecha de Descarga, Puerto de Descarga nulo	
11384	Duplicidad en Contenedor $1 vacío o de correo	
11387	No debe informar contenedores, indicador de transporte vacío en S	
11402	Contribuyente no habilitado para operar en Comercio Exterior	
11416	Error, el puerto de descarga debe pertecer a Argentina	
11421	La fecha de carga de lugar de origen debe ser menor a la de descarga	
11424	La fecha embarque debe ser menor a la fecha de descarga	
11425	Número de Viaje Anterior Inexistente	
11426	El número de viaje anterior no corresponde al CUIT de conexión	
11427	El numero de viaje anterior no posee indicador de fin de viaje en S	
11428	El número de viaje anterior ya fue utilizado en otro viaje	
30163	Código de aduana $1 inexistente o no vigente	
31353	El campo $1 tiene un formato erróneo. Debe ser $2	
42034	Falta el dato obligatorio $1	
41933	Problema validando XSD asociado al servicio SOAP	

RectificarViaje

NRO DE ERROR	DESCRIPCION DEL MENSAJE	OBSERVACIONES
3020	El identificador del medio de transporte debe contener $1 caracteres.	
3021	El código puerto es obligatorio	
3022	La longitud de $1 debe ser de $2 caracteres.	
3025	La longitud máxima de $1 es de $2 caracteres.	
10000	Identificador del medio de transporte obligatorio	
10021	Codigo pais no valido	
10100	Codigo de puerto invalido	
10212	Condicion del contenedor invalida	
10282	Tipo de documento de identidad invalido.	
10782	Lugar Operativo $1 INEXISTENTE o Fuera de Vigencia	
11061	Numero de Viaje Inexistente	
11063	Caracteristicas del Contenedor Inexistente o No Vigente	
11075	El Contenedor ya fue declarado en un envio previo como NO VACIO	
11077	Contenedor ya fue declarado como Vacio en otro envio del mismo Viaje	
11093	La fecha de Arribo debe ser mayor o igual a la del dia	
11105	El numero de viaje no corresponde al CUIT de conexion	
11216	No existe la relacion aduana y puerto ingresada	
11305	Valor Incorrecto, se debe informar una (I) de Importacion	
11306	Valor Incorrecto, se debe informar "S" por SI o "N" por NO	
11307	Incongruencia entre el ind. de trsp. vacio y el ind. de merc. a bordo	
11308	La fecha de Inicio de Viaje debe ser mayor a $1	

11309	Debe informar al menos una Bodega Compartida	
11310	No debe informar Bodega Compartida, transporte en latre	
11311	Se encontro duplicado el Cuit ATA CBC $1	
11312	Condicion del Contenedor difiere de Vacio/Correo	
11313	Longitud del indentificador del contenedor erronea	
11315	El peso debe ser mayor a cero	
11316	El campo Tara debe tener una longitud menor o igual a 10	
11317	El campo Tara no debe contener decimales	
11318	El campo Tara debe ser menor o igual al Peso Bruto	
11319	No se debe informar ACEP, fecha vto. de contendor informado	
11320	Debe informar ACEP, fecha vto. de contendor no informado	
11321	Debe informar Puerto de Embarque, Condicion del Contenedor vacio	
11322	No debe informar Puerto de Embarque, Condicion del Contenedor no vacio	
11323	Debe informar Fecha de Embarque, Codigo Puerto de Embarque ingresado	
11324	No debe informar Fecha de Embarque, Codigo Puerto de Embarque nulo	
11326	Debe informar la Fecha de Carga del Lugar de Origen	
11327	No debe informar la Fecha de Carga del Lugar de Origen	
11328	Debe informar Lugar de Origen	
11329	No debe informar Lugar de Origen	
11330	Debe informar Pais de Origen, Lugar de Origen informado	
11331	No debe informar Pais de Origen, Lugar de Origen nulo	
11332	Debe informar Puerto Descarga, Condicion del Contenedor vacio	
11333	No debe informar Puerto Descarga, Condicion del Contenedor no vacio	
11334	Debe ingresar la Fecha de Descarga, Puerto de Descarga ingresado	
11335	No debe ingresar la Fecha de Descarga, Puerto de Descarga nulo	
11384	Duplicidad en Contenedor $1 vacio o de correo	
11387	No debe informar contenedores, indicador de transporte vacio en S	
11388	No puede excluir ATA CBC $1, ya posee envios de informacion anticipada	
11402	Contribuyente no habilitado para operar en Comercio Exterior	
11416	Error, el puerto de descarga debe pertecer a Argentina	
11418	Error, existen ATA CBC con cierre de viaje de informacion anticipada	
11419	Error, el viaje no fue creado por este medio de servicio	
11421	La fecha de carga de lugar de origen debe ser menor a la de descarga	
11424	La fecha embarque debe ser menor a la fecha de descarga	
11425	Número de Viaje Anterior Inexistente	
11426	El número de viaje anterior no corresponde al CUIT de conexión	
11427	El numero de viaje anterior no posee indicador de fin de viaje en S	
11428	El número de viaje anterior ya fue utilizado en otro viaje	
11511	No se pueden modificar los datos de caratula, viaje cerrado	
30163	Codigo de aduana $1 inexistente o no vigente	
31353	El campo $1 tiene un formato erroneo. Debe ser $2	
42034	Falta el dato obligatorio $1	
42076	No se permite rectificar luego de realizarse la confirmacion de arribo	
42085	Numero de viaje invalido.	
41933	Problema validando XSD asociado al servicio SOAP	

Registrar Titulos CBC

NRO DE ERROR	DESCRIPCION DEL MENSAJE	OBSERVACIONES
3022	La longitud de $1 debe ser de $2 caracteres.	
3024	El valor de $1 es invalido. Debe ser $2.	
3025	La longitud maxima de $1 es de $2 caracteres.	
10021	Código de país no valido	
10027	Codigo de embalaje invalido	
10066	Tipo de embalaje invalido	
10100	Codigo de puerto invalido	
10212	Condicion del contenedor invalida	
10282	Tipo de documento de identidad invalido.	
10782	Lugar Operativo $1 INEXISTENTE o Fuera de Vigencia	
11014	Formato de la posicion arancelaria incorrecto.	
11061	Numero de Viaje Inexistente	
11062	Tipo de Carga Inexistente o No Vigente	
11063	Caracteristicas del Contenedor Inexistente o No Vigente	
11073	El CUIT de la Empresa NO esta Asociado al Numero de Viaje	
11216	No existe la relacion aduana y puerto ingresada	
11313	Longitud del indentificador del contenedor erronea	
11315	El peso debe ser mayor a cero	
11316	El campo Tara debe tener una longitud menor o igual a 10	
11317	El campo Tara no debe contener decimales	
11318	El campo Tara debe ser menor o igual al Peso Bruto	
11319	No se debe informar ACEP, fecha vto. de contendor informado	
11320	Debe informar ACEP, fecha vto. de contendor no informado	
11321	Debe informar Puerto de Embarque, Condicion del Contenedor vacio	
11322	No debe informar Puerto de Embarque, Condicion del Contenedor no vacio	
11323	Debe informar Fecha de Embarque, Codigo Puerto de Embarque ingresado	
11324	No debe informar Fecha de Embarque, Codigo Puerto de Embarque nulo	
11326	Debe informar la Fecha de Carga del Lugar de Origen	
11327	No debe informar la Fecha de Carga del Lugar de Origen	
11328	Debe informar Lugar de Origen	
11329	No debe informar Lugar de Origen	
11330	Debe informar Pais de Origen, Lugar de Origen informado	
11331	No debe informar Pais de Origen, Lugar de Origen nulo	
11332	Debe informar Puerto Descarga, Condicion del Contenedor vacio	
11333	No debe informar Puerto Descarga, Condicion del Contenedor no vacio	
11334	Debe ingresar la Fecha de Descarga, Puerto de Descarga ingresado	
11335	No debe ingresar la Fecha de Descarga, Puerto de Descarga nulo	
11342	El titulo $1 ya fue ingresado para este viaje	
11343	Se encontro duplicidad del titulo $1	
11347	Debe ingresar pais de origen, fecha carga lugar origen no nula	
11349	No debe ingresar lugar de origen, fecha carga lugar origen nula	
11350	No debe ingresar pais de origen, fecha carga lugar origen nula	
11355	Longitud del identificador del destinatario de mercaderia erroneo	
11356	Debe ingresar el tipo de documento del destinatario de mercaderia	

11357	Debe ingresar el identificador del destinatario de mercaderia	
11358	No debe ingresar el tipo de documento del destinatario de mercaderia	
11359	No debe ingresar el identificador del destinatario de mercaderia	
11360	Tipo de documento del destinatario de mercaderia erroneo, OLS en SI	
11364	Debe existir al menos una linea de mercaderia para el titulo $1	
11365	Duplicidad en el numero de linea de mercaderia para el titulo $1	
11366	No hay correlatividad en las lineas de mercaderia para el titulo $1	
11367	No debe ingresar tipo de embalaje si ingreso codigo de embalaje 05	
11368	Debe ingresar tipo de embalaje, ingreso codigo de embalaje 05	
11369	Debe ingresar condicion del contenedor, ingreso codigo de embalaje 05	
11370	No debe ingresar condicion de contenedor, codigo embalaje difiere a 05	
11371	Debe ingresar un contenedor, ingreso codigo embalaje 05	
11372	La cantidad de contenedores difiere de la cantidad manifestada	
11378	Debe ingresar algun titulo o contenedor vacio o de correo	
11379	Contenedor $1 con diferente lugar operativo al declarado en titulo $2	
11380	Duplicidad encontrada para Titulo-Contenedor $1-$2	
11381	Se detecto al contenedor $1 duplicado con difentente condicion	
11382	Se detecto al Titulo-Contenedor $1-$2 ingresado en envios previos	
11383	Se detecto Contenedor $1 vacio o correo ingresado en envios previos	
11384	Duplicidad en Contenedor $1 vacio o de correo	
11385	Se detecto Contenedor-Titulo $1-$2 ingresado como vacio/correo	
11386	Se detecto Contenedor vacio/correo $1 ingresado con titulo	
11402	Contribuyente no habilitado para operar en Comercio Exterior	
11403	Debe informar Razon Social Forwarder en Exterior, viaje consolidado	
11413	El pais de destino debe ser Argentina	
11415	Error, existe cierre de viaje de informacion anticipada para este CUIT	
11416	Error, el puerto de descarga debe pertecer a Argentina	
11419	Error, el viaje no fue creado por este medio de servicio	
11421	La fecha de carga de lugar de origen debe ser menor a la de descarga	
11424	La fecha embarque debe ser menor a la fecha de descarga	
30163	Codigo de aduana $1 inexistente o no vigente	
31353	El campo $1 tiene un formato erroneo. Debe ser $2	
42034	Falta el dato obligatorio $1	
42085	Numero de viaje invalido.	
45607	Codigo posicion arancelaria desconocido	
41933	Problema validando XSD asociado al servicio SOAP	

RectificarTitulosCbc

NRO DE ERROR	DESCRIPCION DEL MENSAJE	OBSERVACIONES
3022	La longitud de $1 debe ser de $2 caracteres.	
3024	El valor de $1 es invalido. Debe ser $2	
5	La longitud maxima de $1 es de $2 caracteres.	
10021	Código de país no valido	
10027	Codigo de embalaje invalido	
10066	Tipo de embalaje invalido	
10100	Codigo de puerto invalido	
10212	Condicion del contenedor invalida	
10282	Tipo de documento de identidad invalido.	
10782	Lugar Operativo $1 INEXISTENTE o Fuera de Vigencia	
11014	Formato de la posicion arancelaria incorrecto.	
11061	Numero de Viaje Inexistente	
11062	Tipo de Carga Inexistente o No Vigente	
11063	Caracteristicas del Contenedor Inexistente o No Vigente	
11073	El CUIT de la Empresa NO esta Asociado al Numero de Viaje	
11216	No existe la relacion aduana y puerto ingresada	
11313	Longitud del indentificador del contenedor erronea	
11315	El peso debe ser mayor a cero	
11316	El campo Tara debe tener una longitud menor o igual a 10	
11317	El campo Tara no debe contener decimales	
11318	El campo Tara debe ser menor o igual al Peso Bruto	
11319	No se debe informar ACEP, fecha vto. de contendor informado	
11320	Debe informar ACEP, fecha vto. de contendor no informado	
11321	Debe informar Puerto de Embarque, Condicion del Contenedor vacio	
11322	No debe informar Puerto de Embarque, Condicion del Contenedor no vacio	
11323	Debe informar Fecha de Embarque, Codigo Puerto de Embarque ingresado	
11324	No debe informar Fecha de Embarque, Codigo Puerto de Embarque nulo	
11326	Debe informar la Fecha de Carga del Lugar de Origen	
11327	No debe informar la Fecha de Carga del Lugar de Origen	
11328	Debe informar Lugar de Origen	
11329	No debe informar Lugar de Origen	
11330	Debe informar Pais de Origen, Lugar de Origen informado	
11331	No debe informar Pais de Origen, Lugar de Origen nulo	
11332	Debe informar Puerto Descarga, Condicion del Contenedor vacio	
11333	No debe informar Puerto Descarga, Condicion del Contenedor no vacio	
11334	Debe ingresar la Fecha de Descarga, Puerto de Descarga ingresado	
11335	No debe ingresar la Fecha de Descarga, Puerto de Descarga nulo	
11342	El titulo $1 ya fue ingresado para este viaje	
11343	Se encontro duplicidad del titulo $1	
11346	Debe ingresar lugar de origen, fecha carga lugar origen no nulo	
11347	Debe ingresar pais de origen, fecha carga lugar origen no nula	
11349	No debe ingresar lugar de origen, fecha carga lugar origen nula	
11350	No debe ingresar pais de origen, fecha carga lugar origen nula	
11355	Longitud del identificador del destinatario de mercaderia erroneo	
11356	Debe ingresar el tipo de documento del destinatario de mercaderia	
11357	Debe ingresar el identificador del destinatario de mercaderia	
11358	No debe ingresar el tipo de documento del destinatario de mercaderia	

11359	No debe ingresar el identificador del destinatario de mercaderia	
11360	Tipo de documento del destinatario de mercaderia erroneo, OLS en SI	

11364	Debe existir al menos una linea de mercaderia para el titulo $1	
11365	Duplicidad en el numero de linea de mercaderia para el titulo $1	
11366	No hay correlatividad en las lineas de mercaderia para el titulo $1	
11367	No debe ingresar tipo de embalaje si ingreso codigo de embalaje 05	
11368	Debe ingresar tipo de embalaje, ingreso codigo de embalaje 05	
11369	Debe ingresar condicion del contenedor, ingreso codigo de embalaje 05	
11370	No debe ingresar condicion de contenedor, codigo embalaje difiere a 05	
11371	Debe ingresar un contenedor, ingreso codigo embalaje 05	
11372	La cantidad de contenedores difiere de la cantidad manifestada	
11378	Debe ingresar algun titulo o contenedor vacio o de correo	
11379	Contenedor $1 con diferente lugar operativo al declarado en titulo $2	
11380	Duplicidad encontrada para Titulo-Contenedor $1-$2	
11381	Se detecto al contenedor $1 duplicado con difentente condicion	
11383	Se detecto Contenedor $1 vacio o correo ingresado en envios previos	
11384	Duplicidad en Contenedor $1 vacio o de correo	
11385	Se detecto Contenedor-Titulo $1-$2 ingresado como vacio/correo	
11386	Se detecto Contenedor vacio/correo $1 ingresado con titulo	
11389	No se puede rectificar titulo $1, no esta registrado en este viaje	
11390	No puede rectificar el contenedor $1, no esta registrado en este viaje	
11391	Contenedor-Titulo $1-$2 ingresado como vacio/correo, Debe eliminarlo	
11392	Contenedor $1 ingresado previamente con titulo, Debe eliminarlo	
11400	Error al modificar titulo $1, posee asociado un titulo desconsolidado	
11402	Contribuyente no habilitado para operar en Comercio Exterior	
11403	Debe informar Razon Social Forwarder en Exterior, viaje consolidado	
11413	El pais de destino debe ser Argentina	
11415	Error, existe cierre de viaje de informacion anticipada para este CUIT	
11416	Error, el puerto de descarga debe pertecer a Argentina	
11419	Error, el viaje no fue creado por este medio de servicio	
11421	La fecha de carga de lugar de origen debe ser menor a la de descarga	
11424	La fecha embarque debe ser menor a la fecha de descarga	
30163	Codigo de aduana $1 inexistente o no vigente	
31353	El campo $1 tiene un formato erroneo. Debe ser $2	
42034	Falta el dato obligatorio $1	
42085	Numero de viaje invalido.	
45607	Codigo posicion arancelaria desconocido	
41933	Problema validando XSD asociado al servicio SOAP	

EliminarTitulosCbc

NRO DE ERROR	DESCRIPCION DEL MENSAJE	OBSERVACIONES
3022	La longitud de $1 debe ser de $2 caracteres.	
10100	Codigo de puerto invalido	
11061	Numero de Viaje Inexistente	

11073	El CUIT de la Empresa NO esta Asociado al Numero de Viaje	
11313	Longitud del indentificador del contenedor erronea	
11343	Se encontro duplicidad del titulo $1	
11378	Debe ingresar algun titulo o contenedor vacio o de correo	
11390	No puede rectificar el contenedor $1, no esta registrado en este viaje	
11399	No existe contenedor $1 ingresado como vacio/correo	
11401	Error al eliminar titulo $1, posee asociado un titulo desconsolidado	
11415	Error, existe cierre de viaje de informacion anticipada para este CUIT	
11419	Error, el viaje no fue creado por este medio de servicio	
11430	No se puede eliminar titulo $1, no esta registrado en este viaje	
11431	Error al rectificar/eliminar titulo $1, posee titulos hijos asociados	
42034	Falta el dato obligatorio $1	
42085	Numero de viaje invalido.	
41933	Problema validando XSD asociado al servicio SOAP	

RegistrarTitulosDesconsolidador

NRO DE ERROR	DESCRIPCION DEL MENSAJE	OBSERVACIONES
3022	La longitud de $1 debe ser de $2 caracteres.	
3024	El valor de $1 es invalido. Debe ser $2.	
3025	La longitud maxima de $1 es de $2 caracteres.	
10021	Codigo pais no valido	
10027	Codigo de embalaje invalido	
10066	Tipo de embalaje invalido	
10100	Codigo de puerto invalido	
10212	Condicion del contenedor invalida	
10282	Tipo de documento de identidad invalido.	
10782	Lugar Operativo $1 INEXISTENTE o Fuera de Vigencia	
11014	Formato de la posicion arancelaria incorrecto.	
11061	Numero de Viaje Inexistente	
11062	Tipo de Carga Inexistente o No Vigente	
11063	Caracteristicas del Contenedor Inexistente o No Vigente	
11091	Debe ingresar el codigo de aduana	
11216	No existe la relacion aduana y puerto ingresada	
11313	Longitud del indentificador del contenedor erronea	
11315	El peso debe ser mayor a cero	
11316	El campo Tara debe tener una longitud menor o igual a 10	
11317	El campo Tara no debe contener decimales	
11318	El campo Tara debe ser menor o igual al Peso Bruto	
11319	No se debe informar ACEP, fecha vto. de contendor informado	
11322	No debe informar Puerto de Embarque, Condicion del Contenedor no vacio	
11324	No debe informar Fecha de Embarque, Codigo Puerto de Embarque nulo	
11326	Debe informar la Fecha de Carga del Lugar de Origen	

11331	No debe informar Pais de Origen, Lugar de Origen nulo	
11335	No debe ingresar la Fecha de Descarga, Puerto de Descarga nulo	
11342	El titulo $1 ya fue ingresado para este viaje	
11343	Se encontro duplicidad del titulo $1	
11346	Debe ingresar lugar de origen, fecha carga lugar origen no nulo	
11347	Debe ingresar pais de origen, fecha carga lugar origen no nula	
11349	No debe ingresar lugar de origen, fecha carga lugar origen nula	
11350	No debe ingresar pais de origen, fecha carga lugar origen nula	
11355	Longitud del identificador del destinatario de mercaderia erroneo	
11356	Debe ingresar el tipo de documento del destinatario de mercaderia	
11357	Debe ingresar el identificador del destinatario de mercaderia	
11358	No debe ingresar el tipo de documento del destinatario de mercaderia	
11359	No debe ingresar el identificador del destinatario de mercaderia	
11360	Tipo de documento del destinatario de mercaderia erroneo, OLS en SI	
11364	Debe existir al menos una linea de mercaderia para el titulo $1	
11365	Duplicidad en el numero de linea de mercaderia para el titulo $1	
11366	No hay correlatividad en las lineas de mercaderia para el titulo $1	
11367	No debe ingresar tipo de embalaje si ingreso codigo de embalaje 05	
11368	Debe ingresar tipo de embalaje, ingreso codigo de embalaje 05	
11369	Debe ingresar condicion del contenedor, ingreso codigo de embalaje 05	
11370	No debe ingresar condicion de contenedor, codigo embalaje difiere a 05	
11371	Debe ingresar un contenedor, ingreso codigo embalaje 05	
11372	La cantidad de contenedores difiere de la cantidad manifestada	
11380	Duplicidad encontrada para Titulo-Contenedor $1-$2	
11382	Se detecto al Titulo-Contenedor $1-$2 ingresado en envios previos	
11385	Se detecto Contenedor-Titulo $1-$2 ingresado como vacio/correo	
11402	Contribuyente no habilitado para operar en Comercio Exterior	
11403	Debe informar Razon Social Forwarder en Exterior, viaje consolidado	
11406	El titulo madre $1 no se encuentra ingresado para su desconsolidacion	
11407	La aduana del titulo $1 no corresponde con la del titulo madre $2	
11408	El titulo $1 no puede tener hijos, alcanzo el nivel maximo permitido	
11411	Debe ingresar el titulo madre para el titulo $1	
11413	Error, existe cierre de viaje de informacion anticipada para el titulo	
11416	Error, el puerto de descarga debe pertecer a Argentina	
11419	Error, el viaje no fue creado por este medio de servicio	
11421	La fecha de carga de lugar de origen debe ser menor a la de descarga	
11424	La fecha embarque debe ser menor a la fecha de descarga	
11429	Cuit de conexión difiere del destinatario mercadería del titulo madre	
11435	La caract. del contenedor difiere con el contenedor a desconsolidar	
30163	Codigo de aduana $1 inexistente o no vigente	
31353	El campo $1 tiene un formato erroneo. Debe ser $2	
42034	Falta el dato obligatorio $1	
42076	No se permite rectificar luego de realizarse la confirmacion de arribo	
42085	Numero de viaje invalido.	
45607	Codigo posicion arancelaria desconocido	

41933	Problema validando XSD asociado al servicio SOAP	

RectificarTitulosDesconsolidador

NRO DE ERROR	DESCRIPCION DEL MENSAJE	OBSERVACIONES
3022	La longitud de $1 debe ser de $2 caracteres.	
3024	El valor de $1 es invalido. Debe ser $2.	
3025	La longitud maxima de $1 es de $2 caracteres.	
10021	Codigo pais no valido	
10027	Codigo de embalaje invalido	
10066	Tipo de embalaje invalido	
11091	Debe ingresar el codigo de aduana	
10100	Codigo de puerto invalido	
10212	Condicion del contenedor invalida	
10282	Tipo de documento de identidad invalido.	
10782	Lugar Operativo $1 INEXISTENTE o Fuera de Vigencia	
11014	Formato de la posicion arancelaria incorrecto.	
11061	Numero de Viaje Inexistente	
11062	Tipo de Carga Inexistente o No Vigente	
11063	Caracteristicas del Contenedor Inexistente o No Vigente	
11216	No existe la relacion aduana y puerto ingresada	
11313	Longitud del indentificador del contenedor erronea	
11315	El peso debe ser mayor a cero	
11316	El campo Tara debe tener una longitud menor o igual a 10	
11317	El campo Tara no debe contener decimales	
11318	El campo Tara debe ser menor o igual al Peso Bruto	
11319	No se debe informar ACEP, fecha vto. de contendor informado	
11322	No debe informar Puerto de Embarque, Condicion del Contenedor no vacio	
11324	No debe informar Fecha de Embarque, Codigo Puerto de Embarque nulo	
11331	No debe informar Pais de Origen, Lugar de Origen nulo	
11335	No debe ingresar la Fecha de Descarga, Puerto de Descarga nulo	
11343	Se encontro duplicidad del titulo $1	
11346	Debe ingresar lugar de origen, fecha carga lugar origen no nulo	
11347	Debe ingresar pais de origen, fecha carga lugar origen no nula	
11349	No debe ingresar lugar de origen, fecha carga lugar origen nula	
11350	No debe ingresar pais de origen, fecha carga lugar origen nula	
11355	Longitud del identificador del destinatario de mercaderia erroneo	
11356	Debe ingresar el tipo de documento del destinatario de mercaderia	
11357	Debe ingresar el identificador del destinatario de mercaderia	
11358	No debe ingresar el tipo de documento del destinatario de mercaderia	
11359	No debe ingresar el identificador del destinatario de mercaderia	
11360	Tipo de documento del destinatario de mercaderia erroneo, OLS en SI	
11364	Debe existir al menos una linea de mercaderia para el titulo $1	

11365	Duplicidad en el numero de linea de mercaderia para el titulo $1	
11366	No hay correlatividad en las lineas de mercaderia para el titulo $1	
11367	No debe ingresar tipo de embalaje si ingreso codigo de embalaje 05	
11368	Debe ingresar tipo de embalaje, ingreso codigo de embalaje 05	
11369	Debe ingresar condicion del contenedor, ingreso codigo de embalaje 05	
11370	No debe ingresar condicion de contenedor, codigo embalaje difiere a 05	
11371	Debe ingresar un contenedor, ingreso codigo embalaje 05	
11372	La cantidad de contenedores difiere de la cantidad manifestada	
11377	Longitud del comentario erroneo	
11380	Duplicidad encontrada para Titulo-Contenedor $1-$2	
11385	Se detecto Contenedor-Titulo $1-$2 ingresado como vacio/correo	
11389	No se puede rectificar titulo $1, no esta registrado en este viaje	
11391	Contenedor-Titulo $1-$2 ingresado como vacio/correo, Debe eliminarlo	
11402	Contribuyente no habilitado para operar en Comercio Exterior	
11403	Debe informar Razon Social Forwarder en Exterior, viaje consolidado	
11406	El titulo madre $1 no se encuentra ingresado para su desconsolidacion	
11407	La aduana del titulo $1 no corresponde con la del titulo madre $2	
11408	El titulo $1 no puede tener hijos, alcanzo el nivel maximo permitido	
11411	Debe ingresar el titulo madre para el titulo $1	
11413	El pais de destino debe ser Argentina	
11416	Error, el puerto de descarga debe pertecer a Argentina	
11419	Error, el viaje no fue creado por este medio de servicio	
11421	La fecha de carga de lugar de origen debe ser menor a la de descarga	
11423	Error, existe cierre de viaje de informacion anticipada para el titulo	
11424	La fecha embarque debe ser menor a la fecha de descarga	
11429	Cuit de conexión difiere del destinatario mercadería del titulo madre	
11431	Error al rectificar/eliminar titulo $1, posee titulos hijos asociados	
11435	La caract. del contenedor difiere con el contenedor a desconsolidar	
30163	Codigo de aduana $1 inexistente o no vigente	
31353	El campo $1 tiene un formato erroneo. Debe ser $2	
42034	Falta el dato obligatorio $1	
42076	No se permite rectificar luego de realizarse la confirmacion de arribo	
42085	Numero de viaje invalido.	
45607	Codigo posicion arancelaria desconocido	
41933	Problema validando XSD asociado al servicio SOAP	

EliminarTitulosDesconsolidador

NRO DE ERROR	DESCRIPCION DEL MENSAJE	OBSERVACIONES
11061	Numero de Viaje Inexistente	
11343	Se encontro duplicidad del titulo $1	
11401	Error al eliminar titulo $1, posee asociado un titulo desconsolidado	
11410	El CUIT de la empresa no esta asociado al titulo $1	
11419	Error, el viaje no fue creado por este medio de servicio	
11423	Error, existe cierre de viaje de informacion anticipada para el titulo	
11431	Error al rectificar/eliminar titulo $1, posee titulos hijos asociados	
3	No se puede eliminar titulo $1, no esta registrado en este viaje	
42034	Falta el dato obligatorio $1	
42076	No se permite rectificar luego de realizarse la confirmacion de arribo	
42085	Numero de viaje invalido.	
41933	Problema validando XSD asociado al servicio SOAP	

CerrarViaje

NRO DE ERROR	DESCRIPCION DEL MENSAJE	OBSERVACIONES
11061	Numero de Viaje Inexistente	
11073	El CUIT de la Empresa NO esta Asociado al Numero de Viaje	
11415	Error, existe cierre de viaje de informacion anticipada para este CUIT	
11419	Error, el viaje no fue creado por este medio de servicio	
42076	No se permite rectificar luego de realizarse la confirmacion de arribo	
42085	Numero de viaje invalido	

RegistrarPeboMGC

NRO DE ERROR	DESCRIPCION DEL MENSAJE	OBSERVACIONES
3022	La longitud de $1 debe ser de $2 caracteres.	
3024	El valor de $1 es invalido. Debe ser $2.	
3025	La longitud maxima de $1 es de $2 caracteres.	
10021	Código de país no valido	
10027	Codigo de embalaje invalido	
10066	Tipo de embalaje invalido	
10100	Codigo de puerto invalido	
10100	Codigo de puerto invalido	
10212	Condicion del contenedor invalida	
11014	Formato de la posicion arancelaria incorrecto.	
11061	Numero de Viaje Inexistente	
11062	Tipo de Carga Inexistente o No Vigente	
11063	Caracteristicas del Contenedor Inexistente o No Vigente	
11073	El CUIT de la Empresa NO esta Asociado al Numero de Viaje	
11313	Longitud del indentificador del contenedor erronea	
11315	El peso debe ser mayor a cero	
11316	El campo Tara debe tener una longitud menor o igual a 10	
11317	El campo Tara no debe contener decimales	
11318	El campo Tara debe ser menor o igual al Peso Bruto	
11319	No se debe informar ACEP, fecha vto. de contendor informado	
11320	Debe informar ACEP, fecha vto. de contendor no informado	
11321	Debe informar Puerto de Embarque, Condicion del Contenedor vacio	
11322	No debe informar Puerto de Embarque, Condicion del Contenedor no vacio	

11323	Debe informar Fecha de Embarque, Codigo Puerto de Embarque ingresado	
11324	No debe informar Fecha de Embarque, Codigo Puerto de Embarque nulo	
11326	Debe informar la Fecha de Carga del Lugar de Origen	
11327	No debe informar la Fecha de Carga del Lugar de Origen	
11328	Debe informar Lugar de Origen	
11329	No debe informar Lugar de Origen	
11330	Debe informar Pais de Origen, Lugar de Origen informado	
11331	No debe informar Pais de Origen, Lugar de Origen nulo	
11332	Debe informar Puerto Descarga, Condicion del Contenedor vacio	
11333	No debe informar Puerto Descarga, Condicion del Contenedor no vacio	
11342	El titulo $1 ya fue ingresado para este viaje	
11343	Se encontro duplicidad del titulo $1	
11346	Debe ingresar lugar de origen, fecha carga lugar origen no nulo	
11347	Debe ingresar pais de origen, fecha carga lugar origen no nula	
11349	No debe ingresar lugar de origen, fecha carga lugar origen nula	
11350	No debe ingresar pais de origen, fecha carga lugar origen nula	
11364	Debe existir al menos una linea de mercaderia para el titulo $1	
11365	Duplicidad en el numero de linea de mercaderia para el titulo $1	
11366	No hay correlatividad en las lineas de mercaderia para el titulo $1	
11367	No debe ingresar tipo de embalaje si ingreso codigo de embalaje 05	
11368	Debe ingresar tipo de embalaje, ingreso codigo de embalaje 05	
11369	Debe ingresar condicion del contenedor, ingreso codigo de embalaje 05	
11370	No debe ingresar condicion de contenedor, codigo embalaje difiere a 05	
11371	Debe ingresar un contenedor, ingreso codigo embalaje 05	
11372	La cantidad de contenedores difiere de la cantidad manifestada	
11380	Duplicidad encontrada para Titulo-Contenedor $1-$2	
11381	Se detecto al contenedor $1 duplicado con difentente condicion	
11382	Se detecto al Titulo-Contenedor $1-$2 ingresado en envios previos	
11383	Se detecto Contenedor $1 vacio o correo ingresado en envios previos	
11384	Duplicidad en Contenedor $1 vacio o de correo	
11385	Se detecto Contenedor-Titulo $1-$2 ingresado como vacio/correo	
11386	Se detecto Contenedor vacio/correo $1 ingresado con titulo	
11403	Debe informar Razon Social Forwarder en Exterior, viaje consolidado	
11414	El pais de destino debe ser diferente a Argentina	
11415	Error, existe cierre de viaje de informacion anticipada para este CUIT	
11417	Error, el puerto de descarga no debe pertecer a Argentina	
11419	Error, el viaje no fue creado por este medio de servicio	
31353	El campo $1 tiene un formato erroneo. Debe ser $2	
42034	Falta el dato obligatorio $1	
42076	No se permite rectificar luego de realizarse la confirmacion de arribo	
42085	Numero de viaje invalido	
45607	Codigo posicion arancelaria desconocido	
41933	Problema validando XSD asociado al servicio SOAP	
41933	Problema validando XSD asociado al servicio SOAP	

EliminarPeboMGC

NRO DE ERROR	DESCRIPCION DEL MENSAJE	OBSERVACIONES
11061	Numero de Viaje Inexistente	
11073	El CUIT de la Empresa NO esta Asociado al Numero de Viaje	
11343	Se encontro duplicidad del titulo $1	
11390	No puede rectificar el contenedor $1, no esta registrado en este viaje	
11399	No existe contenedor $1 ingresado como vacio/correo	
11415	Error, existe cierre de viaje de informacion anticipada para este CUIT	
11419	Error, el viaje no fue creado por este medio de servicio	
11430	No se puede eliminar titulo $1, no esta registrado en este viaje	
42076	No se permite rectificar luego de realizarse la confirmacion de arribo	
42085	Numero de viaje invalido.	
41933	Problema validando XSD asociado al servicio SOAP	

2) ERRORES DE AUTENTICACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
6005	*CUIT,CUIL y/o tipo de agente inválido para el servicio*
6006	Rol invalido para el tipo de agente y el servicio solicitado
6007	Aduana invalida para el CUIT y el tipo de agente informados
6008	Lugar operativo invalido para el CUIT y la aduana informados
6009	Aduana invalida para el domicilio CUIT/tipo agente
7000	El mensaje de error fue resuelto en el aplicativo
7001	No se encontro la empresa conectada en la lista de empresas del token
7006	Debe ingresar la firma
7007	Debe ingresar el token
7008	token invalido. El Token no se encuentra en formato base 64
7008	token invalido. El Token no se encuentra bien conformado
7008	token invalido. El token no tiene un tipo de usuario definido
7008	token invalido. Fallo la autenticacion del token
7013	El Servicio no se corresponde con el Token
7015	Cuit con el que desea operar no informado
7016	Tipo Agente con el que desea operar no informado
7017	Rol con el que desea operar no informado
7018	Rol ingresado no es valido
31296	El Tipo de Agente ingresado no es valido
42034	Falta el dato obligatorio argWSAutenticacionEmpresa
42034	Falta el dato obligatorio Aduana
42034	Falta el dato obligatorio Lugar Operativo
42034	Falta el dato obligatorio xxxxx Si falta algún atributo/Parámetro obligatorio