

Manual del Usuario Externo wconsrecaudacion

“Gestión de la Recaudación”

Historial de modificaciones				
Fecha	Versión	Descripción	Autor / Área	Revisión
01/08/17	1.0	Versión inicial del documento	Pablo	
15/08/17	2.1	Modificaciones	Javier	
11/09/17	2.2	Se agregan los métodos LiquidacionesLista y GarantiasLista.	Javier	
21/09/17	2.3	Se agregan los métodos GarantiasAfectaciones, DepAfecPorSaldo, DepAfecPorFecha, DepAfecPorBoleta, DepAfecPorBoletaDetalle.	Javier	
31/10/17	2.3	Se agregan los métodos DepAfecPorSaldoDetalle, DepAfecPorFechaDetalle.	Javier	
13/11/17	2.4	Se agrega el método LiqManualesDetallePago	Javier	
01/12/17	2.5	Se agrega el método LiqManualesLista	Javier	
30/06/23	3.0	Se actualizan los métodos y el formato general del documento.	Nicolás Bulgarella - DV HDDR	
10/03/23	3.1	Revisión de Metodos y formato	Mariel Figueredo / Nicolas Bulgarella / Anabella Kapala	

Sumario

- FINALIDAD.....4
- CONDICIONES NECESARIAS PARA LA AUTENTICACIÓN DEL USUARIO.....4
- DOCUMENTACION ADICIONAL.....4
- METODO BeneficiosExpoDestinaciones.....5
- METODO BeneficiosExpoDetalle.....7
- METODO BeneficiosExpoDevoluciones.....8
- METODO BeneficiosExpoRequisitos.....9
- METODO DepAfecPorBoleta.....11
- METODO DepAfecPorBoletaDetalle.....13
- METODO DepAfecPorFecha:.....15
- METODO DepAfecPorFechaDetalle.....17
- METODO DepAfecPorSaldo.....19
- METODO DepAfecPorSaldoDetalle.....20
- METODO GarantiasAfectaciones.....22
- METODO GarantiasLista.....24
- METODO LiqManualesDetallePago.....27
- METODO LiqManualesLista.....28
- METODO LiquidacionesLista.....30
- METODO LiquidacionesOperAsociadas:.....32

Manual de Usuario Externo

FINALIDAD

Brindar soporte a los usuarios externos para poder probar sus aplicativos invocando el Web Service wconsrecaudacion en el ambiente de homologación de forma autónoma.

CONDICIONES NECESARIAS PARA LA AUTENTICACION DEL USUARIO

Para poder invocar al WS, ARCA cuenta con otro WS de autenticación donde previamente deberá gestionar el ticket de Conexión con el cual será validado el ingreso al WS de negocio.

La información de cómo gestionar el ticket y los certificados correspondientes se encuentran en el siguiente link:

- WSA - WebService de Autenticación y Autorización: <http://www.arca.gob.ar/ws>

Nota aclaratoria: Tener en cuenta que el certificado generado debe ser utilizado con el CUIT provisto oportunamente por la DI SIAD.

Una vez que se haya generado el certificado y en caso de que se deba delegar el permiso de acceso a otro CUIT deberá realizar la delegación del Web Service ARCA con el Administrador de Relaciones a través de la clave fiscal. Esta información se encuentra en:

- El "Manual del usuario del WSASS": <http://www.arca.gob.ar/ws/paso4.asp?noalert=1>

Por cualquier consulta referida al proceso de Autenticación y Autorización de WS en el ambiente de homologación dirigir mail a la siguiente dirección de correo: webservices-desa@arca.gob.ar

Para poder operar en el ambiente de homologación el usuario debe ser una empresa habilitada para operar:

- "IMEX" Importador/Exportador
- "IEOC" Importador/Exportador ocasional
- "DESP" Despachante
- "USUD" Usuarios Directos
- Ser una empresa que aun no tenga esa caracterización, en cuyo caso deben solicitar un CUIT valido e inexistente de homologación que tenga ese tipo de agente

DOCUMENTACION ADICIONAL

El manual del desarrollador al que haremos referencia en el presente documento se encuentra en el siguiente micrositio, específicamente en Catálogo de otros WS de negocio disponibles - Aduana

- <http://www.arca.gob.ar/ws/paso4.asp?noalert=1>

NOTA 1: TENER EN CUENTA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN LOS "XML DE SALIDA" DE ESTE MANUAL PUEDEN VARIAR, YA QUE SE OBTIENEN DE UNA BASE DE DATOS DE HOMOLOGACIÓN.

NOTA 2: EL CUIT DE LA EMPRESA CONECTADA, DEBERÁ EXISTIR EN LA BASE DE IMPORTADORES/EXPORTADORES Y ESTAR HABILITADO. LA DESTINACIÓN NO DEBERÁ ESTAR ANULADA.

NOTA 3: SIEMPRE QUE APAREZCA COMO PARÁMETRO ES OBLIGATORIO ESPECIFICAR EL CUIT DEL IMPORTADOR / EXPORTADOR Y/O EL CUIT DEL DESPACHANTE EN FUNCIÓN DEL ROL SELECCIONADO Y DEBE COINCIDIR CON EL CUIT DE CONEXIÓN O ESTAR HABILITADO PARA TAL CONSULTA (TOKEN / SIGN).

NOTA 4: SIEMPRE QUE APAREZCA COMO PARÁMETRO UN INTERVALO DE FECHAS, ES OBLIGATORIO COMPLETARLO A PESAR DE REALIZAR UNA CONSULTA ESPECÍFICA. LA FECHA TENDRÁ FORMATO YYYY-MM-DD Y LA DIFERENCIA ENTRE ELLAS NO PODRÁ SER MAYOR A 30 DÍAS CORRIDOS.

NOTA 5: SIEMPRE QUE SE COMPLETE UN CAMPO DE IDENTIFICADOR ESPECÍFICO (LIQUIDACIÓN, DESTINACIÓN, ETC.) COMO PARÁMETRO PARA REALIZAR UNA CONSULTA, SE IGNORAN LOS OTROS CAMPOS COMPLETADOS.

METODOS WEB

METODO BeneficiosExpoDestinaciones:

Este método efectúa la Consulta del Beneficio de Exportación y las liquidaciones adicionales de beneficios de exportación (LABE) de aquellas destinaciones que cumplen con los criterios de búsqueda.

Obligatoriedad de los parámetros de entrada:

El parámetro `CodigoEstadoReintegro` es obligatorio, aceptando los valores C y A.

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

```
<soapenv:Envelope>
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:BeneficiosExpoDestinaciones>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>TOKEN</ar:Token>
        <ar:Sign>SIGN</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>20000000036</ar:CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
        <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:argBeneficiosExpoDestinaciones>
        <ar:CuitImportadorExportador>20000000036</ar:CuitImportadorExportador>
        <ar:CuitDespachante>20000000001</ar:CuitDespachante>
        <ar:IdentificadorDestinacion>17033EC01000190D</ar:IdentificadorDestinacion>
        <ar:FechaOficializacionDesde>2017-03-01</ar:FechaOficializacionDesde>
        <ar:FechaOficializacionHasta>2017-03-30</ar:FechaOficializacionHasta>
        <ar:CodigoAduanaRegistro>033</ar:CodigoAduanaRegistro>
        <ar:CodigoEstadoReintegro>A</ar:CodigoEstadoReintegro>
      </ar:argBeneficiosExpoDestinaciones>
    </ar:BeneficiosExpoDestinaciones>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a la declaración que se consulta.

```
<soap:Envelope>
  <soap:Body>
    <BeneficiosExpoDestinacionesResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
      <BeneficiosExpoDestinacionesResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>0</Codigo>
            <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Declaraciones>
          <DeclaracionDetallada>
            <IdentificadorDeclaracion>17033EC01000190D</IdentificadorDeclaracion>
            <CuitImportadorExportador>20000000036</CuitImportadorExportador>
            <CuitDespachante>20000000001</CuitDespachante>
            <FechaOficializacion>2017-03-22T09:51:28</FechaOficializacion>
            <CodigoEstadoDeclaracion>CANC</CodigoEstadoDeclaracion>
            <FechaEstadoDeclaracion>2017-03-28T16:53:04</FechaEstadoDeclaracion>
            <MontoReintegroDolar>4.85</MontoReintegroDolar>
            <IndicadorDevoluciones>C</IndicadorDevoluciones>
            <DescripcionIndicadorDevoluciones>REINTEGRO OBSERVADO</DescripcionIndicadorDevoluciones>
          </DeclaracionDetallada>
        </Declaraciones>
      </BeneficiosExpoDestinacionesResult>
    </BeneficiosExpoDestinacionesResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Las estructuras son repetitivas, las mismas tienen una ocurrencia entre 1:N veces para mostrar la totalidad de la información, en este caso, para el rango de fechas ingresado. Para más información remitirse al Manual del Desarrollador: wconsrecaudación, Método BeneficiosExpoDestinaciones

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

CuitImportadorExportador	20000000036
CuitDespachante	20000000001
IdentificadorDeclaracion	17033EC01000282F; 17033EC01000190D; 17033EG01000002W
FechaOficializacionDesde / Hasta	Cualquier fecha, al ingresar una destinación ignora las fechas pero son de uso obligatorio, en formato AAAA-MM-DD.
CodigoAduanaRegistro	Cualquier aduana, al ingresar una destinación ignora la aduana (033)
CodigoEstadoReintegro	C; A, al ingresar una destinación ignora el código

METODO BeneficiosExpoDetalle:

Este método Consulta los conceptos afectados por los beneficios de una declaración detallada. El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

```
<soapenv:Envelope>
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:BeneficiosExpoDetalle>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>TOKEN</ar:Token>
        <ar:Sign>SIGN</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>20000000036</ar:CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
        <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:argIdentificadorDestinacion>17033EC01000282F</ar:argIdentificadorDestinacion>
    </ar:BeneficiosExpoDetalle>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a la declaración que se consulta. Las estructuras son repetitivas, las mismas tienen una ocurrencia entre 1:N veces para mostrar la totalidad de la información de los conceptos por la declaración consultada. Para más información remitirse al Manual del Desarrollador: wconsrecaudación, Método BeneficiosExpoDetalle.

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

```
<soap:Envelope>
  <soap:Body>
    <BeneficiosExpoDetalleResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
      <BeneficiosExpoDetalleResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>0</Codigo>
            <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Conceptos>
          <Concepto>
            <CodigoConcepto>601</CodigoConcepto>
            <ItemsAsociados>
              <Item>
                <IdentificadorItem>1</IdentificadorItem>
                <MontoBeneficioDolar>26.97</MontoBeneficioDolar>
              </Item>
            </ItemsAsociados>
          </Concepto>
        </Conceptos>
      </BeneficiosExpoDetalleResult>
    </BeneficiosExpoDetalleResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

IdentificadorDeclaracion	17033EC01000282F; 17033EC01000190D; 17033EG01000002W
--------------------------	--

METODO BeneficiosExpoDevoluciones:

Este método consulta las Devoluciones asociadas a una Declaración Detallada.

```
<soapenv:Envelope>
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:BeneficiosExpoDevoluciones>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>TOKEN</ar:Token>
        <ar:Sign>SIGN</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>20000000036</ar:CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
        <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:argIdentificadorDestinacion>15033EC01000247E</ar:argIdentificadorDestinacion>
    </ar:BeneficiosExpoDevoluciones>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera: la ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a las Devoluciones por la declaración que se consulta.

Las estructuras son repetitivas, las mismas tienen una ocurrencia entre 1:N veces para mostrar la totalidad de la información de cada garantía. Para más información remitirse al Manual del Desarrollador: wconsrecaudación, Método BeneficiosExpoDevoluciones.

```
<soap:Envelope>
  <soap:Body>
    <BeneficiosExpoDevolucionesResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
      <BeneficiosExpoDevolucionesResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>0</Codigo>
            <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Devoluciones>
          <Devolucion>
            <IdentificadorDevolucion>15033000081A</IdentificadorDevolucion>
            <FechaCreacion>2015-10-05T00:00:00</FechaCreacion>
            <CodigoEstado>PAG</CodigoEstado>
            <FechaCodigoEstado>2015-10-05T15:22:11</FechaCodigoEstado>
            <CodigoMotivo>REI</CodigoMotivo>
            <IdentificadorCBU>S/N</IdentificadorCBU>
            <MonedaMontoDevolucion>DOL</MonedaMontoDevolucion>
            <MontoDevolucion>27</MontoDevolucion>
          </Devolucion>
        </Devoluciones>
      </BeneficiosExpoDevolucionesResult>
    </BeneficiosExpoDevolucionesResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

CuitEmpresaConectada	20000000036
IdentificadorDeclaracion	15033EC01000247E;15033EC01000245C;15033EC01000006U; 15033EC01000260W;14033EC01000420T;

METODO BeneficiosExpoRequisitos:

Este método consulta los Requisitos para obtener beneficios, asociadas a una Declaración Detallada.

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera: la ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a la declaración que se consulta. información de cada garantía. Para más información remitirse al Manual del Desarrollador: wconsrecaudación, Método BeneficiosExpoRequisitos.

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

```
<soapenv:Envelope>
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:BeneficiosExpoRequisitos>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>TOKEN</ar:Token>
        <ar:Sign>SIGN</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>20000000036</ar:CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
        <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:argIdentificadorDeclaracion>17033EC01000282F</ar:argIdentificadorDeclaracion>
    </ar:BeneficiosExpoRequisitos>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

uitEmpresaConectada	20000000036
IdentificadorDeclaracion	15033EC01000247E;15033EC01000245C;15033EC01000006U; 15033EC01000251W;15033EC01000260W;14033EC01000420T;

METODO DepAfecPorBoleta:

Este método consulta los Depósitos y Afectaciones de un importador / exportador por boleta.

Obligatoriedad de los parámetros de entrada:

El parámetro SoloBoletasConSaldo es obligatorio, aceptando los valores S y N.

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera: La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a las boletas que se consulta.

```
<soapenv:Envelope>
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:DepAfecPorBoleta>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>TOKEN</ar:Token>
        <ar:Sign>SIGN</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
        <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:argCtrlDivDestInformadaLista>
        <ar:CuitImportadorExportador>20040410024</ar:CuitImportadorExportador>
        <ar:CuitDespachante>20040410024</ar:CuitDespachante>
        <ar:FechaAcreditacionDesde>2020-12-01</ar:FechaAcreditacionDesde>
        <ar:FechaAcreditacionHasta>2020-12-30</ar:FechaAcreditacionHasta>
        <ar:SoloBoletasConSaldo>N</ar:SoloBoletasConSaldo>
      </ar:argDepAfecPorBoletaParams>
    </ar:DepAfecPorBoleta>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
<soap:Envelope>
  <soap:Body>
    <DepAfecPorBoletaResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
      <DepAfecPorBoletaResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>0</Codigo>
            <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <TotalesPorBoleta>
          <TotalPorBoleta>
            <CuitImex>20040410024</CuitImex>
            <DescImex>CAMILO RODRIGUEZ</DescImex>
            <CuitDesp>20040410024</CuitDesp>
            <DescDesp>CAMILO RODRIGUEZ</DescDesp>
            <NumeroBoleta>20000PESVE009487076</NumeroBoleta>
            <FechaAcreditacion>2020-12-01T00:00:00</FechaAcreditacion>
            <ImporteDepositado>18368145</ImporteDepositado>
            <Saldo>0</Saldo>
            <CodigoMoneda>PES</CodigoMoneda>
          </TotalPorBoleta>
          <TotalPorBoleta>
            <CuitImex>20040410024</CuitImex>
            <DescImex>CAMILO RODRIGUEZ</DescImex>
            <CuitDesp>20040410024</CuitDesp>
            <DescDesp>CAMILO RODRIGUEZ</DescDesp>
          </TotalPorBoleta>
        </TotalesPorBoleta>
      </DepAfecPorBoletaResult>
    </DepAfecPorBoletaResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
<TotalPorBoleta>
  <CuitImex>20040410024</CuitImex>
  <DescImex>CAMILO RODRIGUEZ</DescImex>
  <CuitDesp>20040410024</CuitDesp>
  <DescDesp>CAMILO RODRIGUEZ</DescDesp>
  <NumeroBoleta>20000PESVE009487078</NumeroBoleta>
  <FechaAcreditacion>2020-12-01T00:00:00</FechaAcreditacion>
  <ImporteDepositado>18368145</ImporteDepositado>
  <Saldo>0</Saldo>
  <CodigoMoneda>PES</CodigoMoneda>
</TotalPorBoleta>
</TotalesPorBoleta>
</DepAfecPorBoletaResult>
</DepAfecPorBoletaResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Las estructuras son repetitivas, las mismas tienen una ocurrencia entre 1:N veces para mostrar la totalidad de la información de cada garantía. Para más información remitirse al Manual del Desarrollador: wconsrecaudación, Método DepAfecPorBoleta. A continuación se proporcionarán datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

CuitImportadorExportador	20040410024
CuitDespachante	-
FechaAcreditacionDesde / Hasta	Cualquier fecha en formato AAAA-MM-DD.
SoloBoletasConSaldo	S, N

METODO DepAfecPorBoletaDetalle:

Este método consulta los detalles de los Depósitos y Afectaciones de un importador / exportador por boleta.

Obligatoriedad de los parámetros de entrada:

El parámetro SoloBoletasConSaldo es obligatorio, aceptando los valores S y N.

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera: <soapenv:Envelope>

```
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
  <ar:DepAfecPorBoletaDetalle>
    <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:Token>TOKEN</ar:Token>
      <ar:Sign>SIGN</ar:Sign>
      <ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
      <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
      <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
    </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
    <ar:argDepAfecAfectacionesPorBoletaParams>
      <ar:CuitImportadorExportador>20040410024</ar:CuitImportadorExportador>
      <ar:CuitDespachante>20040410024</ar:CuitDespachante>
      <ar:NumeroBoleta>20000PESVE009487078</ar:NumeroBoleta>
      <ar:SoloBoletasConSaldo>N</ar:SoloBoletasConSaldo>
    </ar:argDepAfecAfectacionesPorBoletaParams>
  </ar:DepAfecPorBoletaDetalle>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a la boleta que se consulta.

```
<soap:Envelope>
  <soap:Body>
    <DepAfecPorBoletaDetalleResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
      <DepAfecPorBoletaDetalleResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>0</Codigo>
            <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <AfectacionesPorBoleta>
          <Afectacion>
            <FechaAfectacion>2020-12-01T00:00:00</FechaAfectacion>
            <Operacion>20033LMAN000645T</Operacion>
            <DestinacionLiquidacion>20033LMAN000612N</DestinacionLiquidacion>
            <ImporteAfectado>18368145</ImporteAfectado>
            <ImporteDevolucion>0</ImporteDevolucion>
            <CodigoMoneda>PES</CodigoMoneda>
          </Afectacion>
        </AfectacionesPorBoleta>
      </DepAfecPorBoletaDetalleResult>
    </DepAfecPorBoletaDetalleResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Las estructuras son repetitivas, las mismas tienen una ocurrencia entre 1:N veces para mostrar la totalidad de la información de cada garantía. Para más información remitirse al Manual del Desarrollador: wconsrecaudación, Método DeAfecPorBoletaDetalle.

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

CuitImportadorExportador	20040410024
CuitDespachante	-
NumeroBoleta	20000PESVE009487078
SoloBoletasConSaldo	N,S

METODO DepAfecPorFecha:

Este método consulta los Depósitos y Afectaciones de un importador / exportador por boleta.

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

```
</DepAfecPorFechaResult>  
</DepAfecPorFechaResponse>  
</soap:Body>  
<
```

```
<soap:Envelope>  
  <soap:Body>  
    <DepAfecPorFechaResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">  
      <DepAfecPorFechaResult>  
        <ListaErrores>  
          <DetalleError>  
            <Codigo>0</Codigo>  
            <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>  
          </DetalleError>  
        </ListaErrores>  
        <TotalesPorFecha>  
          <TotalPorFecha>  
            <CuitImex>20040410024</CuitImex>  
            <DescImex>CAMILO RODRIGUEZ</DescImex>  
            <CuitDesp>20040410024</CuitDesp>  
            <DescDesp>CAMILO RODRIGUEZ</DescDesp>  
            <FechaAfectacionDeposito>2023-02-01T00:00:00</FechaAfectacionDeposito>  
            <TotalAfectado>0</TotalAfectado>  
            <CodigoMonedaAfectado>PES</CodigoMonedaAfectado>  
            <DescCodigoMonedaAfectado>PES</DescCodigoMonedaAfectado>  
            <TotalDepositado>22000</TotalDepositado>  
            <CodigoMonedaDepositado>PES</CodigoMonedaDepositado>  
            <DescCodigoMonedaDepositado>PES</DescCodigoMonedaDepositado>  
          </TotalPorFecha>  
          <TotalPorFecha>  
            <CuitImex>20040410024</CuitImex>  
            <DescImex>CAMILO RODRIGUEZ</DescImex>  
            <CuitDesp>20040410024</CuitDesp>  
            <DescDesp>CAMILO RODRIGUEZ</DescDesp>  
            <FechaAfectacionDeposito>2023-02-08T00:00:00</FechaAfectacionDeposito>  
            <TotalAfectado>0</TotalAfectado>  
            <CodigoMonedaAfectado>PES</CodigoMonedaAfectado>  
            <DescCodigoMonedaAfectado>PES</DescCodigoMonedaAfectado>  
            <TotalDepositado>200000000</TotalDepositado>  
            <CodigoMonedaDepositado>PES</CodigoMonedaDepositado>  
            <DescCodigoMonedaDepositado>PES</DescCodigoMonedaDepositado>  
          </TotalPorFecha>  
        </TotalesPorFecha>  
      </DepAfecPorFechaResult>  
    </DepAfecPorFechaResponse>  
  </soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

Las estructuras son repetitivas, las mismas tienen una ocurrencia entre 1:N veces para mostrar la totalidad de la información de cada garantía. Para más información remitirse al Manual del Desarrollador: wconsrecaudación, Método DepAfecPorFecha.

A continuación se proporcionarán datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

CuitImportadorExportador	20040410024
CuitDespachante	-
FechaAfectacionDesde / Hasta	2023-02-01 / 2023-02-28

METODO DepAfecPorFechaDetalle:

Este método consulta los detalles de los Depósitos y Afectaciones de un importador / exportador por fecha.

Obligatoriedad de los parámetros de entrada:

1. CuitImportadorExportador (OBL) - debe coincidir con la CUIT de conexión, si el perfil del usuario es IMEX
2. CuitDespachante - Es un dato opcional, debe coincidir con la CUIT de conexión, si el perfil del usuario es DESP
3. Fecha (OBL)
4. CodigoMoneda (OBL) - El parámetro es obligatorio, aceptando los códigos de moneda

ISO. El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente

manera:

```
<soapenv:Envelope><soapenv:Header/
><soapenv:Body><ar:DepAfecPorFechaDetalle><ar:argWSAutenticacionEmpresa>
  <ar:Token>TOKEN</ar:Token>
  <ar:Sign>SIGN</ar:Sign>
  <ar:CuitEmpresaConectada>20000000036</ar:CuitEmpresaConectada>
  <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
  <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argDepAfecBoletasPorFechaParams>
  <ar:CuitImportadorExportador>20000000036</ar:CuitImportadorExportador>
  <ar:CuitDespachante>20000000001</ar:CuitDespachante>
  <ar:Fecha>2017-07-04</ar:Fecha>
  <ar:CodigoMoneda>ARS</ar:CodigoMoneda>
</ar:argDepAfecBoletasPorFechaParams>
</ar:DepAfecPorFechaDetalle>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a las boletas que se consulta.

```
<soap:Envelope>
<soap:Body>
  <DepAfecPorFechaDetalleResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
    <DepAfecPorFechaDetalleResult>
      <ListaErrores>
        <DetalleError>
          <Codigo>0</Codigo>
          <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
        </DetalleError>
      </ListaErrores>
      <BoletasPorFecha>
        <BoletaFecha>
          <NumeroBoleta>009933409</NumeroBoleta>
          <Anio>17</Anio>
          <CodigoAduana>000</CodigoAduana>
          <CodigoMedioPago>VP</CodigoMedioPago>
          <DescCodigoMedioPago>VEP PAGO PREVIO</DescCodigoMedioPago>
          <TipoOperacion>LMAN</TipoOperacion>
          <Operacion>17033LMAN000228W</Operacion>
          <ImporteAfectado>1700</ImporteAfectado>
          <ImporteDepositado>0</ImporteDepositado>
        </BoletaFecha>
      </BoletasPorFecha>
    </DepAfecPorFechaDetalleResult>
  </DepAfecPorFechaDetalleResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Las estructuras son repetitivas, las mismas tienen una ocurrencia entre 1:N veces para mostrar la totalidad de la información de cada Boleta. Para más información remitirse al Manual del Desarrollador: wconsrecaudación, Método DeAfecPorFechaDetalle.

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

CuitImportadorExportador	20000000036
CuitDespachante	20000000001
Fecha	2017-07-04
CodigoMoneda	ARS

METODO DepAfecPorSaldo:

Este método consulta los Depósitos y Afectaciones de un importador / exportador por saldo.

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera: La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a las afectaciones que se consulta

```
<soapenv:Envelope>
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:DepAfecPorSaldo>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>TOKEN</ar:Token>
        <ar:Sign>SIGN</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
        <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:argDepAfecPorSaldoParams>
        <ar:CuitImportadorExportador>20040410024</ar:CuitImportadorExportador>
        <ar:CuitDespachante></ar:CuitDespachante>
      </ar:argDepAfecPorSaldoParams>
    </ar:DepAfecPorSaldo>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
<soap:Envelope>
  <soap:Body>
    <DepAfecPorSaldoResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
      <DepAfecPorSaldoResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>0</Codigo>
            <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <TotalesPorSaldo>
          <TotalSaldo>
            <CuitImportadorExportador>20040410024</CuitImportadorExportador>
            <RazonSocialImportadorExportador>CAMILO RODRIGUEZ</RazonSocialImportadorExportador>
            <CuitDespachante>12345678938</CuitDespachante>
            <RazonSocialDespachante>DESPACHANTE DE PRUEBA</RazonSocialDespachante>
            <Monto>4998990.57</Monto>
            <CodigoMoneda>PES</CodigoMoneda>
            <Aduana>000</Aduana>
            <DescAduana>000 - ADMINISTR. CTRAL - HOM</DescAduana>
          </TotalSaldo>
        </DepAfecPorSaldoResult>
      </DepAfecPorSaldoResponse>
    </soap:Body>
  </soap:Envelope>
```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a las boletas que se consulta.

Las estructuras son repetitivas, las mismas tienen una ocurrencia entre 1:N veces para mostrar la totalidad de la información de cada garantía. Para más información remitirse al Manual del Desarrollador: wconsrecaudación, Método DepAfecPorSaldo.

CuitImportadorExportador	20040410024
CuitDespachante	-

METODO DepAfecPorSaldoDetalle:

Este método consulta los detalles de los Depósitos y Afectaciones de un importador / exportador por saldo

Obligatoriedad de los parámetros de entrada:

1. CuitImportadorExportador (OBL) - debe coincidir con la CUIT de conexión, si el perfil del usuario es IMEX
2. CuitDespachante (OBL) - debe coincidir con la CUIT de conexión, si el perfil del usuario es DESP
3. CodigoMoneda (OBL) - código ISO de la moneda

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

```
<soapenv:Envelope>
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:DepAfecPorSaldoDetalle>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>TOKEN</ar:Token>
        <ar:Sign>SIGN</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
        <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:argDepAfecBoletasPorSaldoParams>
        <ar:CuitImportadorExportador>20040410024</ar:CuitImportadorExportador>
        <ar:CuitDespachante>20040410024</ar:CuitDespachante>
        <ar:CodigoMoneda>PES</ar:CodigoMoneda>
        <ar:CodigoAduana>000</ar:CodigoAduana>
      </ar:argDepAfecBoletasPorSaldoParams>
    </ar:DepAfecPorSaldoDetalle>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a las boletas que se consulta.

```
<soap:Envelope>
  <soap:Body>
    <DepAfecPorSaldoDetalleResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
      <DepAfecPorSaldoDetalleResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>0</Codigo>
            <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <BoletasPorSaldo>
          <Boleta>
            <NumeroBoleta>05000PESIV000000040</NumeroBoleta>
            <Importe>1000000</Importe>
            <Saldo>953000</Saldo>
            <Moneda>PES</Moneda>
          </Boleta>
          <Boleta>
            <NumeroBoleta>08000PESVP000000097</NumeroBoleta>
            <Importe>8888888.88</Importe>
            <Saldo>1310026.04</Saldo>
            <Moneda>PES</Moneda>
          </Boleta>
          <Boleta>
            <NumeroBoleta>08000PESVP000000098</NumeroBoleta>
            <Importe>8888888.88</Importe>
            <Saldo>8687678.28</Saldo>
            <Moneda>PES</Moneda>
          </Boleta>
        </BoletasPorSaldo>
      </DepAfecPorSaldoDetalleResult>
    </DepAfecPorSaldoDetalleResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Las estructuras son repetitivas, las mismas tienen una ocurrencia entre 1:N veces para mostrar la totalidad de la información de cada garantía. Para más información remitirse al Manual del Desarrollador: wconsrecaudación, Método DeAfecPorSaldoDetalle.

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

CuitEmpresaConectada	20040410024
CuitDespachante	20040410024
CodigoMoneda	PES
CodigoAduana	000, 033, 001

METODO GarantiasAfectaciones:

Este método consulta las afectaciones asociadas a una Garantía. La información a consignar como entrada es la siguiente:

- Token y Firma
- Cuit Empresa conectada
- Tipo de agente y Rol
- Identificador de Garantía

Consideraciones a tener en cuenta:

El cuit de la empresa conectada, deberá existir en la base de importadores / exportadores y estar habilitado, la información cargada como tipo de agente y rol, deberá ser de 4 caracteres. La destinación no deberá estar anulada.

```
<soapenv:Envelope>
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:GarantiasAfectaciones>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>TOKEN</ar:Token>
        <ar:Sign>SIGN</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
        <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:argIdentificadorGarantia></ar:argIdentificadorGarantia>
    </ar:GarantiasAfectaciones>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a las garantías que se consulta.

```
<soap:Envelope>
  <soap:Body>
    <DepAfecPorSaldoDetalleResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
      <DepAfecPorSaldoDetalleResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>0</Codigo>
            <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <BoletasPorSaldo>
          <Boleta>
            <NumeroBoleta>08000PESVP000000097</NumeroBoleta>
            <Importe>8888888.88</Importe>
            <Saldo>1310026.04</Saldo>
            <Moneda>PES</Moneda>
          </Boleta>
          <Boleta>
            <NumeroBoleta>08000PESVP000000098</NumeroBoleta>
            <Importe>8888888.88</Importe>
            <Saldo>8687678.28</Saldo>
            <Moneda>PES</Moneda>
          </Boleta>
        </BoletasPorSaldo>
      </DepAfecPorSaldoDetalleResult>
    </DepAfecPorSaldoDetalleResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Las estructuras son repetitivas, las mismas tienen una ocurrencia entre 1:N veces para mostrar la totalidad de la información de cada garantía. Para más información remitirse al Manual del Desarrollador: wconsrecaudación, Método GarantiasAfectaciones.

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

argIdentificadorGarantia	20040410024
--------------------------	-------------

Los datos de autenticación son para todos los casos iguales al ejemplo que están en el XML.

METODO GarantiasLista:

Método para consultar las Garantías.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

1. Deben especificarse el CUIT del Importador/Exportador y/o el CUIT del Despachante.
2. De no especificarse el identificador de la garantía, deben especificarse las fechas de creación desde y hasta.
3. De especificarse el identificador de la garantía, ignora las fechas y los demás códigos.
4. El rango entre las fechas no puede superar los 30 días corridos (aproximado de 1 mes). Siempre se retorna código y descripción completa del error.

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

```
<NumeroExternoGarantia/>
<ImporteDolar>15</ImporteDolar>
<SaldoPendienteDolar>10</SaldoPendienteDolar>
</Garantia>
</Garantias>
</GarantiasListaResult>
</GarantiasListaResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Las estructuras son repetitivas, las mismas tienen una ocurrencia entre 1:xxx veces para mostrar la totalidad de la información de cada garantía.

Para más información remitirse al Manual del Desarrollador, Webservice wconsrecaudación, Método GarantiasLista.

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

CuitimportadorExportador	20000000036
CuitDespachante	20000000001
IdentificadorDeclaracion	17033EC01000282F; 17033EC01000190D; 17033EG01000002W
FechaOficializacionDesde / Hasta	Cualquier fecha, al ingresar una destinación ignora las fechas pero son de uso obligatorio, en formato AAAA-MM-DD.
CodigoAduanaRegistro	Cualquier aduana, al ingresar una destinación ignora la aduana (033)
CodigoEstadoReintegro	C; A, al ingresar una destinación ignora el código

EMPRESA CONECTADA	200000000036	200000000036	200000000036	200000000036	200000000036	200000000036	200000000036
TIPO AGENTE	IMEX						
ROL	IMEX						
CUIT IMPOEXPO	200000000036	200000000036	200000000036	200000000036	200000000036	200000000036	
DESPACHANTE					200000000001	200000000001	200000000001
IDENTIFICADOR GARANTIA	17033000013A	17033000005B	17033000006C	17033000007D	17033000011V		
FECHA CREACION DESDE	2017-06-20T00:00:00-03:00	2017-06-20T00:00:00-03:00	2017-06-20T00:00:00-03:00	2017-06-20T00:00:00-03:00	2017-06-20T00:00:00-03:00	2017-02-01T00:00:00-03:00	2017-09-01T00:00:00-03:00
FECHA CREACION HASTA	2017-06-30T00:00:00-03:00	2017-06-30T00:00:00-03:00	2017-06-30T00:00:00-03:00	2017-06-30T00:00:00-03:00	2017-06-30T00:00:00-03:00	2017-02-10T00:00:00-03:00	2017-09-30T00:00:00-03:00
CODIGO REGISTRO	033	033	033	033	033		

ADUANA							
CODIGO MOTIVO GARANTIA						GTGL	
CODIGO TIPO GARANTIA						EFVO	
CODIGO ESTADO GARANTIA							

METODO LiqManualesDetallePago

Este método brinda información sobre el detalle de pagos de una Liquidación Manual.

Obligatoriedad de los parámetros de entrada:

IdentificadorLiquidacion es obligatorio

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

```
<soapenv:Envelope>
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:LiqManualesDetallePago>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>TOKEN</ar:Token>
        <ar:Sign>SIGN</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>20000000036</ar:CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
        <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:argIdentificadorLiquidacion>17001LMAN000103J</ar:argIdentificadorLiquidacion>
    </ar:LiqManualesDetallePago>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a la liquidación manual consultada.

```
<soapenv:Envelope>
  <soapenv:Body>
    <LiqManualesDetallePagoResponse>
      <LiqManualesDetallePagoResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>0</Codigo>
            <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
            <DescripcionAdicional/>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Server>10.30.32.108</Server>
        <TimeStamp>2017-11-13T09:37:23.7783467-03:00</TimeStamp>
        <DetallesPago>
          <DetallePago>
            <IdentificadorFondos>17000PESVP009933785</IdentificadorFondos>
            <MontoPagado>3580</MontoPagado>
            <FechaPago>2017-11-06T16:05:32</FechaPago>
            <VepAsociado>53610785</VepAsociado>
          </DetallePago>
        </DetallesPago>
      </LiqManualesDetallePagoResult>
    </LiqManualesDetallePagoResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

argIdentificadorLiquidacion	17001LMAN000103J / 17033LMAN000635B / 17033LMAN000563B / 17033LMAN000543W (sin datos)
-----------------------------	--

METODO LiqManualesLista

Este método brinda información brinda una Lista de Liquidaciones Manuales.

Obligatoriedad de los parámetros de entrada:

El parámetro CodigoEstadoLiquidacion es obligatorio y solo permite los valores ENC ó VEE.

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a la liquidación manual consultada.

```
<soapenv:Envelope>
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:LiqManualesLista>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>TOKEN</ar:Token>
        <ar:Sign>SIGN</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>20000000036</ar:CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
        <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:argLiqManualesListaParams>
        <ar:IdentificadorLiquidacion>17001LMAN000103J</ar:IdentificadorLiquidacion>
        <ar:CuitImportadorExportador>20000000036</ar:CuitImportadorExportador>
        <ar:CuitDespachante></ar:CuitDespachante>
        <ar:CuitTitular></ar:CuitTitular>
        <ar:CodigoAduanaRegistro></ar:CodigoAduanaRegistro>
        <ar:CodigoMotivoLiquidacion></ar:CodigoMotivoLiquidacion>
        <ar:CodigoEstadoLiquidacion></ar:CodigoEstadoLiquidacion>
        <ar:FechaEstadoDesde>2017-10-01</ar:FechaEstadoDesde>
        <ar:FechaEstadoHasta>2017-10-30</ar:FechaEstadoHasta>
      </ar:argLiqManualesListaParams>
    </ar:LiqManualesLista>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
</LiqManualesListaResult>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

Para más información remitirse al Manual del Desarrollador, WebService wconsrecaudacion, método liqManualesLista.

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

IdentificadorLiquidacion	17001LMAN000103J / 17033LMAN000635B /17033LMAN000330Z
CuitImportadorExportador	20000000036
CuitDespachante	-
CuitTitular	-
CodigoAduanaRegistro	-
CodigoMotivoLiquidacion	BONO / DENU / RELI / CSUM / GAEX / SUSE
CodigoEstadoLiquidacion	ENC / VEE
FechaEstadoDesde / Hasta	2017-10-01 / 2017-10-30

METODO LiquidacionesLista:

Método para consultar una lista de destinaciones con liquidaciones asociadas.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

1. Deben especificarse el CUIT del Importador/Exportador y/o el CUIT del Despachante.
2. De no especificarse el identificador de la declaración, deben especificarse las fechas desde y hasta. De especificarse el identificador de la declaración, ignora las fechas y el estado de la liquidación.
3. El rango entre las fechas no puede superar los 30 días corridos (aproximado de 1 mes).
4. Si se especifican las fechas, es obligatorio ingresar el código de estado de la liquidación. Los valores permitidos son ENC (a vencer) y VEE (vencidas).

Siempre se retorna código y descripción completa del error.

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a las

```
<soapenv:Envelope>
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:LiquidacionesLista>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>TOKEN</ar:Token>
        <ar:Sign>SIGN</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>20000000036</ar:CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
        <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:argLiquidacionesLista>
        <ar:CuitImportadorExportador>20000000036</ar:CuitImportadorExportador>
        <ar:CuitDespachante></ar:CuitDespachante>
        <ar:IdentificadorDestinacion>17033IC04000015G</ar:IdentificadorDestinacion>
        <ar:CodigoAduanaRegistro>033</ar:CodigoAduanaRegistro>
        <ar:CodigoMotivoLiquidacion></ar:CodigoMotivoLiquidacion>
        <ar:CodigoEstadoLiquidacion>ENC</ar:CodigoEstadoLiquidacion>
        <ar:FechaVencimientoDesde>2017-03-02</ar:FechaVencimientoDesde>
        <ar:FechaVencimientoHasta>2017-09-01</ar:FechaVencimientoHasta>
      </ar:argLiquidacionesLista>
    </ar:LiquidacionesLista>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Liquidaciones que se consulta.

```

<NumeroDocumentoTitular>33607177339</NumeroDocumentoTitular>
<CodigoMotivo>CSUP</CodigoMotivo>
<CodigoEstadoLiquidacion>ENC</CodigoEstadoLiquidacion>
<FechaEstadoLiquidacion>10/07/2017</FechaEstadoLiquidacion>
<IdentificadorDocumentoReferencia>17033IC04000015G</IdentificadorDocumentoReferencia>
<MonedaMontoLiquidacion>DOL</MonedaMontoLiquidacion>
<MontoLiquidacion>900</MontoLiquidacion>
<MontoGarantizarDolar>0</MontoGarantizarDolar>
</Liquidacion>
<Liquidacion>
<IdentificadorLiquidacion>17033IC04000015G</IdentificadorLiquidacion>
<CuitImportadorExportador>20000000036</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>20000000001</CuitDespachante>
<TipoDocumentoTitular>CUIT</TipoDocumentoTitular>
<NumeroDocumentoTitular>33607177339</NumeroDocumentoTitular>
<CodigoMotivo>OFIC</CodigoMotivo>
<CodigoEstadoLiquidacion>ENC</CodigoEstadoLiquidacion>
<FechaEstadoLiquidacion>17/05/2017</FechaEstadoLiquidacion>
<IdentificadorDocumentoReferencia>17033IC04000015G</IdentificadorDocumentoReferencia>
<MonedaMontoLiquidacion>DOL</MonedaMontoLiquidacion>
<MontoLiquidacion>100.82</MontoLiquidacion>
<MontoGarantizarDolar>0</MontoGarantizarDolar>
  </Liquidacion>
</Liquidaciones>
  </LiquidacionesListaResult>
</LiquidacionesListaResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Las estructuras son repetitivas, las mismas tienen una ocurrencia entre 1:xxx veces para mostrar la totalidad de la información de cada liquidación.

Para más información remitirse al Manual del Desarrollador, WebService wconsrecaudación, Método LiquidacionesLista.

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

CuitImportadorExportador	20040410024
CuitDespachante	-
IdentificadorDestinacion	
CodigoAduanaRegistro	
CodigoMotivoLiquidacion	
CodigoEstadoLiquidacion	
FechaVencimientoDesde / Hasta	

METODO LiquidacionesOperAsociadas:

Método para consultar las operaciones asociadas a una destinación.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:

1. Deben especificarse el identificador de la Declaración Detallada.
2. El CUIT de la Empresa conectada debe ser el mismo que el CUIT del importador/Exportador o Despachante de la Declaración Detallada que se quiera consultar.

Siempre se retorna código y descripción completa del error.

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a las liquidaciones de consulta.

```
<soapenv:Envelope>
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:LiquidacionesOperAsociadas>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>TOKEN</ar:Token>
        <ar:Sign>SIGN</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
        <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:argIdentificadorLiquidacion>20033LMAN000530M</ar:argIdentificadorLiquidacion>
    </ar:LiquidacionesOperAsociadas>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Para más información remitirse al Manual del Desarrollador, WebService wconsrecaudación, Método LiquidacionesOperAsociadas.

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

IdentificadorLiquidacion	20033LMAN000530M
--------------------------	------------------

```
<soap:Envelope>
  <soap:Body>
    <LiquidacionesOperAsociadasResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
      <LiquidacionesOperAsociadasResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>0</Codigo>
            <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Server>10.30.32.108</Server>
        <TimeStamp>2023-10-05T10:57:00.1973257-03:00</TimeStamp>
        <Operaciones>
          <Operacion>
            <IdentificadorOperacion>22033MANI000203X</IdentificadorOperacion>
            <CodigoTipoOperacion>LEMT</CodigoTipoOperacion>
            <IndicadorTransporteVacio>N</IndicadorTransporteVacio>
            <FechaOperacion>2022-08-08T00:00:00</FechaOperacion>
            <IndicadorDevolucion>N</IndicadorDevolucion>
            <CantidadTitulosPorATA>0</CantidadTitulosPorATA>
          </Operacion>
        </Operaciones>
      </LiquidacionesOperAsociadasResult>
    </LiquidacionesOperAsociadasResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```