



DISADU
Dirección de Sistemas Aduaneros

Manual del Usuario Externo

wconsdeclaracion

Historial de modificaciones				
Fecha	Versión	Descripción	Autor / Área	Revisión
18/07/17	1.0	Versión inicial del documento	Florencia	
29/08/17	1.1	Agrega Métodos BloqueosIntervenciones, SimiDjaiSubitem, SimiDjaiCancelaciones y DestinacionesListaDeclaraciones.	Matias Soler	
11/09/17	1.2	Agrega Métodos SuspensivasListaDeclaraciones, SuspensivasCancelaciones, Suspensivasitems, SuspensivasSubitems. Se cambió el nombre del método DestinacionesListaDeclaraciones por DestinacionesExpoCumplidasLista	Matias Soler	
24/10/17	1.3	Agrega Métodos Intervencion3OrgDetalle Intervenciones3OrgLista PENListaNovedades	Valeria Manzo	
08/11/17	1.4	Agrega Métodos ZonaFrancaListaDeclaraciones ZonaFrancaItems ZonaFrancaSubitems ZonaFrancaQueCancelanDecla ZonaFrancaCanceladasPorDecla	Valeria Manzo	
08/01/18	1.5	Agrega métodos <i>DetalladaCaratulaOfic</i> <i>DetalladaItemOfic</i> <i>DetalladaSubitemOfic</i>	Natalia	
20/11/2020	1.6	Eliminación método DetalladaItemsOfic <i>Actualización estructuras</i>	Mara Cornejo	

Historial de modificaciones

03/10/2023	1.7	Se actualizan contenidos de los métodos: BloqueosIntervenciones BloqueosLista DetalladaLiquidacionesDetalle DetalladaListaDeclaraciones DetalladaCaratula DetalladaDocumentos SimiDjaiListaDeclaraciones SimiDjaiCancelaciones PENListaNovedades SuspensivasItems Intervencion3OrgDetalle ZonaFrancaListaDeclaraciones SuspensivasSubitems ZonaFrancaCanceladasPorDecla ZonaFrancaQueCancelanDecla ConsultarCancelacionDetallada	Mariel Figueredo Nicolas Bulgarella Anabella Kapala	
------------	-----	--	--	--

Tabla de Contenidos

DOCUMENTO FUNCIONAL	4
FINALIDAD	4
CONDICIONES NECESARIAS PARA LA AUTENTICACION DEL USUARIO.....	4
DOCUMENTACION ADICIONAL.....	4
METODOS WEB	5
METODO BloqueosIntervenciones:.....	5
METODO BloqueosLista:	7
METODO DestinacionesExpoCumplidasLista	8
METODO DetalladaBultos	10
METODO DetalladaTituloTransporte	11
METODO DetalladaLiquidaciones:	13
METODO DetalladaLiquidacionesBoletas:.....	14
METODO DetalladaLiquidacionesBoletasDetalle:	15
METODO DetalladaLiquidacionesDetalle:.....	16
METODO DetalladaLiquidacionesGarantias:	18
METODO DetalladaLiquidacionesGarantiasDetalle:.....	19
METODO DetalladaLiquidacionesItems:.....	20
METODO DetalladaListaDeclaraciones:.....	21
METODO DetalladaCaratula:.....	24
METODO DetalladaEstado:	26
METODO DetalladaItems:	27
METODO DetalladaSubitem:	28
METODO DetalladaOtrosDatos.....	30
METODO DetalladaDocumentos	31
METODO SimiDjaiListaDeclaraciones.....	32
METODO SimiDjaiItems	34
METODO SimiDjaiSubitems.....	36
METODO SimiDjaiCancelaciones.....	37
METODO PENListaNovedades	39
METODO SuspensivasListaDeclaraciones.....	41
METODO SuspensivasCancelaciones:	42
METODO SuspensivasItems:	44
METODO SuspensivasSubitems:	46
METODO Intervenciones3OrgDetalle:	48
METODO Intervenciones3Orglista.....	50
METODO ZonaFrancaListaDeclaraciones:.....	53
METODO ZonaFrancaItems:	57
METODO ZonaFrancaSubitems:.....	58
METODO ZonaFrancaCanceladasPorDecla:.....	60
METODO ZonaFrancaQueCancelanDecla:.....	62
METODO DetalladaCaratulaOfic	64
METODO DetalladaSubitemOfic.....	65
METODO ConsultarCancelacionDetallada:.....	66

DOCUMENTO FUNCIONAL

FINALIDAD

Brindar soporte a los usuarios externos para poder probar sus aplicativos invocando el Web Service wconsdeclaracion en el ambiente de homologación de forma autónoma.

CONDICIONES NECESARIAS PARA LA AUTENTICACION DEL USUARIO

Para poder invocar al WS, AFIP cuenta con otro WS de autenticación donde previamente deberá gestionar el ticket de Conexión con el cual será validado el ingreso al WS de negocio.

La información de cómo gestionar el ticket y los certificados correspondientes se encuentra en el siguiente link:

- WSAA - WebService de Autenticación y Autorización: <http://www.afip.gob.ar/ws>

Nota aclaratoria: Tener en cuenta que el certificado generado debe ser utilizado con el CUIT provisto oportunamente por la DI INAD.

Una vez que se haya generado el certificado y en caso de que se deba delegar el permiso de acceso a otro CUIT, deberá realizar la delegación del Web Service AFIP con el Administrador de Relaciones a través de la clave fiscal. Esta información se encuentra en:

- El "Manual del usuario del WSASS": https://www.afip.gob.ar/ws/WSASS/WSASS_manual.pdf

Por cualquier consulta referida al proceso de Autenticación y Autorización de WS en el ambiente de homologación dirigir mail a la siguiente dirección de correo: webservices-desa@afip.gob.ar

Para poder operar en el ambiente de homologación el usuario debe:

- Ser una empresa habilitada para operar:

"IMEX" Importador/Exportador

"IEOC" Importador/Exportador ocasional

"DESP" Despachante

"USUD" Usuarios Directos

- Ser una empresa que aún no tenga esa caracterización, en cuyo caso deben solicitar un cuit valido e inexistente de homologación que tenga ese tipo de agente.

DOCUMENTACION ADICIONAL

El manual del desarrollador al que haremos referencia en el presente documento se encuentra en el siguiente micrositio.

- <https://www.afip.gob.ar/moa/documentos/nuevos/ManualDesarrolladorWconsdeclaracion.pdf>

Más específicamente en Catálogo de otros WS de negocio disponibles - Aduana.

METODOS WEB

METODO BLOQUEOSINTERVENCIONES:

El presente método tiene la finalidad de retornar las intervenciones correspondientes a la declaración detallada consultada.

Consideraciones a tener en cuenta:

- Deberá existir relación entre la CUIT, tipo de agente, rol conectado y la destinación ingresada.
- El identificador de la destinación debe ser válido y existente. Es de ingreso obligatorio

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:BloqueosIntervenciones>
      <!--Optional:-->
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <!--Optional:-->
        <ar:Token>...</ar:Token>
        <!--Optional:-->
        <ar:Sign>...</ar:Sign>
        <!--Optional:-->
        <ar:CuitEmpresaConectada>20000000036</ar:CuitEmpresaConectada>
        <!--Optional:-->
        <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
        <!--Optional:-->
        <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <!--Optional:-->
      <ar:argIdentificadorDestinacion>17033EC01000456X</ar:argIdentificadorDestinacion>
    </ar:BloqueosIntervenciones>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a la declaración que se consulta.

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <BloqueosIntervencionesResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
      <BloqueosIntervencionesResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>0</Codigo>
            <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Server>...</Server>
        <TimeStamp>...</TimeStamp>
      </BloqueosIntervencionesResult>
    </BloqueosIntervencionesResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```

<Bloqueos>
  <Bloqueo>
    <CodigoMotivo>R325</CodigoMotivo>
    <FechaBloqueo>2017-11-10T09:26:26</FechaBloqueo>
    <FechaFinBloqueo xsi:nil="true"/>
    <FechaRechazo xsi:nil="true"/>
    <DescripcionCodigoMotivo>Res. 325/96 del 28-02-
1996</DescripcionCodigoMotivo>
    <EstadoMotivoBloqueo>EN ANALISIS</EstadoMotivoBloqueo>
  </Bloqueo>
  <Bloqueo>
    <CodigoMotivo>NDRR</CodigoMotivo>
    <FechaBloqueo>2017-11-10T09:26:27</FechaBloqueo>
    <FechaFinBloqueo>2018-02-02T12:17:00</FechaFinBloqueo>
    <FechaRechazo xsi:nil="true"/>
    <DescripcionCodigoMotivo>Decreto 661/19 RR</DescripcionCodigoMotivo>
    <EstadoMotivoBloqueo>AUTO TOTAL</EstadoMotivoBloqueo>
  </Bloqueo>
  <Bloqueo>
    <CodigoMotivo>AUTO</CodigoMotivo>
    <FechaBloqueo>2017-11-10T09:26:26</FechaBloqueo>
    <FechaFinBloqueo xsi:nil="true"/>
    <FechaRechazo xsi:nil="true"/>
    <DescripcionCodigoMotivo>Bloq.Automatico de
Reintegros</DescripcionCodigoMotivo>
    <EstadoMotivoBloqueo>EN ANALISIS</EstadoMotivoBloqueo>
  </Bloqueo>
  <Bloqueo>
    <CodigoMotivo>NDFC</CodigoMotivo>
    <FechaBloqueo>2017-11-10T09:26:27</FechaBloqueo>
    <FechaFinBloqueo>2018-02-02T12:16:56</FechaFinBloqueo>
    <FechaRechazo xsi:nil="true"/>
    <DescripcionCodigoMotivo>Decreto 661/19 FC</DescripcionCodigoMotivo>
    <EstadoMotivoBloqueo>AUTO TOTAL</EstadoMotivoBloqueo>
  </Bloqueo>
  <Bloqueo>
    <CodigoMotivo>DIGI</CodigoMotivo>
    <FechaBloqueo>2017-11-10T09:26:27</FechaBloqueo>
    <FechaFinBloqueo xsi:nil="true"/>
    <FechaRechazo xsi:nil="true"/>
    <DescripcionCodigoMotivo>Digitalizacion de
Legajo</DescripcionCodigoMotivo>
    <EstadoMotivoBloqueo>EN ANALISIS</EstadoMotivoBloqueo>
  </Bloqueo>
  <Bloqueo>
    <CodigoMotivo>CIPE</CodigoMotivo>
    <FechaBloqueo>2017-11-10T09:26:26</FechaBloqueo>
    <FechaFinBloqueo xsi:nil="true"/>
    <Observaciones>Bloqueo por Factura Electronica -
[ins_tofic]</Observaciones>
    <FechaRechazo xsi:nil="true"/>
    <DescripcionCodigoMotivo>Cierre de Permiso de
Embarque</DescripcionCodigoMotivo>
    <EstadoMotivoBloqueo>EN ANALISIS</EstadoMotivoBloqueo>
  </Bloqueo>
</Bloqueos>
</BloqueosIntervencionesResult>
</BloqueosIntervencionesResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

CuitEmpresaConectada	2000000036
IdentificadorDeclaracion	17033EC01000456X, 17033EC01000457J

METODO BLOQUEOSLISTA:

El presente método tiene la finalidad de retornar las declaraciones que hayan tenido algún bloqueo operativo de acuerdo a los parámetros ingresados.

Consideraciones a tener en cuenta:

- Deberá especificarse el CUIT del Importador/Exportador y/o el CUIT del Despachante, dependiendo de cuít informado en la conexión.
- De no especificarse el identificador de la declaración, deberán especificarse las fechas desde y hasta.
- De especificarse el identificador de la declaración, se ignoran las fechas ingresadas.
- El rango entre las fechas no puede superar los 30 días corridos (aproximado de 1 mes).
- Son de carácter optativo los demás parámetros de entrada: Aduana, Tipo de Operación, Subregimen, Código de Bloqueo e indicador de autorizado.

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

```
<ar:BloqueosLista>
  <!--Optional:-->
  <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
    <!--Optional:-->
    <ar:Token>. . .</ar:Token>
    <!--Optional:-->
    <ar:Sign>. . . </ar:Sign>
    <!--Optional:-->
    <ar:CuitEmpresaConectada>20000000036</ar:CuitEmpresaConectada>
    <!--Optional:-->
    <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
    <!--Optional:-->
    <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
  </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
  <!--Optional:-->
  <ar:argBloqueosListaParam>
    <!--Optional:-->
    <ar:CuitImportadorExportador>20000000036</ar:CuitImportadorExportador>
    <!--Optional:-->
    <ar:CuitDespachante>20000000001</ar:CuitDespachante>
    <!--Optional:-->
    <ar:IdentificadorDeclaracion>17033EC01000277J</ar:IdentificadorDeclaracion>
    <ar:FechaOficializacionDesde>2017-07-20T00:00:00-
03:00</ar:FechaOficializacionDesde>
    <ar:FechaOficializacionHasta>2017-08-10T00:00:00-
03:00</ar:FechaOficializacionHasta>
    <!--Optional:-->
    <ar:CodigoAduanaRegistro>033</ar:CodigoAduanaRegistro>
    <!--Optional:-->
    <ar:CodigoTipoOperacion>E</ar:CodigoTipoOperacion>
    <!--Optional:-->
    <ar:CodigoSubregimen>EC01</ar:CodigoSubregimen>
    <!--Optional:-->
    <ar:CodigoTipoBloqueo></ar:CodigoTipoBloqueo>
    <!--Optional:-->
    <ar:IndicadorBloqueoAutorizado></ar:IndicadorBloqueoAutorizado>
  </ar:argBloqueosListaParam>
```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a la declaración que se consulta.


```

<BloqueosListaResult>
  <ListaErrores>
    <DetalleError>
      <Codigo>0</Codigo>
      <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
      <DescripcionAdicional/>
    </DetalleError>
  </ListaErrores>
  <Destinaciones>
    <Destinacion>
      <IdentificadorDeclaracion>17033EC01000277J</IdentificadorDeclaracion>
      <CuitImportadorExportador>20000000036</CuitImportadorExportador>
      <CuitDespachante>20000000001</CuitDespachante>
    </Destinacion>
  </Destinaciones>
  <FechaOficializacionDeclaracion>2017-07-31T16:27:03</FechaOficializacionDeclaracion>
  <CodigoEstadoDeclaracion>AUTO</CodigoEstadoDeclaracion>
  <FechaEstadoDeclaracion>2017-08-01T12:32:59</FechaEstadoDeclaracion>
</BloqueosListaResult>

```

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

CuitDespachante	20000000001
IdentificadorDeclaracion	17033EC01000276X ; 17033EC01000279L ; 17033EC01000277J
FechaOficializacion	31/07/2017
CodigoTipoBloqueo	AUTO; CIPE, DIGI
CodigoTipoOperacion	I; E; O

Para más información remitirse al Manual del Desarrollador, WebService wConsDeclaracion, método BloqueosLista.

METODO DESTINACIONESEXPOCUMPLIDASLISTA

El presente método tiene la finalidad de retornar las declaraciones que cumplan con los parámetros ingresados.

Consideraciones a tener en cuenta:

- Deberá existir relación entre la CUIT, tipo de agente, rol conectado y la destinación ingresada.
- El identificador de la destinación debe ser válido y existente.
- Deberá especificarse el CUIT del Importador/Exportador y/o el CUIT del Despachante, dependiendo del cuit utilizado en la conexión.
- De no especificarse el identificador de la declaración, deberán especificarse las fechas desde y hasta.
- De especificarse el identificador de la declaración, se ignoran las fechas ingresadas.
- El rango entre las fechas no puede superar los 30 días corridos (aproximado de 1 mes).

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:DestinacionesExpoCumplidasLista>
      <!--Optional:-->

```

```

<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
  <!--Optional:-->
  <ar:Token>...</ar:Token>
  <!--Optional:-->
  <ar:Sign>...</ar:Sign>
<ar:CuitEmpresaConectada>20000000036</ar:CuitEmpresaConectada>
  <!--Optional:-->
  <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
  <!--Optional:-->
  <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<!--Optional:-->
<ar:argDestExpoCumplidasListaParams>
  <!--Optional:-->
  <ar:IdentificadorDeclaracion></ar:IdentificadorDeclaracion>
  <!--Optional:-->
  <ar:CuitImportadorExportador>20000000036</ar:CuitImportadorExportador>
  <!--Optional:-->
  <ar:CuitDespachante>20000000001</ar:CuitDespachante>
  <ar:FechaCumplidoDesde>2017-10-01T00:00:00</ar:FechaCumplidoDesde>
  <ar:FechaCumplidoHasta>2017-10-30T23:59:42</ar:FechaCumplidoHasta>
</ar:argDestExpoCumplidasListaParams>
</ar:DestinacionesExpoCumplidasLista>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, con la información correspondiente a las destinaciones:

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <DestinacionesExpoCumplidasListaResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
      <DestinacionesExpoCumplidasListaResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>0</Codigo>
            <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Server>10.30.32.108</Server>
        <TimeStamp>2023-03-21T16:20:21.8935239-03:00</TimeStamp>
        <Declaraciones>
          <Declaracion>
            <IdentificadorDestinacion>17033EC01000418G</IdentificadorDestinacion>
            <CuitDespachante>20000000001</CuitDespachante>
            <FechaOficializacion>2017-10-04T16:25:04</FechaOficializacion>
            <CodigoEstadoDestinacion>CANC</CodigoEstadoDestinacion>
            <FechaCumplido>2017-10-05T00:00:00</FechaCumplido>
            <IndicadorCumplidoConforme>S</IndicadorCumplidoConforme>
            <IndicadorUnidadConforme>S</IndicadorUnidadConforme>
          </Declaracion>
          <Declaracion>
            <IdentificadorDestinacion>17033EC01000419H</IdentificadorDestinacion>
            <CuitDespachante>20000000001</CuitDespachante>
            <FechaOficializacion>2017-10-10T10:23:02</FechaOficializacion>
            <CodigoEstadoDestinacion>CANC</CodigoEstadoDestinacion>
            <FechaCumplido>2017-10-10T00:00:00</FechaCumplido>
            <IndicadorCumplidoConforme>S</IndicadorCumplidoConforme>
            <IndicadorUnidadConforme>S</IndicadorUnidadConforme>
          </Declaracion>
        </Declaraciones>
      </DestinacionesExpoCumplidasListaResult>
    </DestinacionesExpoCumplidasListaResponse>
  </soap:Body>

```

</soap:Envelope>

Las estructuras son repetitivas, las mismas tienen una ocurrencia entre 1:xxx veces para mostrar la totalidad de la información de cada declaración.

A continuación se proporcionarán datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

CuitEmpresaConectada	20000000036
IdentificadorDeclaracion	17033EC01000418G; 17033EC01000419H
CuitImportadorExportador	20000000036
CuitDespachante	20000000001
FechaOficializacionDesde	2017-10-01
FechaOficializacionHasta	2017-10-30

METODO DETALLADABULTOS

El presente método tiene la finalidad de retornar los bultos declarados en la destinación informada.

Consideraciones a tener en cuenta:

- Deberá existir relación entre la CUIT, tipo de agente, rol conectado y la destinación ingresada.
- El identificador de la destinación debe ser válido y existente.
- Deberá especificarse el CUIT del Importador/Exportador y/o el CUIT del Despachante, dependiendo del cuit utilizado en la conexión.

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <ar:DetalladaBultos>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>${#Global#Token_consdeclaracion}</ar:Token>
        <ar:Sign>${#Global#Sign_consdeclaracion}</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>20000000036</ar:CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
        <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <!--Optional:-->
      <!--type: string-->
      <ar:argIdentificadorDestinacion>17033EC01000277J</ar:argIdentificadorDestinacion>
    </ar:DetalladaBultos>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, con la información correspondiente a las destinaciones:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <DetalladaBultosResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
      <DetalladaBultosResult>
        <ListaErrores>
```

```

<DetalleError>
  <Codigo>0</Codigo>
  <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
  <DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>10.30.32.108</Server>
<TimeStamp>2020-11-20T10:53:16.1823653-03:00</TimeStamp>
<Bultos>
  <Bulto>
    <CodigoEmbalaje>99</CodigoEmbalaje>
    <DescripcionCodigoEmbalaje>BULTOS</DescripcionCodigoEmbalaje>
    <CodigoTipoEmbalaje>N</CodigoTipoEmbalaje>
    <DescripcionCodigoTipoEmbalaje>NO
RETORNABLE</DescripcionCodigoTipoEmbalaje>
    <CantidadCumplida>300</CantidadCumplida>
    <PesoCumplido>300</PesoCumplido>
    <CantidadPreCumplida>300</CantidadPreCumplida>
    <PesoPreCumplido>300</PesoPreCumplido>
  </Bulto>
</Bultos>
</DetalladaBultosResult>
</DetalladaBultosResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Las estructuras son repetitivas, las mismas tienen una ocurrencia entre 1:xxx veces para mostrar la totalidad de la información de cada declaración.

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

CuitEmpresaConectada	20000000036
IdentificadorDeclaracion	17033EC01000277J; 17033EC01000300T; 17033EC01000276X
CuitImportadorExportador	20000000036

METODO DETALLADATITULOTRANSPORTE

El presente método tiene la finalidad de retornar los títulos de transporte asociados a la destinación informada.

Consideraciones a tener en cuenta:

- Deberá existir relación entre la CUIT, tipo de agente, rol conectado y la destinación ingresada.
- El identificador de la destinación debe ser válido y existente.
- Deberá especificarse el CUIT del Importador/Exportador y/o el CUIT del Despachante, dependiendo del cuit utilizado en la conexión.

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <ar:DetalladaTituloTransporte>
      <!--Optional:-->
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>${#Global#Token_consdeclaracion}</ar:Token>
        <ar:Sign>${#Global#Sign_consdeclaracion}</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>20000000036</ar:CuitEmpresaConectada>

```

```

<ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argIdentificadorDestinacion>16033IDA4000012U</ar:argIdentificadorDestinacion>
</ar:DetalladaTituloTransporte>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, con la información correspondiente a las destinaciones:

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <DetalladaTituloTransporteResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
      <DetalladaTituloTransporteResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>0</Codigo>
            <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
            <DescripcionAdicional/>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Server>10.30.32.108</Server>
        <TimeStamp>2020-12-03T10:20:08.972761-03:00</TimeStamp>
        <Titulo>
          <PrefijoDocumentoTransporte>033</PrefijoDocumentoTransporte>
          <NumeroTitulo>1313</NumeroTitulo>
          <Manifiesto>16033MANI000631Z</Manifiesto>
          <EstadoManifiesto>CAN</EstadoManifiesto>
          <FechaPresentacionTramite>2016-10-07T15:10:52</FechaPresentacionTramite>
          <LineasMercaderia>
            <LineaMercaderia>
              <NumeroLinea>2</NumeroLinea>
              <CodigoEmbalaje>99</CodigoEmbalaje>
              <TipoEmbalaje>N</TipoEmbalaje>
              <CantidadParcial>50</CantidadParcial>
              <CantidadTotalMercaderia>50</CantidadTotalMercaderia>
              <PesoVolumenManifestado>5000</PesoVolumenManifestado>
              <CantidadFaltanteSobrante>0</CantidadFaltanteSobrante>
            </LineaMercaderia>
          </LineasMercaderia>
        </Titulo>
      </DetalladaTituloTransporteResult>
    </DetalladaTituloTransporteResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Las estructuras son repetitivas, las mismas tienen una ocurrencia entre 1:xxx veces para mostrar la totalidad de la información de cada declaración.

A continuación se proporcionarán datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

CuitEmpresaConectada	20000000036
IdentificadorDeclaracion	16033IDA4000012U
CuitImportadorExportador	20000000036

METODO DETALLADALIQUIDACIONES:

El presente método tiene la finalidad de retornar las liquidaciones correspondientes a la declaración detallada consultada.

Consideraciones a tener en cuenta:

- Deberá existir relación entre la CUIT, tipo de agente, rol conectado y la destinación ingresada.
- El identificador de la destinación debe ser válido y existente. Es de ingreso obligatorio

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <ar:DetalladaLiquidaciones>
      <!--Optional:-->
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>${#Global#Token_consdeclaracion}</ar:Token>
        <ar:Sign>${#Global#Sign_consdeclaracion}</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>20000000036</ar:CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
        <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <!--Optional:-->
      <!--type: string-->
      <ar:argIdentificadorDestinacion>16033IDA4000012U</ar:argIdentificadorDestinacion>
    </ar:DetalladaLiquidaciones>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a la declaración que se consulta.

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <DetalladaLiquidacionesResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
      <DetalladaLiquidacionesResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>0</Codigo>
            <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Server>10.30.32.108</Server>
        <TimeStamp>2023-03-27T14:46:19.0726143-03:00</TimeStamp>
        <LiquidacionesDestinacion>
          <Liquidacion>
            <IdentificadorLiquidacion>16033IDA4000012U</IdentificadorLiquidacion>
            <CodigoMotivo>OFIC</CodigoMotivo>
            <CodigoEstado>PAG</CodigoEstado>
            <CodigoMoneda>DOL</CodigoMoneda>
            <Cotizacion>15.10</Cotizacion>
            <TotalGarantizado>0</TotalGarantizado>
            <TotalPagado>10</TotalPagado>
            <TotalLiquidado>0</TotalLiquidado>
          </Liquidacion>
        </LiquidacionesDestinacion>
      </DetalladaLiquidacionesResult>
    </DetalladaLiquidacionesResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

CuitEmpresaConectada	20000000036
IdentificadorDeclaracion	16033IDA4000012U

METODO DETALLADALIQUIDACIONESBOLETAS:

El presente método tiene la finalidad de retornar las boletas asociadas a la liquidación correspondiente a la declaración detallada consultada.

Consideraciones a tener en cuenta:

- Deberá existir relación entre la CUIT, tipo de agente, rol conectado y la destinación ingresada.
- El identificador de la destinación debe ser válido y existente. Es de ingreso obligatorio
- El identificador de la liquidación se debe corresponder con la destinación. Es de ingreso obligatorio.

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:DetalladaLiquidacionesBoletas>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>${#Global#Token_consdeclaracion}</ar:Token>
        <ar:Sign>${#Global#Sign_consdeclaracion}</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>20000000036</ar:CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
        <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:argDetalladaLiqBoletas>
        <ar:IdentificadorDestinacion>17033IC01000067K</ar:IdentificadorDestinacion>
        <ar:IdentificadorLiquidacion>17033IC01000067K</ar:IdentificadorLiquidacion>
      </ar:argDetalladaLiqBoletas>
    </ar:DetalladaLiquidacionesBoletas>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a la declaración que se consulta.

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <DetalladaLiquidacionesBoletasResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
      <DetalladaLiquidacionesBoletasResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>0</Codigo>
            <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
            <DescripcionAdicional/>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Server>10.30.32.108</Server>
        <TimeStamp>2020-11-24T15:29:32.9207971-03:00</TimeStamp>
        <LiquidacionBoletas>
          <Boletas>
```

```
<IdentificadorBoletaDeposito>17000PESIA009486477</IdentificadorBoletaDeposito>
  <MontoPagado>24605.62</MontoPagado>
  <CodigoMoneda>PES</CodigoMoneda>
</Boletas>
</LiquidacionBoletas>
</DetalladaLiquidacionesBoletasResult>
</DetalladaLiquidacionesBoletasResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

CuitEmpresaConectada	20000000036
IdentificadorDeclaracion	17033IC01000067K

METODO DETALLADALIQUIDACIONESBOLETASDETALLE:

El presente método tiene la finalidad de retornar más información sobre las boletas asociadas a la liquidación correspondiente a la declaración detallada consultada.

Consideraciones a tener en cuenta:

- Deberá existir relación entre la CUIT, tipo de agente, rol conectado y la destinación ingresada.
- El identificador de la destinación debe ser válido y existente. Es de ingreso obligatorio
- El identificador de la liquidación debe ser válido y existente, relacionado con la destinación. Es de ingreso obligatorio.
- El identificador de la boleta debe existir, ser válido y estar relacionado a la liquidación y la destinación.

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <ar:DetalladaLiquidacionesBoletasDetalle>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>${#Global#Token_consdeclaracion}</ar:Token>
        <ar:Sign>${#Global#Sign_consdeclaracion}</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>20000000036</ar:CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
        <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:argDetalladaLiqBoletasDetalle>
        <ar:IdentificadorDestinacion>17033IC01000067K</ar:IdentificadorDestinacion>
        <ar:IdentificadorLiquidacion>17033IC01000067K</ar:IdentificadorLiquidacion>
      </ar:argDetalladaLiqBoletasDetalle>
    </ar:DetalladaLiquidacionesBoletasDetalle>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a la declaración que se consulta.

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
```



```

<soap:Body>
  <DetalladaLiquidacionesBoletasDetalleResponse
xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
    <DetalladaLiquidacionesBoletasDetalleResult>
      <ListaErrores>
        <DetalleError>
          <Codigo>0</Codigo>
          <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
          <DescripcionAdicional/>
        </DetalleError>
      </ListaErrores>
      <Server>10.30.32.108</Server>
      <TimeStamp>2020-11-24T15:46:46.4009878-03:00</TimeStamp>
      <LiquidacionBletaDetalle>
        <BoletaDetalle>
          <CodigoConcepto>010</CodigoConcepto>
          <MontoTotalPagado>4939.20</MontoTotalPagado>
        </BoletaDetalle>
        <BoletaDetalle>
          <CodigoConcepto>011</CodigoConcepto>
          <MontoTotalPagado>176.40</MontoTotalPagado>
        </BoletaDetalle>
        <BoletaDetalle>
          <CodigoConcepto>415</CodigoConcepto>
          <MontoTotalPagado>8483.16</MontoTotalPagado>
        </BoletaDetalle>
        <BoletaDetalle>
          <CodigoConcepto>422</CodigoConcepto>
          <MontoTotalPagado>8079.12</MontoTotalPagado>
        </BoletaDetalle>
        <BoletaDetalle>
          <CodigoConcepto>424</CodigoConcepto>
          <MontoTotalPagado>2423.74</MontoTotalPagado>
        </BoletaDetalle>
        <BoletaDetalle>
          <CodigoConcepto>500</CodigoConcepto>
          <MontoTotalPagado>504</MontoTotalPagado>
        </BoletaDetalle>
      </LiquidacionBletaDetalle>
    </DetalladaLiquidacionesBoletasDetalleResult>
  </DetalladaLiquidacionesBoletasDetalleResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

CuitEmpresaConectada	2000000036
IdentificadorDeclaracion	17033IC01000067K

METODO DETALLADALIQUIDACIONESDETALLE:

El presente método tiene la finalidad de retornar más información sobre una liquidación que se corresponda a la declaración detallada consultada.

Consideraciones a tener en cuenta:

- Deberá existir relación entre la CUIT, tipo de agente, rol conectado y la destinación ingresada.
- El identificador de la destinación debe ser válido y existente. Es de ingreso obligatorio

- El identificador de la liquidación debe ser válido y existente, relacionada con la destinación ingresada. Es de ingreso obligatorio.

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <ar:DetalladaLiquidacionesDetalle>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>${#Global#Token_consdeclaracion}</ar:Token>
        <ar:Sign>${#Global#Sign_consdeclaracion}</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>20000000036</ar:CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
        <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:argDetalladaLiquidacionesDetalle>
        <ar:IdentificadorDestinacion>18033EC01000014W</ar:IdentificadorDestinacion>
        <ar:IdentificadorLiquidacion>18033EC01000014W</ar:IdentificadorLiquidacion>
      </ar:argDetalladaLiquidacionesDetalle>
    </ar:DetalladaLiquidacionesDetalle>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a la declaración que se consulta.

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <DetalladaLiquidacionesDetalleResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
      <DetalladaLiquidacionesDetalleResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>0</Codigo>
            <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Server>10.30.32.108</Server>
        <TimeStamp>2023-03-27T15:18:24.7654159-03:00</TimeStamp>
        <LiquidacionDetalle>
          <ConceptoLiquidacion>
            <CodigoConcepto>020</CodigoConcepto>
            <CodigoMotivoGarantia>SUEX</CodigoMotivoGarantia>
            <FechaVencimientoMotivo>4/29/2018 12:00:00 AM</FechaVencimientoMotivo>
            <TipoObligacion>G</TipoObligacion>
            <TipoObligacionDescripcion>A GARANTIZAR</TipoObligacionDescripcion>
            <MontoGarantizado>19306</MontoGarantizado>
            <MontoPagado>0</MontoPagado>
            <MontoLiquidado>0</MontoLiquidado>
          </ConceptoLiquidacion>
        </LiquidacionDetalle>
      </DetalladaLiquidacionesDetalleResult>
    </DetalladaLiquidacionesDetalleResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

CuitEmpresaConectada	20000000036
IdentificadorDeclaracion	17033IC01000067K, 18033EC01000014W

METODO DETALLADALIQUIDACIONESGARANTIAS:

El presente método tiene la finalidad de retornar las garantías asociadas a una liquidación de la declaración.

Consideraciones a tener en cuenta:

- Deberá existir relación entre la CUIT, tipo de agente, rol conectado y la destinación ingresada.
- El identificador de la destinación debe ser válido y existente. Es de ingreso obligatorio.
- El identificador de la liquidación debe estar asociado a la destinación. Es de ingreso obligatorio.

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

```
<<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <ar:DetalladaLiquidacionesGarantias>
      <!--Optional:-->
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>${#Global#Token_consdeclaracion}</ar:Token>
        <ar:Sign>${#Global#Sign_consdeclaracion}</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>20000000036</ar:CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
        <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>

      <ar:argDetalladaLiquidacionesGarantias>
        <ar:IdentificadorDestinacion>18033EC01000014W</ar:IdentificadorDestinacion>
        <ar:IdentificadorLiquidacion>18033EC01000014W</ar:IdentificadorLiquidacion>
      </ar:argDetalladaLiquidacionesGarantias>
    </ar:DetalladaLiquidacionesGarantias>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a la declaración que se consulta.

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <DetalladaLiquidacionesGarantiasResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
      <DetalladaLiquidacionesGarantiasResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>0</Codigo>
            <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
            <DescripcionAdicional/>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Server>10.30.32.108</Server>
        <TimeStamp>2020-11-24T20:03:07.2780787-03:00</TimeStamp>
        <LiquidacionGarantias>
          <Garantia>
            <IdentificadorGarantia>17033000045F</IdentificadorGarantia>
            <CodigoTipo>EFVO</CodigoTipo>
            <CodigoClase>GLO</CodigoClase>
            <CodigoMotivo>GTGL</CodigoMotivo>
          </Garantia>
        </LiquidacionGarantias>
      </DetalladaLiquidacionesGarantiasResult>
    </DetalladaLiquidacionesGarantiasResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
<Importe>19306</Importe>
<CodigoMoneda>DOL</CodigoMoneda>
</Garantia>
</LiquidacionGarantias>
</DetalladaLiquidacionesGarantiasResult>
</DetalladaLiquidacionesGarantiasResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

CuitEmpresaConectada	20000000036
IdentificadorDeclaracion	18033EC01000014W

METODO DETALLADALIQUIDACIONESGARANTIASDETALLE:

El presente método tiene la finalidad de retornar más información sobre la garantía asociada a la liquidación de la declaración detallada consultada.

Consideraciones a tener en cuenta:

- Deberá existir relación entre la CUIT, tipo de agente, rol conectado y la destinación ingresada.
- El identificador de la destinación debe ser válido y existente. Es de ingreso obligatorio.
- El identificador de la liquidación debe ser válido y estar asociado a la destinación. Es de ingreso obligatorio.
- El identificador de la garantía debe ser válido y estar asociado a la liquidación. Es de ingreso obligatorio.

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <ar:DetalladaLiquidacionesGarantiasDetalle>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>${#Global#Token_consdeclaracion}</ar:Token>
        <ar:Sign>${#Global#Sign_consdeclaracion}</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>20000000036</ar:CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
        <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <ar:argDetalladaLiquidacionesGarantiasDetalle>
        <ar:IdentificadorDestinacion>18033EC01000014W</ar:IdentificadorDestinacion>
        <ar:IdentificadorLiquidacion>18033EC01000014W</ar:IdentificadorLiquidacion>
        <ar:IdentificadorGarantia>17033000045F</ar:IdentificadorGarantia>
      </ar:argDetalladaLiquidacionesGarantiasDetalle>
    </ar:DetalladaLiquidacionesGarantiasDetalle>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a la declaración que se consulta.

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <DetalladaLiquidacionesGarantiasDetalleResponse>
```

```
xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
  <DetalladaLiquidacionesGarantiasDetalleResult>
    <ListaErrores>
      <DetalleError>
        <Codigo>0</Codigo>
        <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
        <DescripcionAdicional/>
      </DetalleError>
    </ListaErrores>
    <Server>10.30.32.108</Server>
    <TimeStamp>2020-11-25T13:25:33.3033088-03:00</TimeStamp>
    <LiquidacionGarantiaDetalle>
      <GarantiaDetalle>
        <CodigoMotivo>SUEX</CodigoMotivo>
        <CodigoConcepto>020</CodigoConcepto>
        <ImporteAfectado>19306</ImporteAfectado>
      </GarantiaDetalle>
    </LiquidacionGarantiaDetalle>
  </DetalladaLiquidacionesGarantiasDetalleResult>
</DetalladaLiquidacionesGarantiasDetalleResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

CuitEmpresaConectada	20000000036
IdentificadorDeclaracion	18033EC01000014W

METODO DETALLADALIQUIDACIONESITEMS:

El presente método tiene la finalidad de retornar más información sobre las liquidaciones asociadas a un item en particular de la destinación consultada.

Consideraciones a tener en cuenta:

- Deberá existir relación entre la CUIT, tipo de agente, rol conectado y la destinación ingresada.
- El identificador de la destinación debe ser válido y existente. Es de ingreso obligatorio.
- El identificador del item debe ser válido para la destinación consultada. Es de ingreso obligatorio

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <ar:DetalladaLiquidacionItems>
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <ar:Token>${#Global#Token_consdeclaracion}</ar:Token>
        <ar:Sign>${#Global#Sign_consdeclaracion}</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>20000000036</ar:CuitEmpresaConectada>
        <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
        <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>

      <ar:argDetalladaLiquidacionItems>
        <ar:IdentificadorDestinacion>18033EC01000014W</ar:IdentificadorDestinacion>
        <ar:IdentificadorItem>1</ar:IdentificadorItem>
      </ar:argDetalladaLiquidacionItems>
    </ar:DetalladaLiquidacionItems>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
</ar:argDetalladaLiquidacionItems>
</ar:DetalladaLiquidacionItems>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a la declaración que se consulta.

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <DetalladaLiquidacionItemsResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
      <DetalladaLiquidacionItemsResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>0</Codigo>
            <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
            <DescripcionAdicional/>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Server>10.30.32.108</Server>
        <TimeStamp>2020-11-25T14:11:19.9089632-03:00</TimeStamp>
        <LiquidacionesItem>
          <FilaLiquidacionesItem>
            <Concepto>020</Concepto>
            <CoeficienteConcepto>20</CoeficienteConcepto>
            <TipoObligacion>G</TipoObligacion>
            <MontoConcepto>19306</MontoConcepto>
            <MotivoGarantia>SUEX</MotivoGarantia>
            <MotivoGarantiaDescripcion>Sust.de Exportacion</MotivoGarantiaDescripcion>
          </FilaLiquidacionesItem>
        </LiquidacionesItem>
      </DetalladaLiquidacionItemsResult>
    </DetalladaLiquidacionItemsResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

CuitEmpresaConectada	20000000036
IdentificadorDeclaracion	18033EC01000014W

METODO DETALLADALISTADECLARACIONES:

El presente método tiene la finalidad de retornar las declaraciones que cumplan con los parámetros ingresados.

Consideraciones a tener en cuenta:

- Deberá existir relación entre la CUIT, tipo de agente, rol conectado y la destinación ingresada.
- El identificador de la destinación debe ser válido y existente.
- Deberá especificarse el CUIT del Importador/Exportador y/o el CUIT del Despachante. El cuit exigido será el de conexión.
- De no especificarse el identificador de la declaración, deberán especificarse las fechas desde y hasta.

- De especificarse el identificador de la declaración, se ignoran las fechas ingresadas.
- El rango entre las fechas no puede superar los 30 días corridos (aproximado de 1 mes).
- Son de carácter optativo los demás parámetros de entrada: Aduana, Tipo de Operación, Subregimen, código estado de la declaración.

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

```
<ar:DetalladaListaDeclaraciones>
  <!--Optional:-->
  <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
    <!--Optional:-->
    <ar:Token>. . . </ar:Token>
    <!--Optional:-->
    <ar:Sign>. . . </ar:Sign>
    <!--Optional:-->
    <ar:CuitEmpresaConectada>20000000036</ar:CuitEmpresaConectada>
    <!--Optional:-->
    <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
    <!--Optional:-->
    <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
  </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
  <!--Optional:-->
  <ar:argDetalladasListaParams>
    <!--Optional:-->
    <ar:IdentificadorDeclaracion></ar:IdentificadorDeclaracion>
    <!--Optional:-->
    <ar:CuitImportadorExportador>20000000036</ar:CuitImportadorExportador>
    <!--Optional:-->
    <ar:CuitDespachante></ar:CuitDespachante>
    <!--Optional:-->
    <ar:CodigoAduanaRegistro>033</ar:CodigoAduanaRegistro>
    <!--Optional:-->
    <ar:CodigoSubregimen></ar:CodigoSubregimen>
    <ar:FechaOficializacionDesde>2017-07-31T00:00:00-
03:00</ar:FechaOficializacionDesde>
    <ar:FechaOficializacionHasta>2017-08-02T00:00:00-
03:00</ar:FechaOficializacionHasta>
    <!--Optional:-->
    <ar:CodigoEstadoDeclaracion></ar:CodigoEstadoDeclaracion>
    <!--Optional:-->
    <ar:CodigoTipoOperacion>I</ar:CodigoTipoOperacion>
  </ar:argDetalladasListaParams>
</ar:DetalladaListaDeclaraciones>
```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a las declaraciones que cumplan con los parámetros de entrada.

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <DetalladaListaDeclaracionesResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
      <DetalladaListaDeclaracionesResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>0</Codigo>
            <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Server>10.30.32.108</Server>
        <TimeStamp>2023-03-28T09:33:39.4839311-03:00</TimeStamp>
```

```
<Declaraciones>
  <Declaracion>
    <IdentificadorDeclaracion>17033IC01000067K</IdentificadorDeclaracion>
    <CuitImportadorExportador>20000000036</CuitImportadorExportador>
    <CuitDespachante>20000000001</CuitDespachante>
    <FechaOficializacionDeclaracion>2017-08-
01T15:45:47</FechaOficializacionDeclaracion>
    <CodigoEstadoDeclaracion>OFIC</CodigoEstadoDeclaracion>
    <FechaEstadoDeclaracion>2017-08-01T15:45:47</FechaEstadoDeclaracion>
    <CodigoViaTransporte>4</CodigoViaTransporte>
    <MatriculaMedioTransporte>-</MatriculaMedioTransporte>
  </Declaracion>
  <Declaracion>
    <IdentificadorDeclaracion>17033IC01000068L</IdentificadorDeclaracion>
    <CuitImportadorExportador>20000000036</CuitImportadorExportador>
    <CuitDespachante>20000000001</CuitDespachante>
    <FechaOficializacionDeclaracion>2017-08-
01T15:56:20</FechaOficializacionDeclaracion>
    <CodigoEstadoDeclaracion>OFIC</CodigoEstadoDeclaracion>
    <FechaEstadoDeclaracion>2017-08-01T15:56:20</FechaEstadoDeclaracion>
    <CodigoViaTransporte>4</CodigoViaTransporte>
    <MatriculaMedioTransporte>-</MatriculaMedioTransporte>
  </Declaracion>
  <Declaracion>
    <IdentificadorDeclaracion>17033IC04000020C</IdentificadorDeclaracion>
    <CuitImportadorExportador>20000000036</CuitImportadorExportador>
    <CuitDespachante>20000000001</CuitDespachante>
    <FechaOficializacionDeclaracion>2017-08-
01T16:44:28</FechaOficializacionDeclaracion>
    <CodigoEstadoDeclaracion>OFIC</CodigoEstadoDeclaracion>
    <FechaEstadoDeclaracion>2017-08-01T16:44:28</FechaEstadoDeclaracion>
    <CodigoViaTransporte>8</CodigoViaTransporte>
    <MatriculaMedioTransporte>JORGEBUS</MatriculaMedioTransporte>
  </Declaracion>
  <Declaracion>
    <IdentificadorDeclaracion>17033IC01000069M</IdentificadorDeclaracion>
    <CuitImportadorExportador>20000000036</CuitImportadorExportador>
    <CuitDespachante>20000000001</CuitDespachante>
    <FechaOficializacionDeclaracion>2017-08-
02T09:20:34</FechaOficializacionDeclaracion>
    <CodigoEstadoDeclaracion>ANUL</CodigoEstadoDeclaracion>
    <FechaEstadoDeclaracion>2017-08-02T00:00:00</FechaEstadoDeclaracion>
    <CodigoViaTransporte>4</CodigoViaTransporte>
    <MatriculaMedioTransporte>-</MatriculaMedioTransporte>
  </Declaracion>
  <Declaracion>
    <IdentificadorDeclaracion>17033IC04000021D</IdentificadorDeclaracion>
    <CuitImportadorExportador>20000000036</CuitImportadorExportador>
    <CuitDespachante>20000000001</CuitDespachante>
    <FechaOficializacionDeclaracion>2017-08-
02T11:05:56</FechaOficializacionDeclaracion>
    <CodigoEstadoDeclaracion>ANUL</CodigoEstadoDeclaracion>
    <FechaEstadoDeclaracion>2017-08-02T00:00:00</FechaEstadoDeclaracion>
    <CodigoViaTransporte>8</CodigoViaTransporte>
    <MatriculaMedioTransporte>LEOPOLDO</MatriculaMedioTransporte>
  </Declaracion>
  <Declaracion>
    <IdentificadorDeclaracion>17033IC01000070E</IdentificadorDeclaracion>
    <CuitImportadorExportador>20000000036</CuitImportadorExportador>
    <CuitDespachante>20000000001</CuitDespachante>
    <FechaOficializacionDeclaracion>2017-08-
02T13:24:34</FechaOficializacionDeclaracion>
    <CodigoEstadoDeclaracion>PRES</CodigoEstadoDeclaracion>
    <FechaEstadoDeclaracion>2017-08-02T00:00:00</FechaEstadoDeclaracion>
    <CodigoViaTransporte>4</CodigoViaTransporte>
    <MatriculaMedioTransporte>-</MatriculaMedioTransporte>
  </Declaracion>
  <Declaracion>
    <IdentificadorDeclaracion>17033IC01000071F</IdentificadorDeclaracion>
```



```

<CuitImportadorExportador>20000000036</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>20000000001</CuitDespachante>
<FechaOficializacionDeclaracion>2017-08-
02T14:42:05</FechaOficializacionDeclaracion>
<CodigoEstadoDeclaracion>AUTO</CodigoEstadoDeclaracion>
<FechaEstadoDeclaracion>2017-08-02T15:39:55</FechaEstadoDeclaracion>
<CodigoViaTransporte>4</CodigoViaTransporte>
<MatriculaMedioTransporte>-</MatriculaMedioTransporte>
</Declaracion>
</Declaraciones>
</DetalladaListaDeclaracionesResult>
</DetalladaListaDeclaracionesResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Las estructuras son repetitivas, las mismas tienen una ocurrencia entre 1:xxx veces para mostrar la totalidad de la información de cada declaración.

A continuación se proporcionarán datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

CuitImportadorExportador	20000000036
CuitDespachante	20000000001
IdentificadorDeclaracion	17033EC01000276X ; 17033IC01000067K
FechaOficializacion	31/07/2017
CodigoTipoOperacion	I; E; O
CodigoAduanaRegistro	033
CodigoEstadoDeclaracion	OFIC, ANUL, PRES

Para más información remitirse al Manual del Desarrollador, WebService wConsDeclaracion, método DetalladaListaDeclaraciones.

METODO DETALLADACARATULA:

Se tiene por objeto retornar los datos relacionadas a la declaración detallada ingresada por parámetro. Mediante el presente método, se podrán obtener datos específicos de la destinación tales como: canal, proveedor, incoterm, monto FOB, monto flete, monto seguro, entre otros. Ver xml de salida.

Consideraciones a tener en cuenta:

- Deberá existir relación entre la CUIT, tipo de agente, rol conectado y la destinación ingresada.
- El identificador de la destinación debe ser válido y existente.

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

```
<ar:DetalladaCaratula>
  <!--Optional:-->
  <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
    <!--Optional:-->
    <ar:Token>. . .</ar:Token>
    <!--Optional:-->
    <ar:Sign>. . .</ar:Sign>
    <!--Optional:-->
    <ar:CuitEmpresaConectada>20000000036</ar:CuitEmpresaConectada>
    <!--Optional:-->
    <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
    <!--Optional:-->
    <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
  </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
  <!--Optional:-->
  <ar:argIdentificadorDestinacion>17033IC04000020C</ar:argIdentificadorDestinacion>
</ar:DetalladaCaratula>
```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a la declaración que se consulta.

```
<DetalladaCaratulaResult>
  <ListaErrores>
    <DetalleError>
      <Codigo>0</Codigo>
      <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
    </DetalleError>
  </ListaErrores>
  <Server>10.30.32.108</Server>
  <TimeStamp>2023-03-28T12:40:18.6216253-03:00</TimeStamp>
  <Caratula>
    <CanalSeleccion>-</CanalSeleccion>
    <NombreProveedorDestinatario>CLETO PEREZ</NombreProveedorDestinatario>
    <CondicionDeVenta>FOB</CondicionDeVenta>
    <MontoFobTotal>10000</MontoFobTotal>
    <CodigoMonedaFobTotal>DOL</CodigoMonedaFobTotal>
    <MontoFleteTotal>1000</MontoFleteTotal>
    <CodigoMonedaFlete>DOL</CodigoMonedaFlete>
    <MontoSeguroTotal>11000</MontoSeguroTotal>
    <CodigoMonedaSeguro>DOL</CodigoMonedaSeguro>
    <IdentificadorManifiesto>17033MANI000372T</IdentificadorManifiesto>
    <CodigoDocumentoTransporte>DAAALAAA11AAA
17033MANI000372T</CodigoDocumentoTransporte>
    <CuitAgenteDeTransporte>L28360</CuitAgenteDeTransporte>
    <FechaVencimientoTemporal>0001-01-01T00:00:00</FechaVencimientoTemporal>
    <FechaArriboMercaderia>2017-08-01T00:00:00</FechaArriboMercaderia>
    <TotalBultos>1000</TotalBultos>
    <PesoBruto>100</PesoBruto>
    <MotivoAnulacion>-</MotivoAnulacion>
    <Ramo>0007</Ramo>
  </Caratula>
</DetalladaCaratulaResult>
</DetalladaCaratulaResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

IdentificadorDeclaracion pertenece a CUIT conectada	17033EC01000279L; 17033IC04000020C
IdentificadorDeclaracion NO pertenece a CUIT conectada	17001IG04000002B

Para más información remitirse al Manual del Desarrollador, Webservice wConsDeclaracion, método DetalladaCaratula.

METODO DETALLADAESTADO:

Se tiene por objeto retornar el último estado de la declaración detallada ingresada por parámetro. Mediante el presente método, se podrá obtener el estado en que se encuentra la destinación y la fecha reciente de actualización.

Consideraciones a tener en cuenta:

- Deberá existir relación entre la CUIT, tipo de agente, rol conectado y la destinación ingresada.
- El identificador de la destinación debe ser válido y existente. Es de ingreso obligatorio.

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

```
<ar:DetalladaEstado>
  <!--Optional:-->
  <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
    <!--Optional:-->
    <ar:Token>. . . </ar:Token>
    <!--Optional:-->
    <ar:Sign>. . . </ar:Sign>
    <!--Optional:-->
    <ar:CuitEmpresaConectada>20000000036</ar:CuitEmpresaConectada>
    <!--Optional:-->
    <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
    <!--Optional:-->
    <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
  </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
  <!--Optional:-->
  <ar:argIdentificadorDestinacion>17033EC01000278K</ar:argIdentificadorDestinacion>
</ar:DetalladaEstado>
```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, con el estado de la declaración ingresada por parámetro:

```
<DetalladaEstadoResult>
  <Estado>
    <FechaPresentacion>2017-08-01T00:00:00</FechaPresentacion>
    <FechaAutorizacionRetiro>2017-08-01T12:55:51</FechaAutorizacionRetiro>
    <FechaSalida/>
    <FechaCancelacion/>
    <FechaOficializacionPermisoEmbarqueOriginal/>
    <FechaPresentacionPermisoEmbarqueOriginal/>
    <FechaPrecumplido>01/08/2017</FechaPrecumplido>
    <FechaRegistracionCumplido/>
    <FechaLibramientoCumplido/>
    <FechaVencimientoEmbarque>20/08/2017</FechaVencimientoEmbarque>
```

```
<IndicadorPrecumplido>N</IndicadorPrecumplido>
<IndicadorCumplido>-</IndicadorCumplido>
<IndicadorControlUnidadesConforme>N</IndicadorControlUnidadesConforme>
</Estado>
</DetalladaEstadoResult>
```

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

IdentificadorDeclaracion para CUIT conectada	17033IC01000068L
IdentificadorDeclaracion NO es de CUIT conectada	15091IC05000003G

Para más información remitirse al Manual del Desarrollador, WebService wConsDeclaracion, método DetalladaEstado.

METODO DETALLADAÍTEMS:

Se tiene por objeto retornar los datos relacionadas a los ítems de la declaración detallada ingresada por parámetro. Mediante el presente método, se podrán obtener datos específicos del ítem tales como: posición arancelaria, país de origen / procedencia, estado de la mercadería, cantidades, monto unitario, entre otros. Ver xml de salida.

Consideraciones a tener en cuenta:

- Deberá existir relación entre la CUIT, tipo de agente, rol conectado y el identificador de la declaración ingresada.
- El identificador de la declaración debe ser válido y existente. Es de ingreso obligatorio.

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

```
<ar:DetalladaItems>
  <!--Optional:-->
  <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
    <!--Optional:-->
    <ar:Token>. . . /ar:Token>
    <!--Optional:-->
    <ar:Sign>. . . /ar:Sign>
    <!--Optional:-->
    <ar:CuitEmpresaConectada>20000000036</ar:CuitEmpresaConectada>
    <!--Optional:-->
    <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
    <!--Optional:-->
    <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
  </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
  <!--Optional:-->
  <ar:argIdentificadorDestinacion>17033IC01000067K</ar:argIdentificadorDestinacion>
</ar:DetalladaItems>
```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, con la información correspondiente a cada ítem de la declaración ingresada por parámetro:

```
<Items>
  <Item>
```

```

<IdentificadorItem>1</IdentificadorItem>
<PosicionArancelariaSIM>8505.90.80.900Z</PosicionArancelariaSIM>
<CodigoPaisOrigen>200</CodigoPaisOrigen>
<CodigoPaisProcedencia>222</CodigoPaisProcedencia>
<EstadoUsoMercaderia>NUEVO SIN USO ARGENTINO</EstadoUsoMercaderia>
<CodigoAcuerdo/>
<CodigoUnidadDeclarada>01</CodigoUnidadDeclarada>
<CantidadUnidadDeclarada>100</CantidadUnidadDeclarada>
<CodigoUnidadEstadistica>01</CodigoUnidadEstadistica>
<CantidadEstadistica>100</CantidadEstadistica>
<MontoUnitario>10</MontoUnitario>
<MontoFobDivisa>1000</MontoFobDivisa>
<MontoAjusteIncluirDolar>0</MontoAjusteIncluirDolar>
<MontoAjusteDeducirDolar>0</MontoAjusteDeducirDolar>
<MontoInsumosImportacionTemporal>0</MontoInsumosImportacionTemporal>
<MontoInsumosImportacionAConsumo>0</MontoInsumosImportacionAConsumo>
<MontoDerechoEspecifico>0</MontoDerechoEspecifico>
<CantidadDerechoEspecifico>0</CantidadDerechoEspecifico>
<MontoFobDolares>100</MontoFobDolares>
<PesoNetoKilos>100</PesoNetoKilos>
<IndicadorSubitem>N</IndicadorSubitem>
<Coeficiente>0</Coeficiente>
<CodigoTipoItem>N</CodigoTipoItem>
<MontoFleteDivisa>50</MontoFleteDivisa>
<MontoSeguroDivisa>1050</MontoSeguroDivisa>
<MontoBaseImponibleDolares>2100</MontoBaseImponibleDolares>
<MontoBaseImponibleDivisa>2100</MontoBaseImponibleDivisa>
<FechaMomentoImponible>2017-08-01T00:00:00</FechaMomentoImponible>
</Item>
</Items>
</DetalladaItemsResult>

```

Las estructuras son repetitivas, las mismas tienen una ocurrencia entre 1:xxx veces para mostrar la totalidad de la información de cada ítem.

A continuación se proporcionarán datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

IdentificadorDeclaracion para CUIT conectada	17033IC01000068L
IdentificadorDeclaracion NO es de CUIT conectada	16033PERG000002R

Para más información remitirse al Manual del Desarrollador, WebService wConsDeclaracion, método DetalladaItems.

METODO DETALLADA SUBITEM:

Se tiene por objeto retornar los subitems de la declaración detallada ingresada por parámetro.

Mediante el presente método, se podrán obtener datos específicos del subitem tales como: sufijos de valor, unidad declarada, cantidad declarada, precio unitario, entre otros. Ver xml de salida.

Consideraciones a tener en cuenta:

- Deberá existir relación entre la CUIT, tipo de agente, rol conectado y el identificador de la declaración ingresada.
- El identificador de la destinación debe ser válido y existente. Es de ingreso obligatorio

- El número de ítem es de ingreso obligatorio.

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

```
<ar:DetalladaSubitem>
  <!--Optional:-->
  <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
    <!--Optional:-->
    <ar:Token>. . . </ar:Token>
    <!--Optional:-->
    <ar:Sign>. . .</ar:Sign>
    <!--Optional:-->
    <ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
    <!--Optional:-->
    <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
    <!--Optional:-->
    <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
  </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
  <!--Optional:-->
  <ar:argDetalladaSubitem>
    <!--Optional:-->
    <ar:IdentificadorDestinacion>99033ZFI4000004N</ar:IdentificadorDestinacion>
    <!--Optional:-->
    <ar:IdentificadorItem>1</ar:IdentificadorItem>
  </ar:argDetalladaSubitem>
</ar:DetalladaSubitem>
```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, con la información correspondiente a los subitems de la declaración e ítem ingresados:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <DetalladaSubitemResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
      <DetalladaSubitemResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>0</Codigo>
            <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
            <Parametros/>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Server>10.30.32.108</Server>
        <TimeStamp>2023-10-03T12:23:45.9147721-03:00</TimeStamp>
        <Subitems>
          <SubItem>
            <IdentificadorSubItem>1</IdentificadorSubItem>
            <SufijoValor>-</SufijoValor>
            <CodigoUnidadDeclarada>07- U.</CodigoUnidadDeclarada>
            <CantidadUnidadDeclarada>500</CantidadUnidadDeclarada>
            <CodigoUnidadEstadistica>07- U.</CodigoUnidadEstadistica>
            <PrecioUnitario>0.60</PrecioUnitario>
          </SubItem>
          <SubItem>
            <IdentificadorSubItem>2</IdentificadorSubItem>
            <SufijoValor>-</SufijoValor>
            <CodigoUnidadDeclarada>07- U.</CodigoUnidadDeclarada>
            <CantidadUnidadDeclarada>400</CantidadUnidadDeclarada>
            <CodigoUnidadEstadistica>07- U.</CodigoUnidadEstadistica>
            <PrecioUnitario>1.75</PrecioUnitario>
          </SubItem>
        </Subitems>
      </DetalladaSubitemResult>
    </DetalladaSubitemResponse>
```

```
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

IdentificadorDeclaracion para CUIT conectada	99033ZFI4000004N
IdentificadorDeclaracion NO es de CUIT conectada	17033SIMI000075J

Para más información remitirse al Manual del Desarrollador, WebService wConsDeclaracion, método DetalladaSubitem.

METODO DETALLADAOTROS DATOS

El presente método tiene por objeto retornar los datos complementarios, ventajas de/los item o caratula consultados para la declaración detallada y el item ingresados por parámetro.

Mediante la consulta se podrán obtener datos tales como: datos complementarios, textos validados, opciones seleccionadas, código de ventaja. Ver xml de salida.

Consideraciones a tener en cuenta:

- Deberá existir relación entre la CUIT, tipo de agente, rol conectado y el identificador de la declaración ingresada.
- El identificador debe ser válido y existente. Es de ingreso obligatorio
- El número de item es de ingreso obligatorio. Si es 0, se retornan los datos de la caratula.

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

```
<ar:DetalladaOtrosDatos>
  <!--Optional:-->
  <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
    <!--Optional:-->
    <ar:Token>. . . </ar:Token>
    <!--Optional:-->
    <ar:Sign>. . . /ar:Sign>
    <!--Optional:-->
    <ar:CuitEmpresaConectada>20000000036</ar:CuitEmpresaConectada>
    <!--Optional:-->
    <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
    <!--Optional:-->
    <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
  </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
  <!--Optional:-->
  <ar:argDetalladaOtrosDatos>
    <!--Optional:-->
    <ar:IdentificadorDestinacion>17033EC01000276X</ar:IdentificadorDestinacion>
    <ar:IdentificadorItem>1</ar:IdentificadorItem>
  </ar:argDetalladaOtrosDatos>
</ar:DetalladaOtrosDatos>
```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, con la información correspondiente los datos declarados para declaración e item ingresados:

```
<OtrosDatos>
  <DatosComplementarios>
    <DatoComplementario>
      <CodigoDato>COMISIONALEXT</CodigoDato>
      <Descripcion>COMISION EXTERIOR</Descripcion>
      <Referencia>123</Referencia>
    </DatoComplementario>
    <DatoComplementario>
      <CodigoDato>DATO-COMPRADOR</CodigoDato>
      <Descripcion>COMPRADOR/DESTINATARIO EN EXT.</Descripcion>
      <Referencia>Comprador declarado</Referencia>
    </DatoComplementario>
    <DatoComplementario>
      <CodigoDato>FECHA-CIERRE-VTA</CodigoDato>
      <Descripcion>FECHA CIERRE DE VENTA (EXPO)</Descripcion>
      <Referencia>01/01/2017</Referencia>
    </DatoComplementario>
  </DatosComplementarios>
  <Opciones>
    <Opcion>
      <CodigoDato>REGLAGRALI2AOPC</CodigoDato>
      <Descripcion>-</Descripcion>
      <Referencia>RG2A-1</Referencia>
    </Opcion>
  </Opciones>
</OtrosDatos>
```

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

IdentificadorDeclaracion para CUIT conectada	17033IC04000020C
IdentificadorDeclaracion NO es de CUIT conectada	17033EC01000018C

Para más información remitirse al Manual del Desarrollador, WebService wConsDeclaracion, método DetalladaOtrosDatos.

METODO DETALLADA DOCUMENTOS

Se tiene por objeto retornar los documentos asociados a la declaración ingresada por parámetro. Mediante el presente método, se podrá obtener la siguiente información: código del documento declarado, presencia del documento, fecha de presentación, item al que corresponde, entre otros. Ver xml de salida.

Consideraciones a tener en cuenta:

- Deberá existir relación entre la CUIT, tipo de agente, rol conectado y el identificador de la declaración ingresada.
- El identificador debe ser válido y existente. Es de ingreso obligatorio

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

```
<ar:DetalladaDocumentos>
  <!--Optional:-->
  <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
    <!--Optional:-->
    <ar:Token>. . .</ar:Token>
    <!--Optional:-->
    <ar:Sign>. . .</ar:Sign>
    <!--Optional:-->
    <ar:CuitEmpresaConectada>20000000036</ar:CuitEmpresaConectada>
    <!--Optional:-->
    <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
    <!--Optional:-->
    <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
  </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
  <!--Optional:-->
  <ar:argIdentificadorDestinacion>17033EC01000276X</ar:argIdentificadorDestinacion>
</ar:DetalladaDocumentos>
```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, con la información correspondiente los documentos asociados para declaración ingresada:

```
<Documentos>
  <Documento>
    <IdentificadorItem>1</IdentificadorItem>
    <CodigoDeDocumento>AUT.EXP.RES.PELI</CodigoDeDocumento>
    <DescripcionDeDocumento>AUT-EXP-RES-PELIGR</DescripcionDeDocumento>
    <Referencia>S</Referencia>
    <PresenciaReal>S</PresenciaReal>
    <PresenciaDocumento>S</PresenciaDocumento>
    <FechaPresentacion>2017-08-01T00:00:00</FechaPresentacion>
  </Documento>
  <Documento>
    <IdentificadorItem>0</IdentificadorItem>
    <CodigoDeDocumento>FACTURACOMERCIAL</CodigoDeDocumento>
    <DescripcionDeDocumento>FACTURA COMERCIAL</DescripcionDeDocumento>
    <PresenciaDocumento>N</PresenciaDocumento>
    <FechaPresentacion>0001-01-01T00:00:00</FechaPresentacion>
  </Documento>
</Documentos>
```

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

IdentificadorDeclaracion para CUIT conectada	17033IC01000067K
IdentificadorDeclaracion NO es de CUIT conectada	17033EC01000002S

Para más información remitirse al Manual del Desarrollador, WebService wConsDeclaracion, método DetalladaDocumentos.

METODO SIMIDJAILISTADECLARACIONES

El presente método tiene la finalidad de retornar el detalle de las Declaraciones del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI) y las del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) de acuerdo a los parámetros de entrada ingresados en la consulta.

Consideraciones a tener en cuenta:

- Deberá especificarse el CUIT del Importador/Exportador y/o el CUIT del Despachante.
- Podrá consultar por identificador de la declaración o por rango de fechas.
- De especificarse el identificador de la declaración, se ignoran las fechas ingresadas.

Mediante el presente método, se podrá obtener la siguiente información: identificador externo, CUIT importador/exportador, CUIT despachante, fecha de oficialización, estado, fecha de estado, entre otros. Ver xml de salida.

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

```
<ar:SimiDjaiListaDeclaraciones>
  <!--Optional:-->
  <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
    <!--Optional:-->
    <ar:Token>...</ar:Token>
    <!--Optional:-->
    <ar:Sign>...</ar:Sign>
    <ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
    <!--Optional:-->
    <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
    <!--Optional:-->
    <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
  </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
  <!--Optional:-->
  <ar:argSimiDjaiListaParams>
    <!--Optional:-->
    <ar:IdentificadorDeclaracion></ar:IdentificadorDeclaracion>
    <!--Optional:-->
    <ar:CuitImportadorExportador>20040410024</ar:CuitImportadorExportador>
    <!--Optional:-->
    <ar:CuitDespachante></ar:CuitDespachante>
    <!--Optional:-->
    <ar:CodigoEstadoDeclaracion></ar:CodigoEstadoDeclaracion>
    <!--Optional:-->
    <ar:FechaOficializacionDesde>2022-12-29T00:00:00-03:00</ar:FechaOficializacionDesde>
    <ar:FechaOficializacionHasta>2023-01-06T00:00:00-03:00</ar:FechaOficializacionHasta>
    <ar:CodigoAduanaRegistro></ar:CodigoAduanaRegistro>
  </ar:argSimiDjaiListaParams>
</ar:SimiDjaiListaDeclaraciones>
```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, con la información correspondiente para las DJAI / SIMI que cumplan con los parámetros ingresados:

```
<<SimiDjaiListaDeclaracionesResult>
  <ListaErrores>
    <DetalleError>
      <Codigo>0</Codigo>
      <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
      <Parametros/>
    </DetalleError>
  </ListaErrores>
  <Server>10.30.32.108</Server>
  <TimeStamp>2023-10-03T10:40:06.0837419-03:00</TimeStamp>
  <Declaraciones>
    <DeclaracionDetallada>
      <IdentificadorDeclaracion>22033SIRA000198X</IdentificadorDeclaracion>
      <CuitImportadorExportador>20040410024</CuitImportadorExportador>
```

```

<CuitDespachante>20040410024</CuitDespachante>
<CodigoEstadoDeclaracion>ANUL</CodigoEstadoDeclaracion>
<FechaEstadoDeclaracion>2023-04-25T15:37:39</FechaEstadoDeclaracion>
<MotivoAnulacion>5.2 ANEXO RG 5271</MotivoAnulacion>
<FechaOficializacion>2022-12-29T09:50:34</FechaOficializacion>
<VencimientoSimi>2023-04-17T00:00:00</VencimientoSimi>
<IndiceLNA>S</IndiceLNA>
<FechaVencimiendoLNA xsi:nil="true"/>
<IndiceLA>N</IndiceLA>
<FechaVencimiendoLA xsi:nil="true"/>
<IndiceDJCP>N</IndiceDJCP>
<FechaVencimientoDJCP xsi:nil="true"/>

<IndicadorCantidadPendienteCancelacion>N</IndicadorCantidadPendienteCancelacion>
<IndicadorInformaBcra>R</IndicadorInformaBcra>
<FechaInformaBcra>2023-08-02T13:35:52.080931</FechaInformaBcra>
<FechaMLCIni>2030-03-05T02:01:05</FechaMLCIni>
<PlazoMLCIni>99</PlazoMLCIni>
<FechaMLCDef xsi:nil="true"/>
<PlazoMLCDef xsi:nil="true"/>
</DeclaracionDetallada>
<DeclaracionDetallada>
<IdentificadorDeclaracion>23058SIRA000001W</IdentificadorDeclaracion>
<CuitImportadorExportador>20040410024</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>20040410024</CuitDespachante>
<CodigoEstadoDeclaracion>ANUL</CodigoEstadoDeclaracion>
<FechaEstadoDeclaracion>2023-04-25T15:37:39</FechaEstadoDeclaracion>
<MotivoAnulacion>5.2 ANEXO RG 5271</MotivoAnulacion>
<FechaOficializacion>2023-01-06T16:01:15</FechaOficializacion>
<VencimientoSimi>2023-04-06T00:00:00</VencimientoSimi>
<IndiceLNA>N</IndiceLNA>
<FechaVencimiendoLNA xsi:nil="true"/>
<IndiceLA>S</IndiceLA>
<FechaVencimiendoLA>2023-04-06T16:15:20</FechaVencimiendoLA>
<IndiceDJCP>N</IndiceDJCP>
<FechaVencimientoDJCP xsi:nil="true"/>

<IndicadorCantidadPendienteCancelacion>N</IndicadorCantidadPendienteCancelacion>
<IndicadorInformaBcra>R</IndicadorInformaBcra>
<FechaInformaBcra>2023-07-24T12:46:34.322493</FechaInformaBcra>
<FechaMLCIni>2023-01-09T00:00:00</FechaMLCIni>
<PlazoMLCIni>5</PlazoMLCIni>
<FechaMLCDef xsi:nil="true"/>
<PlazoMLCDef xsi:nil="true"/>
</DeclaracionDetallada>
</Declaraciones>
</SimiDjaiListaDeclaracionesResult>
</SimiDjaiListaDeclaracionesResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

CuitImportadorExportador	20040410024
CuitDespachante	20040410024
IdentificadorDeclaracion	23058SIRA000001W, 22033SIRA000198X
FechaOficializacion	29/12/2022; 06/01/2023
CodigoAduanaRegistro	033

Para más información remitirse al Manual del Desarrollador, Webservice wConsDeclaracion, método SimiDjaiListaDeclaraciones.

METODO SIMIDJAIITEMS

Se tiene por objeto retornar los datos relacionados a los ítems de la SIMI / DJAI ingresada por parámetro. Mediante el presente método, se podrá obtener la siguiente información: identificador de ítem, posición arancelaria, código de unidad declarada, cantidad y saldo disponible. Ver xml de salida.

Consideraciones a tener en cuenta:

- Deberá existir relación entre la CUIT, tipo de agente, rol conectado y el identificador de la declaración ingresada.
- El identificador debe ser válido y existente. Es de ingreso obligatorio

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

```
<ar:SimiDjaiItems>
  <!--Optional:-->
  <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
    <!--Optional:-->
    <ar:Token>. . . </ar:Token>
    <!--Optional:-->
    <ar:Sign>. . . </ar:Sign>
    <!--Optional:-->
    <ar:CuitEmpresaConectada>20000000036</ar:CuitEmpresaConectada>
    <!--Optional:-->
    <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
    <!--Optional:-->
    <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
  </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
  <!--Optional:-->
  <ar:argSimiDjaiItemsParams>
    <!--Optional:-->
    <ar:IdentificadorDeclaracion>17033SIMI000056X</ar:IdentificadorDeclaracion>
  </ar:argSimiDjaiItemsParams>
</ar:SimiDjaiItems>
```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, con la información correspondiente para los ítems de la DJAI / SIMI ingresada por parámetro:

```
<Items>
  <Item>
    <IdentificadorItem>1</IdentificadorItem>
    <PosicionArancelariaSIM>6401.10.00.200X</PosicionArancelariaSIM>
    <VencimientoLNA xsi:nil="true"/>
    <VencimientoLA xsi:nil="true"/>
    <VencimientoDJCP xsi:nil="true"/>
    <CodigoUnidadDeclarada>08-2 U</CodigoUnidadDeclarada>
    <CantidadUnidadDeclarada>1</CantidadUnidadDeclarada>
    <Saldo>1</Saldo>
  </Item>
</Items>
```

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

CuitImportadorExportador	20000000036
CuitDespachante	20000000001
IdentificadorDeclaracion	17033SIMI000054G; 17033SIMI000080F, 16033SIMI000171F
CodigoAduanaRegistro	033

Para más información remitirse al Manual del Desarrollador, WebService wConsDeclaracion, método SimiDjaiListaDeclaraciones

METODO SIMIDJAI SUBITEMS

Se tiene por finalidad retornar los datos relacionados a los subitems de la SIMI / DJAI e item ingresados por parámetro. Mediante el presente método, se podrá obtener la siguiente información: identificador del item, identificador del subitem, cantidad declarada, saldo disponible. Ver xml de salida.

Consideraciones a tener en cuenta:

- Deberá existir relación entre la CUIT, tipo de agente, rol conectado y el identificador de la declaración ingresada.
- El identificador debe ser válido y existente. Es de ingreso obligatorio
- El identificador externo del ítem es de ingreso obligatorio.

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:SimiDjaiSubitems>
      <!--Optional:-->
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <!--Optional:-->
        <ar:Token>...</ar:Token>
        <!--Optional:-->
        <ar:Sign>...</ar:Sign>
        <!--Optional:-->
        <ar:CuitEmpresaConectada>20000000036</ar:CuitEmpresaConectada>
        <!--Optional:-->
        <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
        <!--Optional:-->
        <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <!--Optional:-->
      <ar:argSimiDjaiSubitemsParams>
        <!--Optional:-->
        <ar: IdentificadorDeclaracion >17033SIMI000054G</ar: IdentificadorDeclaracion >
        <!--Optional:-->
        <ar:IdentificadorExternoItem>1</ar:IdentificadorExternoItem>
      </ar:argSimiDjaiSubitemsParams>
    </ar:SimiDjaiSubitems>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, con la información correspondiente los sub ítems para declaración e ítem ingresados:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <SimiDjaiSubitemsResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
      <SimiDjaiSubitemsResult>
        <ListaErrores/>
        <Subitems>
          <Subitem>
            <IdentificadorSubItem>1</IdentificadorSubItem>
            <FechaVencimientoLNA>0001-01-01T00:00:00</FechaVencimientoLNA>
            <FechaVencimientoLA>0001-01-01T00:00:00</FechaVencimientoLA>
            <FechaVencimientoDJCP>0001-01-01T00:00:00</FechaVencimientoDJCP>
            <CantidadDeclarada>100</CantidadDeclarada>
            <Saldo>0</Saldo>
          </Subitem>
          <Subitem>
            <IdentificadorSubItem>2</IdentificadorSubItem>
            <FechaVencimientoLNA>0001-01-01T00:00:00</FechaVencimientoLNA>
            <FechaVencimientoLA>0001-01-01T00:00:00</FechaVencimientoLA>
            <FechaVencimientoDJCP>0001-01-01T00:00:00</FechaVencimientoDJCP>
            <CantidadDeclarada>50</CantidadDeclarada>
            <Saldo>0</Saldo>
          </Subitem>
        </Subitems>
      </SimiDjaiSubitemsResult>
    </SimiDjaiSubitemsResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

CuitImportadorExportador	20000000036
CuitDespachante	20000000001
IdentificadorDeclaracion	17033SIMI000050C; 17033SIMI000054G
CodigoAduanaRegistro	033
IdentificadorExternoItem	1 (Para los 2 ejemplos)

METODO SIMIDJAI CANCELACIONES

Se tiene por finalidad retornar las cancelaciones de la SIMI / DJAI ingresada para el ítem y subitem consultados por parámetro. Mediante el presente método, se podrá obtener la siguiente información: identificador de la declaración, numero de ítem, número subitem, identificador destinación con la que cancela, numero de ítem de la destinación, entre otros. Ver xml de salida.

Consideraciones a tener en cuenta:

- Deberá existir relación entre la CUIT, tipo de agente, rol conectado y el identificador de la declaración ingresada.
- El identificador debe ser válido y existente. Es de ingreso obligatorio
- El identificador externo del ítem es de ingreso obligatorio.

- El identificador Subitem es de ingreso obligatorio.

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:SimiDjaiCancelaciones>
      <!--Optional:-->
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <!--Optional:-->
        <ar:Token>...</ar:Token>
        <!--Optional:-->
        <ar:Sign>...</ar:Sign>
        <!--Optional:-->
        <ar:CuitEmpresaConectada>20000000036</ar:CuitEmpresaConectada>
        <!--Optional:-->
        <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
        <!--Optional:-->
        <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <!--Optional:-->
      <ar:argSimiDjaiCancelacionesParams>
        <!--Optional:-->
        <ar:IdentificadorDeclaracion>17033SIMI000052E</ar:IdentificadorDeclaracion>
        <!--Optional:-->
        <ar:IdentificadorExternoItem>1</ar:IdentificadorExternoItem>
        <!--Optional:-->
        <ar:IdentificadorSubItem>0</ar:IdentificadorSubItem>
      </ar:argSimiDjaiCancelacionesParams>
    </ar:SimiDjaiCancelaciones>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, con la información correspondiente a las destinaciones:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <SimiDjaiCancelacionesResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
      <SimiDjaiCancelacionesResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>0</Codigo>
            <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Server>10.30.32.108</Server>
        <TimeStamp>2023-03-28T14:53:30.598967-03:00</TimeStamp>
        <Cancelaciones>
          <Cancelacion>
            <IdentificadorDeclaracion>17033SIMI000052E</IdentificadorDeclaracion>
            <IdentificadorItem>1</IdentificadorItem>
            <IdentificadorSubitem>0</IdentificadorSubitem>
            <IdentificadorDestinacion>17033IC01000043E</IdentificadorDestinacion>
            <IdentificadorItemDestinacion>1</IdentificadorItemDestinacion>
            <IdentificadorSubitemDestinacion>0</IdentificadorSubitemDestinacion>
            <FechaOficializacionDestinacion>2017-04-
28T18:45:04</FechaOficializacionDestinacion>
            <Cantidad>1</Cantidad>
            <CodigoEstadoDeclaracion>OFIC</CodigoEstadoDeclaracion>
            <FechaOficializacionDeclaracion>2017-06-
15T10:10:32</FechaOficializacionDeclaracion>
```

```

</Cancelacion>
<Cancelacion>
  <IdentificadorDeclaracion>17033SIMI000052E</IdentificadorDeclaracion>
  <IdentificadorItem>1</IdentificadorItem>
  <IdentificadorSubitem>0</IdentificadorSubitem>
  <IdentificadorDestinacion>17033IC01000044F</IdentificadorDestinacion>
  <IdentificadorItemDestinacion>1</IdentificadorItemDestinacion>
  <IdentificadorSubitemDestinacion>0</IdentificadorSubitemDestinacion>
  <FechaOficializacionDestinacion>2017-05-
02T14:42:01</FechaOficializacionDestinacion>
  <Cantidad>1</Cantidad>
  <CodigoEstadoDeclaracion>OFIC</CodigoEstadoDeclaracion>
  <FechaOficializacionDeclaracion>2017-06-
15T10:10:32</FechaOficializacionDeclaracion>
</Cancelacion>
</Cancelaciones>
</SimiDjaiCancelacionesResult>
</SimiDjaiCancelacionesResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

CuitEmpresaConectada	20000000036
CuitDespachante	20000000001
IdentificadorDeclaracion	17033SIMI000052E
IdentificadorExternoItem	1
IdentificadorSubItem	0

METODO PENLISTANOVEDADES

El presente método tiene la finalidad de retornar las novedades correspondientes a la declaración detallada consultada o todas las novedades pertenecientes al cuit informado.

Consideraciones a tener en cuenta:

- Deberá existir relación entre la CUIT, tipo de agente, rol conectado y la destinación ingresada.
- El identificador de la destinación debe ser válido y existente. Es un campo opcional
- Deberá especificarse el CUIT de la empresa.

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:PENListaNovedades>
      <!--Optional:-->
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <!--Optional:-->
        <ar:Token>....</ar:Token>
        <!--Optional:-->
        <ar:Sign>....</ar:Sign>

```



```

<!--Optional:-->
<ar:CuitEmpresaConectada>20000000036</ar:CuitEmpresaConectada>
<!--Optional:-->
<ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
<!--Optional:-->
<ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<!--Optional:-->
<ar:argNovedadElectronicaListaParams>
<!--Optional:-->
<ar:IdentificadorDeclaracion>11033EC01000562A</ar:IdentificadorDeclaracion>
<!--Optional:-->
<ar:CuitEmpresa>20000000036</ar:CuitEmpresa>
</ar:argNovedadElectronicaListaParams>
</ar:PENListaNovedades>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a la declaración que se consulta.

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <PENListaNovedadesResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
      <PENListaNovedadesResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>0</Codigo>
            <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Server>10.30.32.108</Server>
        <TimeStamp>2023-03-28T14:57:51.039014-03:00</TimeStamp>
        <ListaNovedadesElectronicas>
          <NovedadElectronica>
            <IdentificadorExternoDeclaracion>11033EC01000562A</IdentificadorExternoDeclaracion>
            <CuitImex>20000000001</CuitImex>
            <CuitDesp>20000000001</CuitDesp>
            <EstadoDeclaracion>AUTORIZACION RETIRO</EstadoDeclaracion>
            <FechaRegistro>12/08/2011</FechaRegistro>
            <UsuarioRegistro>AD46</UsuarioRegistro>
            <Categoria>NOTA GENERAL</Categoria>
            <IndicadorNotificacion>S</IndicadorNotificacion>
            <FechaNotificacion>2011-08-15T00:00:00</FechaNotificacion>
            <Visibilidad>N</Visibilidad>
            <TextoNovedad>nuevo registro de novedades</TextoNovedad>
          </NovedadElectronica>
        </ListaNovedadesElectronicas>
      </PENListaNovedadesResult>
    </PENListaNovedadesResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

```
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Las estructuras son repetitivas, las mismas tienen una ocurrencia entre 1:xxx veces para mostrar la totalidad de la información de cada declaración.

A continuación se proporcionarán datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

CuitEmpresaConectada	20000000036
IdentificadorDeclaracion	17033IC01000032C; 17033IC01000052E; 11033EC01000502R; 11033EC01000577G; 11033EC01000562A
CuitEmpresa	20000000036

METODO SUSPENSIVASLISTADECLARACIONES

El presente método tiene la finalidad de retornar las declaraciones Suspensivas que cumplan con los parámetros ingresados.

Consideraciones a tener en cuenta:

- Deberá existir relación entre la CUIT, tipo de agente, rol conectado y la destinación ingresada.
- El identificador de la destinación debe ser válido y existente.
- Deberá especificarse el CUIT del Importador/Exportador y/o el CUIT del Despachante
- De no especificarse el identificador de la declaración, deberán especificarse las fechas desde y hasta.
- De especificarse el identificador de la declaración, se ignoran las fechas ingresadas.
- El rango entre las fechas no puede superar los 30 días corridos (aproximado de 1 mes).
- Opcionalmente se puede especificar el Código de Aduana de Registro, Tipo de Operación, Sub Régimen

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:SuspensivasListaDeclaraciones>
      <!--Optional:-->
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <!--Optional:-->
        <ar:Token>${token}</ar:Token>
        <!--Optional:-->
        <ar:Sign>${firma}</ar:Sign>
        <!--Optional:-->
        <ar:CuitEmpresaConectada>20000000036</ar:CuitEmpresaConectada>
        <!--Optional:-->
        <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
        <!--Optional:-->
        <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <!--Optional:-->
      <ar:argSuspensivasListaDeclaracionesParams>
        <!--Optional:-->
        <ar:CuitImportadorExportador>20000000036</ar:CuitImportadorExportador>
        <!--Optional:-->
        <ar:CuitDespachante>20000000001</ar:CuitDespachante>
        <!--Optional:-->
        <ar:IdentificadorDeclaracion></ar:IdentificadorDeclaracion>
        <ar:FechaOficializacionDesde>2017-01-01</ar:FechaOficializacionDesde>
        <ar:FechaOficializacionHasta>2017-01-30</ar:FechaOficializacionHasta>
```

```
<!--Optional:-->
<ar:CodigoAduanaRegistro></ar:CodigoAduanaRegistro>
<!--Optional:-->
<ar:CodigoTipoOperacion></ar:CodigoTipoOperacion>
<!--Optional:-->
<ar:CodigoSubregimen></ar:CodigoSubregimen>
</ar:argSuspensivasListaDeclaracionesParams>
</ar:SuspensivasListaDeclaraciones>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, con la información correspondiente a las destinaciones:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <SuspensivasListaDeclaracionesResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
      <SuspensivasListaDeclaracionesResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>0</Codigo>
            <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
            <DescripcionAdicional/>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Server>10.30.32.108</Server>
        <TimeStamp>2021-04-05T10:07:36.7661809-03:00</TimeStamp>
        <ListaSuspensivas>
          <Declaracion>
            <IdentificadorDeclaracion>17001TRM4000001F</IdentificadorDeclaracion>
            <CuitImportadorExportador>20000000036</CuitImportadorExportador>
            <CuitDespachante>20000000001</CuitDespachante>
            <CodigoEstadoDeclaracion>AUTO</CodigoEstadoDeclaracion>
            <FechaOficializacioDeclaracion>2017-01-
11T15:32:43</FechaOficializacioDeclaracion>
            <FechaVencimientoDeclaracion xsi:nil="true"/>
            <CantidadPendiente>S</CantidadPendiente>
            <CodigoAduanaRegistro>001</CodigoAduanaRegistro>
          </Declaracion>
          <Declaracion>
            <IdentificadorDeclaracion>17001TRM4000002G</IdentificadorDeclaracion>
            <CuitImportadorExportador>20000000036</CuitImportadorExportador>
            <CuitDespachante>20000000001</CuitDespachante>
            <CodigoEstadoDeclaracion>SALI</CodigoEstadoDeclaracion>
            <FechaOficializacioDeclaracion>2017-01-
11T15:52:40</FechaOficializacioDeclaracion>
            <FechaVencimientoDeclaracion xsi:nil="true"/>
            <CantidadPendiente>S</CantidadPendiente>
            <CodigoAduanaRegistro>001</CodigoAduanaRegistro>
          </Declaracion>
        </ListaSuspensivas>
      </SuspensivasListaDeclaracionesResult>
    </SuspensivasListaDeclaracionesResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Las estructuras son repetitivas, las mismas tienen una ocurrencia entre 1:xxx veces para mostrar la totalidad de la información de cada declaración.

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

CuitEmpresaConectada	20000000036
IdentificadorDeclaracion	17001IT11000003N, 17001IT11000004Y, 17001TR04000003B
CuitImportadorExportador	20000000036

CuitDespachante	20000000001
FechaOficializacionDesde	2017-01-01
FechaOficializacionHasta	2017-01-30

METODO SUSPENSIVASCANCELACIONES:

Se tiene por objeto retornar la información de las cancelaciones de una destinación suspensiva ingresada por parámetro. Ver xml de salida.

Consideraciones a tener en cuenta:

- Deberá existir relación entre la CUIT, tipo de agente, rol conectado y el identificador de la declaración ingresada.
- El identificador debe ser válido y existente. Es de ingreso obligatorio
- El número de ítem es de ingreso obligatorio.
- El número de Sub-ítem es de ingreso obligatorio.

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:SuspensivasCancelaciones>
      <!--Optional:-->
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <!--Optional:-->
        <ar:Token>${token}</ar:Token>
        <!--Optional:-->
        <ar:Sign>${firma}</ar:Sign>
        <!--Optional:-->
        <ar:CuitEmpresaConectada>20000000036</ar:CuitEmpresaConectada>
        <!--Optional:-->
        <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
        <!--Optional:-->
        <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <!--Optional:-->
      <ar:argSuspensivasCancelacionesParams>
        <!--Optional:-->
        <ar:IdentificadorDeclaracion>17033IDA4000002U</ar:IdentificadorDeclaracion>
        <!--Optional:-->
        <ar:NumeroItem>1</ar:NumeroItem>
        <!--Optional:-->
        <ar:NumeroSubItem>0</ar:NumeroSubItem>
      </ar:argSuspensivasCancelacionesParams>
    </ar:SuspensivasCancelaciones>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, con la información correspondiente a los subítems de la declaración e ítem ingresados:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <SuspensivasCancelacionesResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
      <SuspensivasCancelacionesResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>0</Codigo>
            <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
            <DescripcionAdicional/>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Server>10.30.32.108</Server>
        <TimeStamp>2017-09-08T12:20:56.9324813-03:00</TimeStamp>
        <Cancelaciones>
          <Cancelacion>
            <Definitiva>17033TR06000001G</Definitiva>
            <NumeroItem>1</NumeroItem>
            <Estado>SALI</Estado>
            <FechaOficializacion>2017-02-21T15:17:53</FechaOficializacion>
            <FechaPrecumplido>0001-01-01T00:00:00</FechaPrecumplido>
            <FechaLibramiento>0001-01-01T00:00:00</FechaLibramiento>
            <Factor>1,00</Factor>
            <CTC>3232</CTC>
            <Cantidad>10000</Cantidad>
            <Tipo>A</Tipo>
          </Cancelacion>
        </Cancelaciones>
      </SuspensivasCancelacionesResult>
    </SuspensivasCancelacionesResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

CuitEmpresaConectada	20000000036
CuitImportadorExportador	20000000036
IdentificadorDeclaracion	17033IDA4000002U, 16033IDA4000012U, 16033IDA4000013V, 16033IDA4000014W
NumeroItem	1
NumeroSubItem	0

METODO SUSPENSIVASITEMS:

El presente método tiene la finalidad de consultar ítems de una declaración suspensiva.

Consideraciones a tener en cuenta:

- Deberá existir relación entre la CUIT, tipo de agente, rol conectado y la destinación ingresada.
- El identificador de la destinación debe ser válido y existente.

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:SuspectivosItems>
      <!--Optional:-->
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <!--Optional:-->
        <ar:Token>...</ar:Token>
        <!--Optional:-->
        <ar:Sign>...</ar:Sign>
        <!--Optional:-->
        <ar:CuitEmpresaConectada>20000000036</ar:CuitEmpresaConectada>
        <!--Optional:-->
        <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
        <!--Optional:-->
        <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <!--Optional:-->
      <ar:argSuspectivosItemsParams>
        <!--Optional:-->
        <ar:IdentificadorDeclaracion>17001IT11000004Y</ar:IdentificadorDeclaracion>
      </ar:argSuspectivosItemsParams>
    </ar:SuspectivosItems>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a la declaración que se consulta.

```
<<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <SuspectivosItemsResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
      <SuspectivosItemsResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>0</Codigo>
            <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
            <DescripcionAdicional/>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Server>10.30.32.108</Server>
        <TimeStamp>2023-03-28T15:19:30.4899291-03:00</TimeStamp>
        <Items>
          <Item>
            <IdentificadorItem>1</IdentificadorItem>
            <PosicionArancelariaSIM>4807.00.00.000R</PosicionArancelariaSIM>
            <CodigoUnidadDeclarada>01-KG.</CodigoUnidadDeclarada>
            <Cantidad>1000</Cantidad>
            <Saldo>1000</Saldo>
          </Item>
        </Items>
      </SuspectivosItemsResult>
    </SuspectivosItemsResponse>
  </soap:Body>
</>
```

```

</Items>
</SuspensivasItemsResult>
</SuspensivasItemsResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Las estructuras son repetitivas, las mismas tienen una ocurrencia entre 1:xxx veces para mostrar la totalidad de la información de cada declaración.

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

CuitEmpresaConectada	20000000036
IdentificadorDeclaracion	17001IT11000004Y; 17001TR04000003B ; 17001TRM4000062M; 17033IT11000010Z; 17033ES02000050P

METODO SUSPENSIVASUBITEMS:

El presente método tiene la finalidad de consultar un subitem de una declaración suspensiva.

Consideraciones a tener en cuenta:

- Deberá existir relación entre la CUIT, tipo de agente, rol conectado y la destinación ingresada.
- El identificador de la destinación debe ser válido y existente.
- El número de ítem es obligatorio, y debe ser válido y existente.

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:SuspensivasSubitems>
      <!--Optional:-->
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <!--Optional:-->
        <ar:Token>...</ar:Token>
        <!--Optional:-->
        <ar:Sign>...</ar:Sign>
        <!--Optional:-->
        <ar:CuitEmpresaConectada>20000000036</ar:CuitEmpresaConectada>
        <!--Optional:-->
        <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
        <!--Optional:-->
        <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>

```

```

<!--Optional:-->
<ar:argSuspensivasSubitems>
  <!--Optional:-->
  <ar:IdentificadorDeclaracion>13033IT11000003Y</ar:IdentificadorDeclaracion>
  <!--Optional:-->
  <ar:NumeroItem>1</ar:NumeroItem>
</ar:argSuspensivasSubitems>
</ar:SuspensivasSubitems>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a la declaración que se consulta.

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <SuspensivasSubitemsResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
      <SuspensivasSubitemsResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>0</Codigo>
            <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
            <DescripcionAdicional/>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Server>10.30.32.108</Server>
        <TimeStamp>2017-09-11T10:58:36.8326985-03:00</TimeStamp>
        <SubItems>
          <SubItems>
            <SubitemSuspensivas>
              <NumeroItem>1</NumeroItem>
              <NumeroSubitem>1</NumeroSubitem>
              <Cantidad>600</Cantidad>
              <Saldo>600</Saldo>
            </SubitemSuspensivas>
            <SubitemSuspensivas>
              <NumeroItem>1</NumeroItem>
              <NumeroSubitem>2</NumeroSubitem>
              <Cantidad>500</Cantidad>
              <Saldo>500</Saldo>
            </SubitemSuspensivas>
            <SubitemSuspensivas>
              <NumeroItem>1</NumeroItem>
              <NumeroSubitem>3</NumeroSubitem>
              <Cantidad>300</Cantidad>
              <Saldo>300</Saldo>
            </SubitemSuspensivas>
            <SubitemSuspensivas>
              <NumeroItem>1</NumeroItem>
              <NumeroSubitem>4</NumeroSubitem>

```



```
<Cantidad>200</Cantidad>
<Saldo>200</Saldo>
</SubitemSuspensivas>
</SubItems>
</SuspensivasSubitemsResult>
</SuspensivasSubitemsResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

CuitEmpresaConectada	20000000036		
IdentificadorDeclaracion	13033IT11000003Y, 12033IT05000003Z	13033IDA4000060U,	13033IT11000002N,

METODO Intervenciones3OrgDetalle:

El presente método tiene la finalidad de retornar el detalle de las intervenciones de Terceros Organismos en una Destinación.

Consideraciones a tener en cuenta:

- Deberá existir relación entre la CUIT, tipo de agente, rol conectado y la destinación ingresada.
- El identificador de la destinación debe ser válido y existente.

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:Intervencion3OrgDetalle>
      <!--Optional:-->
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <!--Optional:-->
        <ar:Token>...</ar:Token>
        <!--Optional:-->
        <ar:Sign>...</ar:Sign>
        <!--Optional:-->
        <ar:CuitEmpresaConectada>20000000036</ar:CuitEmpresaConectada>
        <!--Optional:-->
        <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
        <!--Optional:-->
        <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <!--Optional:-->
      <ar:argIdentificadorDestinacion>17033SIMI000104C</ar:argIdentificadorDestinacion>
    </ar:Intervencion3OrgDetalle>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a la declaración que se consulta.

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <Intervencion3OrgDetalleResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
      <Intervencion3OrgDetalleResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>0</Codigo>
            <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Server>10.30.32.108</Server>
        <TimeStamp>2023-03-28T15:38:10.9086444-03:00</TimeStamp>
        <IntervencionesDetalle>
          <Destinacion>
            <CodigoIntervencion>BI31</CodigoIntervencion>
            <CodigoEstado>ANP</CodigoEstado>
            <DescripcionEstado>EN ANALISIS</DescripcionEstado>
            <FechaAutoObs xsi:nil="true"/>
            <Observaciones>INTERV. DGA</Observaciones>
          </Destinacion>
          <Destinacion>
            <CodigoIntervencion>BI30</CodigoIntervencion>
            <CodigoEstado>ANP</CodigoEstado>
            <DescripcionEstado>EN ANALISIS</DescripcionEstado>
            <FechaAutoObs xsi:nil="true"/>
            <Observaciones>INTERV. SIMI FISCALIZACION</Observaciones>
          </Destinacion>
          <Destinacion>
            <CodigoIntervencion>BI32</CodigoIntervencion>
            <CodigoEstado>ANP</CodigoEstado>
            <DescripcionEstado>EN ANALISIS</DescripcionEstado>
            <FechaAutoObs xsi:nil="true"/>
            <Observaciones>INTERVENCION SIMI SEDRONAR</Observaciones>
          </Destinacion>
          <Destinacion>
            <CodigoIntervencion>BI33</CodigoIntervencion>
            <CodigoEstado>ANP</CodigoEstado>
            <DescripcionEstado>EN ANALISIS</DescripcionEstado>
            <FechaAutoObs xsi:nil="true"/>
            <Observaciones>INTERV. SIMI DGSESO</Observaciones>
          </Destinacion>
          <Destinacion>
            <CodigoIntervencion>BI37</CodigoIntervencion>
            <CodigoEstado>ANP</CodigoEstado>
            <DescripcionEstado>EN ANALISIS</DescripcionEstado>
            <FechaAutoObs xsi:nil="true"/>
            <Observaciones>INTERV. DIREC. REGIONALES</Observaciones>
          </Destinacion>
          <Destinacion>
            <CodigoIntervencion>BI15</CodigoIntervencion>
            <CodigoEstado>ANP</CodigoEstado>
            <DescripcionEstado>EN ANALISIS</DescripcionEstado>
            <FechaAutoObs xsi:nil="true"/>
            <Observaciones>INTERV. S.C. LIC. AUTOMATICA</Observaciones>
          </Destinacion>
          <Destinacion>
            <CodigoIntervencion>BI45</CodigoIntervencion>
            <CodigoEstado>STR</CodigoEstado>
            <DescripcionEstado>SIN TRATAR</DescripcionEstado>
            <FechaAutoObs xsi:nil="true"/>
            <Observaciones>INTERV. SSCI-DEF-CONSUMIDOR</Observaciones>
          </Destinacion>
        </IntervencionesDetalle>
      </Intervencion3OrgDetalleResult>
    </Intervencion3OrgDetalleResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

CuitEmpresaConectada	20000000036
TipoAgente	IMEX
Rol	IMEX
IdentificadorDeclaracion	17001EC01000001M; 17001EC01000007S; 17001EC01000010M; 17001ES02000002H, 17033SIMI000104C

METODO INTERVENCIONES3ORGLISTA

El presente método tiene la finalidad de retornar la lista de las intervenciones de Terceros Organismos en una Destinación.

Consideraciones a tener en cuenta:

- Deberá existir relación entre la CUIT, tipo de agente, rol conectado y la destinación ingresada.
- El identificador de la destinación debe ser válido y existente.
- Deberá especificarse el CUIT del Importador/Exportador y/o el CUIT del Despachante.
- De no especificarse el identificador de la declaración, deberán especificarse las fechas desde y hasta.
- De especificarse el identificador de la declaración, se ignoran las fechas ingresadas.
- El rango entre las fechas no puede superar los 30 días corridos (aproximado de 1 mes).
- Si ingresa el identificador de la declaración o las fechas 'desde- hasta', podrá agregar como parámetro de entrada el código de aduana de registro (ejemplo:001) o código tipo de operación (E/ I) o código de subrégimen (ejemplo: EC01).

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:Intervenciones3OrgLista>
      <!--Optional:-->
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <!--Optional:-->
        <ar:Token>...</ar:Token>
        <!--Optional:-->
        <ar:Sign>...</ar:Sign>
        <!--Optional:-->
        <ar:CuitEmpresaConectada>20000000036</ar:CuitEmpresaConectada>
        <!--Optional:-->
        <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
        <!--Optional:-->
        <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <!--Optional:-->
      <ar:argIntervenciones3OrgListaParam>
        <!--Optional:-->
        <ar:CuitImportadorExportador>20000000036</ar:CuitImportadorExportador>
        <!--Optional:-->
        <ar:CuitDespachante>20000000001</ar:CuitDespachante>
        <!--Optional:-->
        <ar:IdentificadorDeclaracion/>17001EC01000001M</ar:IdentificadorDeclaracion/>
```

```

<ar:FechaOficializacionDesde>2017-01-01T00:00:00-
03:00</ar:FechaOficializacionDesde>
<ar:FechaOficializacionHasta>2017-01-30T00:00:00-
03:00</ar:FechaOficializacionHasta>
<!--Optional:-->
<ar:CodigoAduanaRegistro/><ar:CodigoAduanaRegistro/>
<!--Optional:-->
<ar:CodigoTipoOperacion/><ar:CodigoTipoOperacion/>
<!--Optional:-->
<ar:CodigoSubregimen/></ar:CodigoSubregimen>
</ar:argIntervenciones3OrgListaParam>
</ar:Intervenciones3OrgLista>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a la declaración que se consulta.

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <Intervenciones3OrgListaResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
      <Intervenciones3OrgListaResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>0</Codigo>
            <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
            <DescripcionAdicional/>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Server>10.30.32.108</Server>
        <TimeStamp>2017-10-23T14:25:41.8734006-03:00</TimeStamp>
        <Intervenciones>
          <Intervencion>
            <IdentificadorDestinacion>17001EC01000001M</IdentificadorDestinacion>
            <CuitImportadorExportador>20000000036</CuitImportadorExportador>
            <CuitDespachante>20000000001</CuitDespachante>
            <FechaOficializacion>2017-01-27T19:10:49</FechaOficializacion>
            <CodigoEstado>OFIC</CodigoEstado>
            <FechaEstado>2017-01-27T19:10:49</FechaEstado>
            <FechaVencimiento xsi:nil="true"/>
          </Intervencion>
        </Intervenciones>
      </Intervenciones3OrgListaResult>
    </Intervenciones3OrgListaResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Las estructuras son repetitivas, las mismas tienen una ocurrencia entre 1:xxx veces para mostrar la totalidad de la información.

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

Aclaración: los campos que no tienen datos de prueba, van nulos.

CuitEmpresaConectada	20000000036
TipoAgente / Rol	IMEX
CuitImportadorExportador	20000000036
CuitDespachante	20000000001

IdentificadorDeclaracion	17001EC01000001M
FechaOficializacionDesde	2017-01-01T00:00:00-03:00
FechaOficializacionHasta	2017-01-30T00:00:00-03:00
CodigoAduanaRegistro	
CodigoTipoOperacion	
CodigoSubregimen	

CuitEmpresaConectada	20000000036
TipoAgente / Rol	IMEX
CuitImportadorExportador	20000000036
CuitDespachante	20000000001
IdentificadorDeclaracion	
FechaOficializacionDesde	2017-08-23T00:00:00-03:00
FechaOficializacionHasta	2017-08-30T00:00:00-03:00
CodigoAduanaRegistro	
CodigoTipoOperacion	
CodigoSubregimen	EC01

CuitEmpresaConectada	20000000036
TipoAgente / Rol	IMEX
CuitImportadorExportador	20000000036
CuitDespachante	20000000001
IdentificadorDeclaracion	
FechaOficializacionDesde	2017-01-01T00:00:00-03:00
FechaOficializacionHasta	2017-01-30T00:00:00-03:00
CodigoAduanaRegistro	033
CodigoTipoOperacion	
CodigoSubregimen	

CuitEmpresaConectada	20000000036
TipoAgente / Rol	IMEX
CuitImportadorExportador	20000000036
CuitDespachante	20000000001
IdentificadorDeclaracion	17001EC01000001M
FechaOficializacionDesde	

FechaOficializacionHasta	
CodigoAduanaRegistro	
CodigoTipoOperacion	I
CodigoSubregimen	

CuitEmpresaConectada	20000000036
TipoAgente / Rol	IMEX
CuitImportadorExportador	20000000036
CuitDespachante	20000000001
IdentificadorDeclaracion	
FechaOficializacionDesde	2017-08-09T00:00:00-03:00
FechaOficializacionHasta	2017-08-09T00:00:00-03:00
CodigoAduanaRegistro	033
CodigoTipoOperacion	
CodigoSubregimen	

METODO ZONAFRANCLISTADECLARACIONES:

El presente método tiene la finalidad de consultar una lista de Destinaciones de Zona Franca, de acuerdo a los parámetros informados.

Consideraciones a tener en cuenta:

- Deberá existir relación entre la CUIT, tipo de agente, rol conectado y la destinación ingresada.
- El identificador de la destinación debe ser válido y existente.
- Deberá especificarse el CUIT del Importador/Exportador y/o el CUIT del Despachante.
- Deberá especificarse el rango de fechas de oficialización desde y hasta.
- Se puede adicionar como parámetro de entrada:
 - el Identificador de la declaración (Ejemplo: 17033ZFTR000001S)
 - Aduana de registro (Ejemplo: 033)
 - Código de operación (Ejemplo: I)
 - Código de subrégimen (Ejemplo: ZFTR)

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
```

```

<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
  <ar:ZonaFrancaListaDeclaraciones>
    <!--Optional:-->
    <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <!--Optional:-->
      <ar:Token>...</ar:Token>
      <!--Optional:-->
      <ar:Sign>...</ar:Sign>
      <ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
      <!--Optional:-->
      <ar:TipoAgente>DESP</ar:TipoAgente>
      <!--Optional:-->
      <ar:Rol>DESP</ar:Rol>
    </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
    <!--Optional:-->
    <ar:argZonaFrancaListaDeclaracionesParams>
      <!--Optional:-->
      <ar:CuitImportadorExportador></ar:CuitImportadorExportador>
      <!--Optional:-->
      <ar:CuitDespachante>20040410024</ar:CuitDespachante>
      <!--Optional:-->
      <ar:IdentificadorDeclaracion></ar:IdentificadorDeclaracion>
      <ar:FechaOficializacionDesde>2022-10-04T00:00:00-
03:00</ar:FechaOficializacionDesde>
      <ar:FechaOficializacionHasta>2022-11-03T00:00:00-
03:00</ar:FechaOficializacionHasta>
      <!--Optional:-->
      <ar:CodigoAduanaRegistro>033</ar:CodigoAduanaRegistro>
      <!--Optional:-->
      <ar:CodigoTipoOperacion></ar:CodigoTipoOperacion>
      <!--Optional:-->
      <ar:CodigoSubregimen></ar:CodigoSubregimen>
    </ar:argZonaFrancaListaDeclaracionesParams>
  </ar:ZonaFrancaListaDeclaraciones>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a la declaración, o el rango de fechas consultado.

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <ZonaFrancaListaDeclaracionesResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
      <ZonaFrancaListaDeclaracionesResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>0</Codigo>
            <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Server>10.30.32.108</Server>
        <TimeStamp>2023-04-04T12:09:57.3945102-03:00</TimeStamp>
        <Declaraciones>
          <Declaracion>
            <IdentificadorDeclaracion>22033ZFI5000027F</IdentificadorDeclaracion>
            <CuitImportadorExportador>30500006613</CuitImportadorExportador>
            <CuitDespachante>20040410024</CuitDespachante>
            <CodigoEstadoDeclaracion>OFIC</CodigoEstadoDeclaracion>
            <FechaEstadoDeclaracion>2022-10-14T15:39:37</FechaEstadoDeclaracion>
            <FechaOficializacionDeclaracion>2022-10-
14T15:39:37</FechaOficializacionDeclaracion>
            <FechaVencimientoDeclaracion xsi:nil="true"/>
            <TienePendientes>S</TienePendientes>
          </Declaracion>
        </Declaraciones>
      </ZonaFrancaListaDeclaracionesResult>
    </ZonaFrancaListaDeclaracionesResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

```

<EsVentaMinorista>N</EsVentaMinorista>
</Declaracion>
<Declaracion>
  <IdentificadorDeclaracion>22033ZFI5000028G</IdentificadorDeclaracion>
  <CuitImportadorExportador>30500008454</CuitImportadorExportador>
  <CuitDespachante>20040410024</CuitDespachante>
  <CodigoEstadoDeclaracion>OFIC</CodigoEstadoDeclaracion>
  <FechaEstadoDeclaracion>2022-10-14T15:59:12</FechaEstadoDeclaracion>
  <FechaOficializacionDeclaracion>2022-10-
14T15:59:12</FechaOficializacionDeclaracion>
  <FechaVencimientoDeclaracion xsi:nil="true"/>
  <TienePendientes>S</TienePendientes>
  <EsVentaMinorista>N</EsVentaMinorista>
</Declaracion>
<Declaracion>
  <IdentificadorDeclaracion>22033ZFI5000029H</IdentificadorDeclaracion>
  <CuitImportadorExportador>30500010602</CuitImportadorExportador>
  <CuitDespachante>20040410024</CuitDespachante>
  <CodigoEstadoDeclaracion>OFIC</CodigoEstadoDeclaracion>
  <FechaEstadoDeclaracion>2022-10-14T16:05:50</FechaEstadoDeclaracion>
  <FechaOficializacionDeclaracion>2022-10-
14T16:05:50</FechaOficializacionDeclaracion>
  <FechaVencimientoDeclaracion xsi:nil="true"/>
  <TienePendientes>S</TienePendientes>
  <EsVentaMinorista>N</EsVentaMinorista>
</Declaracion>
<Declaracion>
  <IdentificadorDeclaracion>22033ZFI5000030W</IdentificadorDeclaracion>
  <CuitImportadorExportador>30500011072</CuitImportadorExportador>
  <CuitDespachante>20040410024</CuitDespachante>
  <CodigoEstadoDeclaracion>OFIC</CodigoEstadoDeclaracion>
  <FechaEstadoDeclaracion>2022-10-14T16:11:49</FechaEstadoDeclaracion>
  <FechaOficializacionDeclaracion>2022-10-
14T16:11:49</FechaOficializacionDeclaracion>
  <FechaVencimientoDeclaracion xsi:nil="true"/>
  <TienePendientes>S</TienePendientes>
  <EsVentaMinorista>N</EsVentaMinorista>
</Declaracion>
</Declaraciones>
</ZonaFrancaListaDeclaracionesResult>
</ZonaFrancaListaDeclaracionesResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Las estructuras son repetitivas, las mismas tienen una ocurrencia entre 1:xxx veces para mostrar la totalidad de la información que respecta a cada declaración en caso de haber especificado únicamente un rango de fechas de oficialización.

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

Aclaración: los campos que no tienen datos de prueba, van nulos.

CuitEmpresaConectada	20040410024
TipoAgente / Rol	DESP
CuitImportadorExportador	30500011072; 30500010602; 30500008454; 30500006613
CuitDespachante	20040410024
IdentificadorDeclaracion	22033ZFI5000030W; 22033ZFI5000028G; 22033ZFI5000029H
FechaOficializacionDesde	2022-10-04T00:00:00-03:00
FechaOficializacionHasta	2022-11-03T00:00:00-03:00
CodigoAduanaRegistro	033

CodigoTipoOperacion	
CodigoSubregimen	

CuitEmpresaConectada	20000000036
TipoAgente / Rol	MEX
CuitImportadorExportador	20000000036
CuitDespachante	
IdentificadorDeclaracion	15033ZFTR000001Z
IdentificadorItem	
FechaOficializacionDesde	2016-07-20T00:00:00-03:00
FechaOficializacionHasta	2016-07-29T00:00:00-03:00
CodigoAduanaRegistro	
CodigoTipoOperacion	
CodigoSubregimen	

CuitEmpresaConectada	20000000036
TipoAgente / Rol	MEX
CuitImportadorExportador	20000000036
CuitDespachante	
IdentificadorDeclaracion	
FechaOficializacionDesde	2013-02-01T00:00:00-03:00
FechaOficializacionHasta	2013-02-02T00:00:00-03:00
CodigoAduanaRegistro	
CodigoTipoOperacion	
CodigoSubregimen	ZFTR

CuitEmpresaConectada	20000000001
TipoAgente / Rol	DESP
CuitImportadorExportador	
CuitDespachante	20000000001
IdentificadorDeclaracion	
FechaOficializacionDesde	2013-08-01T00:00:00-03:00
FechaOficializacionHasta	2013-08-08T00:00:00-03:00
CodigoAduanaRegistro	

CodigoTipoOperacion	
CodigoSubregimen	

CuitEmpresaConectada	20000000001
TipoAgente / Rol	DESP
CuitImportadorExportador	
CuitDespachante	20000000001
IdentificadorDeclaracion	
IdentificadorItem	
FechaOficializacionDesde	2013-01-10T00:00:00-03:00
FechaOficializacionHasta	2013-01-20T00:00:00-03:00
CodigoAduanaRegistro	033
CodigoTipoOperacion	
CodigoSubregimen	

METODO ZONA FRANCA ITEMS:

El presente devuelve una lista de Items correspondientes a una Destinación de Zona Franca, de acuerdo a los parámetros informados.

Consideraciones a tener en cuenta:

- Deberá existir relación entre la CUIT, tipo de agente, rol conectado y la destinación ingresada.
- El identificador de la destinación debe ser válido y existente.

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:ZonaFrancaItems>
      <!--Optional:-->
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <!--Optional:-->
        <ar:Token>...</ar:Token>
        <!--Optional:-->
        <ar:Sign>...</ar:Sign><!--Optional:-->
        <ar:CuitEmpresaConectada>20000000036</ar:CuitEmpresaConectada>
        <!--Optional:-->
        <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
        <!--Optional:-->
        <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <!--Optional:-->
    </ar:ZonaFrancaItems>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
<ar:argZonaFrancaItemsParams>
  <!--Optional:-->
  <ar:IdentificadorDeclaracion>13033TZF1000001E</ar:IdentificadorDeclaracion>
</ar:argZonaFrancaItemsParams>
</ar:ZonaFrancaItems>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a la declaración que se consulta.

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <ZonaFrancaItemsResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
      <ZonaFrancaItemsResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>0</Codigo>
            <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
            <DescripcionAdicional/>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Server>10.30.32.108</Server>
        <TimeStamp>2017-11-02T11:40:12.7154374-03:00</TimeStamp>
        <Items>
          <Item>
            <NumeroItem>1</NumeroItem>
            <PosArancelaria>4001.10.00.000T</PosArancelaria>
            <Unidad>01</Unidad>
            <DescUnidad>KG.</DescUnidad>
            <Cantidad>500</Cantidad>
            <Saldo>500</Saldo>
            <TieneSubItems>N</TieneSubItems>
          </Item>
        </Items>
      </ZonaFrancaItemsResult>
    </ZonaFrancaItemsResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

CuitEmpresaConectada	20000000036
TipoAgente / Rol	IMEX
IdentificadorDeclaracion	13033TZF1000001E; 13033ZFI5000003W; 15033ZFTR000001Z; 17033ZFTR000001S; 12033TZF5000004K

METODO ZONAFRANCASUBITEMS:

Devuelve una lista de Subitems correspondientes a una Destinacion de Zona Franca, de acuerdo a los parámetros informados.

Consideraciones a tener en cuenta:

- Deberá existir relación entre la CUIT, tipo de agente, rol conectado y la destinación ingresada.

- El identificador de la destinación debe ser válido y existente.
- El número de ítem es obligatorio, y debe ser válido y existente.

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:ZonaFrancaSubitems>
      <!--Optional:-->
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <!--Optional:-->
        <ar:Token>...</ar:Token>
        <!--Optional:-->
        <ar:Sign>...</ar:Sign><!--Optional:-->
        <ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
        <!--Optional:-->
        <ar:TipoAgente>DESP</ar:TipoAgente>
        <!--Optional:-->
        <ar:Rol>DESP</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <!--Optional:-->
      <ar:argSuspensivasSubitems>
        <!--Optional:-->
        <ar:IdentificadorDeclaracion>22033ZFI5000016D</ar:IdentificadorDeclaracion>
        <!--Optional:-->
        <ar:NumeroItem>2</ar:NumeroItem>
      </ar:argSuspensivasSubitems>
    </ar:SuspensivasSubitems>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a la declaración e ítem que se consulta.

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <SuspensivasSubitemsResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
      <SuspensivasSubitemsResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>0</Codigo>
            <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Server>10.30.32.108</Server>
        <TimeStamp>2023-04-04T12:55:50.40822-03:00</TimeStamp>
        <SubItems>
          <SubitemSuspensivas>
            <NumeroItem>2</NumeroItem>
            <NumeroSubitem>1</NumeroSubitem>
            <Cantidad>28</Cantidad>
            <Saldo>26</Saldo>
          </SubitemSuspensivas>
          <SubitemSuspensivas>
            <NumeroItem>2</NumeroItem>
            <NumeroSubitem>2</NumeroSubitem>
            <Cantidad>40</Cantidad>
            <Saldo>40</Saldo>
          </SubitemSuspensivas>
        </SubItems>
      </SuspensivasSubitemsResult>
    </SuspensivasSubitemsResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```

<SubitemSuspensivas>
  <NumeroItem>2</NumeroItem>
  <NumeroSubitem>3</NumeroSubitem>
  <Cantidad>40</Cantidad>
  <Saldo>40</Saldo>
</SubitemSuspensivas>
</SubItems>
</SuspensivasSubitemsResult>
</SuspensivasSubitemsResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

CuitEmpresaConectada	20040410024
TipoAgente / Rol	DESP
IdentificadorDeclaracion	22033ZFI5000016D
IdentificadorItem	1; 2; 3; 4; 5

CuitEmpresaConectada	20000000036
TipoAgente / Rol	IMEX
IdentificadorDeclaracion	12033TZF5000006M
IdentificadorItem	1

CuitEmpresaConectada	20000000036
TipoAgente / Rol	IMEX
IdentificadorDeclaracion	06033ZFI5000004C
IdentificadorItem	2

CuitEmpresaConectada	20000000036
TipoAgente / Rol	IMEX
IdentificadorDeclaracion	06033ZFI1000004V
IdentificadorItem	1

CuitEmpresaConectada	20000000001
TipoAgente / Rol	DESP
IdentificadorDeclaracion	05033ZFI5000006D
IdentificadorItem	1

CuitEmpresaConectada	20000000001
TipoAgente / Rol	DESP
IdentificadorDeclaracion	05033ZFI5000002W

IdentificadorItem1

METODO ZONAFRANCACANCELADASPORDECLA:

El presente devuelve una lista de Destinaciones que cancelan la destinación de Zona Franca ingresada como parámetro de entrada.

Consideraciones a tener en cuenta:

- Deberá existir relación entre la CUIT, tipo de agente, rol conectado y la destinación ingresada.
- El identificador de la destinación debe ser válido y existente.

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:ZonaFrancaCanceladasPorDecla>
      <!--Optional:-->
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <!--Optional:-->
        <ar:Token>${token}</ar:Token>
        <!--Optional:-->
        <ar:Sign>${firma}</ar:Sign>
        <!--Optional:-->
        <ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
        <!--Optional:-->
        <ar:TipoAgente>DESP</ar:TipoAgente>
        <!--Optional:-->
        <ar:Rol>DESP</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <!--Optional:-->
      <ar:argZonaFrancaCanceladasPorDeclaParams>
        <!--Optional:-->
        <ar:IdentificadorDeclaracion>22033ZFE1000001M</ar:IdentificadorDeclaracion>
        <!--Optional:-->
        <ar:IdentificadorItem>1</ar:IdentificadorItem>
      </ar:argZonaFrancaCanceladasPorDeclaParams>
    </ar:ZonaFrancaCanceladasPorDecla>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a la declaración que se consulta.

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <ZonaFrancaCanceladasPorDeclaResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
      <ZonaFrancaCanceladasPorDeclaResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>0</Codigo>
            <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
```

```

</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>10.30.32.108</Server>
<TimeStamp>2023-04-04T13:00:58.1767706-03:00</TimeStamp>
<Declaraciones>
  <Declaracion>
    <IdentificadorDeclaracion>22033ZFI5000006C</IdentificadorDeclaracion>
    <NumeroItem>1</NumeroItem>
    <NumeroSubitem>0</NumeroSubitem>
    <NCM>4001.10.00.000T</NCM>
    <FechaPrecumplido xsi:nil="true"/>
    <FechaCumplimientoLibramiento xsi:nil="true"/>
    <CantidadCancelada>100</CantidadCancelada>
  </Declaracion>
</Declaraciones>
</ZonaFrancaCanceladasPorDeclaResult>
</ZonaFrancaCanceladasPorDeclaResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

CuitEmpresaConectada	20040410024
TipoAgente / Rol	DESP
IdentificadorDeclaracion	22033ZFI5000006C
IdentificadorItem	1

CuitEmpresaConectada	20000000036
TipoAgente / Rol	IMEX
IdentificadorDeclaracion	15033ZFTR000002R, 16033ZFE1000001P
IdentificadorItem	1

METODO ZONAFRANCAQUECANCELANDECLA:

El presente devuelve una lista de Destinaciones de Zona Franca que fueron canceladas la destinación de ingresada como parámetro de entrada.

Consideraciones a tener en cuenta:

- Deberá existir relación entre la CUIT, tipo de agente, rol conectado y la destinación ingresada.
- El identificador de la destinación debe ser válido y existente.

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">

```

```
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
  <ar:ZonaFrancaQueCancelanDecla>
    <!--Optional:-->
    <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <!--Optional:-->
      <ar:Token>${token}</ar:Token>
      <!--Optional:-->
      <ar:Sign>${firma}</ar:Sign>
      <!--Optional:-->
      <ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
      <!--Optional:-->
      <ar:TipoAgente>DESP</ar:TipoAgente>
      <!--Optional:-->
      <ar:Rol>DESP</ar:Rol>
    </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
    <!--Optional:-->
    <ar:argZonaFrancaQueCancelanDeclaParams>
      <!--Optional:-->
      <ar:IdentificadorDeclaracion>22033ZFI5000006C</ar:IdentificadorDeclaracion>
      <!--Optional:-->
      <ar:IdentificadorItem>1</ar:IdentificadorItem>
    </ar:argZonaFrancaQueCancelanDeclaParams>
  </ar:ZonaFrancaQueCancelanDecla>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a la declaración e ítem que se consulta.

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <ZonaFrancaQueCancelanDeclaResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
      <ZonaFrancaQueCancelanDeclaResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>0</Codigo>
            <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Server>10.30.32.108</Server>
        <TimeStamp>2023-04-04T14:09:57.3286998-03:00</TimeStamp>
        <Declaraciones>
          <Declaracion>
            <IdentificadorDeclaracion>22033ZFE1000001M</IdentificadorDeclaracion>
            <NumeroItem>1</NumeroItem>
            <NumeroSubitem/>
            <NCM>4001.10.00.000T</NCM>
            <FechaPrecumplido xsi:nil="true"/>
            <FechaCumplimientoLibramiento xsi:nil="true"/>
            <CantidadCancelada>100</CantidadCancelada>
          </Declaracion>
          <Declaracion>
            <IdentificadorDeclaracion>22033ZFE1000002N</IdentificadorDeclaracion>
            <NumeroItem>1</NumeroItem>
            <NumeroSubitem/>
            <NCM>4001.10.00.000T</NCM>
            <FechaPrecumplido xsi:nil="true"/>
            <FechaCumplimientoLibramiento xsi:nil="true"/>
            <CantidadCancelada>10</CantidadCancelada>
          </Declaracion>
        </Declaraciones>
      </ZonaFrancaQueCancelanDeclaResult>
    </ZonaFrancaQueCancelanDeclaResponse>
  </soap:Body>
```


</soap:Envelope>

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

CuitEmpresaConectada	20040410024
TipoAgente / Rol	DESP
IdentificadorDeclaracion	22033ZFI5000006C
IdentificadorItem1	

METODO DETALLADACARATULAOFIC

Devuelve una lista de Destinaciones con Información adicional de la oficialización en la caratula.

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <ar:DetalladaCaratulaOfic>
      <!--Optional:-->
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <!--Optional:-->
        <ar:Token></ar:Token>
        <!--Optional:-->
        <ar:Sign></ar:Sign>
        <!--Optional:-->
        <ar:CuitEmpresaConectada>20000000036</ar:CuitEmpresaConectada>
        <!--Optional:-->
        <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
        <!--Optional:-->
        <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <!--Optional:-->
      <ar:argIdentificadorDeclaracion>17033TR04000008L</ar:argIdentificadorDeclaracion>
    </ar:DetalladaCaratulaOfic>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a información de la caratula de la declaración consultada.

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <DetalladaCaratulaOficResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
      <DetalladaCaratulaOficResult>
        <ListaErrores>
          <DetalleError>
            <Codigo>0</Codigo>
            <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
            <DescripcionAdicional/>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Server>10.30.32.108</Server>
        <TimeStamp>2018-01-09T15:58:00.6191237-03:00</TimeStamp>
        <Caratula>
          <CodigoAduanaDestino>001</CodigoAduanaDestino>
        </Caratula>
      </DetalladaCaratulaOficResult>
    </DetalladaCaratulaOficResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```

<CodigoPaisDestino>225</CodigoPaisDestino>
<CodigoPaisTransporte>200</CodigoPaisTransporte>
<MarcaBultos>SIN MARCA</MarcaBultos>
<CodigoEmbalaje>99</CodigoEmbalaje>
<CantidadDiasAutorizacionSuspensiva>3</CantidadDiasAutorizacionSuspensiva>
<MotivoDestinacionSuspensiva>TRANSITO</MotivoDestinacionSuspensiva>
  </Caratula>
</DetalladaCaratulaOficResult>
</DetalladaCaratulaOficResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

CuitEmpresaConectada	20000000036
TipoAgente / Rol	IMEX
IdentificadorDeclaracion	17033EC01000506E, 17033ES02000050P,17033TR04000008L

METODO DETALLADA SUBITEM OFIC

Devuelve una lista de Subitems con información adicional de la oficialización de un ítem de una Destinación.

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <ar:DetalladaSubitemOfic>
      <!--Optional:-->
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <!--Optional:-->
        <ar:Token></ar:Token>
        <!--Optional:-->
        <ar:Sign></ar:Sign>
        <!--Optional:-->
        <ar:CuitEmpresaConectada>20000000036</ar:CuitEmpresaConectada>
        <!--Optional:-->
        <ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
        <!--Optional:-->
        <ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <!--Optional:-->
      <ar:argDetalladaSubitemOfic>
        <!--Optional:-->
        <ar:IdentificadorDeclaracion>14033DJAI000131T</ar:IdentificadorDeclaracion>
        <!--Optional:-->
        <ar:IdentificadorItem>1</ar:IdentificadorItem>
      </ar:argDetalladaSubitemOfic>
    </ar:DetalladaSubitemOfic>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a información de los subitems del ítem correspondiente a la declaración consultada.

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <DetalladaSubitemOficResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">

```

```

<DetalladaSubitemOficResult>
  <ListaErrores>
    <DetalleError>
      <Codigo>0</Codigo>
      <Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
      <DescripcionAdicional/>
    </DetalleError>
  </ListaErrores>
  <Server>10.30.32.108</Server>
  <TimeStamp>2018-01-09T16:03:23.0572549-03:00</TimeStamp>
  <Subitems>
    <Subitem>
      <IdentificadorSubItem>1</IdentificadorSubItem>
      <CantidadDerechoEspecifico>40</CantidadDerechoEspecifico>
      <MontoFobDivisa>1000</MontoFobDivisa>
    </Subitem>
    <Subitem>
      <IdentificadorSubItem>2</IdentificadorSubItem>
      <CantidadDerechoEspecifico>50</CantidadDerechoEspecifico>
      <MontoFobDivisa>2500</MontoFobDivisa>
    </Subitem>
  </Subitems>
</DetalladaSubitemOficResult>
</DetalladaSubitemOficResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

CuitEmpresaConectada	20000000036
TipoAgente / Rol	IMEX
IdentificadorDeclaracion	17033SIMI000094K
IdentificadorItem	2

CuitEmpresaConectada	20000000036
TipoAgente / Rol	IMEX
IdentificadorDeclaracion	17033EC01000470E
IdentificadorItem	1 y 2

CuitEmpresaConectada	20000000036
TipoAgente / Rol	IMEX
IdentificadorDeclaracion	14033DJAI000131T
IdentificadorItem	1

METODO CONSULTARCANCELACIONDETALLADA:

El presente devuelve una lista de Declaraciones que cancelan la Declaración Detallada ingresada como parámetro de entrada.

Consideraciones a tener en cuenta:

- Deberá existir relación entre la CUIT, tipo de agente, rol conectado y la destinación ingresada.
- El identificador de la destinación es obligatorio, debe ser válido y existente.

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:ConsultarCancelacionDetallada>
      <!--Optional:-->
      <ar:argWSAutenticacionEmpresa>
        <!--Optional:-->
        <ar:Token>${token}</ar:Token>
        <!--Optional:-->
        <ar:Sign>${firma}</ar:Sign>
        <ar:CuitEmpresaConectada>20040410024</ar:CuitEmpresaConectada>
        <!--Optional:-->
        <ar:TipoAgente>DESP</ar:TipoAgente>
        <!--Optional:-->
        <ar:Rol>DESP</ar:Rol>
      </ar:argWSAutenticacionEmpresa>
      <!--Optional:-->
      <ar:inputCancelacionDetallada>
        <!--Optional:-->
        <ar:CuitImportadorExportador></ar:CuitImportadorExportador>
        <!--Optional:-->
        <ar:CuitDespachante>20040410024</ar:CuitDespachante>
        <!--Optional:-->
        <ar:IdDeclaracionExterno>19033IT11000003U</ar:IdDeclaracionExterno>
      </ar:inputCancelacionDetallada>
    </ar:ConsultarCancelacionDetallada>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a la declaración e ítem que se consulta.

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <ConsultarCancelacionDetalladaResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsdeclaracion">
      <ConsultarCancelacionDetalladaResult>
        <Server>10.30.32.108</Server>
        <TimeStamp>2023-10-03T11:07:05.2455562-03:00</TimeStamp>
        <Resultado>
          <CancelacionDetallada>
            <DestinacionCancelada>19033IT11000003U</DestinacionCancelada>
            <ItemCancelado>1</ItemCancelado>
            <SubitemCancelado>0</SubitemCancelado>
            <CanceladoPor>19033EC10000009E</CanceladoPor>
            <ItemQueCancela>1</ItemQueCancela>
            <CantidadCancelada>1</CantidadCancelada>
            <Estado>OFIC</Estado>
            <Postembarque>N</Postembarque>
            <FechaOficializacion>2019-11-28T17:11:25</FechaOficializacion>
            <FechaCancelacion>2019-11-28T00:00:00</FechaCancelacion>
          </CancelacionDetallada>
        </Resultado>
      </ConsultarCancelacionDetalladaResult>
    </ConsultarCancelacionDetalladaResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```

    <ModalidadCancelacion>AUTOMATICA</ModalidadCancelacion>
  </CancelacionDetallada>
</Resultado>
<Errores/>
</ConsultarCancelacionDetalladaResult>
</ConsultarCancelacionDetalladaResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

CuitEmpresaConectada	20040410024
TipoAgente / Rol	DESP
IdentificadorDeclaracion	21033ZFE1000001L - 19033IT11000003U