

Control de Stock en Tiendas Libres

wgestiendaslibres

Manual del desarrollador

Fecha: 05/03/2026

Historial de modificaciones			
Fecha	Versión	Descripción	Autor / Área
24/05/2022	0.1	Versión inicial	jrojas
19/12/2022	0.2	Múltiples ítems en métodos VentaMercaderia, DestruirMercaderia, DevolverMercaderia y RegistrarNotaDebitoCredito	jrojas
07/03/2023	0.3	Nuevo mensaje de error método SalidaParticular	jrojas
10/03/2023	0.4	Nuevo mensaje de error método SalidaParticular	jrojas
15/06/2023	0.5	Se repone MercaderiaIngresada y MercaderiaRETL que se habían perdido en versiones previas del documento	jrojas
01/09/2023	0.6	Tipo de agente TILI en vez de TLIB	jrojas
09/11/2023	0.7	Nuevo control de tipo de lugar operativo habilitado para cada método. Se permite la venta con stock negativo	jrojas
27/11/2023	0.8	Nuevos parámetros de entrada aduana, lugar operativo, NCM y origen en el método DesarmarPack. Cambios en el método CambiarCodigoProducto, donde ahora se permite accionar sobre packs y sus ítems y el uso de códigos de producto ya utilizados.	jrojas
05/12/2023	0.9	Modificación de controles en método CambiarCodigoProducto y nuevos mensajes de error.	jrojas
25/07/2024	1.0	Tratamiento de justificaciones DIFE por ventas de artículos con stock en negativo.	jrojas
08/09/2025	1.1	Modificaciones a CambiarCodigoProducto para permitir cambio de NCM. Cambio de formato del documento.	jrojas
05/03/2026	1.2	Aclaración para manejo de stock negativo en TrasladarMercaderia Se eliminan códigos de error 42302 (stock disponible) y 42303 (producto inexistente) para TrasladarMercaderia Se agregan atributos opcionales aduanaDestino y lugarOperativoDestino para RegistrarNotaDebitoCredito Se agrega código de error 21345 (Si se informa \$1 debe informarse \$2) para aduanaDestino y lugarOperativoDestino en RegistrarNotaDebitoCredito Se agrega código QU como "Otros países" para la venta Se modifica ConsultarDIFE, GetMovimiento y RegistrarJustificacionDIFE para incorporar DIFE por traslado	eibarrola

Contenido

Introducción.....	4
Objetivo y Alcance.....	4
Prerrequisitos.....	4
Terminología y Acrónimos.....	4
Especificaciones del Servicio.....	5
Autenticación / Autorización.....	7
Errores / Descripción, Autenticación Del Usuario.....	7
Tablas de Referencia.....	8
Manejo de las transacciones.....	8
Metodos.....	10
IngresarMercaderia.....	10
TrasladarMercaderias.....	13
VentaMercaderia.....	17
DestruirMercaderia.....	21
DevolverMercaderia.....	24
RegistrarNotaDebitoCredito.....	28
ArmarPack.....	32
DesarmarPack.....	37
CambiarCodigoProducto.....	40
RegistrarJustificacionDIFE.....	43
ConsultarStock.....	47
ConsultarMovimientos.....	50
GetMovimiento.....	53
ConsultarPack.....	57
ConsultarDIFE.....	60
SalidaParticular.....	65
Dummy.....	69

INTRODUCCIÓN

OBJETIVO Y ALCANCE

Presentar los lineamientos para el consumo del WS “wgestiendasilibres” por parte de los permisionarios de los depósitos para informar las siguientes acciones:

1. Ingreso de mercadería de origen extranjero o nacional al depósito.
2. Traslado de mercadería entre depósitos.
3. Venta de mercadería en una Tienda Libre.
4. Registro de notas de crédito y débito.
5. Armado de Packs de mercadería.
6. Desarmado de Packs de mercadería.
7. Destrucción de mercadería.
8. Devolución de mercadería al proveedor.
9. Cambiar eventualmente el código de una mercadería registrada en el stock.
10. Registrar las justificaciones por ventas de artículos con stock en negativo.
11. Consulta del stock de los depósitos de Tiendas Libres registrado en el SIM.
12. Consultar los movimientos de mercadería en depósitos de Tiendas Libres registrados en el SIM.
13. Consultar la información registrada en el SIM para una transacción en particular relacionada con el movimiento de mercaderías en depósitos de Tiendas Libres
14. Consulta de la conformación de Packs de mercadería
15. Consulta de las DIFE generadas por venta/traslado de artículos con stock en negativo.
16. Generar la salida “de oficio” sin aviso de carga y control de salida de la particular Plxx.

PRERREQUISITOS

Para poder invocar al WS, ARCA cuenta con otro WS de autenticación donde previamente deberá gestionar el ticket de Conexión con el cual será validado el ingreso al WS de negocio.

La información de cómo gestionar el ticket y los certificados correspondientes se encuentran en los siguientes link:

- Consideraciones Generales: <http://www.afip.gob.ar/ws/#wes>
- WSAA - WebService de Autenticación y Autorización: <http://www.afip.gob.ar/ws/#WSAA>

Por cualquier consulta referida al proceso de Autenticación y Autorización de WS en el ambiente de homologación dirigir mail a la siguiente dirección de correo: webservices@arca.gob.ar

TERMINOLOGIA Y ACRÓNIMOS

- Se entiende como “Depósito Mayor” al depósito principal al que arriba la mercadería que luego es distribuida a las Tiendas Libres para su venta.
- NCM: Nomenclador Común del Mercosur. El formato esperado para el campo es 9999.99.99

ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO

Nombre	wgestiendasilibres.asmx	
NameSpace	ar.gov.afip.dia.serviciosWeb.wgestiendasilibres	
URL Testing	https://wsaduhomoext.afip.gob.ar/diav2/wgestiendasilibres/wgestiendasilibres.asmx	
URL Producción	https://webservicesadu.afip.gob.ar/diav2/wgestiendasilibres/wgestiendasilibres.asmx	
IngresarMercaderia	Parámetro	Tipo
	Entrada ArgWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
	argIngresarMercaderiaParams	IngresarMercaderiaParams
	Salida IngresarMercaderiaRta	
Registración del ingreso de mercaderías de origen extranjero o nacional al Depósito Mayor		
TrasladarMercaderia	Parámetro	Tipo
	Entrada ArgWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
	argTrasladarMercaderiaParams	TrasladarMercaderiaParams
	Salida TrasladarMercaderiaRta	
Registración del traslado de mercaderías entre depósitos de Tiendas Libres, restando por un lado el stock disponible y sumando en el depósito de destino del traslado.		
VentaMercaderia	Parámetro	Tipo
	Entrada ArgWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
	argVentaMercaderiaParams	VentaMercaderiaParams
	Salida VentaMercaderiaRta	
Registración de una venta realizada en una Tienda Libre, con lo que se reduce el stock de la mercadería vendida del depósito de dicha tienda		
RegistrarNotaDebitoCredito	Parámetro	Tipo
	Entrada ArgWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
	argRegistrarNotaDebitoCreditoParams	RegistrarNotaDebitoCreditoParams
	Salida RegistrarNotaDebitoCreditoRta	
Registración de notas de débito y notas de crédito derivadas de una venta previa.		
ArmarPack	Parámetro	Tipo
	Entrada ArgWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
	argArmarPackParams	ArmarPackParams
	Salida ArmarPackRta	
Registración del armado de paquetes de mercaderías		
DesarmarPack	Parámetro	Tipo
	Entrada ArgWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
	argDesarmarPackParams	DesarmarPackParams
	Salida DesarmarPackRta	
Registración del desarmado de paquetes de mercaderías		
DestruirMercaderia	Parámetro	Tipo
	Entrada ArgWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
	argDestruirMercaderiaParams	DestruirMercaderiaParams
	Salida DestruirMercaderiaRta	
Registración de la destrucción de mercadería afectada a la venta en Tiendas Libres efectuada en Depósito Mayor o equivalente		
DevolverMercaderia	Parámetro	Tipo
	Entrada ArgWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
	argDevolverMercaderiaParams	DevolverMercaderiaParams
	Salida DevolverMercaderiaRta	
Registración de la devolución de mercadería al proveedor		
CambiarCodigoProducto	Parámetro	Tipo
	Entrada ArgWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
	argCambiarCodigoProductoParams	CambiarCodigoProductoParams
	Salida CambiarCodigoProductoRta	

			Registración del cambio de código de un producto o corrección de NCM.
RegistrarJustificacionDIFE	Parámetro		Tipo
	Entrada	ArgWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
		argRegistrarJustificacionDIFEParams	RegistrarJustificacionDIFEParams
	Salida	RegistrarJustificacionDIFERta	
			Registración de justificación por venta/traslado de artículos con stock en negativo.
ConsultarStock	Parámetro		Tipo
	Entrada	ArgWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
		argConsultarStockParams	ConsultarStockParams
	Salida	ConsultarStockRta	
			Consulta del stock registrado en el SIM para un depósito de Tiendas Libres.
ConsultarMovimientos	Parámetro		Tipo
	Entrada	ArgWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
		argConsultarMovimientosParams	ConsultarMovimientosParams
	Salida	ConsultarMovimientosRta	
			Consulta de los movimientos de mercadería efectuados en un depósito para un rango de fechas.
GetMovimiento	Parámetro		Tipo
	Entrada	ArgWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
		argGetMovimientoParams	GetMovimientoParams
	Salida	GetMovimientoRta	
			Consulta del detalle de un movimiento de mercadería (transacción) en particular.
ConsultarPack	Parámetro		Tipo
	Entrada	ArgWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
		argConsultarPackParams	ConsultarPackParams
	Salida	ConsultarPackRta	
			Consulta del contenido de cada paquete de mercaderías registrado
ConsultarDIFE	Parámetro		Tipo
	Entrada	ArgWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
		argConsultarDIFEParams	ConsultarDIFEParams
	Salida	ConsultarDIFERta	
			Consulta de las DIFE generadas por ventas/traslados de productos con stock en negativo.
SalidaParticular	Parámetro		Tipo
	Entrada	ArgWSAutenticacionEmpresa	WSAutenticacionEmpresa
		argSalidaParticularParams	SalidaParticularParams
	Salida	SalidaParticularRta	
			Generación de la salida de la particular con control de salida incluido sin aviso de carga.
<u>Dummy</u>	Salida	Estructura ResultadoEjecucionDummy	
		Devuelve variables que determinan el correcto funcionamiento del web service (conectividad con la base de datos, respuesta desde el servidor y correcto funcionamiento del servidor de tickets).	

AUTENTICACIÓN / AUTORIZACIÓN

A excepción del método dummy, cada método del web service tiene dos parámetros, uno para la autenticación y autorización y otro con la información propia de cada método en particular.

Con respecto al primero, sus características son siempre las mismas y se detallan a continuación:

WsAutenticacionOrganismo			
Información para la autenticación y autorización.			
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBL
Token	Token retornado por el WSAA	-	S
Sign	Firma retornada por el WSAA	-	S
CuitEmpresaConectada	CUIT de la Empresa de Conexión	N(11)	S
TipoAgente	Código del tipo de agente (valor esperado: TILI)	C(4)	S
Rol	Rol (valor esperado: TILI)	C(4)	S

ERRORES / DESCRIPCIÓN, AUTENTICACIÓN DEL USUARIO

A esta lista de errores se agregan los propios de negocio de cada método en particular.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
6003	<i>Validación de conexión no coincide con opciones seleccionadas</i> Validación de usuario registrado.
6005	<i>CUIT, CUIL y/o tipo de agente invalido para el servicio</i> Validación de CUIT/CUIL/Tipo de Agente con respecto al servicio.
6006	<i>Rol invalido para el tipo de agente y el servicio solicitado</i> El rol informado no está permitido para el servicio.
6007	<i>Aduana invalida para el CUIT y el tipo de agente informados.</i> Controla que el usuario tenga domicilio registrado para la aduana informada. Solo aplica para los servicios que controlan aduana.
6008	<i>Lugar Operativo invalido para el CUIT y la Aduana informados.</i> Controla que el lugar operativo informado se corresponda con el CUIT del usuario. Solo aplica para los servicios que controlan lugar operativo.
6009	<i>Aduana invalida para el domicilio registrado del CUIT/Tipo de Agente.</i> Controla que el usuario tenga domicilio registrado para la aduana informada. Solo aplica para los servicios que controlan aduana.
6012	<i>Tipo de Agente invalido para el servicio solicitado</i> El dato en la propiedad TipoAgente no es el esperado para operar con el webservice.
7000	Mensajes varios de error relacionados con la conexión del usuario. Ciertos errores asociados con la validación del objeto de autenticación del usuario se agrupan bajo este número. Para tener conocimiento del motivo del inconveniente se debe evaluar el texto del mensaje.
7001	<i>No se encontro la empresa conectada en la lista de empresas del token</i> En el token no se verifica que se haya delegado el servicio por la empresa conectada.
7004	<i>Error Interno.</i> Error inesperado; en estos casos se requiere informar a mesa de ayuda el código de excepción que se retorna como información adicional. Por errores de este tipo en entorno productivo remitir mail a madia@afip.gob.ar
7005	<i>Token vencido.</i> Validación de la vigencia del token
7006	<i>Firma no informada</i> Control de presencia de la firma
7007	<i>Token no informado</i> Control de presencia del token
7008	<i>Token Inválido.</i>

	El token recibido no pudo ser identificado. El proceso de autenticación de firma no fue superado
7013	<i>El Servicio no se corresponde con el informado en el Token.</i> No existe coincidencia entre el servicio invocado y el informado en el token
7015	<i>Cuit con el que desea operar no informado</i> Control de presencia del campo del CUIT
7016	<i>Tipo Agente con el que desea operar no informado</i> Control de presencia del campo del TIPOAGENTE
7017	<i>Rol con el que desea operar no informado</i> Control de presencia del campo del ROL
7025	<i>Web Method no autorizado o inexistente</i> Método no vigente.

TABLAS DE REFERENCIA

Aquellos datos que corresponden a códigos incluidos en tablas de referencia deben ser consultados utilizando el webservice **wGesTabRef** que contiene la información actualizada de los códigos disponibles para cada tabla citada en particular.

MANEJO DE LAS TRANSACCIONES

En los métodos de actualización del webservice se incluye un campo específico para el número de transacción. Esta propiedad se observa en los siguientes métodos:

- IngresarMercaderia
- TrasladarMercaderia
- VentaMercaderia
- RegistrarNotaDebitoCredito
- ArmarPack
- DesarmarPack
- DestruirMercaderia
- DevolverMercaderia
- CambiarCodigoProducto
- RegistrarJustificacionDIFE
- SalidaParticular

Dicho campo contiene un dato único que es aportado y manejado por el usuario y que se utiliza para identificar esa transacción específica.

Cuando el usuario invoca alguno de esos métodos utilizando un número de transacción informado previamente, ese mensaje no es tratado nuevamente por el webservice. En estos casos retorna la respuesta que originalmente se había producido al utilizarse por primera vez ese número de transacción en ese método, aún cuando los demás parámetros informados sean distintos en cada ocasión.

De este modo, el usuario debe tener especial cuidado en llevar el registro de los números de transacción informados para evitar recibir mensajes de respuesta que no se corresponden con la acción que se desea realizar.

Este número de transacción es especialmente útil en los casos de timeout donde el webservice termina satisfactoriamente su operación pero no llega a responder a tiempo al cliente. Reiterando la

llamada al método con el mismo número de transacción el webservice no volverá a tratar ese mensaje (puesto que ya había sido tratado) y retornará la respuesta generada originalmente.

Por ello, **en el caso de no recibir respuesta por timeout el usuario debe esperar un tiempo prudencial para permitir el proceso del mensaje remitido y luego volver a enviar el mensaje exactamente igual con el mismo número de transacción remitido originalmente.**

Si se llegara a remitir dos veces el mismo mensaje pero con distinto número de transacción se corre el riesgo de generar inconsistencias en la información recibida.

MÉTODOS

INGRESAR MERCADERÍA

Descripción

Método utilizado para informar el ingreso de mercadería de origen extranjero o nacional al Depósito Mayor de Tiendas Libres o similar.

Permite aportar mayor información respecto al ingreso de mercadería extranjera que se haga a partir de una declaración particular Plxx o de mercadería de origen nacional que se ingresa al depósito amparada por una Solicitud de Ingreso.

La ejecución de este método no suma de por sí la mercadería al stock. La adición efectiva de mercadería al stock del depósito se producirá:

- Con la autorización del personal aduanero para mercadería de origen nacional
- Con la ejecución de la salida/control de salida de la mercadería (método SalidaParticular) para la mercadería de origen extranjero.

A partir de esas acciones se iniciará el circuito de control de stock.

Con respecto al dato del número de transacción que tiene carácter de obligatorio ver mayor información en el apartado Manejo de las transacciones.

Siempre se retorna código y descripción completa del error.

El dato del identificador del movimiento que se retorna es un número único que identifica el registro del ingreso de la mercadería.

El dato del id que retorna el método como respuesta será el mismo identificador de la declaración detallada para la mercadería cuando es de origen extranjero y un identificador propio SIMN correspondiente a una solicitud de ingreso para mercadería de origen nacional.

```
public IngresarMercaderiaRta IngresarMercaderia(  
    WSAutenticacionEmpresa argWSAutenticacionEmpresa,  
    IngresarMercaderiaParams argIngresarMercaderiaParams)
```

Estructura del método

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <soap:Body>  
    <IngresarMercaderia xmlns="ar.gov.afip.dia.serviciosweb.wgestiendasilibres">  
      <argWSAutenticacionEmpresa>  
        <Token>string</Token>  
        <Sign>string</Sign>  
        <CuitEmpresaConectada>string</CuitEmpresaConectada>  
        <TipoAgente>string</TipoAgente>  
        <Rol>string</Rol>  
      </argWSAutenticacionEmpresa>  
      <argIngresarMercaderiaParams>  
        <aduana>string</aduana>  
        <lugarOperativo>string</lugarOperativo>  
        <idComprobante>string</idComprobante>  
        <origen>string</origen>  
        <comprobanteAsociado>string</comprobanteAsociado>  
        <transaccion>string</transaccion>  
        <listaMercaderiaIngresada> (Array de MercaderiaIngresada)  
          <MercaderiaIngresada>
```

```
<NCM>string</NCM>
<codProducto>string</codProducto>
<descProducto>string</descProducto>
<cantidad>decimal</cantidad>
<valorUnitarioDol>decimal</valorUnitarioDol>
</MercaderiaIngresada>
</listaMercaderiaIngresada>
</argIngresarMercaderiaParams>
</IngresarMercaderia>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <IngresarMercaderiaResponse xmlns="ar.gov.afip.dia.serviciosweb.wgestiendasilibres">
      <IngresarMercaderiaResult>
        <id>string</id>
        <idMovimiento>string</idMovimiento>
        <ListaErrores> (Array de DetalleError)
          <DetalleError>
            <Codigo>integer</Codigo>
            <Descripcion>string</Descripcion>
            <DescripcionAdicional>string</DescripcionAdicional>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Server>string</Server>
        <TimeStamp>datetime</TimeStamp>
      </IngresarMercaderiaResult>
    </IngresarMercaderiaResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión. Para mas detalles ver Autenticación / Autorización	WSAutenticacionEmpresa
argIngresarMercaderiaParams	Parámetros específicos del método.	IngresarMercaderiaParams

IngresarMercaderiaParams			
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBL
aduana	Código de aduana del depósito. Debe ser una aduana vigente. Los códigos se pueden ver en la tabla de referencia BUR_VIG	C(3)	S
lugarOperativo	Código de lugar operativo (depósito). Debe corresponder a la aduana informada y al CUIT del permisionario. Para esta operación se autorizan los lugares operativos "12". Los códigos se pueden ver en la tabla de referencia LOT	C(5)	S
idComprobante	Identificador de la declaración particular con la que ingresó a depósito la mercadería extranjera. Obligatorio para mercadería de origen extranjero y prohibido para mercadería de origen nacional	C(16)	-
listaMercaderialngr esada	Array con el detalle de la mercadería ingreasada a depósito.	Array de Mercaderia	S

		Ingresada	
transaccion	Numero único que identifica la transacción. En cada invocación al método debe remitirse un número único para esa transacción en particular. Este número es manejado por el cliente. Ver mayor información en el apartado Manejo de las transacciones .	C(30)	S

MercaderiaIngresada			
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBL
NCM	Clasificación arancelaria de la mercadería Ejemplo: 0803.10.00	C(16)	S
codProducto	Código de producto GS1 o similar	C(14)	S
descProducto	Descripción del producto. Texto libre.	C(500)	N
cantidad	Cantidad de mercadería ingresada al depósito.	N(18,2)	S
valorUnitarioDol	Valor unitario de la mercadería en U\$S.	N(21,5)	S

Respuesta del método

IngresarMercaderiaRta		
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
Id	Identificador del comprobante del ingreso de la mercadería. Será el mismo informado en el parámetro de ingreso idComprobante para mercadería de origen extranjero y un código generado SIMN para mercadería de origen nacional	C(16)
idMovimiento	Identificador único del movimiento. Este dato será nulo si el código de error es distinto de cero	C(10)
ListaErrores	Array de errores código/descripción. Si la ejecución del método es correcta se retorna error 0 (cero)	Array de DetalleError
Server	Identificador del servidor que ejecutó el método	C(16)
TimeStamp	Fecha/Hora de ejecución	TimeStamp

DetalleError		
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
Codigo	Código numérico del error.	N(5)
Descripcion	Descripción del detalle del error	C(255)
DescripcionAdicional	Mayor detalle del error	C(255)

Códigos de error y su descripción

A esta lista de errores se suman los propios de la autenticación / autorización que se informan en la [lista de errores de autenticación](#).

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
0	Ejecucion exitosa
10566	Campo xxxxx longitud invalida. Cuando el tamaño de algún campo supera el tamaño máximo esperado.
10689	Estado de la declaracion detallada no valido. Para mercadería de origen extranjero la declaración informada debe estar en estado CANC (cancelado)
20001	Declaracion detallada inexistente

	Control que aplica para mercadería de origen extranjero.
21480	<i>Importador xxxxx no asociado a la declaracion xxxxx</i> Para mercadería de origen extranjero se valida que el importador de la declaración que ampara el ingreso corresponda al CUIT del permisionario (CUIT de conexión)
21523	<i>Declaracion xxxxx no habilitada para Tiendas Libres</i> Si la declaración informada como identificador de comprobante para mercadería extranjera no cumple con los requisitos para ingresar al circuito de control de stock de Tiendas Libres
21542	<i>Lugar operativo no habilitado para la operación</i> El tipo de lugar operativo no se permite para la operación de ingreso de mercaderías. Al momento de escribir este documento, el único habilitado para esta operación es "12"
30163	<i>Codigo de aduana xxx inexistente o no vigente</i> Si el código de 3 dígitos informado en la propiedad Aduana no corresponde a una aduana vigente al día de la fecha
31351	<i>El campo xxxxx no debe ser inferior a xxxxx.</i> Cuando el dato informado es menor al esperado. Aplica a campos numéricos o fechas.
31352	<i>El campo xxxxx no debe ser superior a xxxxx.</i> Cuando el dato informado es mayor al esperado. Aplica a campos numéricos o fechas.
41973	<i>La transaccion xxxxx ya se encuentra en proceso - acceso denegado.</i> Cuando se invoca el método con una transacción solicitada previamente y todavía no ha finalizado por lo que se encuentra en proceso actualmente.
42034	<i>Falta el dato obligatorio xxxxx</i> Si falta algún atributo/Parámetro obligatorio
42300	<i>Codigo de origen de mercaderia inexistente</i> El código de origen informado no se encuentra en la tabla de referencia ORIGMERC_DESC
42307	<i>Lugar operativo xxxxx invalido</i> Cuando el código de lugar operativo informado no existe o no se encuentra vigente, o no corresponde a la aduana o CUIT del permisionario (CUIT de conexión). Ver que en el mensaje se muestra <código de lugar operativo> / <código de aduana> / < CUIT permisionario>
42309	<i>Id de comprobante xxxx ya registrado</i> Cuando el dato ya fue informado previamente.
42310	<i>Clasificacion Arancelaria xxxxx de la mercaderia invalida</i> El código de posición arancelaria NCM es inexistente o no se encuentra vigente al día de la fecha. Se recuerda que el formato del dato esperado es el siguiente: 9999.99.99

TRASLADAR MERCADERIAS

Descripción

Método con el que se genera el Remito de Tiendas Libres RETL, que permite el traslado de mercaderías entre depósitos de tiendas libres pertenecientes al mismo permisionario.

Incluye los Vales de Transferencia VATR.

Se debe invocar a este método para solicitar cualquier traslado mercaderías entre depósitos. Por ejemplo, si se requiere trasladar mercadería desde el depósito de una tienda al Depósito Mayor para proceder a su posterior destrucción o devolución al proveedor se deberá hacer invocando este método.

En el caso de no haber stock suficiente declarado en el depósito de origen para realizar el traslado de uno o más productos se permitirá la operación dejando asentado registro por la anomalía. Ante esas situaciones se registra el traslado y se retorna código de error cero acompañado del texto "Existe la posibilidad de que se registre diferencia por stock en negativo" como DescripcionAdicional.

Mismo comportamiento se producirá cuando se informe el traslado de mercadería que no se encuentre registrada en el stock.

Para los RETL, al aceptarse el traslado y confirmarse la salida de la mercadería por el servicio aduanero se actualizará el stock del depósito de origen restando la cantidad total trasladada, en el caso que exista y haya stock, caso contrario, se registrará una DIFE.

Luego, al confirmarse el arribo de la mercadería por el servicio aduanero se actualizará el stock en el depósito de destino sumando la cantidad efectivamente arribada.

Para los VATR la aceptación de la salida y el arribo la hace el servicio aduanero en una única acción con lo que se actualiza el stock de ambos depósitos (si no hay stock para restar, se registrará una DIFE).

Los registros DIFE generados por stock negativo se podrán identificar por el tipo de comprobante: RTL (para traslados del tipo RETL) y VTR (para traslados del tipo VATR).

El servicio aduanero podrá rechazar un traslado RETL aún no salido, en ese caso el traslado no suma cantidades en el stock del depósito de destino y tampoco resta en origen.

Si el RETL ya se encuentra salido pero aún no está arribado, el servicio aduanero todavía tiene la posibilidad de anular el traslado. En ese caso, se reponen las cantidades en el stock del depósito de origen y no se suma en el destino. Si existe alguna DIFE asociada a este traslado también se va a anular.

Los VATR no se pueden anular.

Con respecto al dato del número de transacción que tiene carácter de obligatorio ver mayor información en el apartado Manejo de las transacciones.

Siempre se retorna código y descripción completa del error.

El dato del identificador del movimiento que se retorna es un número único que identifica el registro del traslado, tanto en el depósito de origen como en el de destino.

```
public TrasladarMercaderiaRta TrasladarMercaderia(  
    WSAutenticacionEmpresa argWSAutenticacionEmpresa,  
    TrasladarMercaderiaParams argTrasladarMercaderiaParams)
```

Estructura del método

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <soap:Body>  
    <TrasladarMercaderia xmlns="ar.gov.afip.dia.serviciosweb.wgestiendaslibres">  
      <argWSAutenticacionEmpresa>  
        <Token>string</Token>  
        <Sign>string</Sign>  
        <CuitEmpresaConectada>string</CuitEmpresaConectada>  
        <TipoAgente>string</TipoAgente>  
        <Rol>string</Rol>  
      </argWSAutenticacionEmpresa>  
      <argTrasladarMercaderiaParams>  
        <aduanaOrigen>string</aduanaOrigen>  
        <lugarOperativoOrigen>string</lugarOperativoOrigen>  
        <aduanaDestino>string</aduanaDestino>  
        <lugarOperativoDestino>string</lugarOperativoDestino>  
        <valorTotalMercaderia>decimal</valorTotalMercaderia>  
        <nroPoliza>string</nroPoliza>  
        <nroCarro>string</nroCarro>  
        <tipoTraslado>string</tipoTraslado>
```

```
<transaccion>string</transaccion>
<listaMercaderiaRETL> (Array de MercaderiaRETL)
  <MercaderiaRETL>
    <NCM>string</NCM>
    <codProducto>string</codProducto>
    <descProducto>string</descProducto>
    <origen>string</origen>
    <cantidad>decimal</cantidad>
    <listaComprobantesRETL> (Array de comprobanteRETL)
    <comprobanteRETL>
      <idComprobante>string</idComprobante>
    </comprobanteRETL>
  </listaComprobantesRETL>
</MercaderiaRETL>
</listaMercaderiaRETL>
</argTrasladarMercaderiaParams>
</TrasladarMercaderia>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <TrasladarMercaderiaResponse xmlns="ar.gov.afip.dia.serviciosweb.wgestiendaslibres">
      <TrasladarMercaderiasResult>
        <idRETL>string</idRETL>
        <idMovimiento>string</idMovimiento>
        <ListaErrores> (Array de DetalleError)
          <DetalleError>
            <Codigo>integer</Codigo>
            <Descripcion>string</Descripcion>
            <DescripcionAdicional>string</DescripcionAdicional>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Server>string</Server>
        <TimeStamp>datetime</TimeStamp>
      </TrasladarMercaderiasResult>
    </TrasladarMercaderiaResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
ArgWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión. Para mas detalles ver Autenticación / Autorización	WSAutenticacionEmpresa
argTrasladarMercaderiaParams	Parámetros específicos del método.	TrasladarMercaderiaParams

TrasladarMercaderiaParams			
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBL
aduanaOrigen	Código de aduana del depósito de origen del traslado. Debe ser una aduana vigente. Para VATR debe coincidir con aduanaDestino. Los códigos se pueden ver en la tabla de referencia BUR_VIG	C(3)	S
lugarOperativoOrigen	Código del lugar operativo (depósito) desde donde comienza el traslado. Debe ser vigente y corresponder a la aduana informada y al CUIT	C(5)	S

	del permisionario. Se permiten traslados RETL "12" a "36", "36" a "12" y "12" a "12". Se permiten traslados VATR "36" a "36" Los códigos se pueden ver en la tabla de referencia LOT		
aduanaDestino	Código de aduana del depósito de destino del traslado. Debe ser una aduana vigente. Para VATR debe coincidir con aduanaOrigen Los códigos se pueden ver en la tabla de referencia BUR_VIG	C(3)	S
lugarOperativoDestino	Código del lugar operativo (depósito) donde finaliza el traslado. Debe ser vigente y corresponder a la aduana informada y al CUIT del permisionario. Los códigos se pueden ver en la tabla de referencia LOT	C(5)	S
valorTotalMercaderia	Valor total de la mercadería trasladada.	N(18,2)	S
nroPoliza	Número de la póliza flotante del Sistema de Pólizas Electrónicas AFIP.	C(20)	N
nroCarro	Número de carro o identificación de los bultos.	C(50)	S
tipoTraslado	Código de tipo de traslado Los códigos se pueden ver en la tabla de referencia TIPOTRSL_DESC	C(4)	S
transaccion	Numero único que identifica la transacción. En cada invocación al método debe remitirse un número único para esa transacción en particular. Este número es manejado por el cliente. Ver mayor información en el apartado Manejo de las transacciones .	C(30)	S
listaMercaderiasRETL	Array con el detalle de las mercaderías que se trasladan. Debe informarse al menos un registro	Array de MercaderiaRETL	S

MercaderiaRETL			
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBL
NCM	Clasificación arancelaria de la mercadería. Formato 9999.99.99	C(16)	S
codProducto	Código de producto GS1 o similar	C(14)	S
descProducto	Descripción del producto. Texto libre de hasta 500 caracteres.	C(500)	N
origen	Código de origen de la mercadería (nacional o extranjera)	C(3)	S
cantidad	Cantidad de mercadería ingresada al depósito	N(18,2)	S
listaComprobantesRETL	Array con el detalle de los comprobantes que deberán coincidir con los informados en el método IngresarMercaderia para la mercadería que se traslada. Ver que es no es un dato obligatorio.	Array de ComprobanteRETL	N

ComprobanteRETL			
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBL
idComprobante	Identificador del comprobante. Número de Particular (para mercadería extranjera) o Solicitud de Ingreso (para mercadería nacional) con la cual ingresó la mercadería al Depósito Mayor.	C(50)	S

Respuesta del método

TrasladarMercaderiaRta		
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
idRETL	Identificador del Remito de Tiendas Libres de Impuestos. Será RETL o VATR de acuerdo al tipo de traslado indicado en los parámetros de entrada.	C(16)
idMovimiento	Identificador único del movimiento. Este dato será nulo si el código de error es distinto de cero	C(10)
ListaErrores	Array de errores código/descripción. Si la ejecución del método es correcta se retorna error 0 (cero)	Array de DetalleError
Server	Identificador del servidor que ejecutó el método	C(16)
TimeStamp	Fecha/Hora de ejecución	TimeStamp

DetalleError		
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
Codigo	Código numérico del error.	N(5)
Descripcion	Descripción del detalle del error	C(255)
DescripcionAdicional	Mayor detalle del error	C(255)

Códigos de error y su descripción

A esta lista de errores se suman los propios de la autenticación / autorización que se informan en la [lista de errores de autenticación](#).

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
0	<i>Ejecucion exitosa</i>
10566	<i>Campo xxxxx longitud invalida.</i> Cuando el tamaño de algún campo supera el tamaño máximo esperado.
21481	<i>Lugar operativo de origen debe diferir del de destino</i> Para los vales de transferencia VATR deben coincidir las aduanas de origen y destino, y diferir los respectivos lugares operativos
21482	<i>Tipo de traslado xxxxx invalido o inexistente</i> El código de tipo de traslado debe ser uno de los incluidos en la tabla de referencia TIPOTRSL_DESC
21483	<i>Aduana de origen y destino deben ser iguales para el tipo de traslado</i> Control correspondiente a los Vales de Transferencia VATR
21542	<i>Lugar operativo no habilitado para la operación</i> El tipo de lugar operativo no se permite para la operación de ingreso de mercaderías. Al momento de escribir este documento, están habilitados los traslados RETL de "12" a "12", de "12" a "36" y de "36" a "12", y VATR de "36" a "36".
30163	<i>Codigo de aduana xxx inexistente o no vigente</i> Si el código de 3 dígitos informado en la propiedad Aduana no corresponde a una aduana vigente al día de la fecha, el código informado debe estar en la tabla de referencia BUR_VIG
31351	<i>El campo xxxxx no debe ser inferior a xxxxx.</i> Cuando el dato informado es menor al esperado. Aplica a campos numéricos o fechas.
31352	<i>El campo xxxxx no debe ser superior a xxxxx.</i> Cuando el dato informado es mayor al esperado. Aplica a campos numéricos o fechas.
42034	<i>Falta el dato obligatorio xxxxx</i> Si falta algún atributo/Parámetro obligatorio
41973	<i>La transaccion xxxxx ya se encuentra en proceso - acceso denegado.</i> Cuando se invoca el método con una transacción solicitada previamente y todavía no ha finalizado por lo que se encuentra en proceso actualmente.
42300	<i>Codigo de origen de mercaderia inexistente</i> El código de origen informado no se encuentra en la tabla de referencia ORIGMERC_DESC
42307	<i>Lugar operativo xxxxx invalido</i> Cuando el código de lugar operativo informado no existe o no se encuentra vigente, o no

42310	corresponde a la aduana o CUIT del permisionario (CUIT de conexión). Ver que en el mensaje se muestra <código de lugar operativo> / <código de aduana> / < CUIT permisionario> <i>Clasificacion Arancelaria xxxxx de la mercaderia invalida</i> El código de posición arancelaria NCM es inexistente o no se encuentra vigente al día de la fecha. Se recuerda que el formato del dato esperado es el siguiente: 9999.99.99
-------	--

VENTA MERCADERIA

Descripción

Método para registrar la venta de mercadería en una tienda.

La venta de mercadería implica la reducción del stock del depósito de la tienda.

En el caso de no haber stock suficiente declarado en el depósito para realizar la venta de uno o más productos se permitirá la operación dejando asentado registro por la anomalía. Ante esas situaciones se registra la venta y se retorna código de error cero acompañado del texto "Se registra diferencia por stock en negativo" como DescripciónAdicional.

Mismo comportamiento se producirá cuando se informe la venta de mercadería que no se encuentre registrada en el stock.

En el caso que no haya stock suficiente o no este registrada la mercadería, se registrará una DIFE.

Con respecto al dato del número de transacción que tiene carácter de obligatorio ver mayor información en el apartado Manejo de las transacciones.

Siempre se retorna código y descripción completa del error.

El dato del identificador del movimiento que se retorna es un número único que identifica el registro de la venta.

```
public VentaMercaderiaRta VentaMercaderia(
    WSAutenticacionEmpresa argWSAutenticacionEmpresa,
    VentaMercaderiaParams argVentaMercaderiaParams)
```

Estructura del método

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <VentaMercaderia xmlns="ar.gov.afip.dia.serviciosweb.wgestiendasslibres">
      <argWSAutenticacionEmpresa>
        <Token>string</Token>
        <Sign>string</Sign>
        <CuitEmpresaConectada>string</CuitEmpresaConectada>
        <TipoAgente>string</TipoAgente>
        <Rol>string</Rol>
      </argWSAutenticacionEmpresa>
      <argVentaMercaderiaParams>
        <aduana>string</aduana>
        <lugarOperativo>string</lugarOperativo>
        <tipoLocal>string</tipoLocal>
        <docIdentidad>string</docIdentidad>
        <nacionalidad>string</nacionalidad>
        <edad>int</edad>
        <tipoComprobante>string</tipoComprobante>
        <nroComprobante>string</nroComprobante>
      </argVentaMercaderiaParams>
    </VentaMercaderia>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
<indContingencia>string</indContingencia>
<nroVuelo>string</nroVuelo>
<listaMercaderiaVendida> (Array de MercaderiaVendida)
  <NCM>string</NCM>
  <codProducto>string</codProducto>
  <descProducto>string</descProducto>
  <origen>string</origen>
  <cantidad>decimal</cantidad>
  <valorUnitarioDol>decimal</valorUnitarioDol>
</listaMercaderiaVendida>
<transaccion>string</transaccion>
</argVentaMercaderiaParams>
</VentaMercaderia>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <VentaMercaderiaResponse xmlns="ar.gov.afip.dia.serviciosweb.wgestiendasilibres">
      <VentaMercaderiaResult>
        <idMovimiento>string</idMovimiento>
        <ListaErrores> (Array de DetalleError)
          <DetalleError>
            <Codigo>integer</Codigo>
            <Descripcion>string</Descripcion>
            <DescripcionAdicional>string</DescripcionAdicional>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Server>string</Server>
        <TimeStamp>datetime</TimeStamp>
      </VentaMercaderiaResult>
    </VentaMercaderiaResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión. Para mas detalles ver Autenticación / Autorización	WSAutenticacionEmpresa
argVentaMercaderiaParams	Parámetros específicos del método.	VentaMercaderiaParams

VentaMercaderiaParams			
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBL
aduanas	Código de aduana del depósito. Debe ser una aduana vigente. Los códigos se pueden ver en la tabla de referencia BUR_VIG	C(3)	S
lugarOperativo	Código de lugar operativo del depósito donde se encontraba la mercadería al momento de efectuarse la venta de la misma (depósito de la tienda). Debe ser vigente y corresponder a la aduana informada y al CUIT del permisionario. Para esta operación se autorizan los lugares operativos "36". Los códigos se pueden ver en la tabla de referencia LOT	C(5)	S
tipoLocal	Código que identifica si es un local de ingreso o salida.	C(3)	S

	Los códigos se pueden ver en la tabla de referencia TLTIPO_DESC		
docIdentidad	Número de pasaporte del cliente ó DNI.	C(16)	S
nacionalidad	Código de país de la nacionalidad del cliente. Formato ISO 3166 alfa2. Los códigos se pueden ver en la tabla de referencia PAY_ISO (Se puede indicar QU como "Otros países")	C(2)	S
edad	Edad del cliente	N(3)	N
tipoComprobante	Tipo de comprobante (Factura o Ticket) Los códigos se pueden ver en la tabla de referencia TCOMPVTL_DESC	C(3)	S
nroComprobante	Número de Factura o Ticket	C(50)	S
indContingencia	Indicador de contingencia S/N Los códigos se pueden ver en la tabla de referencia TABON_DESC	C(1)	S
nroVuelo	Número de vuelo / aerolínea	C(50)	N
listaMercaderiaVendida	Detalle de la mercadería que se vende. Debe informarse al menos un ítem	Array de Mercaderia Vendida	S
transaccion	Identificador propio de la transacción. Longitud máxima: 30 caracteres. Ver Manejo de las Transacciones para mayor información	C(30)	S

MercaderiaVendida			
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBL
NCM	Clasificación arancelaria de la mercadería a nivel Nomenclatura Común del Mercosur. Formato 9999.99.99	C(16)	S
codProducto	Código de producto GS1 o similar	C(14)	S
descProducto	Descripción del producto. Texto libre de hasta 500 caracteres.	C(500)	N
origen	Código de origen de la mercadería (nacional o extranjera) Los códigos se pueden ver en la tabla de referencia ORIGMERC_DESC	C(3)	S
cantidad	Cantidad de mercadería ingresada al depósito	N(18,2)	S
valorUnitarioDol	Valor unitario de la mercadería en U\$S	N(21,5)	S

Respuesta del método

VentaMercaderiaRta		
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
idMovimiento	Identificador único del movimiento. Este dato será nulo si el código de error es distinto de cero	String(10)
ListaErrores	Array de errores código/descripción. Si la ejecución del método es correcta se retorna error 0 (cero)	Array de DetalleError
Server	Identificador del servidor que ejecutó el método	C(16)
TimeStamp	Fecha/Hora de ejecución	TimeStamp

DetalleError		
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
Codigo	Código numérico del error.	N(5)
Descripcion	Descripción del detalle del error	C(255)
DescripcionAdicional	Mayor detalle del error	C(255)

Códigos de error y su descripción

A esta lista de errores se suman los propios de la autenticación / autorización que se informan en la [lista de errores de autenticación](#).

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
0	<i>Ejecucion exitosa</i>
10021	<i>Codigo pais no valido</i> Validación de la nacionalidad del comprador. Se espera código existente en la tabla de referencia PAY_ISO
10566	<i>Campo xxxxx longitud invalida.</i> Cuando el tamaño de algún campo supera el tamaño máximo esperado.
21484	<i>Tipo de comprobante inexistente</i> El código de tipo de comprobante debe estar incluido en la tabla de referencia TCOMPVTL_DESC
21485	<i>Indicador de contingencia invalido</i> Se espera "S" o "N"
21526	<i>Venta ya registrada xxxxx xxxxx</i> Cuando se intenta registrar una venta informada previamente. Se evalúan CUIT permisionario, aduana, lugar operativo, NCM, código de producto, tipo y número de comprobante.
21542	<i>Lugar operativo no habilitado para la operación</i> El tipo de lugar operativo no se permite para la operación de venta de mercaderías. Al momento de escribir este documento, el único habilitado para esta operación es "36"
30163	<i>Codigo de aduana xxx inexistente o no vigente</i> Si el código de 3 dígitos informado en la propiedad Aduana no corresponde a una aduana vigente al día de la fecha. Los códigos habilitados están en la tabla de referencia BUR_VIG.
31351	<i>El campo xxxxx no debe ser inferior a xxxxx.</i> Cuando el dato informado es menor al esperado. Aplica a campos numéricos o fechas.
31352	<i>El campo xxxxx no debe ser superior a xxxxx.</i> Cuando el dato informado es mayor al esperado. Aplica a campos numéricos o fechas.
41973	<i>La transaccion xxxxx ya se encuentra en proceso - acceso denegado.</i> Cuando se invoca el método con una transacción solicitada previamente y todavía no ha finalizado por lo que se encuentra en proceso actualmente.
42034	<i>Falta el dato obligatorio xxxxx</i> Si falta algún atributo/Parámetro obligatorio
42300	<i>Codigo de origen de mercaderia inexistente</i> El código de origen informado no se encuentra en la tabla de referencia ORIGMERC_DESC
42301	<i>Tipo Local inexistente</i> El código de tipo de local informado no se encuentra en la tabla de referencia TLTIPO_DESC
42302	<i>No hay stock disponible para afectar.</i> No alcanza la cantidad de productos registrados en stock para cumplimantar la operación solicitada.
42307	<i>Lugar operativo xxxxx invalido</i> Cuando el código de lugar operativo informado no existe o no se encuentra vigente, o no corresponde a la aduana o CUIT del permisionario (CUIT de conexión). Ver que en el mensaje se muestra <código de lugar operativo> / <código de aduana> / < CUIT permisionario>
42310	<i>Clasificacion Arancelaria xxxxx de la mercaderia invalida</i> El código de posición arancelaria NCM es inexistente o no se encuentra vigente al día de la fecha. Se recuerda que el formato del dato esperado es el siguiente: 9999.99.99

DESTRUIRMERCADERIA

Descripción

Método para informar la destrucción de mercadería afectada a la venta en tiendas libres.
Implicará la rebaja del stock de la misma en el depósito en que se proceda a su destrucción.

En los casos en que la mercadería deba trasladarse previamente a su destrucción corresponderá informar entonces primero su traslado con el método TrasladarMercaderia. Luego, con el método DestruirMercaderia se deja registrada la destrucción propiamente dicha de la misma.

No se permite la destrucción de paquetes de mercaderías que hayan sido armados e informados con el método ArmarPack. Si se intenta una acción de este tipo se informará que no hay stock disponible para devolver.

Con respecto al dato del número de transacción que tiene carácter de obligatorio ver mayor información en el apartado Manejo de las transacciones.

Siempre se retorna código y descripción completa del error.

El dato del identificador del movimiento que se retorna es un número único que identifica el registro de la destrucción de la mercadería.

```
public DestruirMercaderiaRta AnularVenta(  
    WSAutenticacionEmpresa argWSAutenticacionEmpresa,  
    DestruirMercaderiaParams argDestruirMercaderiaParams)
```

Estructura del método

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <soap:Body>  
    <DestruirMercaderia xmlns="ar.gov.afip.dia.serviciosweb.wgestiendaslibres">  
      <argWSAutenticacionEmpresa>  
        <Token>string</Token>  
        <Sign>string</Sign>  
        <CuitEmpresaConectada>string</CuitEmpresaConectada>  
        <TipoAgente>string</TipoAgente>  
        <Rol>string</Rol>  
      </argWSAutenticacionEmpresa>  
      <argDestruirMercaderiaParams>  
        <aduana>string</aduana>  
        <lugarOperativo>string</lugarOperativo>  
        <idComprobante>string</idComprobante>  
        <listaMercaderiaDestruida> (Array de MercaderiaDestruida)  
          <NCM>string</NCM>  
          <codProducto>string</codProducto>  
          <descProducto>string</descProducto>  
          <origen>string</origen>  
          <cantidad>decimal</cantidad>  
        </listaMercaderiaDestruida>  
        <transaccion>string</transaccion>  
      </argDestruirMercaderiaParams>  
    </DestruirMercaderia>  
  </soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
```

```
<soap:Body>
  <DestruirMercaderiaResponse xmlns="ar.gov.afip.dia.serviciosweb.wgestiendasilibres">
    <DestruirMercaderiaResult>
      <idMovimiento>string</idMovimiento>
      <ListaErrores> (Array de DetalleError)
        <DetalleError>
          <Codigo>integer</Codigo>
          <Descripcion>string</Descripcion>
          <DescripcionAdicional>string</DescripcionAdicional>
        </DetalleError>
      </ListaErrores>
      <Server>string</Server>
      <TimeStamp>datetime</TimeStamp>
    </DestruirMercaderiaResult>
  </DestruirMercaderiaResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión. Para mas detalles ver Autenticación / Autorización	WSAutenticacionEmpresa
argDestruirMercaderiaParams	Parámetros específicos del método.	DestruirMercaderiaParams

DestruirMercaderiaParams			
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBL
aduanas	Código de aduana del depósito. Debe ser una aduana vigente. Los códigos se pueden ver en la tabla de referencia BUR_VIG	C(3)	S
lugarOperativo	Código de lugar operativo del depósito donde se encontraba la mercadería al momento de efectuarse la destrucción de la misma. Debe corresponder a la aduana informada y al CUIT del permisionario. Para esta operación se autorizan los lugares operativos "12". Los códigos se pueden ver en la tabla de referencia LOT	C(5)	S
idComprobante	Número de Acta de Destrucción o Acta de Baja	C(50)	S
listaMercaderiaDestruida	Detalle de los ítems de mercadería que se destruye. Debe informarse al menos un ítem.	Array de Mercaderia Destruida	S
transaccion	Identificador propio de la transacción. Ver Manejo de las Transacciones para mayor información	C(30)	S

MercaderiaDestruida			
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBL
NCM	Clasificación arancelaria de la mercadería a nivel Nomenclatura Común del Mercosur. Formato 9999.99.99	C(16)	S
codProducto	Código de producto GS1 o similar	C(14)	S
descProducto	Descripción del producto. Texto libre de hasta 500 caracteres.	C(500)	N
cantidad	Cantidad de mercadería ingresada al depósito.	N(18,2)	S

Respuesta del método

DestruirMercaderiaRta		
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
idMovimiento	Identificador único del movimiento. Este dato será nulo si el código de error es distinto de cero	C(10)
ListaErrores	Array de errores código/descripción. Si la ejecución del método es correcta se retorna error 0 (cero)	Array de DetalleError
Server	Identificador del servidor que ejecutó el método	C(16)
TimeStamp	Fecha/Hora de ejecución	TimeStamp

DetalleError		
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
Codigo	Código numérico del error.	C(5)
Descripcion	Descripción del detalle del error	C(255)
DescripcionAdicional	Mayor detalle del error	C(255)

Códigos de error y su descripción

A esta lista de errores se suman los propios de la autenticación / autorización que se informan en la [lista de errores de autenticación](#).

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
0	<i>Ejecucion exitosa</i>
10566	<i>Campo xxxxx longitud invalida.</i> Cuando el tamaño de algún campo supera el tamaño máximo esperado.
21542	<i>Lugar operativo no habilitado para la operación</i> El tipo de lugar operativo no se permite para la operación de destrucción de mercaderías. Al momento de escribir este documento, el único habilitado para esta operación es "12"
30163	<i>Codigo de aduana xxx inexistente o no vigente</i> Si el código de 3 dígitos informado en la propiedad Aduana no corresponde a una aduana vigente al día de la fecha, ver la lista de códigos vigentes en la tabla de referencia BUR_VIG
31351	<i>El campo xxxxx no debe ser inferior a xxxxx.</i> Cuando el dato informado es menor al esperado. Aplica a campos numéricos o fechas.
31352	<i>El campo xxxxx no debe ser superior a xxxxx.</i> Cuando el dato informado es mayor al esperado. Aplica a campos numéricos o fechas.
41973	<i>La transaccion xxxxx ya se encuentra en proceso - acceso denegado.</i> Cuando se invoca el método con una transacción solicitada previamente y todavía no ha finalizado por lo que se encuentra en proceso actualmente.
42300	<i>Codigo de origen de mercaderia inexistente</i> El código de origen informado no se encuentra en la tabla de referencia ORIGMERC_DESC
42302	<i>No hay stock disponible para afectar.</i> Si la cantidad informada para la destrucción supera las cantidades registradas en stock para la mercadería. En caso que el código de producto informado corresponda a un pack siempre retornará este mensaje porque no aplica la destrucción de mercadería agrupada en un pack.
42303	<i>Producto inexistente para la combinacion CUIT-Aduana-Lugar Operativo.</i> La relación no se encuentra registrada.
42034	<i>Falta el dato obligatorio xxxxx</i> Si falta algún atributo/Parámetro obligatorio
42305	<i>Id de comprobante xxxxx inexistente</i> Identificador de comprobante no registrado
42307	<i>Lugar operativo xxxxx invalido</i> Cuando el código de lugar operativo informado no existe o no se encuentra vigente, o no

	corresponde a la aduana o CUIT del permisionario (CUIT de conexión). Ver que en el mensaje se muestra <código de lugar operativo> / <código de aduana> / < CUIT permisionario>
42310	<i>Clasificación Arancelaria xxxxx de la mercadería invalida</i> El código de posición arancelaria NCM es inexistente o no se encuentra vigente al día de la fecha. Se recuerda que el formato del dato esperado es el siguiente: 9999.99.99

DEVOLVERMERCADERIA

Descripción

Método para informar la devolución al proveedor de mercadería afectada a la venta en tiendas libres. Implicará la rebaja del stock de la misma en el depósito en que se proceda a su devolución.

Al igual que lo indicado para el método DestruirMercaderia, cuando la mercadería deba trasladarse entre depósitos para proceder a su devolución corresponderá informar entonces primero su traslado con el método TrasladarMercaderia.

No se permite la devolución de paquetes de mercaderías armados e informados con el método ArmarPack. Si se intenta una acción de este tipo se informará que no hay stock disponible para devolver.

En el parámetro idComprobante es obligatorio y debe informarse allí el identificador del reembarco para mercadería de origen extranjero y el número de trámite SITA MUELA para mercadería de origen nacional.

El parámetro idActa tiene carácter de optativo y se informa el dato correspondiente al acta que ampara la baja por devolución.

Con respecto al dato del número de transacción que tiene carácter de obligatorio ver mayor información en el apartado Manejo de las transacciones.

Siempre se retorna código y descripción completa del error.

El dato del identificador del movimiento que se retorna es un número único que identifica el registro de la devolución de la mercadería.

```
public DevolverMercaderiaRta DevolverMercaderia(
    WSAutenticacionEmpresa argWSAutenticacionEmpresa,
    DevolverMercaderiaParams argDevolverMercaderiaParams)
```

Estructura del método

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <DevolverMercaderia xmlns="ar.gov.afip.dia.serviciosweb.wgestiendaslibres">
      <argWSAutenticacionEmpresa>
        <Token>string</Token>
        <Sign>string</Sign>
        <CuitEmpresaConectada>string</CuitEmpresaConectada>
        <TipoAgente>string</TipoAgente>
        <Rol>string</Rol>
      </argWSAutenticacionEmpresa>
      <argDevolverMercaderiaParams>
        <aduana>string</aduana>
        <lugarOperativo>string</lugarOperativo>
        <origen>string</origen>
```

```
<idComprobante>string</idComprobante>
<idActa>string</idActa>
<listaMercaderiaDevuelta> (Array de MercaderiaDevuelta)
  <NCM>string</NCM>
  <codProducto>string</codProducto>
  <descProducto>string</descProducto>
  <cantidad>decimal</cantidad>
</listaMercaderiaDevuelta>
<transaccion>long</transaccion>
</argDevolverMercaderiaParams>
</DevolverMercaderia>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <DevolverMercaderiaResponse xmlns="ar.gov.afip.dia.serviciosweb.wgestiendasilibres">
      <DevolverMercaderiaResult>
        <idMovimiento>string</idMovimiento>
        <ListaErrores> (Array de DetalleError)
          <DetalleError>
            <Codigo>integer</Codigo>
            <Descripcion>string</Descripcion>
            <DescripcionAdicional>string</DescripcionAdicional>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Server>string</Server>
        <TimeStamp>datetime</TimeStamp>
      </DevolverMercaderiaResult>
    </DevolverMercaderiaResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión. Para mas detalles ver Autenticación / Autorización	WSAutenticacionEmpresa
argDevolverMercaderiaParams	Parámetros específicos del método.	DevolverMercaderiaParams

DevolverMercaderiaParams			
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBL
aduana	Código de aduana del depósito. Debe ser una aduana vigente. Los códigos se pueden ver en la tabla de referencia BUR_VIG	C(3)	S
lugarOperativo	Código de lugar operativo del depósito donde se encuentra la mercadería que es devuelta al proveedor. Debe estar vigente y corresponder a la aduana informada y al CUIT del permisionario. Para esta operación se autorizan los lugares operativos "12". Los códigos se pueden ver en la tabla de referencia LOT	C(5)	S
origen	Código de origen de la mercadería (nacional o extranjera) Los códigos se pueden ver en la tabla de referencia ORIGMERC_DESC	C(3)	S
idComprobante	Identificador del reembarco RE01 para mercadería extranjera. Número de trámite SITA MUELA para mercadería de origen nacional	C(16)	S

idActa	Número de acta de baja	C(50)	N
listaMercaderiaDevuelta	Detalle de los ítems de mercadería que se devuelven. Debe informarse al menos un ítem.	Array de MercaderiaDevuelta	S
transaccion	Identificador propio de la transacción. Ver Manejo de las Transacciones para mayor información	C(30)	S

MercaderiaDevuelta			
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBL
NCM	Clasificación arancelaria de la mercadería a nivel Nomenclatura Común del Mercosur. Formato 9999.99.99	C(16)	S
codProducto	Código de producto GS1 o similar	C(14)	S
descProducto	Descripción del producto. Texto libre de hasta 500 caracteres.	C(500)	N
cantidad	Cantidad de mercadería ingresada al depósito.	N(18,2)	S

Respuesta del método

DevolverMercaderiaRta		
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
idMovimiento	Identificador único del movimiento. Este dato será nulo si el código de error es distinto de cero	C(10)
ListaErrores	Array de errores código/descripción. Si la ejecución del método es correcta se retorna error 0 (cero)	Array de DetalleError
Server	Identificador del servidor que ejecutó el método	C(16)
TimeStamp	Fecha/Hora de ejecución	TimeStamp

DetalleError		
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
Codigo	Código numérico del error.	N(5)
Descripcion	Descripción del detalle del error	C(255)
DescripcionAdicional	Mayor detalle del error	C(255)

Códigos de error y su descripción

A esta lista de errores se suman los propios de la autenticación / autorización que se informan en la [lista de errores de autenticación](#).

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
0	<i>Ejecucion exitosa</i>
10566	<i>Campo xxxxx longitud invalida.</i> Cuando el tamaño de algún campo supera el tamaño máximo esperado.
20001	<i>Declaracion detallada inexistente</i> La declaración informada como comprobante (mercadería de origen extranjero) no se encuentra registrada en el SIM
21251	<i>Estado de la declaracion xxxxx invalido: debe estar xxxxx</i> Para mercadería de origen extranjero el comprobante corresponde a una declaración detallada cuyo estado debe ser CANC (cancelado)
21480	<i>Importador xxxxx no asociado a la declaracion xxxxx</i> Para mercadería de origen extranjero se valida que la declaración informada como comprobante

	se corresponda con el CUIT del permisionario (CUIT de la empresa de conexión)
21486	<i>Tramite SITA xxxxx - Tipo de tramite invalido</i> Para mercadería de origen nacional corresponde informar como comprobante un trámite de SITA MUELA.
21487	<i>Tramite SITA xxxxx inexistente</i> Para mercadería de origen nacional. El identificador del comprobante no corresponde a un trámite SITA registrado en el SIM.
21498	<i>CUIT xxxxx no asociado al tramite SITA xxxxx</i> Control que aplica a la devolución de mercadería de origen nacional. El trámite de SITA MUELA debe haber sido presentado por el CUIT de la empresa del Permisionario (CUIT de la empresa de conexión)
21506	<i>Tramite SITA xxxxx no tiene estado APROBADO</i> El número de trámite SITA informado como comprobante para la mercadería de origen nacional debe estar aprobado.
21507	<i>El nro de Tramite SITA xxxxx ya fue utilizado</i> Si el número de trámite SITA informado como comprobante para la mercadería de origen nacional ya fue utilizado en alguna devolución previa.
21542	<i>Lugar operativo no habilitado para la operación</i> El tipo de lugar operativo no se permite para la operación de devolución de mercaderías. Al momento de escribir este documento, el único habilitado para esta operación es "12"
30163	<i>Codigo de aduana xxx inexistente o no vigente</i> Si el código de 3 dígitos informado en la propiedad Aduana no corresponde a una aduana vigente al día de la fecha, ver los códigos de aduanas vigentes en la tabla de referencia BUR_VIG
31351	<i>El campo xxxxx no debe ser inferior a xxxxx.</i> Cuando el dato informado es menor al esperado. Aplica a campos numéricos o fechas.
31352	<i>El campo xxxxx no debe ser superior a xxxxx.</i> Cuando el dato informado es mayor al esperado. Aplica a campos numéricos o fechas.
41973	<i>La transaccion xxxxx ya se encuentra en proceso - acceso denegado.</i> Cuando se invoca el método con una transacción solicitada previamente y todavía no ha finalizado por lo que se encuentra en proceso actualmente.
42034	<i>Falta el dato obligatorio xxxxx</i> Si falta algún atributo/Parámetro obligatorio
42300	<i>Codigo de origen de mercaderia inexistente</i> El código de origen informado no se encuentra en la tabla de referencia ORIGMERC_DESC
42302	<i>No hay stock disponible para afectar.</i> Si la cantidad informada para la devolución supera las cantidades registradas en stock para la mercadería. En caso que el código de producto informado corresponda a un pack siempre retornará este mensaje porque no aplica la devolución de mercadería agrupada en un pack.
42303	<i>Producto inexistente para la combinacion CUIT-Aduana-Lugar Operativo.</i> La relación no se encuentra registrada.
42307	<i>Lugar operativo xxxxx invalido</i> Cuando el código de lugar operativo informado no existe o no se encuentra vigente, o no corresponde a la aduana o CUIT del permisionario (CUIT de conexión). Ver que en el mensaje se muestra <código de lugar operativo> / <código de aduana> / < CUIT permisionario>
42310	<i>Clasificacion Arancelaria xxxxx de la mercaderia invalida</i> El código de posición arancelaria NCM es inexistente o no se encuentra vigente al día de la fecha. Se recuerda que el formato del dato esperado es el siguiente: 9999.99.99
99024	<i>No existe parametro xxxxx</i> Error interno en tablas paramétricas o de códigos esperados de trámite SITA. En caso de recibir este mensaje contactarse con el área de Sistemas Aduaneros de AFIP para dar aviso.

Descripción

Método para informar las notas de crédito y de débito emitidas a partir de ventas previas que habían sido informadas con el método VentaMercaderia.

Las notas de débito se registran para notificar al comprador del incremento del valor de una factura previa, y no tienen incidencia en el stock de la mercadería.

Las notas de crédito anulan una factura previa o parte de ella, con la consecuente reposición del producto en el stock (alta de stock).

La devolución de la mercadería puede hacerse en un punto distinto al de origen de la venta, el cual debe ser especificado en los parámetros opcionales de aduanaDestino y lugarOperativoDestino. En caso de que estos 2 parámetros estén vacíos, se toma el punto de origen de la venta como punto de devolución. Solo se pueden hacer registros y devoluciones en locales de venta.

Con respecto al dato del número de transacción que tiene carácter de obligatorio ver mayor información en el apartado Manejo de las transacciones.

Siempre se retorna código y descripción completa del error.

El dato del identificador del movimiento que se retorna es un número único que identifica el registro de la nota de crédito o débito.

```
public RegistrarNotaDebitoCreditoRta RegistrarNotaDebitoCredito(  
    WSAutenticacionEmpresa argWSAutenticacionEmpresa,  
    RegistrarNotaDebitoCreditoParams argRegistrarNotaDebitoCreditoParams)
```

Estructura del método

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <soap:Body>  
    <RegistrarNotaDebitoCredito xmlns="ar.gov.afip.dia.serviciosweb.wgestiendaslibres">  
      <argWSAutenticacionEmpresa>  
        <Token>string</Token>  
        <Sign>string</Sign>  
        <CuitEmpresaConectada>string</CuitEmpresaConectada>  
        <TipoAgente>string</TipoAgente>  
        <Rol>string</Rol>  
      </argWSAutenticacionEmpresa>  
      <argRegistrarNotaDebitoCreditoParams>  
        <aduana>string</aduana>  
        <lugarOperativo>string</lugarOperativo>  
        <aduanaDestino>string</aduanaDestino>  
        <lugarOperativoDestino>string</lugarOperativoDestino>  
        <tipoComprobante>string</tipoComprobante>  
        <nroComprobante>string</nroComprobante>  
        <fechaComprobante>datetime</fechaComprobante>  
        <tipoComprobanteAsociado>string</tipoComprobanteAsociado>  
        <nroComprobanteAsociado>string</nroComprobanteAsociado>  
        <tipoLocal>string</tipoLocal>  
        <indContingencia>string</indContingencia>  
        <listaMercaderiaNotaDebitoCredito> (Array de MercaderiaNotaDebitoCredito)  
          <NCM>string</NCM>  
          <codProducto>string</codProducto>  
          <descProducto>string</descProducto>  
          <origen>string</origen>  
          <cantidad>decimal</cantidad>  
          <valorUnitarioDol>decimal</valorUnitarioDol>  
        </listaMercaderiaNotaDebitoCredito>  
        <transaccion>string</transaccion>  
      </argRegistrarNotaDebitoCreditoParams>  
    </RegistrarNotaDebitoCredito>
```

```
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <RegistrarNotaDebitoCreditoResponse
xmlns="ar.gov.afip.dia.serviciosweb.wgestiendaslibres">
      <RegistrarNotaDebitoCreditoResult>
        <idMovimiento>string</idMovimiento>
        <ListaErrores> (Array de DetalleError)
          <DetalleError>
            <Codigo>integer</Codigo>
            <Descripcion>string</Descripcion>
            <DescripcionAdicional>string</DescripcionAdicional>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Server>string</Server>
        <TimeStamp>datetime</TimeStamp>
      </RegistrarNotaDebitoCreditoResult>
    </RegistrarNotaDebitoCreditoResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión. Para mas detalles ver Autenticación / Autorización	WSAutenticacionEmpresa
argRegistrarNotaDebitoCreditoParams	Parámetros específicos del método.	RegistrarNotaDebitoCreditoParams

RegistrarNotaDebitoCreditoParams			
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBL
aduanas	Código de aduana del depósito. Debe ser una aduana vigente. Los códigos se pueden ver en la tabla de referencia BUR_VIG	C(3)	S
lugarOperativo	Código de lugar operativo del depósito donde se encontraba la mercadería al momento de efectuarse la venta de la misma (depósito de la tienda). Debe ser vigente y corresponder a la aduana informada y al CUIT del permisionario. Para esta operación se autorizan los lugares operativos "36". Los códigos se pueden ver en la tabla de referencia LOT	C(5)	S
aduanasDestino	Código de aduana del depósito en donde se hace la devolución. En el caso de ser vacío y si lugarOperativoDestino es vacío también, toma el valor del atributo aduanas Debe ser una aduana vigente. Los códigos se pueden ver en la tabla de referencia BUR_VIG	C(3)	N
lugarOperativoDestino	Código de lugar operativo del depósito donde se hace la devolución. En el caso de ser vacío y aduanasDestino es vacío también, toma el valor de atributo lugarOperativo. Debe ser vigente y corresponder a la aduana informada y al CUIT del permisionario. Para esta operación se autorizan los lugares operativos "36".	C(5)	N

	Los códigos se pueden ver en la tabla de referencia LOT		
tipoComprobante	Tipo de comprobante (Nota de Débito o Crédito) Los códigos se pueden ver en la tabla de referencia TCOMPCTL_DESC	C(3)	S
nroComprobante	Número de Nota de Débito o Crédito	C(50)	S
fechaComprobante	Fecha de emisión de la Nota de Débito o Crédito	DateTime	S
tipoComprobanteAsociado	Tipo de comprobante asociado por la venta previa (Factura o Ticket) Los códigos se pueden ver en la tabla de referencia TCOMPVTL_DESC	C(3)	S
nroComprobanteAsociado	Número de Factura o Ticket asociado a la nota de débito o crédito	C(50)	S
tipoLocal	Código que identifica si es un local de ingreso o salida. Los códigos se pueden ver en la tabla de referencia TLTIPO_DESC	C(3)	S
indContingencia	Indicador de contingencia S/N Los códigos se pueden ver en la tabla de referencia TABON_DESC	C(1)	S
listaMercaderiaNotaDebitoCredito	Array con el detalle de la mercadería afectada a la nota de Débito o Crédito. Debe informarse al menos un ítem	Array de MercaderiaNotaDebitoCredito	S
transaccion	Identificador propio de la transacción. Ver Manejo de las Transacciones para mayor información	C(30)	S

MercaderiaNotaDebitoCredito			
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBL
NCM	Clasificación arancelaria de la mercadería a nivel Nomenclatura Común del Mercosur. Formato 9999.99.99	C(16)	S
codProducto	Código de producto GS1 o similar	C(14)	S
descProducto	Descripción del producto. Texto libre de hasta 500 caracteres.	C(500)	N
origen	Código de origen de la mercadería (nacional o extranjera) Los códigos se pueden ver en la tabla de referencia ORIGMERC_DESC	C(3)	S
cantidad	Cantidad de mercadería afectada a la Nota de Débito / Crédito.	N(18,2)	S
valorUnitarioDol	Valor unitario de la mercadería en U\$S	N(21,2)	S

Respuesta del método

RegistrarNotaDebitoCreditoRta		
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
idMovimiento	Identificador único del movimiento. Este dato será nulo si el código de error es distinto de cero	C(10)
ListaErrores	Array de errores código/descripción. Si la ejecución del método es correcta se retorna error 0 (cero)	Array de DetalleError
Server	Identificador del servidor que ejecutó el método	C(16)
TimeStamp	Fecha/Hora de ejecución	TimeStamp

DetalleError		
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
Codigo	Código numérico del error.	N(5)
Descripcion	Descripción del detalle del error	C(255)
DescripcionAdicional	Mayor detalle del error	C(255)

Códigos de error y su descripción

A esta lista de errores se suman los propios de la autenticación / autorización que se informan en la [lista de errores de autenticación](#).

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
0	<i>Ejecucion exitosa</i>
10566	<i>Campo xxxxx longitud invalida.</i> Cuando el tamaño de algún campo supera el tamaño máximo esperado.
21345	<i>Si se informa xxxxx debe informarse xxxxx</i> Si informa aduanaDestino debe informarse lugarOperativoDestino. Si informa lugarOperativoDestino debe informarse aduanaDestino.
21484	<i>Tipo de comprobante inexistente xxxxx</i> El código de tipo de comprobante de la nota de crédito/débito o de la venta asociada debe estar incluido en la respectiva tabla de referencia TCOMPCTL_DESC y TCOMPVTL_DESC
21485	<i>Indicador de contingencia invalido</i> Se espera "S" o "N"
21488	<i>Venta previa no registrada xxxxx xxxxx</i> La información remitida respecto a la venta previa asociada (tipo y número de comprobante) no se encuentra registrada. La venta previa debe haber sido informada oportunamente con el método VentaMercaderia.
21489	<i>Error inesperado: Venta previa duplicada xxxxx xxxxx</i> Situación inesperada
21490	<i>La cantidad informada no puede ser mayor a xxxxx</i> La cantidad disponible para afectar en una nota de crédito es la registrada en la venta menos la suma de las notas de credito previas asociadas a la misma venta.
21524	<i>Ya se devolvio la totalidad de la venta xxxxx</i> Cuando se intenta aplicar una nota de crédito a una factura correspondiente a una venta que ya se ha devuelto en su totalidad. En otras palabras, la suma de las cantidades de las notas de crédito anteriores iguala al total de la factura informada como comprobante asociado.
21525	<i>Tipo de comprobante asociado inexistente xxxxx</i> Si el código de tipo de comprobante asociado informado no se encuentra incluido en la tabla de referencia TCOMPVTL_DESC
21542	<i>Lugar operativo no habilitado para la operación</i> El tipo de lugar operativo no se permite para la operación de registro de notas de crédito/débito. Al momento de escribir este documento, el único habilitado para esta operación es "36" (origen de venta y destino)
30163	<i>Codigo de aduana xxx inexistente o no vigente</i> Si el código de 3 dígitos informado en la propiedad Aduana no corresponde a una aduana vigente al día de la fecha, ver códigos de aduana vigentes en la tabla de referencia BUR_VIG.
31351	<i>El campo xxxxx no debe ser inferior a xxxxx.</i> Cuando el dato informado es menor al esperado. Aplica a campos numéricos o fechas.
31352	<i>El campo xxxxx no debe ser superior a xxxxx.</i> Cuando el dato informado es mayor al esperado. Aplica a campos numéricos o fechas.
41973	<i>La transaccion xxxxx ya se encuentra en proceso - acceso denegado.</i> Cuando se invoca el método con una transacción solicitada previamente y todavía no ha finalizado por lo que se encuentra en proceso actualmente.
42034	<i>Falta el dato obligatorio xxxxx</i> Si falta algún atributo/Parámetro obligatorio
42300	<i>Codigo de origen de mercaderia inexistente</i> El código de origen informado no se encuentra en la tabla de referencia ORIGMERC_DESC
42301	<i>Tipo Local inexistente</i> El código de tipo de local informado no se encuentra en la tabla de referencia TLTIPO_DESC
42307	<i>Lugar operativo xxxxx invalido</i>

	Cuando el código de lugar operativo informado no existe o no se encuentra vigente, o no corresponde a la aduana o CUIT del permisionario (CUIT de conexión). Ver que en el mensaje se muestra <código de lugar operativo> / <código de aduana> / < CUIT permisionario>
42310	<i>Clasificación Arancelaria xxxxx de la mercadería inválida</i> El código de posición arancelaria NCM es inexistente o no se encuentra vigente al día de la fecha. Se recuerda que el formato del dato esperado es el siguiente: 9999.99.99

ARMARPACK

Descripción

Con este método se registran los armados de “packs” o paquetes que reúnen bajo un único código de producto un conjunto de otra mercadería en stock.

La creación de packs de productos implica cambios en el stock ya que reducen la cantidad particular de cada uno de los productos que conforman cada ítem del pack e incorporan el pack como producto en sí.

Se valida la existencia de stock suficiente de cada producto ítem del pack requerida para conformar los packs solicitados en el depósito (aduana + lugar operativo) donde se realice la acción.

Los nuevos productos generados a partir de estos “packs” no aplican a los métodos DestruirMercadería y DevolverMercadería.

Los paquetes registrados con este método que no hayan sido vendidos se pueden posteriormente desarmar y esta acción se informará mediante el método DesarmarPack.

No se permite armar nuevos packs cuyo código de producto (código del pack) haya sido utilizado previamente con diferente aduana, lugarOperativo, NCM u origen. Por lo tanto, para crear nuevos paquetes iguales a otros ya creados previamente para adicionarlos al stock, se deberá asignar un codProducto diferente a los que ya se hayan registrado.

Tampoco se permite la creación de un pack conformado por otros packs: los ítems individuales de mercadería que conforman cada pack nunca podrán ser packs creados previamente.

Lo que sí se puede hacer es adicionar mas cantidad de paquetes a un pack definido previamente. En ese caso al invocar el método ArmarPack para agregar estos nuevos paquetes se deberá informar en forma completa idéntico detalle del pack que la primera vez, tanto en la cabecera como en los ítems que lo conforman, con la obvia salvedad del valor unitario y la cantidad de packs que se están armando en esta nueva oportunidad.

Ejemplos:

PACK1 (registrado)	PACK2	PACK3	PACK4	PACK1 (adición)
Cabecera *Aduana1 *Lugop1 *NCM1 *CodProd1 *Origen1 Cantidad=10 Valor=100	Cabecera Aduana1 Lugop1 NCM1 CodProd1 Origen1 Cantidad=10 Valor=100	Cabecera Aduana1 Lugop1 NCM1 CodProd1 Origen1 Cantidad=10 Valor=100	Cabecera Aduana1 Lugop1 NCM1 CodProd4 Origen1 Cantidad=20 Valor=500	Cabecera Aduana1 Lugop1 NCM1 CodProd1 Origen1 Cantidad=50 Valor=120
item1 *NCM-I1=NCM1	item1 NCM-I1=NCM1	item1 NCM-I1=NCM1	item1 NCM-I1=NCM1	item1 NCM-I1=NCM1

*CodProd-I1 *Origen-I1=Origen1 *Cantidad=3	CodProd-I1 Origen-I1=Origen1 Cantidad=4	CodProd-I1 Origen-I1=Origen1 Cantidad=3	CodProd-I1 Origen-I1=Origen1 Cantidad=4	CodProd-I1 Origen-I1=Origen1 Cantidad=3
item2 *NCM-I2 *CodProd-I2 *Origen-I2 *Cantidad=5	item2 NCM-I2 CodProd-I2 Origen-I2 Cantidad=5		item2 NCM-I2 CodProd-I2 Origen-I2 Cantidad=5	item2 NCM-I2 CodProd-I2 Origen-I2 Cantidad=5
	<i>No se permite porque hay una diferencia en la cantidad de unidades del ítem1 que forma parte del pack</i>	<i>No se permite porque falta uno de los ítems</i>	<i>Si se permite porque es un nuevo código de producto. Se crea un nuevo pack de mercadería.</i>	<i>Si se permite ya que coinciden todos los campos señalados con el asterisco. Se adicionan 50 nuevas unidades al stock del PACK1.</i>

Los datos de Origen y NCM de la cabecera se indica que deben ser iguales a los del ítem de mayor valor unitario del pack.

Con respecto al dato del número de transacción que tiene carácter de obligatorio ver mayor información en el apartado Manejo de las transacciones.

Siempre se retorna código y descripción completa del error.

El dato del identificador del movimiento que se retorna es un número único que identifica el registro del armado del pack.

```
public ArmarPackRta ArmarPack(
    WSAutenticacionEmpresa argWSAutenticacionEmpresa,
    ArmarPackParams argArmarPackParams)
```

Estructura del método

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ArmarPack xmlns="ar.gov.afip.dia.serviciosweb.wgestiendasilibres">
      <argWSAutenticacionEmpresa>
        <Token>string</Token>
        <Sign>string</Sign>
        <CuitEmpresaConectada>string</CuitEmpresaConectada>
        <TipoAgente>string</TipoAgente>
        <Rol>string</Rol>
      </argWSAutenticacionEmpresa>
      <argArmarPackParams>
        <aduana>string</aduana>
        <lugarOperativo>string</lugarOperativo>
        <NCM>string</NCM>
        <codProducto>string</codProducto>
        <descProducto>string</descProducto>
        <origen>string</origen>
        <cantidad>decimal</cantidad>
        <valorUnitarioDol>decimal</valorUnitarioDol>
        <listaItems> (Array de ItemPack)
          <ItemPack>
            <NCMItem>string</NCMItem>
```

```
<codProductoItem>string</codProductoItem>
<origenItem>string</origenItem>
<cantidadItem>decimal</cantidadItem>
</ItemPack>
</listaItems>
<transaccion>long</transaccion>
</argArmarPackParams>
</ArmarPack>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ArmarPackResponse xmlns="ar.gov.afip.dia.serviciosweb.wgestiendaslibres">
      <ArmarPackResult>
        <idMovimiento>string</idMovimiento>
        <ListaErrores> (Array de DetalleError)
          <DetalleError>
            <Codigo>integer</Codigo>
            <Descripcion>string</Descripcion>
            <DescripcionAdicional>string</DescripcionAdicional>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Server>string</Server>
        <TimeStamp>datetime</TimeStamp>
      </ArmarPackResult>
    </ArmarPackResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión. Para mas detalles ver Autenticación / Autorización	WSAutenticacionEmpresa
argArmarPackParams	Parámetros específicos del método.	ArmarPackParams

ArmarPackParams			
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBL
aduana	Código de aduana del depósito. Debe ser una aduana vigente. Los códigos se pueden ver en la tabla de referencia BUR_VIG	C(3)	S
lugarOperativo	Código de lugar operativo del depósito Debe ser vigente y corresponder a la aduana informada y al CUIT del permisionario. Para esta operación se autorizan los lugares operativos "12". Los códigos se pueden ver en la tabla de referencia LOT	C(5)	S
NCM	Clasificación arancelaria de la mercadería de mayor valor del pack a nivel Nomenclatura Común del Mercosur. Formato 9999.99.99	C(16)	S
codProducto	Código de producto asignado al paquete.	C(14)	S
descProducto	Descripción del pack de productos. Texto libre de hasta 500 caracteres.	C(500)	N
origen	Código de origen de la mercadería de mayor valor del pack (nacional o extranjera)	C(3)	S

	Los códigos se pueden ver en la tabla de referencia ORIGMERC_DESC		
cantidad	Cantidad de packs de productos que se arman.	N(18,2)	S
valorUnitarioDol	Valor unitario del pack expresado en dólares.	N(21,5)	S
listItems	Lista de ítems de productos que conforman el pack Debe informarse al menos un ítem del pack.	Array de ItemPack	S
transaccion	Identificador propio de la transacción. Ver Manejo de las Transacciones para mayor información	C(30)	S

ItemPack			
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBL
NCMItem	Clasificación arancelaria de la mercadería individual que forma parte del pack a nivel Nomenclatura Común del Mercosur. Formato 9999.99.99	C(16)	S
codProductoItem	Código de producto GS1 o similar de la mercadería individual que forma parte del pack	C(14)	S
origenItem	Código de origen de la mercadería individual que forma parte del pack (nacional o extranjera) Los códigos se pueden ver en la tabla de referencia ORIGMERC_DESC	C(3)	S
cantidadItem	Cantidad de mercadería del ítem afectada a cada pack.	N(18,2)	S

Respuesta del método

ArmarPackRta		
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
idMovimiento	Identificador único del movimiento. Este dato será nulo si el código de error es distinto de cero	C(10)
ListaErrores	Array de errores código/descripción. Si la ejecución del método es correcta se retorna error 0 (cero)	Array de DetalleError
Server	Identificador del servidor que ejecutó el método	C(16)
TimeStamp	Fecha/Hora de ejecución	TimeStamp

DetalleError		
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
Codigo	Código numérico del error.	N(5)
Descripcion	Descripción del detalle del error	C(255)
DescripcionAdicional	Mayor detalle del error	C(255)

Códigos de error y su descripción

A esta lista de errores se suman los propios de la autenticación / autorización que se informan en la [lista de errores de autenticación](#).

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
0	Ejecucion exitosa
10566	Campo xxxxx longitud invalida. Cuando el tamaño de algún campo supera el tamaño máximo esperado.
21491	NCM y Origen del pack deben ser los del ítem de mayor valor NCM y código de origen del pack deben estar incluidos en la lista de los ítems individuales que forman parte del mismo. Se instruye que ambos deben ser los que se corresponden con el ítem de mayor valor unitario que forme parte del pack que se está armando.
21492	Mercaderia xxxxx xxxxx es pack de productos No se permiten armar packs de otros packs. Todos los ítems del pack deben corresponder a mercaderías individuales.

21493	<i>Existe un pack diferente con el mismo código</i> Cada nuevo pack debe tener un código de producto nuevo nunca utilizado previamente.
21542	<i>Lugar operativo no habilitado para la operación</i> El tipo de lugar operativo no se permite para la operación de armado de packs de mercaderías. Al momento de escribir este documento, el único habilitado para esta operación es "12"
31535	<i>No se puede afectar una cantidad superior a xxxxx</i> Cuando el número total a afectar de una mercadería supera el máximo para el tipo de dato Decimal.
30163	<i>Código de aduana xxx inexistente o no vigente</i> Si el código de 3 dígitos informado en la propiedad Aduana no corresponde a una aduana vigente al día de la fecha
31351	<i>El campo xxxxx no debe ser inferior a xxxxx.</i> Cuando el dato informado es menor al esperado. Aplica a campos numéricos o fechas.
31352	<i>El campo xxxxx no debe ser superior a xxxxx.</i> Cuando el dato informado es mayor al esperado. Aplica a campos numéricos o fechas.
41973	<i>La transacción xxxxx ya se encuentra en proceso - acceso denegado.</i> Cuando se invoca el método con una transacción solicitada previamente y todavía no ha finalizado por lo que se encuentra en proceso actualmente.
42034	<i>Falta el dato obligatorio xxxxx</i> Si falta algún atributo/Parámetro obligatorio
42300	<i>Código de origen de mercadería inexistente</i> El código de origen informado no se encuentra en la tabla de referencia ORIGMERC_DESC
42302	<i>No hay stock disponible para afectar.</i> No alcanza la cantidad de productos registrados en stock para cumplimentar la operación solicitada.
42303	<i>Producto inexistente para la combinación CUIT-Aduana-Lugar Operativo.</i> La relación no se encuentra registrada.
42307	<i>Lugar operativo xxxxx inválido</i> Cuando el código de lugar operativo informado no existe o no se encuentra vigente, o no corresponde a la aduana o CUIT del permisionario (CUIT de conexión). Ver que en el mensaje se muestra <código de lugar operativo> / <código de aduana> / <CUIT permisionario>
42310	<i>Clasificación Arancelaria xxxxx de la mercadería inválida</i> El código de posición arancelaria NCM es inexistente o no se encuentra vigente al día de la fecha. Se recuerda que el formato del dato esperado es el siguiente: 9999.99.99

DESARMARPACK

Descripción

Con este método se registran los eventos que corresponden al "desarmado" de packs o paquetes de mercaderías que habían sido registrados previamente con el método ArmarPack.

Reduciendo el stock del pack que se desarma y a la vez sumando las cantidades en el stock de cada ítem que lo compone en el stock del depósito donde se ejecuta la acción del desarmado de los packs.

El pack debe tener stock suficiente de unidades registradas en el depósito donde se desarmen; no es condición obligatoria que se desarmen packs en el mismo depósito donde se armaron.

Si se hubiera procedido a modificar el código de producto del pack con el método CambiarCodigoProducto el que corresponde informar es el nuevo código asignado.

Igualmente, si se cambió el código de producto de un artículo individual ítem de un pack al momento de proceder al desarmado del pack se asignará el stock al nuevo código del producto.

Con respecto al dato del número de transacción que tiene carácter de obligatorio ver mayor información en el apartado Manejo de las transacciones.

Siempre se retorna código y descripción completa del error.

El dato del identificador del movimiento que se retorna es un número único que identifica el registro de la acción de desarmar el pack.

```
public DesarmarPackRta DesarmarPack(  
    WSAutenticacionEmpresa argWSAutenticacionEmpresa,  
    DesarmarPackParams argDesarmarPackParams)
```

Estructura del método

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <soap:Body>  
    <ArmarPack xmlns="ar.gov.afip.dia.serviciosweb.wgestiendaslibres">  
      <argWSAutenticacionEmpresa>  
        <Token>string</Token>  
        <Sign>string</Sign>  
        <CuitEmpresaConectada>string</CuitEmpresaConectada>  
        <TipoAgente>string</TipoAgente>  
        <Rol>string</Rol>  
      </argWSAutenticacionEmpresa>  
      <argDesarmarPackParams>  
        <aduana>string</aduana>  
        <lugarOperativo>string</lugarOperativo>  
        <NCM>string</NCM>  
        <codProducto>string</codProducto>  
        <origen>string</origen>  
        <cantidad>decimal</cantidad>  
        <transaccion>long</transaccion>  
      </argDesarmarPackParams>  
    </ArmarPack>  
  </soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <soap:Body>  
    <DesarmarPackResponse xmlns="ar.gov.afip.dia.serviciosweb.wgestiendaslibres">  
      <DesarmarPackResult>  
        <idMovimiento>string</idMovimiento>  
        <ListaErrores> (Array de DetalleError)  
          <DetalleError>  
            <Codigo>integer</Codigo>  
            <Descripcion>string</Descripcion>  
            <DescripcionAdicional>string</DescripcionAdicional>  
          </DetalleError>  
        </ListaErrores>  
        <Server>string</Server>  
        <TimeStamp>datetime</TimeStamp>  
      </DesarmarPackResult>  
    </DesarmarPackResponse>  
  </soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión. Para mas detalles ver Autenticación / Autorización	WSAutenticacionEmpresa
argDesarmarPackParams	Parámetros específicos del método.	DesarmarPackParams

DesarmarPackParams			
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBL
aduanas	Código de aduana del depósito. Debe ser una aduana vigente. Los códigos se pueden ver en la tabla de referencia BUR_VIG	C(3)	S
lugarOperativo	Código de lugar operativo del depósito donde se encuentra el paquete que se desarma y donde se sumarán las cantidades a los productos individuales que lo conforman. Debe corresponder a la aduana informada y al CUIT del permisionario. Para esta operación se autorizan los lugares operativos "12". Los códigos se pueden ver en la tabla de referencia LOT	C(5)	S
NCM	Clasificación arancelaria de la mercadería a nivel Nomenclatura Común del Mercosur asignado al paquete. Formato 9999.99.99	C(16)	N
codProducto	Código de producto asignado al paquete.	C(14)	S
origen	Código de origen de la mercadería (nacional o extranjera) asignado al paquete Los códigos se pueden ver en la tabla de referencia ORIGMERC_DESC	C(3)	N
cantidad	Cantidad de packs de productos que se desarmen.	N(18,2)	S
transaccion	Identificador propio de la transacción. Ver Manejo de las Transacciones para mayor información	C(30)	S

Respuesta del método

DesarmarPackRta		
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
idMovimiento	Identificador único del movimiento. Este dato será nulo si el código de error es distinto de cero	C(10)
ListaErrores	Array de errores código/descripción. Si la ejecución del método es correcta se retorna error 0 (cero)	Array de DetalleError
Server	Identificador del servidor que ejecutó el método	C(16)
TimeStamp	Fecha/Hora de ejecución	TimeStamp

DetalleError		
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
Codigo	Código numérico del error.	N(5)
Descripcion	Descripción del detalle del error	C(255)
DescripcionAdicional	Mayor detalle del error	C(255)

Códigos de error y su descripción

A esta lista de errores se suman los propios de la autenticación / autorización que se informan en la [lista de errores de autenticación](#).

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
0	<i>Ejecucion exitosa</i>
10566	<i>Campo xxxxx longitud invalida.</i> Cuando el tamaño de algún campo supera el tamaño máximo esperado.
21494	<i>Pack xxxxx inexistente</i> El código de pack informado no se encuentra registrado.
21503	<i>Codigo de producto xxxxx registrado como individual</i> La combinación aduana/lugar operativo/NCM/código de producto/origen no está registrado como paquete sino como producto individual.
21542	<i>Lugar operativo no habilitado para la operación</i> El tipo de lugar operativo no se permite para la operación de desarmado de pack de mercaderías. Al momento de escribir este documento, el único habilitado para esta operación es "12", el mismo donde se procedió al armado del pack a desarmar.
30163	<i>Codigo de aduana xxx inexistente o no vigente</i> Si el código de 3 dígitos informado en la propiedad Aduana no corresponde a una aduana vigente al día de la fecha, ver la lista de códigos de aduana vigentes en la tabla de referencia BUR_VIG.
41973	<i>La transaccion xxxxx ya se encuentra en proceso - acceso denegado.</i> Cuando se invoca el método con una transacción solicitada previamente y todavía no ha finalizado por lo que se encuentra en proceso actualmente.
42034	<i>Falta el dato obligatorio xxxxx</i> Si falta algún atributo/Parámetro obligatorio
42300	<i>Codigo de origen de mercaderia inexistente</i> El código de origen informado no se encuentra en la tabla de referencia ORIGMERC_DESC
42302	<i>No hay stock disponible para afectar.</i> No alcanza la cantidad de productos registrados en stock para cumplimentar la operación solicitada.
42303	<i>Producto inexistente para la combinacion CUIT-Aduana-Lugar Operativo.</i> La relación no se encuentra registrada.
42307	<i>Lugar operativo xxxxx invalido</i> Cuando el código de lugar operativo informado no existe o no se encuentra vigente, o no corresponde a la aduana o CUIT del permisionario (CUIT de conexión). Ver que en el mensaje se muestra <código de lugar operativo> / <código de aduana> / < CUIT permisionario>
42310	<i>Clasificacion Arancelaria xxxxx de la mercaderia invalida</i> El código de posición arancelaria NCM es inexistente o no se encuentra vigente al día de la fecha. Se recuerda que el formato del dato esperado es el siguiente: 9999.99.99

CAMBIARCODIGOPRODUCTO

Descripción

Con este método los permisionarios podrán cambiar el código y/o la posición NCM que le hubieran asignado previamente a un producto por uno nuevo.

No se permite asignar una combinación de NCM/código de producto que ya se encuentre registrado como pack. Tampoco se permite asignarle a un pack de productos el NCM/código de mercadería que está registrado como individual.

El cambio de código de producto implica poner en cero el stock para el viejo NCM/código de producto, pasando el stock disponible al nuevo NCM y código que se le asigne en este método.

Esto implica que cuando el nuevo NCM y código de producto informado ya se encontrara registrado le sumará a éste las cantidades de stock que tuviera asignada el viejo NCM y código de producto. Y si no estuviera registrado, entonces simplemente moverá las cantidades al nuevo código de producto y NCM.

Ejemplo: NCM1/COD1 con 20 unidades en stock cambia por NCM2/COD2

Si NCM2/COD2 ya estaba registrado de antes en el stock con 15 unidades, ahora pasará a tener 35.

Si NCM2/COD2 es nuevo y no estaba registrado en stock, se registra NCM2/COD2 con 20 unidades.

En ambas situaciones, NCM1/COD1 quedará con stock cero.

Se permite el cambio del código de productos y/o NCM que formen parte de packs de productos.

En caso de que el cambio de código alcance a una mercadería registrada como ítem de un pack, si el nuevo asignado se corresponde con el de otro ítem del mismo paquete (CUIT permisionario + NCM + código de producto + origen), se quitará del paquete el ítem del viejo código de producto y se sumará la cantidad de unidades al nuevo código.

Por ejemplo: Paquete P conformado por dos unidades del Artículo A y tres del Artículo B, si se cambia el código del producto A por B, quedará entonces Paquete P con cinco unidades del Artículo B.

Con respecto al dato del número de transacción que tiene carácter de obligatorio ver mayor información en el apartado Manejo de las transacciones.

Siempre se retorna código y descripción completa del error.

El dato del identificador del movimiento que se retorna es un número único que identifica el registro del cambio del código de producto o la NCM.

```
public CambiarCodigoProductoRta CambiarCodigoProducto(  
    WSAutenticacionEmpresa argWSAutenticacionEmpresa,  
    CambiarCodigoProductoParams argCambiarCodigoProductoParams)
```

Estructura del método

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <soap:Body>  
    <CambiarCodigoProducto xmlns="ar.gov.afip.dia.serviciosweb.wgestiendaslibres">  
      <argWSAutenticacionEmpresa>  
        <Token>string</Token>  
        <Sign>string</Sign>  
        <CuitEmpresaConectada>string</CuitEmpresaConectada>  
        <TipoAgente>string</TipoAgente>  
        <Rol>string</Rol>  
      </argWSAutenticacionEmpresa>  
      <argCambiarCodigoProductoParams>  
        <NCMAnterior>string</NCMAnterior>  
        <codProductoAnterior>string</codProductoAnterior>  
        <NCMNueva>string</NCMNueva>  
        <codProductoNuevo>string</codProductoNuevo>  
        <descProducto>string</descProducto>  
        <transaccion>long</transaccion>  
      </argCambiarCodigoProductoParams>  
    </CambiarCodigoProducto>  
  </soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <CambiarCodigoProductoResponse
xmlns="ar.gov.afip.dia.serviciosweb.wgestiendasilibres">
      <CambiarCodigoProductoResult>
        <idMovimiento>string</idMovimiento>
        <ListaErrores> (Array de DetalleError)
          <DetalleError>
            <Codigo>integer</Codigo>
            <Descripcion>string</Descripcion>
            <DescripcionAdicional>string</DescripcionAdicional>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Server>string</Server>
        <TimeStamp>datetime</TimeStamp>
      </CambiarCodigoProductoResult>
    </CambiarCodigoProductoResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión. Para mas detalles ver Autenticación / Autorización	WSAutenticacionEmpresa
argCambiarCodigoProductoParams	Parámetros específicos del método.	CambiarCodigoProductoParams

CambiarCodigoProductoParams			
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBL
NCMAnterior	Clasificación arancelaria actual de la mercadería que cambia su código a nivel Nomenclatura Común del Mercosur. Formato 9999.99.99	C(16)	S
codProductoAnterior	Código de producto GS1, CODEAN o similar asignado al producto que ahora se modifica. La combinación NCMAnterior y codProductoAnterior debe encontrarse registrada en el stock.	C(14)	S
NCMNueva	Nueva clasificación arancelaria de la mercadería a nivel Nomenclatura Común del Mercosur a asignar. Puede o no diferir con NCMAnterior, si coincide entonces se entiende que se intenta modificar solamente el código del producto. Formato 9999.99.99	C(16)	S
codProductoNuevo	Nuevo código de producto GS1, CODEAN o similar que se le asigna al producto. Puede o no diferir con codProductoAnterior, si coincide entonces se entiende que se intenta modificar solamente la posición NCM.	C(14)	S
descProducto	Descripción asignado al nuevo código de producto. Texto libre de hasta 500 caracteres.	C(500)	N
transaccion	Identificador propio de la transacción. Ver Manejo de las Transacciones para mayor información	C(30)	S

Respuesta del método

CambiarCodigoProductoRta		
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
idMovimiento	Identificador único del movimiento. Este dato será nulo si el código de error es distinto de cero	C(10)
ListaErrores	Array de errores código/descripción. Si la ejecución del método es correcta se retorna error 0 (cero)	Array de DetalleError
Server	Identificador del servidor que ejecutó el método	C(16)
TimeStamp	Fecha/Hora de ejecución	TimeStamp

DetalleError		
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
Codigo	Código numérico del error.	N(5)
Descripcion	Descripción del detalle del error	C(255)
DescripcionAdicional	Mayor detalle del error	C(255)

Códigos de error y su descripción

A esta lista de errores se suman los propios de la autenticación / autorización que se informan en la [lista de errores de autenticación](#).

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
0	<i>Ejecucion exitosa</i>
10566	<i>Campo xxxxx longitud invalida.</i> Cuando el tamaño de algún campo supera el tamaño máximo esperado.
21495	<i>Producto inexistente.</i> Producto sin stock registrado.
21496	<i>Codigo de Producto xxxxx ya registrado</i> Se asigna un código de producto ya utilizado.
21542	<i>Lugar operativo no habilitado para la operación</i> Existen registradas en stock mercaderías con tipo de lugar operativo no permitido para la operación de cambio de código de producto.
21543	<i>NCM/Cod.producto anterior es igual a NCM/Cod.producto nuevo</i> Ambos NCM y códigos de producto informados como anteriores y nuevos son iguales; NCM y/o código de producto deben diferir de los que se pretende cambiar.
21571	<i>Mercaderia afectada a un traslado no finalizado</i> No se permite modificar NCM o código de producto de una mercadería que actualmente se encuentra afectada a un traslado RETL o VATR en curso.
21572	<i>Mercaderia con DIFE activo</i> Si la mercadería a la que se pretende modificar NCM y/o código de producto tiene un DIFE por venta/traslado con stock en negativo y el mismo no ha sido resuelto
41973	<i>La transaccion xxxxx ya se encuentra en proceso - acceso denegado.</i> Cuando se invoca el método con una transacción solicitada previamente y todavía no ha finalizado por lo que se encuentra en proceso actualmente.
42034	<i>Falta el dato obligatorio xxxxx</i> Si falta algún atributo/Parámetro obligatorio
42303	<i>Producto inexistente para la combinacion CUIT-Aduana-Lugar Operativo.</i> La relación no se encuentra registrada.
42310	<i>Clasificacion Arancelaria xxxxx de la mercaderia invalida</i> El código de posición arancelaria NCM es inexistente o no se encuentra vigente al día de la fecha. Se recuerda que el formato del dato esperado es el siguiente: 9999.99.99
42323	<i>No se encuentra stock en Deposito de Tiendas Libres</i>

	Producto no registrado.
--	-------------------------

REGISTRARJUSTIFICACIONDIFE

Descripción

Para informar las justificaciones por las ventas/traslados de artículos con stock en negativo generadas en el método VentaMercaderia y TrasladarMercaderia.

Se entiende que la venta/traslado de productos con stock en negativo se produce a partir de errores previos en la registración.

Se establecen dos motivos:

Motivo CANT	Error del cajero al indicar el código de artículo o cantidad, por ejemplo. En estos casos se entiende que los productos indicados para la justificación deberán corresponder al mismo depósito (aduana + lugar operativo) que los de la venta/traslado original que provocó la DIFE.
Motivo LOTI	Se registró con el método TrasladarMercaderia un traslado a un depósito equivocado. Por lo que se entiende que en esta situación se indicará un cambio en el depósito (aduana y/o lugar operativo) pero la información relativa al producto deberá ser la misma registrada en la DIFE que se justifica.

La mercadería indicada en cada línea de justificación permitirá el ajuste del stock del producto real que aplicó a la venta/traslado.

Se debe justificar la DIFE completa y la suma de las cantidades de las líneas de las justificaciones deben coincidir con la cantidad de la DIFE.

La justificación presentada podrá ser aceptada por el personal aduanero y en ese caso se procederá al ajuste del stock, o rechazada por el mismo, lo que implicará la necesidad de informar una nueva justificación corregida.

Se define un plazo para presentar la justificación a cada DIFE, que podrá ser ajustado en el caso de requerir una nueva justificación a partir del rechazo aduanero.

La información de las DIFE generadas por ventas/traslados con stock en negativo junto con sus respectivas justificaciones presentadas están disponibles en la consulta del método ConsultarDIFE.

Con respecto al dato del número de transacción que tiene carácter de obligatorio ver mayor información en el apartado Manejo de las transacciones.

Siempre se retorna código y descripción completa del error.

El dato del identificador del movimiento que se retorna es un número único que identifica el registro de la justificación.

```
public RegistrarJustificacionDIFERta RegistrarJustificacionDIFE(  
    WSAutenticacionEmpresa argWSAutenticacionEmpresa,  
    RegistrarJustificacionDIFEParams argRegistrarJustificacionDIFEParams)
```

Estructura del método

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <RegistrarJustificacionDIFE xmlns="ar.gov.afip.dia.serviciosweb.wgestiendasilibres">
      <argWSAutenticacionEmpresa>
        <Token>string</Token>
        <Sign>string</Sign>
        <CuitEmpresaConectada>string</CuitEmpresaConectada>
        <TipoAgente>string</TipoAgente>
        <Rol>string</Rol>
      </argWSAutenticacionEmpresa>
      <argRegistrarJustificacionDIFEParams>
        <idDIFE>string</idDIFE>
        <listaJustificacion> (Array de DetalleJustificacion)
          <codJustificacion>string</codJustificacion>
          <textoJustificacion>string</textoJustificacion>
          <aduanaJustificacion>string</aduanaJustificacion>
          <lugarOperativoJustificacion>string</lugarOperativoJustificacion>
          <NCMJustificacion>string</NCMJustificacion>
          <codProductoJustificacion>string</codProductoJustificacion>
          <descProductoJustificacion>string</descProductoJustificacion>
          <origenJustificacion>string</origenJustificacion>
          <cantidadJustificacion>decimal</cantidadJustificacion>
        </listaJustificacion>
        <transaccion>string</transaccion>
      </argRegistrarJustificacionDIFEParams>
    </RegistrarJustificacionDIFE>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <RegistrarJustificacionDIFEResponse
xmlns="ar.gov.afip.dia.serviciosweb.wgestiendasilibres">
      <RegistrarJustificacionDIFEResult>
        <idMovimiento>string</idMovimiento>
        <ListaErrores> (Array de DetalleError)
          <DetalleError>
            <Codigo>integer</Codigo>
            <Descripcion>string</Descripcion>
            <DescripcionAdicional>string</DescripcionAdicional>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Server>string</Server>
        <TimeStamp>datetime</TimeStamp>
      </RegistrarNotaJustificacionDIFEResult>
    </RegistrarJustificacionDIFEResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión. Para mas detalles ver Autenticación / Autorización	WSAutenticacionEmpresa
argRegistrarJustificacionDIFEParams	Parámetros específicos del método.	RegistrarJustificacionDIFEParams

RegistrarJustificacionDIFEParams			
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBL
IdDIFE	Identificador de la DIFE que se justifica.	String(16)	S
ListaJustificacion	Array con el detalle de la mercadería real afectada a la/s venta/traslado/s que provocaron la emisión de la DIFE. Debe informarse al menos un ítem	Array de DetalleJustificacion	S
transaccion	Identificador propio de la transacción. Ver Manejo de las Transacciones para mayor información	C(30)	S

DetalleJustificacion			
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBL
codJustificacion	Código que identifica el motivo que incidió en la venta/traslado con stock en negativo.	C(4)	S
textoJustificacion	Texto informado en la justificación presentada Texto libre de hasta 500 caracteres.	C(500)	S
aduanajustificacion	Código de aduana del artículo realmente aplicado a la venta/traslado. Debe ser igual al de la DIFE si el motivo de justificación es CANT. Los códigos se pueden ver en la tabla de referencia BUR_VIG	C(3)	S
lugarOperativoJustificacion	Código de lugar operativo del artículo realmente aplicado a la venta/traslado. Debe ser igual al de la DIFE si el motivo de justificación es CANT Los códigos se pueden ver en la tabla de referencia LOT	C(5)	S
NCMJustificacion	Clasificación arancelaria de la mercadería a nivel Nomenclatura Común del Mercosur del artículo realmente aplicado a la venta/traslado. Debe ser igual al de la DIFE si el motivo de justificación es LOTI. Formato 9999.99.99	C(16)	S
codProductoJustificacion	Código de producto GS1 o similar del artículo realmente aplicado a la venta/traslado. Debe ser igual al de la DIFE si el motivo de justificación es LOTI.	C(14)	S
descProductoJustificacion	Descripción del producto del artículo realmente aplicado a la venta/traslado.	C(500)	N
origenJustificacion	Código de origen de la mercadería (nacional o extranjera) del artículo realmente aplicado a la venta/traslado. Debe ser igual al de la DIFE si el motivo de justificación es LOTI. Los códigos se pueden ver en la tabla de referencia ORIGMERC_DESC	C(3)	S
cantidadJustificacion	Cantidad de mercadería a descontar del artículo realmente aplicado a la venta/traslado. La suma de las cantidades presentadas para cada DIFE debe coincidir con la cantidad registrada en la DIFE que se justifica.	N(18,2)	S

Respuesta del método

RegistrarJustificacionDIFERta		
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
idMovimiento	Identificador único del movimiento. Este dato será nulo si el código de error es distinto de cero	C(10)
ListaErrores	Array de errores código/descripción. Si la ejecución del método es correcta se retorna error 0 (cero)	Array de DetalleError
Server	Identificador del servidor que ejecutó el método	C(16)

TimeStamp	Fecha/Hora de ejecución	TimeStamp
-----------	-------------------------	-----------

DetalleError		
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
Codigo	Código numérico del error.	N(5)
Descripcion	Descripción del detalle del error	C(255)
DescripcionAdicional	Mayor detalle del error	C(255)

Códigos de error y su descripción

A esta lista de errores se suman los propios de la autenticación / autorización que se informan en la [lista de errores de autenticación](#).

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
0	<i>Ejecucion exitosa</i>
3022	<i>La longitud de xxxxx debe ser de xxxxx caracteres.</i> Cuando el tamaño de algún campo no tiene el tamaño máximo esperado.
7019	<i>Codigo xxxxx inexistente o no vigente.</i> Validación de existencia del código de Justificación en la tabla de referencia CODJDIF_DESC
21535	<i>No se puede afectar una cantidad superior a xxxxx</i> Excepción por overflow de la cantidad. Número exageradamente grande.
21548	<i>Identificador inexistente o no pertenece a la empresa de conexión</i> El identificador de la DIFE informado debe estar registrado y pertenecer al permisionario con CUIT conectado al webservice
21549	<i>xxxxx debe ser igual a xxxxx para el codigo xxxxx</i> Ciertos parámetros deben coincidir con los registrados en la DIFE de acuerdo al código de justificación que se informa; para más detalles remitirse al apartado con la descripción del método en este mismo documento.
21550	<i>Total de cant justificadas xxxxx difiere de cant registrada en la DIFE xxxxx</i> Cuando la suma de las cantidades de las justificaciones no coincide con la registrada para la DIFE.
30163	<i>Codigo de aduana xxx inexistente o no vigente</i> Si el código de 3 dígitos informado en la propiedad Aduana no corresponde a una aduana vigente al día de la fecha, ver lista de códigos de aduana vigentes en la tabla de referencia BUR_VIG
30286	<i>No hay datos para los criterios ingresados</i> Cuando no se encuentran registros para los parámetros solicitados.
30349	<i>Estado invalido</i> Solo se puede registrar la justificación de las DIFE cuyo código de estado sea REG (registrado), REC (rechazado) o VEN (vencido).
41848	<i>xxxxx debe ser mayor a cero.</i> Control de la cantidad.
42300	<i>Codigo de origen de mercaderia inexistente</i> El código de origen informado no se encuentra en la tabla de referencia ORIGMERC_DESC
42302	<i>No hay stock disponible para afectar.</i> La cantidad de mercadería presentada en la justificación es superior a la cantidad existente en el stock para la misma.
42303	<i>Producto inexistente para la combinacion CUIT-Aduana-Lugar Operativo.</i> La mercadería informada no se encuentra registrada en el stock.
42307	<i>Lugar operativo xxxxx invalido</i> Cuando el código de lugar operativo informado no existe o no se encuentra vigente, o no corresponde a la aduana o CUIT del permisionario (CUIT de conexión). Ver que en el mensaje se muestra <código de lugar operativo> / <código de aduana> / <CUIT permisionario>
42310	<i>Clasificacion Arancelaria xxxxx de la mercaderia invalida</i> El código de posición arancelaria NCM es inexistente o no se encuentra vigente al día de la fecha. Se recuerda que el formato del dato esperado es el siguiente: 9999.99.99

CONSULTARSTOCK

Descripción

Consulta de las cantidades de mercadería afectada a la venta en Tiendas Libres disponible en un depósito, de acuerdo a lo que se encuentra registrado en el SIM, y que fuera informado por el Permisionario mediante la invocación de los diferentes métodos y la intervención del personal aduanero con la utilización de los correspondientes aplicativos.

Los datos de aduana y código de lugar operativo (depósito) son obligatorios, los demás parámetros son opativos y toman parte como filtros de la consulta.

Ver que se incluyen las mercaderías cuyo stock es cero, esto abarca también aquellos productos a los que se les modificó su código con el método CambiarCodigoProducto.

Solo se podrá consultar la información de depósitos registrados para el CUIT del permisionario (empresa de conexión).

Siempre se retorna código y descripción completa del error.

Cuando no haya información para retornar se devolverá un código de error que así lo indique.

El código de error cero (ejecución ok) corresponde a los casos en que se retorna una o mas filas en el array de mercaderías.

```
public ConsultarStockRta ConsultarStockDIFE(  
    WSAutenticacionEmpresa argWSAutenticacionEmpresa,  
    ConsultarStockParams argConsultarStockParams)
```

Estructura del método

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <soap:Body>  
    <ConsultarStock xmlns="ar.gov.afip.dia.serviciosweb.wgestiendaslibres">  
      <argWSAutenticacionEmpresa>  
        <Token>string</Token>  
        <Sign>string</Sign>  
        <CuitEmpresaConectada>string</CuitEmpresaConectada>  
        <TipoAgente>string</TipoAgente>  
        <Rol>string</Rol>  
      </argWSAutenticacionEmpresa>  
      <argConsultarStockParams>  
        <aduana>string</aduana>  
        <lugarOperativo>string</lugarOperativo>  
        <NCM>string</NCM>  
        <codProducto>string</codProducto>  
        <origen>string</origen>  
      </argConsultarStockParams>  
    </ConsultarStock>  
  </soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```



```
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ConsultarStockResponse xmlns="ar.gov.afip.dia.serviciosweb.wgestiendasilibres">
      <ConsultarStockResult>
        <ListaStockMercaderia> (Array de StockMercaderia)
        <StockMercaderia>
          <NCM>string</NCM>
          <codProducto>string</codProducto>
          <origen>string</origen>
          <cantidad>decimal</cantidad>
          <esPack>string</esPack>
        </StockMercaderia>
      </ListaStockMercaderia>
      <ListaErrores> (Array de DetalleError)
      <DetalleError>
        <Codigo>integer</Codigo>
        <Descripcion>string</Descripcion>
        <DescripcionAdicional>string</DescripcionAdicional>
      </DetalleError>
    </ListaErrores>
    <Server>string</Server>
    <TimeStamp>datetime</TimeStamp>
  </ConsultarStockResult>
</ConsultarStockResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión. Para mas detalles ver Autenticación / Autorización	WSAutenticacionEmpresa
argConsultarStockParams	Parámetros específicos del método.	ConsultarStockParams

ConsultarStockParams			
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBL
aduanas	Código de aduana del depósito. Debe ser una aduana vigente. Los códigos se pueden ver en la tabla de referencia BUR_VIG	C(3)	S
lugarOperativo	Código de lugar operativo del depósito. Debe corresponder a la aduana informada y al CUIT del permisionario. Los códigos se pueden ver en la tabla de referencia LOT	C(5)	S
NCM	Clasificación arancelaria de la mercadería a nivel Nomenclatura Común del Mercosur. Formato 9999.99.99	C(16)	N
codProducto	Código de producto GS1 o similar	C(14)	N
origen	Código de origen de la mercadería (nacional o extranjera) Los códigos se pueden ver en la tabla de referencia ORIGMERC_DESC	C(3)	N

Respuesta del método

ConsultarStockRta		
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO

ListaStockMercaderia	Información registrada en el SIM del stock de mercadería en depósito.	Array de StockMercaderia
ListaErrores	Array de errores código/descripción. Si la ejecución del método es correcta se retorna error 0 (cero)	Array de DetalleError
Server	Identificador del servidor que ejecutó el método	C(16)
TimeStamp	Fecha/Hora de ejecución	TimeStamp

StockMercaderia		
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
NCM	Clasificación arancelaria de la mercadería a nivel Nomenclatura Común del Mercosur. Formato 9999.99.99	C(16)
codProducto	Código de producto GS1 o similar	C(14)
origen	Código de origen de la mercadería Los códigos se pueden ver en la tabla de referencia ORIGMERC_DESC	C(3)
cantidad	Cantidad de mercadería ingresada al depósito.	N
esPack	Si el producto es un pack de mercaderías o no (S/N) Los códigos se pueden ver en la tabla de referencia TABON_DESC	C(1)

DetalleError		
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
Codigo	Código numérico del error.	N(5)
Descripcion	Descripción del detalle del error	C(255)
DescripcionAdicional	Mayor detalle del error	C(255)

Códigos de error y su descripción

A esta lista de errores se suman los propios de la autenticación / autorización que se informan en la [lista de errores de autenticación](#).

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
0	<i>Ejecucion exitosa</i>
10566	<i>Campo xxxxx longitud invalida.</i> Cuando el tamaño de algún campo supera el tamaño máximo esperado.
30163	<i>Codigo de aduana xxx inexistente o no vigente</i> Si el código de 3 dígitos informado en la propiedad Aduana no corresponde a una aduana vigente al día de la fecha
30286	<i>No hay datos para los criterios ingresados</i> En los métodos de consulta. Cuando no se encuentran registros para los parámetros solicitados.
42034	<i>Falta el dato obligatorio xxxxx</i> Si falta algún atributo/Parámetro obligatorio
42300	<i>Codigo de origen de mercaderia inexistente</i> El código de origen informado no se encuentra en la tabla de referencia ORIGMERC_DESC
42307	<i>Lugar operativo xxxxx invalido</i> Cuando el código de lugar operativo informado no existe o no se encuentra vigente, o no corresponde a la aduana o CUIT del permisionario (CUIT de conexión). Ver que en el mensaje se muestra <código de lugar operativo> / <código de aduana> / < CUIT permisionario>
42310	<i>Clasificacion Arancelaria xxxxx de la mercaderia invalida</i> El código de posición arancelaria NCM es inexistente o no se encuentra vigente al día de la fecha. Se recuerda que el formato del dato esperado es el siguiente: 9999.99.99

CONSULTAR MOVIMIENTOS

Descripción

Permite obtener un reporte de los movimientos de mercadería afectada a la venta en Tiendas Libres que fueron efectuados en un depósito en un periodo determinado y registrados en el SIM a partir de la información brindada por el permisionario.

Solo se podrá consultar la información de depósitos registrados para el CUIT del permisionario (empresa de conexión).

El identificador de movimiento es el mismo que se retornó con la ejecución de cada método

- IngresarMercaderia,
- TrasladarMercaderia,
- VentaMercaderia,
- DestruirMercaderia,
- DevolverMercaderia,
- RegistrarNotaDebitoCredito,
- ArmarPack,
- DesarmarPack,
- CambiarCodigoProducto,
- RegistrarJustificacionDIFE

Para obtener mayor detalle de cada movimiento en particular se deberá ejecutar el método GetMovimiento.

Siempre se retorna código y descripción completa del error.

Cuando no haya información para retornar se devolverá un código de error que así lo indique.

El código de error cero (ejecución ok) corresponde a los casos en que se retorna una o mas filas en el array de movimientos.

```
public ConsultarMovimientosRta ConsultarMovimientos(  
    WSAutenticacionEmpresa argWSAutenticacionEmpresa,  
    ConsultarMovimientosParams argConsultarMovimientosParams)
```

Estructura del método

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <soap:Body>  
    <ConsultarMovimientos xmlns="ar.gov.afip.dia.serviciosweb.wgestiendasilibres">  
      <argWSAutenticacionEmpresa>  
        <Token>string</Token>  
        <Sign>string</Sign>  
        <CuitEmpresaConectada>string</CuitEmpresaConectada>  
        <TipoAgente>string</TipoAgente>  
        <Rol>string</Rol>  
      </argWSAutenticacionEmpresa>  
      <argConsultarMovimientosParams>  
        <aduana>string</aduana>  
        <lugarOperativo>string</lugarOperativo>  
        <fechaDesde>datetime</fechaDesde>  
        <fechaHasta>datetime</fechaHasta>  
      </argConsultarMovimientosParams>  
    </ConsultarMovimientos>  
  </soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ConsultarMovimientosResponse
xmlns="ar.gov.afip.dia.serviciosweb.wgestiendasilibres">
      <ConsultarMovimientosResult>
        <ListaMovimientosMercaderia> (Array de MovimientoMercaderia)
          <MovimientoMercaderia>
            <codMovimiento>string</codMovimiento>
            <fechaMovimiento>datetime</fechaMovimiento>
            <idMovimiento>string</idMovimiento>
          </MovimientoMercaderia>
        </ListaMovimientosMercaderia>
        <ListaErrores> (Array de DetalleError)
          <DetalleError>
            <Codigo>integer</Codigo>
            <Descripcion>string</Descripcion>
            <DescripcionAdicional>string</DescripcionAdicional>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Server>string</Server>
        <TimeStamp>datetime</TimeStamp>
      </ConsultarMovimientosResult>
    </ConsultarMovimientosResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión. Para mas detalles ver Autenticación / Autorización	WSAutenticacionEmpresa
argConsultarMovimientosParams	Parámetros específicos del método.	ConsultarMovimientosParams

ConsultarMovimientosParams			
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBL
aduana	Código de aduana del depósito. Debe ser una aduana vigente. Los códigos se pueden ver en la tabla de referencia BUR_VIG	C(3)	S
lugarOperativo	Código de lugar operativo del depósito Debe ser vigente y corresponder a la aduana informada y al CUIT del permisionario. Los códigos se pueden ver en la tabla de referencia LOT	C(5)	S
fechaDesde	Fecha inicial del rango seleccionado. La fecha informada se incluye entre las consideradas para la consulta. Debe ser menor o igual a fechaHasta. No se permiten rangos de fecha superiores a los 30 días.	Date	S
fechaHasta	Fecha final del rango seleccionado. La fecha informada se incluye entre las consideradas para la consulta. Debe ser mayor o igual a fechaDesde. No se permiten rangos de fecha superiores a los 30 días.	Date	S

Respuesta del método

ConsultarMovimientosRta		
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
ListaMovimientosMercaderia	Información registrada de los movimientos de mercadería en el depósito.	Array de MovimientoMercaderia
ListaErrores	Array de errores código/descripción. Si la ejecución del método es correcta se retorna error 0 (cero)	Array de DetalleError
Server	Identificador del servidor que ejecutó el método	C(16)
TimeStamp	Fecha/Hora de ejecución	TimeStamp

MovimientoMercaderia		
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
codMovimiento	Código que identifica el tipo de movimiento. Los códigos se pueden ver en la tabla de referencia MMDEACCION_DESC	C(4)
fechaMovimiento	Fecha/hora del movimiento	C(14)
idMovimiento	Identificador único del movimiento. Es el mismo que se retorna como respuesta en los distintos métodos que provocan movimientos en el stock.	C(10)

DetalleError		
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
Codigo	Código numérico del error.	N(5)
Descripcion	Descripción del detalle del error	C(255)
DescripcionAdicional	Mayor detalle del error	C(255)

Códigos de error y su descripción

A esta lista de errores se suman los propios de la autenticación / autorización que se informan en la [lista de errores de autenticación](#).

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
0	<i>Ejecucion exitosa</i>
10566	<i>Campo xxxxx longitud invalida.</i> Cuando el tamaño de algún campo supera el tamaño máximo esperado.
30163	<i>Codigo de aduana xxx inexistente o no vigente</i> Si el código de 3 dígitos informado en la propiedad Aduana no corresponde a una aduana vigente al día de la fecha, ver la lista de códigos vigentes en la tabla de referencia BUR_VIG.
30286	<i>No hay datos para los criterios ingresados</i> En los métodos de consulta. Cuando no se encuentran registros para los parámetros solicitados.
42034	<i>Falta el dato obligatorio xxxxx</i> Si falta algún atributo/Parámetro obligatorio
42300	<i>Codigo de origen de mercaderia inexistente</i> El código de origen informado no se encuentra en la tabla de referencia ORIGMERC_DESC
42307	<i>Lugar operativo xxxxx invalido</i> Cuando el código de lugar operativo informado no existe o no se encuentra vigente, o no corresponde a la aduana o CUIT del permisionario (CUIT de conexión). Ver que en el mensaje se muestra <código de lugar operativo> / <código de aduana> / < CUIT permisionario>

GETMOVIMIENTO

Descripción

Para obtener información de un movimiento de mercadería afectada a la venta en Tiendas Libres efectuado en un depósito a partir del identificador único que fue asignado a dicho movimiento al momento de su registración en el SIM.

La información a retornar difiere de acuerdo al tipo de movimiento consultado:

- Los datos de lugar operativo de origen y destino serán nulos en todos los movimientos excepto en el correspondiente al traslado de mercaderías.
- El dato del valor unitario en dólares será nulo para los movimientos de traslado, destrucción, devolución de mercaderías y cambio de código de producto.
- Origen y cantidad serán nulos solamente para el cambio de código de producto; en los demás casos siempre vendrán informados.
- Los datos de NCM anterior y código de producto anterior solo son relevantes para el evento del cambio de código de producto; en los demás casos se informará como datos nulos (cadena vacía).
- Solo se podrá consultar la información de depósitos registrados para el CUIT del permisionario (empresa de conexión).
- Para los traslados se presentarán dos registros de movimientos TMDO y TMDD. Ambos movimientos se generan al momento de la ejecución del método TrasladarMercaderia.

El estado indica su evolución:

REG	RETL o VATR registrado. Es el estado que se asigna con la invocación del método TrasladarMercaderia
SAL	Salida del depósito de origen del RETL autorizada por el personal aduanero. En esta instancia se reducen las cantidades del stock del depósito de origen.
SNA	Salida no autorizada del RETL del depósito de origen por el personal aduanero. Al no autorizarse el traslado, no se afectan las cantidades registradas para los depósitos.
ARR	RETL arribado a depósito de destino. En esta instancia se suman las cantidades efectivamente arribadas al depósito de destino.
NAR	RETL no arribado a depósito de destino.
RAO	RETL anulado en origen. Las anulaciones se pueden dar cuando el estado previo es SAL y solamente aplican a los RETL (no así a los VATR). Al asumir este estado se da por terminado el circuito del traslado, pero no se reintegran las cantidades al depósito de origen ni se suman al de destino (se dan por perdidas).
RAD	RETL anulado en destino. Mismas consideraciones que para el evento RAO.
VAP	VATR aprobado. Se reducen las cantidades en el depósito de origen y se suman al depósito de destino.
VNA	VATR no aprobado. Al no autorizarse el traslado, no se afectan las cantidades registradas para los depósitos.

Las cantidad presentada para el evento TMDD será la cantidad registrada como efectivamente arribada cuando el estado del movimiento sea ARR, para cualquier otro estado se mostrará el valor 0 (cero).

Mientras que el dato de la cantidad para el evento TMDO corresponderá siempre a la cantidad informada en el método TrasladarMercaderia como afectada al traslado.

- Para el código de acción JDIF - Justificación DIFE el identificador del movimiento es el de la venta/traslado que generó la DIFE. Puede haber más de una DIFE por venta/traslado y por lo tanto con el mismo id de movimiento. Por tal motivo el evento JDIF se muestra siempre junto con el VTAM o TMDO donde se da la situación de DIFE y justificación presentada.

Siempre se retorna código y descripción completa del error.

El código cero identifica ejecución correcta del método donde se retorne información del movimiento solicitado.

Cuando no haya información para retornar se devolverá un código de error que así lo indique.

```
public GetMovimientoRta GetMovimiento(  
    WSAutenticacionEmpresa argWSAutenticacionEmpresa,  
    GetMovimientoParams argGetMovimientoParams)
```

Estructura del método

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <soap:Body>  
    <GetMovimiento xmlns="ar.gov.afip.dia.serviciosweb.wgestiendasilibres">  
      <argWSAutenticacionEmpresa>  
        <Token>string</Token>  
        <Sign>string</Sign>  
        <CuitEmpresaConectada>string</CuitEmpresaConectada>  
        <TipoAgente>string</TipoAgente>  
        <Rol>string</Rol>  
      </argWSAutenticacionEmpresa>  
      <argGetMovimientoParams>  
        <idMovimiento>string</idMovimiento>  
      </argGetMovimientoParams>  
    </GetMovimiento>  
  </soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <soap:Body>  
    <GetMovimientoResponse xmlns="ar.gov.afip.dia.serviciosweb.wgestiendasilibres">  
      <GetMovimientoResult>  
        <ListaDetalleMov> (Array de DetalleMovimiento)  
          <DetalleMovimiento>  
            <codMovimiento>string</codMovimiento>  
            <fechaMovimiento>datetime</fechaMovimiento>  
            <aduanaOrigen>string</aduanaOrigen>  
            <lugarOperativoOrigen>string</lugarOperativoOrigen>  
            <aduanaDestino>string</aduanaDestino>  
            <lugarOperativoDestino>string</lugarOperativoDestino>  
            <idComprobante>string</idComprobante>  
            <estadoMovimiento>string</estadoMovimiento>  
            <listaDetalleMovimientoMercaderia> (Array de DetalleMovimientoMercaderia)  
              <DetalleMovimientoMercaderia>  
                <origen>string</origen>  
                <NCM>string</NCM>  
                <codProducto>string</codProducto>  
                <NCMAnterior>string</NCMAnterior>  
                <codProductoAnterior>string</codProductoAnterior>  
                <descProducto>string</descProducto>  
                <cantidad>decimal</cantidad>  
                <valorUnitarioDol>decimal</valorUnitarioDol>  
              </DetalleMovimientoMercaderia>  
            </listaDetalleMovimientoMercaderia>  
          </DetalleMovimiento>  
        </ListaDetalleMov>  
        <ListaErrores> (Array de DetalleError)  
          <DetalleError>  
            <Codigo>integer</Codigo>
```

```
<Descripcion>string</Descripcion>
<DescripcionAdicional>string</DescripcionAdicional>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>string</Server>
<TimeStamp>datetime</TimeStamp>
</GetMovimienotoResult>
</GetMovimientoResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión. Para mas detalles ver Autenticación / Autorización	WSAutenticacionEmpresa
argGetMovimientoParams	Parámetros específicos del método.	GetMovimientoParams

GetMovimientoParams			
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBL
aduaa	Código de aduana del depósito. Debe ser una aduana vigente. Los códigos se pueden ver en la tabla de referencia BUR_VIG	C(3)	S
lugarOperativo	Código de lugar operativo del depósito Debe ser vigente y corresponder a la aduana informada y al CUIT del permisionario. Los códigos se pueden ver en la tabla de referencia LOT	C(5)	S
idMovimiento	Identificador único del movimiento. Es el mismo que se informó en la respuesta de los métodos IngresarMercaderia, TrasladarMercaderia, VentaMercaderia, DestruirMercaderia, DevolverMercaderia, RegistrarNotaDebitoCredito, ArmarPack, DesarmarPack, CambiarCodigoProducto y ConsultarMovimientos	C(10)	S

Respuesta del método

GetMovimientoRta		
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
listaDetalleMov	Lista con el detalle de los movimientos asociados al número de movimiento solicitado	Array de DetalleMovimiento
ListaErrores	Array de errores código/descripción. Si la ejecución del método es correcta se retorna error 0 (cero)	Array de DetalleError
Server	Identificador del servidor que ejecutó el método	C(16)
TimeStamp	Fecha/Hora de ejecución	TimeStamp

DetalleMovimiento		
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
codMovimiento	Código que identifica el tipo de movimiento. Los códigos se pueden ver en la tabla de referencia MMDEACCION_DESC	C(4)
fechaMovimiento	Fecha/hora en el que se registró el movimiento	Datetime
aduaaOrigen	Código de aduana del depósito de origen en traslado de mercaderías	C(3)

	entre depósitos. Será nulo para los demás movimientos. Los códigos se pueden ver en la tabla de referencia BUR_VIG	
lugarOperativoOrigen	Código de lugar operativo de origen en traslado de mercaderías entre depósitos. Será nulo para los demás movimientos. Los códigos se pueden ver en la tabla de referencia LOT	C(5)
aduanDestino	Código de aduana del depósito de destino en traslado de mercaderías entre depósitos. Será nulo para los demás movimientos. Los códigos se pueden ver en la tabla de referencia BUR_VIG	C(3)
lugarOperativoDestino	Código de lugar operativo de destino en traslado de mercaderías entre depósitos. Será nulo para los demás movimientos. Los códigos se pueden ver en la tabla de referencia LOT	C(5)
idComprobante	Identificador del comprobante de acuerdo al tipo de movimiento. Dato nulo para armado y desarmado de packs, y para cambio de código de producto	C(50)
estadoMovimiento	Código de estado del movimiento Los códigos se pueden ver en la tabla de referencia ETARETL_DESC	C(3)
listaDetalleMovimientoMercaderia	Lista de mercadería afectada por el movimiento. Depende del tipo de movimiento podrá tener más de un ítem o solo uno.	Array de DetalleMovimientoMercaderia

DetalleMovimientoMercaderia		
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
origen	Código de origen de la mercadería (nacional o extranjera) Este dato será nulo para el movimiento de cambio de código/NCM	C(1)
NCM	Clasificación arancelaria de la mercadería a nivel Nomenclatura Común del Mercosur. Formato 9999.99.99	C(16)
codProducto	Código de producto GS1 o similar	C(14)
NCMAnterior	Clasificación arancelaria de la mercadería a nivel Nomenclatura Común del Mercosur que se reemplaza por NCM en el método CambiarCodigoProducto. Para los demás tipos de movimiento este dato será nulo. Formato 9999.99.99	
codProductoAnterior	Código de producto GS1 o similar que corresponde al que se reemplaza por codProducto en el método CambiarCodigoProducto Para los demás tipos de movimiento este dato será nulo.	C(14)
descProducto	Descripción del producto.	C(500)
cantidad	Cantidad de mercadería afectada al movimiento Este dato será nulo para el movimiento de cambio de código/NCM	N(18,2)
valorUnitarioDol	Valor unitario de la mercadería afectada al movimiento en U\$S Este dato será nulo para el traslado, destrucción, devolución, cambio de código y justificación de DIFE	N(21,5)

DetalleError		
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
Codigo	Código numérico del error.	N(5)
Descripcion	Descripción del detalle del error	C(255)
DescripcionAdicional	Mayor detalle del error	C(255)

Códigos de error y su descripción

A esta lista de errores se suman los propios de la autenticación / autorización que se informan en la [lista de errores de autenticación](#).

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
0	<i>Ejecucion exitosa</i>
10566	<i>Campo xxxxx longitud invalida.</i> Cuando el tamaño de algún campo supera el tamaño máximo esperado.
21519	<i>Dato xxxxx debe ser numérico</i> Se espera que el dato del identificador del movimiento tenga formato numérico de 10 posiciones.
30163	<i>Codigo de aduana xxx inexistente o no vigente</i> Si el código de 3 dígitos informado en la propiedad Aduana no corresponde a una aduana vigente al día de la fecha
30286	<i>No hay datos para los criterios ingresados</i> En los métodos de consulta. Cuando no se encuentran registros para los parámetros solicitados.
42034	<i>Falta el dato obligatorio xxxxx</i> Si falta algún atributo/Parámetro obligatorio
42307	<i>Lugar operativo xxxxx invalido</i> Cuando el código de lugar operativo informado no existe o no se encuentra vigente, o no corresponde a la aduana o CUIT del permisionario (CUIT de conexión). Ver que en el mensaje se muestra <código de lugar operativo> / <código de aduana> / <CUIT permisionario>

CONSULTARPACK

Descripción

Método que permite obtener información de la conformación de cada pack que se haya registrado mediante el método ArmarPack a partir del código de producto que se le haya asignado al paquete. Ver que no se incluye el stock actualizado para dicho pack, para realizar esa acción corresponderá ejecutar el método ConsultarStock.

Solo se podrá consultar la información de los packs de mercaderías registrados para el CUIT del permisionario (empresa de conexión).

Siempre se retorna código y descripción completa del error.

Cuando no haya información para retornar se devolverá un código de error que así lo indique.

El código de error cero (ejecución ok) corresponde a los casos en que se retorna información del pack.

```
public ConsultarPackRta ConsultarPack(  
    WSAutenticacionEmpresa argWSAutenticacionEmpresa,  
    ConsultarPackParams argConsultarPackParams)
```

Estructura del método

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <soap:Body>  
    <ConsultarPack xmlns="ar.gov.afip.dia.serviciosweb.wgestiendasilibres">  
      <argWSAutenticacionEmpresa>  
        <Token>string</Token>
```

```
<Sign>string</Sign>
<CuitEmpresaConectada>string</CuitEmpresaConectada>
<TipoAgente>string</TipoAgente>
<Rol>string</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argConsultarPackParams>
  <codProductoPack>string</codProductoPack>
</argConsultarPackParams>
</ConsultarPack>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ConsultarPackResponse xmlns="ar.gov.afip.dia.serviciosweb.wgestiendasilibres">
      <ConsultarPackResult>
        <aduana>string</aduana>
        <lugarOperativo>string</lugarOperativo>
        <NCM>string</NCM>
        <codProducto>string</codProducto>
        <origen>string</origen>
        <ListaItems> (Array de ItemPack)
          <ItemPack>
            <NCMItem>string</NCMItem>
            <codProductoItem>string</codProductoItem>
            <origenItem>string</origenItem>
            <cantidadItem>decimal</cantidadItem>
          </ItemPack>
        </ListaItems>
        <ListaErrores> (Array de DetalleError)
          <DetalleError>
            <Codigo>integer</Codigo>
            <Descripcion>string</Descripcion>
            <DescripcionAdicional>string</DescripcionAdicional>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Server>string</Server>
        <TimeStamp>datetime</TimeStamp>
      </ConsultarPackResult>
    </ConsultarPackResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión. Para mas detalles ver Autenticación / Autorización	WSAutenticacionEmpresa
argConsultarPackParams	Parámetros específicos del método.	ConsultarPackParams

ConsultarPackParams			
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBL
codProductoPack	Código de producto GS1 o similar asignado al pack de productos.	C(14)	S

Respuesta del método

ConsultarPackRta		
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
aduana	Código de aduana registrado para el pack Los códigos se pueden ver en la tabla de referencia BUR_VIG	C(3)
lugarOperativo	Código de lugar operativo registrado para el pack Los códigos se pueden ver en la tabla de referencia LOT	C(5)
NCM	Posición arancelaria nivel NCM registrada para el pack, y que se corresponde con el ítem de mayor valor del pack Formato 9999.99.99	C(16)
codProducto	Código de producto GS1, CODEAN o similar registrado para el pack	C(14)
origen	Código de origen del pack (nacional o extranjera), y que se corresponde con el ítem de mayor valor del pack Los códigos se pueden ver en la tabla de referencia ORIGMERC_DESC	C(3)
ListalItems	Información registrada de los ítems del pack	Array de ItemPack
ListaErrores	Array de errores código/descripción. Si la ejecución del método es correcta se retorna error 0 (cero)	Array de DetalleError
Server	Identificador del servidor que ejecutó el método	C(16)
TimeStamp	Fecha/Hora de ejecución	TimeStamp

ItemPack		
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
NCMItem	Clasificación arancelaria de la mercadería individual que forma parte del pack a nivel Nomenclatura Común del Mercosur. Formato 9999.99.99	C(16)
codProductoItem	Código de producto GS1 o similar de la mercadería individual que forma parte del pack	C(14)
origenItem	Código de origen de la mercadería individual que forma parte del pack (nacional o extranjera) Los códigos se pueden ver en la tabla de referencia ORIGMERC_DESC	C(3)
cantidadItem	Cantidad de mercadería del ítem afectada a cada pack.	N(18,5)

DetalleError		
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
Codigo	Código numérico del error.	N(5)
Descripcion	Descripción del detalle del error	C(255)
DescripcionAdicional	Mayor detalle del error	C(255)

Códigos de error y su descripción

A esta lista de errores se suman los propios de la autenticación / autorización que se informan en la [lista de errores de autenticación](#).

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
0	<i>Ejecucion exitosa</i>
10566	<i>Campo xxxxx longitud invalida.</i> Cuando el tamaño de algún campo supera el tamaño máximo esperado.
30286	<i>No hay datos para los criterios ingresados</i> En los métodos de consulta. Cuando no se encuentran registros para los parámetros solicitados.
42034	<i>Falta el dato obligatorio xxxxx</i> Si falta algún atributo/Parámetro obligatorio

CONSULTARDIFE

Descripción

Método que permite obtener información de las DIFE generadas automáticamente a partir de venta de artículos con stock en negativo.

Se recuerda que se genera una DIFE por cada artículo vendido con stock en negativo, por lo que si se diera el caso de una venta donde más de un producto se vende por sobre el total registrado en la existencia se emitirán tantas DIFE como artículos se hallen en esta situación.

Ademas, se incorporan las DIFE generadas por traslado de productos sin stock.

En la respuesta del método se incluyen también las últimas justificaciones presentadas con el método RegistrarJustificacionDIFE en el caso de existir.

Estados que puede asumir una DIFE:

REG	Registrado	Estado inicial cuando se emite la DIFE
PRE	Presentado	Estado que asume con la presentación de las justificaciones con el método RegistrarJustificacionDIFE
ACE	Aceptado	Cuando el personal aduanero acepta las justificaciones presentadas; es en esta instancia donde se actualiza en stock de los productos justificados
REC	Rechazado	Si el personal aduanero rechaza las justificaciones presentadas se requiere la presentación de una nueva justificación corregida.
VEN	Vencido	Cuando se ha superado la fecha de vencimiento de la DIFE para la presentación de la justificación y no se ha presentado la misma.
RGL	Regularizado	Cuando se regulariza una DIFE vencida
NOT	No Tratado	Para las DIFE con estado PRE que no fueron tratadas por el personal aduanero pasados 15 días corridos desde la presentación.

Todos los parámetros son optativos pero se deben completar las fechas desde-hasta si no se informa ninguno de los otros parámetros.

Si se informa fecha desde debe informarse fecha hasta y viceversa. Igualmente deben informarse en conjunto los parámetros de tipo y número de comprobante, pueden ser ambos nulos pero si se informa uno debe aportarse el otro.

Siempre se retorna código y descripción completa del error.

Cuando no haya información para retornar se devolverá un código de error que así lo indique.

El código de error cero (ejecución ok) corresponde a los casos en que se retorna información de la DIFE.

```
public ConsultarDIFERta ConsultarDIFE(  
    WSAutenticacionEmpresa argWSAutenticacionEmpresa,  
    ConsultarDIFEParams argConsultarDIFEParams)
```

Estructura del método

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <soap:Body>  
    <ConsultarDIFE xmlns="ar.gov.afip.dia.serviciosweb.wgestiendaslibres">  
      <argWSAutenticacionEmpresa>  
        <Token>string</Token>  
        <Sign>string</Sign>  
        <CuitEmpresaConectada>string</CuitEmpresaConectada>
```

```
<TipoAgente>string</TipoAgente>
<Rol>string</Rol>
</argWSAutenticacionEmpresa>
<argConsultarDIFEParams>
  <idDIFE>string</idDIFE>
  <idMovimiento>string</idMovimiento>
  <tipoComprobanteVta>string</tipoComprobanteVta>
  <nroComprobanteVta>string</nroComprobanteVta>
  <codEstado>string</codEstado>
  <fechaDesde>datetime</fechaDesde>
  <fechaHasta>datetime</fechaHasta>
</argConsultarDIFEParams>
</ConsultarDIFE>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ConsultarDIFEResponse xmlns="ar.gov.afip.dia.serviciosweb.wgestiendaslibres">
      <ConsultarDIFEResult>
        <ListaDIFE> (Array de DIFE)
          <DIFE>
            <idDIFE>string</idDIFE>
            <aduana>string</aduana>
            <lugarOperativo>string</lugarOperativo>
            <NCM>string</NCM>
            <codProducto>string</codProducto>
            <descProducto>string</descProducto>
            <origen>string</origen>
            <cantidad>decimal</cantidad>
            <tipoComprobanteVta>string</tipoComprobanteVta>
            <nroComprobanteVta>string</nroComprobanteVta>
            <fecha>datetime</fecha>
            <fechaVenc>datetime</fechaVenc>
            <codEstado>string</codEstado>
            <motRechazo>string</motRechazo>
            <idLMAN>string</idLMAN>
            <fechaCobroLMAN>datetime</fechaCobroLMAN>
            <montoLMAN>decimal</montoLMAN>
            <dispEximicionLMAN>string</dispEximicionLMAN>
            <observacionesRegularizacion>string</observacionesRegularizacion>
            <idMovimiento>string</idMovimiento>
            <ListaJustificacion> (Array de DetalleJustificacionDIFE)
              <Justificacion>
                <codJustificacion>string</codJustificacion>
                <txtJustificacion>string</txtJustificacion>
                <fecJustificacion>datetime</fecJustificacion>
                <aduanaJustificacion>string</aduanaJustificacion>
                <lugarOperativoJustificacion>string</lugarOperativoJustificacion>
                <NCMJustificacion>string</NCMJustificacion>
                <codProductoJustificacion>string</codProductoJustificacion>
                <descProductoJustificacion>string</descProductoJustificacion>
                <origenJustificacion>string</origenJustificacion>
                <cantidadJustificacion>decimal</cantidadJustificacion>
              </Justificacion>
            </ListaJustificacion>
          </DIFE>
        <ListaErrores> (Array de DetalleError)
          <DetalleError>
            <Codigo>integer</Codigo>
            <Descripcion>string</Descripcion>
            <DescripcionAdicional>string</DescripcionAdicional>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
      </Server>string</Server>
```

```
<TimeStamp>datetime</TimeStamp>
</ConsultarDIFEResult>
</ConsultarDIFEResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión. Para mas detalles ver Autenticación / Autorización	WSAutenticacionEmpresa
argConsultarDIFEPParams	Parámetros específicos del método.	ConsultarDIFEPParams

ConsultarDIFEPParams			
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBL
idDIFE	Identificador de la DIFE a justificar. Optativo.	C(16)	N
IdMovimiento	Identificador del movimiento de la venta/traslado Optativo.	C(10)	N
tipoComprobanteVta	Código de tipo de comprobante de venta/traslado. Optativo, si se informa debe informarse nroComprobanteVta.	C(3)	N
nroComprobanteVta	Número de comprobante de venta/traslado. Optativo, si se informa debe informarse tipoComprobanteVta	C(50)	N
codEstado	Código de estado de la DIFE.	C(3)	N
fechaDesde	Fecha inicial del rango seleccionado. La fecha informada se incluye entre las consideradas para la consulta. Debe ser menor o igual a fechaHasta. Optativo*, si se informa debe informarse fechaHasta.	Date	N*
fechaHasta	Fecha final del rango seleccionado. La fecha informada se incluye entre las consideradas para la consulta. Debe ser mayor o igual a fechaDesde. Optativo*, si se informa debe informarse fechaDesde	Date	N*

(*) Parámetros obligatorios si no se informa no se informa ninguna de las otras propiedades

Respuesta del método

ConsultarDIFERta		
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
ListaDIFE	Información registrada de las DIFE generadas por ventas/traslados de artículos con stock en negativo	Array de DIFE
ListaErrores	Array de errores código/descripción. Si la ejecución del método es correcta se retorna error 0 (cero)	Array de DetalleError
Server	Identificador del servidor que ejecutó el método	C(16)
TimeStamp	Fecha/Hora de ejecución	TimeStamp

DIFE		
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
idDIFE	Identificador de la DIFE	C(16)
aduanas	Código de aduana de la venta/traslado del artículo con stock en negativo. Los códigos se pueden ver en la tabla de referencia BUR_VIG	C(3)

lugarOperativo	Código de lugar operativo de la venta/traslado del artículo con stock en negativo Los códigos se pueden ver en la tabla de referencia LOT	C(5)
NCM	Clasificación arancelaria de la mercadería a nivel Nomenclatura Común del Mercosur del artículo vendido/trasladado con stock en negativo. Formato 9999.99.99	C(16)
codProducto	Código de producto GS1 o similar del artículo vendido/trasladado con stock en negativo.	C(14)
descProducto	Descripción del producto informada en la venta/traslado con stock en negativo	C(500)
origen	Código de origen de la mercadería (nacional o extranjera) del artículo vendido/trasladado con stock en negativo. Los códigos se pueden ver en la tabla de referencia ORIGMERC_DESC	C(3)
cantidad	Cantidad de mercadería por debajo del cero en el stock al momento de la venta/traslado	N(18,2)
tipoComprobanteVta	Tipo de comprobante informado en la venta/traslado del artículo con stock en negativo Los códigos se pueden ver en la tabla de referencia TCOMPVTL_DESC y TIPOTRSL_GR1_DESC	C(3)
nroComprobanteVta	Número de comprobante informado en la venta/traslado del artículo con stock en negativo	C(50)
fecha	Fecha de emisión de la DIFE	Datetime
fechaVenc	Fecha de vencimiento para la presentación de la justificación	Datetime
codEstado	Código de estado de la DIFE Los códigos se pueden ver en la tabla de referencia ETADIFE_DESC	C(3)
motRechazo	Si el estado es REC (rechazado) en esta propiedad se indica el texto con el motivo del rechazo informado por el aduanero al hacer el control de la justificación.	C(500)
idLMAN	Identificador de la liquidación manual que aplica al cobro de la sanción en caso de regularización de una DIFE vencida. Solo para las DIFE con estado RGL	c(16)
fechaCobroLMAN	Fecha de cobro de la liquidación manual informada en la propiedad idLMAN. Solo para las DIFE con estado RGL donde exista LMAN asociada.	Datetime
montoLMAN	Monto de la liquidación manual informada en la propiedad idLMAN. Solo para las DIFE con estado RGL donde exista LMAN asociada.	Decimal
dispEximicionPagoLMAN	Número de la disposición que exime el pago de la LMAN en caso de regularización de una DIFE vencida. Solo para las DIFE con estado RGL	C(50)
observacionesRegularizacion	Observaciones ingresadas por el personal aduanero al momento de regularizar una DIFE vencida	C(500)
idMovimiento	Identificador del movimiento que corresponde a la venta/traslado con mercadería con stock en negativo que generó la DIFE	C(10)
listaJustificacion	Información de la última justificación presentada para la DIFE	Array de DetalleJustificacion

DetalleJustificacion		
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
codJustificacion	Código que identifica el motivo que incidió en la venta/traslado con stock en negativo. Los códigos se pueden ver en la tabla de referencia CODJIF_DESC	C(4)
textoJustificacion	Texto informado en la justificación presentada	C(500)
aduanJustificacion	Código de aduana del artículo realmente aplicado a la venta/traslado.	C(3)

	Debe ser igual al de la DIFE si el motivo de justificación es CANT. Los códigos se pueden ver en la tabla de referencia BUR_VIG	
lugarOperativoJustificacion	Código de lugar operativo del artículo realmente aplicado a la venta/traslado. Debe ser igual al de la DIFE si el motivo de justificación es CANT Los códigos se pueden ver en la tabla de referencia LOT	C(5)
NCMJustificacion	Clasificación arancelaria de la mercadería a nivel Nomenclatura Común del Mercosur del artículo realmente aplicado a la venta/traslado. Debe ser igual al de la DIFE si el motivo de justificación es LOTI.	C(16)
codProductoJustificacion	Código de producto GS1 o similar del artículo realmente aplicado a la venta/traslado. Debe ser igual al de la DIFE si el motivo de justificación es LOTI.	C(14)
descProductoJustificacion	Descripción del producto del artículo realmente aplicado a la venta/traslado	C(500)
origenJustificacion	Código de origen de la mercadería (nacional o extranjera) del artículo realmente aplicado a la venta/traslado. Debe ser igual al de la DIFE si el motivo de justificación es LOTI. Los códigos se pueden ver en la tabla de referencia ORIGMERC_DESC	C(3)
cantidadJustificacion	Cantidad de mercadería a descontar del artículo realmente aplicado a la venta/traslado. La suma de las cantidades presentadas para cada DIFE debe coincidir con la cantidad registrada en la DIFE que se justifica.	N(18,2)

DetalleError		
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
Codigo	Código numérico del error.	N(5)
Descripcion	Descripción del detalle del error	C(255)
DescripcionAdicional	Mayor detalle del error	C(255)

Códigos de error y su descripción

A esta lista de errores se suman los propios de la autenticación / autorización que se informan en la [lista de errores de autenticación](#).

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
0	<i>Ejecucion exitosa</i>
3022	<i>La longitud de xxxxx debe ser de xxxxx caracteres.</i> Cuando el tamaño de algún campo no tiene el tamaño máximo esperado.
7026	<i>Los parametros en la llamada al web method son obligatorios</i> Se espera que se informe al menos un parámetro de entrada
10859	<i>El rango entre fechas supera el maximo de xxxxx días.</i> Se establece un máximo de 30 días en el rango informado en las propiedades fechaDesde y fechaHasta
20337	<i>La fecha HASTA debe ser mayor o igual a la fecha DESDE.</i> Validación del rango de fechas.
20341	<i>La fecha HASTA debe ser menor o igual a la del día.</i> El día de hoy es el máximo admitido en la propiedad fechaHasta en validación de rango
21345	<i>Si se informa xxxxx debe informarse xxxxx</i> Validación en tipo/número de comprobante y rango de fechas desde-hasta
21519	<i>Dato xxxxx debe ser numerico</i> Se verifica que el identificador del movimiento, si se informa, contenga solamente números.
21484	<i>Tipo de comprobante inexistente.</i> El código de tipo de comprobante informado no es uno de la lista de la tabla de referencia TCOMPVTL_DESC o TIPOTRSL_GR1_DESC

21500	<i>Fecha xxxxx no puede ser mayor a la fecha del día</i> El día de hoy es el máximo admitido en las propiedades fechaDesde y fechaHasta
30073	<i>Código de estado no existe</i> El código de estado informado en la propiedad codEstado no es uno de la lista de la tabla de referencia ETADIFE_DESC
30286	<i>No hay datos para los criterios ingresados</i> En los métodos de consulta. Cuando no se encuentran registros para los parámetros solicitados.
42034	<i>Falta el dato obligatorio xxxxx</i> Si falta algún atributo/Parámetro obligatorio
70243	<i>La fecha DESDE debe ser menor o igual a la del día.</i> El día de hoy es el máximo admitido en la propiedad fechaDesde en validación de rango

SALIDAPARTICULAR

Descripción

Método que permite generar la salida de una declaración particular detallada de importación de mercadería afectada a su comercialización en Tiendas Libres de Impuestos.

Por sus propias características se entiende que aplica solamente para mercadería de origen extranjero. Incluye la salida propiamente dicha y la operación del control de salida de la misma.

No se realiza el control del aviso de carga.

La salida de la mercadería se registra como "Propios Medios" por lo que se requiere de forma obligatoria la identificación del portador de la misma.

Al ser "de oficio", la salida se hará siempre sobre el total de la mercadería amparada por la declaración.

Entre los datos de la respuesta del método se incluye el número que identifica la salida de oficio generada.

Este método podrá ser utilizado solamente para estas declaraciones particulares y solamente estará habilitado para ciertos depósitos.

Toda la operación de salida y su respectivo control de salida quedan totalmente auditados.

Es a partir de la ejecución de este método que la mercadería de origen extranjero, que hubiera sido registrada inicialmente con el método IngresarMercaderia bajo la misma declaración particular, se incorpora efectivamente al stock del depósito.

Con respecto al dato del número de transacción que tiene carácter de obligatorio ver mayor información en el apartado Manejo de las transacciones.

Siempre se retorna código y descripción completa del error.

```
public SalidaParticularRta SalidaParticularDIFE(  
    WSAutenticacionEmpresa argWSAutenticacionEmpresa,  
    SalidaParticularParams argSalidaParticularParams)
```

Estructura del método

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <SalidaParticular xmlns="ar.gov.afip.dia.serviciosweb.wgestiendaslibres">
      <argWSAutenticacionEmpresa>
        <Token>string</Token>
        <Sign>string</Sign>
        <CuitEmpresaConectada>string</CuitEmpresaConectada>
        <TipoAgente>string</TipoAgente>
        <Rol>string</Rol>
      </argWSAutenticacionEmpresa>
      <argSalidaParticularParams>
        <aduana>string</aduana>
        <lugarOperativo>string</lugarOperativo>
        <idDeclaracion>string</idDeclaracion>
        <precintos>string</precintos>
        <contenedores>string</contenedores>
        <nombrePortador>string</nombrePortador>
        <tipoDocPortador>string</tipoDocPortador>
        <nroDocPortador>string</nroDocPortador>
        <transaccion>long</transaccion>
      </argSalidaParticularParams>
    </SalidaParticular>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <SalidaParticularResponse xmlns="ar.gov.afip.dia.serviciosweb.wgestiendaslibres">
      <SalidaParticularResult>
        <nroSalida>string</nroSalida>
        <ListaErrores> (Array de DetalleError)
          <DetalleError>
            <Codigo>integer</Codigo>
            <Descripcion>string</Descripcion>
            <DescripcionAdicional>string</DescripcionAdicional>
          </DetalleError>
        </ListaErrores>
        <Server>string</Server>
        <TimeStamp>datetime</TimeStamp>
      </SalidaParticularResult>
    </SalidaParticularResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Parámetros de entrada

PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	TIPO
argWSAutenticacionEmpresa	Información para la conexión. Para mas detalles ver Autenticación / Autorización	WSAutenticacionEmpresa
argSalidaParticularParams	Parámetros específicos del método.	SalidaParticularParams

SalidaParticularParams			
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO	OBL
aduana	Código de aduana del depósito. Debe corresponder a una aduana vigente. Los códigos se pueden ver en la tabla de referencia BUR_VIG	C(3)	S

lugarOperativo	Código de lugar operativo del depósito donde se encontraba la mercadería al momento de efectuarse la destrucción de la misma. Debe ser vigente y corresponder a la aduana informada y al CUIT del permisionario. Los códigos se pueden ver en la tabla de referencia LOT	C(5)	S
idDeclaracion	Identificador de la declaración particular	C(16)	S
precintos	Identificación de los precintos de las mercaderías, concatenados hasta un total de 25 caracteres	C(25)	N
contenedores	Identificación de los contenedores. Como máximo 2 contenedores concatenados, separados con una barra "/" sin espacios	C(23)	N
nombrePortador	Nombre y apellido del portador de la mercadería	C(30)	S
tipoDocPortador	Código de tipo de documento del portador Los códigos se pueden ver en la tabla de referencia DOCCON_DESC	C(3)	S
nroDocPortador	Número de documento del portador	C(15)	S
transaccion	Numero único que identifica la transacción. En cada invocación al método debe remitirse un número único para esa transacción en particular. Este número es manejado por el cliente. Ver mayor información en el apartado <u>Manejo de las transacciones</u> .	C(30)	S

Respuesta del método

SalidaParticularRta		
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
nroSalida	Número identificador de la salida de oficio efectuada Este dato será nulo si el código de error es distinto de cero	C(11)
ListaErrores	Array de errores código/descripción. Si la ejecución del método es correcta se retorna error 0 (cero)	Array de DetalleError
Server	Identificador del servidor que ejecutó el método	C(16)
TimeStamp	Fecha/Hora de ejecución	TimeStamp

DetalleError		
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
Codigo	Código numérico del error.	N(5)
Descripcion	Descripción del detalle del error	C(255)
DescripcionAdicional	Mayor detalle del error	C(255)

Códigos de error y su descripción

A esta lista de errores se suman los propios de la autenticación / autorización que se informan en la [lista de errores de autenticación](#).

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
0	<i>Ejecucion exitosa</i>
10013	<i>Tipo de declaracion inexistente o no valido para esta transaccion. xxxxx</i> Tipo de declaración (subregimen) inexistente o no vigente, o no válido para aplicar a la salida / control de salida de oficio
10074	<i>Declaracion no autorizada a egresar</i> La declaración detallada no cumple con las condiciones para la salida
10242	<i>Identificador Manifiesto madre inexistente</i> No se encuentra registrado el manifiesto (declaración sumaria) asociado con la declaración

	detallada.
10282	<i>Tipo de documento de identidad invalido.</i> Control realizado sobre el tipo de documento de identidad del portador que se informa.
10360	<i>Transaccion no autorizada para Exportacion</i> La operación de salida/control de salida de oficio solo aplica para declaraciones de importación.
10393	<i>Declaracion no autorizada por falta de documentos</i> Control sobre la presencia de los documentos asociados a la declaración.
10436	<i>Estado incorrecto</i> La declaración se encuentra en un estado que no es el esperado para proceder a la salida / control de salida
10566	<i>Campo xxxxx longitud invalida.</i> Cuando el tamaño de algún campo supera el tamaño máximo esperado.
10778	<i>El Transportista no existe o esta inhabilitado</i> Control relacionado con el transportista declarado en el manifiesto (declaración sumaria)
10802	<i>El importador tiene EMBARGO pendiente</i> Control sobre el CUIT del importador, que no puede tener embargos que inhabiliten la operación de salida / control de salida
10905	<i>Utilice la transaccion : Entrega de un DAP (MDAPDSUM1)</i> No se permite utilizar este método del webservice para salidas de operaciones Directo a Plaza
11042	<i>Lugar operativo invalido para la declaracion informada</i> Control de lugar operativo asociado a la declaración detallada
12368	<i>Aduana de Salida Diferente a la de Conexión</i> El código de aduana de la declaración debe coincidir con el informado en los parámetros de entrada
20001	<i>Declaracion detallada inexistente</i> La declaración detallada informada no se encuentra registrada en la base de datos del SIM.
20146	<i>El manifiesto correspondiente todavia no fue presentado.</i> El manifiesto (declaración sumaria) asociado no se encuentra en el estado esperado para proceder a hacer la salida.
20150	<i>Destinacion inexistente</i> Control de la presencia de la declaración al momento de verificar las estampillas.
20206	<i>La destinacion NO TIENE pedido de Estampillas (CPL)</i> Control de estampillas
20545	<i>Problemas con la tabla DDT - Por Copia Deposito</i> Control adicional sobre los casos particulares de copia de depósito
20585	<i>El codigo de destinacion ingresado es invalido</i> El tipo de declaración no admite que se hagan salidas sobre la declaración detallada informada.
20860	<i>No puede cancelar - Tiene denuncias pendientes</i> No se permite ejecutar la salida / control de salida si la declaración tiene denuncias pendientes de resolución.
21497	<i>Mercaderia no registrada como ingresada a deposito</i> La mercadería no fue informada como ingresada a depósito con el método IngresarMercaderia
20025	<i>Importador/Exportador inexistente o fuera de vigencia</i> El CUIT del importador/exportador registrado para la declaración debe existir y estar vigente a la fecha del día.
21511	<i>Parametro xxx inexistente</i> Error inesperado, corresponde a una falta de parametrización interna.
21541	<i>Cuit no habilitado para realizar la operación</i> Cuando el CUIT de empresa de conexión no se encuentra en la lista de CUITs autorizados para ejecutar la operación conjunta de Salida / Control de Salida de oficio.
30163	<i>Codigo de aduana xxx inexistente o no vigente</i> Si el código de 3 dígitos informado en la propiedad Aduana no corresponde a una aduana vigente al día de la fecha, ver la lista de códigos vigentes habilitados en la tabla de referencia BUR_VIG
30337	<i>La liquidacion manual debe estar en estado PAGADA</i> Control relacionado con el estado esperado de las LMAN asociadas a la declaración detallada y/o

	declaración sumaria
30915	<i>CUIT importador/exportador no coincide con CUIT de conexión</i> El CUIT del importador registrado para la declaración detallada que se informa debe ser el mismo del permisionario (CUIT de la empresa de conexión)
31167	<i>Operacion prohibida, xxxxx</i> Aplica al control del estado de la declaración que no puede ser DENU (denunciado)
41973	<i>La transaccion xxxxx ya se encuentra en proceso - acceso denegado.</i> Cuando se invoca el método con una transacción solicitada previamente y todavía no ha finalizado por lo que se encuentra en proceso actualmente.
42034	<i>Falta el dato obligatorio xxxxx</i> Si falta algún atributo/Parámetro obligatorio
42307	<i>Lugar operativo xxxxx invalido</i> Cuando el código de lugar operativo informado no existe o no se encuentra vigente, o no corresponde a la aduana o CUIT del permisionario (CUIT de conexión). Ver que en el mensaje se muestra <código de lugar operativo> / <código de aduana> / < CUIT permisionario>
42311	<i>La destinacion no se corresponde a una relacion correcta con la Aduana</i> Control interno relacionado con la verificación y el aviso de carga
42319	<i>Tipo de destinacion invalido</i> El subregimen no forma parte de los habilitados para su utilización en tiendas libres.
42320	<i>CUIT Invalido.</i> El CUIT de conexión no se encuentra habilitado para operar con este método.

DUMMY

Descripción

Utilizado para verificación de funcionamiento.

A través de este método se accede a la verificación del funcionamiento de la infraestructura:

- Servidor de Aplicación.
- Servidor de Ticket.
- Servidor de Base de Datos.

Devolverá en cada caso un "OK" si es correcto o un "NO" en caso contrario.

```
public ResultadoEjecucionDummy Dummy()
```

Estructura del método

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <Dummy xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.worgafectaciongarantia" />
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
```

```
<soap:Body>
  <DummyResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.worgafectaciongarantia ">
    <DummyResult>
      <Server>string</Server>
      <TimeStamp>dateTime</TimeStamp>
      <Resultado>
        <AppServer>string</AppServer>
        <DbServer>string</DbServer>
        <AuthServer>string</AuthServer>
      </Resultado>
      <Errores> (Array de ErrorEjecucion)
        <ErrorEjecucion>
          <Codigo>string</Codigo>
          <Descripcion>string</Descripcion>
        </ErrorEjecucion>
      </Errores>
    </DummyResult>
  </DummyResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Respuesta del método

DummyResult		
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
Server	Identificador del servidor que ejecutó el método	C(100)
TimeStamp	Fecha/Hora de ejecución	C(100)
Resultado	Información específica del resultado del método.	DummyRta
Errores	Array de errores código/descripción.	Array de ErrorEjecucion

DummyRta		
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
AppServer	Conexión al servidor de Aplicación Respuesta esperada: "OK" o "NO"	C(2)
DbServer	Conexión al servidor de Base de Datos Respuesta esperada: "OK" o "NO"	C(2)
AuthServer	Conexión al servidor de Ticket Respuesta esperada: "OK" o "NO"	C(2)

ErrorEjecucion		
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	TIPO
Codigo	Código numérico del error.	C(255)
Descripcion	Descripción del detalle del error	C(255)